

1			2			3			4																																																																																						
<table><tr><td>版次</td><td>变更内容</td><td>日期</td></tr><tr><td>A01</td><td>增加瑞科地址、FCC ID: 2AZMB-CH1918, ETL LOGO、控制号</td><td>2022.01.26</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			版次	变更内容	日期	A01	增加瑞科地址、FCC ID: 2AZMB-CH1918, ETL LOGO、控制号	2022.01.26										<table><tr><td colspan="3">包装平面印刷品基本技术要求</td></tr><tr><td colspan="3">一、材质、工艺</td></tr><tr><td>材质选择</td><td colspan="2">金利宝强粘50W消银龙（材质型号KL_TL5MB50） 琳得科雾膜（材质型号FR1125-25） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2</td></tr><tr><td>粘性要求</td><td colspan="2">永久性背胶</td></tr><tr><td>尺寸要求</td><td colspan="2">99.5*69.5mm</td></tr><tr><td>颜色要求</td><td colspan="2">黑色印刷</td></tr><tr><td>粘贴物体</td><td colspan="2">ABS</td></tr><tr><td colspan="3">二、测试要求</td></tr><tr><td colspan="3">1. 形状：根据冲切模展开按照上图；</td></tr><tr><td colspan="3">2. 公差：+/-0.5mm；</td></tr><tr><td colspan="3">3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；</td></tr><tr><td colspan="3">4. 套印准确，细微部无明显虚迹；</td></tr><tr><td colspan="3">5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；</td></tr><tr><td colspan="3">6. 背面清洁无粘脏污迹；</td></tr><tr><td colspan="3">7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；</td></tr><tr><td colspan="3">8. 应无剪切后的残留渣；</td></tr><tr><td colspan="3">9. 平整，无异物突出感觉；</td></tr><tr><td colspan="3">10. 平整，无卷曲现象</td></tr><tr><td colspan="3">11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；</td></tr><tr><td colspan="3">12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；</td></tr><tr><td colspan="3">13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；</td></tr><tr><td colspan="3">三、环保要求</td></tr><tr><td colspan="3">零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》</td></tr><tr><td colspan="3">四、存储条件</td></tr><tr><td colspan="3">适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH</td></tr></table>			包装平面印刷品基本技术要求			一、材质、工艺			材质选择	金利宝强粘50W消银龙（材质型号KL_TL5MB50） 琳得科雾膜（材质型号FR1125-25） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2		粘性要求	永久性背胶		尺寸要求	99.5*69.5mm		颜色要求	黑色印刷		粘贴物体	ABS		二、测试要求			1. 形状：根据冲切模展开按照上图；			2. 公差：+/-0.5mm；			3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；			4. 套印准确，细微部无明显虚迹；			5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；			6. 背面清洁无粘脏污迹；			7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；			8. 应无剪切后的残留渣；			9. 平整，无异物突出感觉；			10. 平整，无卷曲现象			11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；			12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；			13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；			三、环保要求			零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》			四、存储条件			适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH		
版次	变更内容	日期																																																																																													
A01	增加瑞科地址、FCC ID: 2AZMB-CH1918, ETL LOGO、控制号	2022.01.26																																																																																													
包装平面印刷品基本技术要求																																																																																															
一、材质、工艺																																																																																															
材质选择	金利宝强粘50W消银龙（材质型号KL_TL5MB50） 琳得科雾膜（材质型号FR1125-25） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2																																																																																														
粘性要求	永久性背胶																																																																																														
尺寸要求	99.5*69.5mm																																																																																														
颜色要求	黑色印刷																																																																																														
粘贴物体	ABS																																																																																														
二、测试要求																																																																																															
1. 形状：根据冲切模展开按照上图；																																																																																															
2. 公差：+/-0.5mm；																																																																																															
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；																																																																																															
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；																																																																																															
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；																																																																																															
6. 背面清洁无粘脏污迹；																																																																																															
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；																																																																																															
8. 应无剪切后的残留渣；																																																																																															
9. 平整，无异物突出感觉；																																																																																															
10. 平整，无卷曲现象																																																																																															
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；																																																																																															
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；																																																																																															
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；																																																																																															
三、环保要求																																																																																															
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》																																																																																															
四、存储条件																																																																																															
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH																																																																																															
A	99.5mm 69.5mm yeedi Docking Station (Self-empty Station)/ Station d'accueil (Station à vidange automatique)/ Estación de carga (Estación de autovaciado) Model/Modèle/Modelo: CH1918 Rated Input/Entrée nominale/Entrada nominal: 120V~ 50-60Hz 8A Rated Output (Charging)/Sortie nominale (chargement)/Salida nominal (carga): 20V === 1A Building 5-6, ShangLiLang Science and Technology Park, ShangLiLang Community, NanWan Street, LongGang District, ShenZhen City, Guangdong Province, P. R. China This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undersired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) FCC ID: 2AZMB-CH1918 ETL Intertek 5015986 Conforms to UL Std.1017 Certified to CSA Std. C22.2 No.243 MADE IN CHINA/FAIT EN CHINE/HECHO EN CHINA MM/YY,比如2020年5月,印成05/20																																																																																														
B																																																																																															
C	注： 1. 单位：mm 2. 流水号与年周号以物控下单为准！ 3. 公司确认颜色以封样件为准！ 4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！																																																																																														
D	<table><tr><td>位置示意图</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>铭牌黏贴位置</td><td colspan="8"></td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料</td><td>见技术要求</td><td>物料名称</td><td>CH1918 yeedi自动集尘基站铭牌</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>质量</td><td>见技术要求</td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>处数</td><td>分区</td><td>变更单号</td><td>签名</td><td>日期</td><td>数量</td><td>1</td><td>型 号</td><td>CH1918</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td></td><td>设计</td><td>杨军</td><td colspan="2">2022/01/26</td><td>比例</td><td>1:1</td><td rowspan="2">物料编码</td><td rowspan="2">451-1918-5601</td></tr><tr><td></td><td>审核</td><td></td><td colspan="2"></td><td>版次</td><td>A01</td></tr><tr><td></td><td>标准</td><td></td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">第1页 共1页</td><td colspan="3" rowspan="2">科沃斯机器人股份有限公司</td></tr><tr><td></td><td>批准</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>									位置示意图									铭牌黏贴位置															材料	见技术要求	物料名称	CH1918 yeedi自动集尘基站铭牌							质量	见技术要求			标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	CH1918			设计	杨军	2022/01/26		比例	1:1	物料编码	451-1918-5601		审核				版次	A01		标准				第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司				批准										
位置示意图																																																																																															
铭牌黏贴位置																																																																																															
						材料	见技术要求	物料名称	CH1918 yeedi自动集尘基站铭牌																																																																																						
						质量	见技术要求																																																																																								
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	CH1918																																																																																						
		设计	杨军	2022/01/26		比例	1:1	物料编码	451-1918-5601																																																																																						
		审核				版次	A01																																																																																								
		标准				第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司																																																																																								
		批准																																																																																													
1			2			3			4																																																																																						
									ECOVACS：机密文档																																																																																						