

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶

CUSTOMER:

比率

產 品 品 名 :

CUST P/N:

TX-无线充发射线圈模组

產 品 型 號:

FINE P/N:

產 品 規 格

DESC:

TX40*0.6-10TS-0.08*24P*2-6.5UH-34MM

日 期

DATE:

2025/10/23

版 本:

Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈诚佳	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

Shenzhen Tianxia Technology Co., LTD


地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525

Room 523-525, C33 Science and Technology Innovation Park, District 33, Bao 'an District, Shenzhen Cit

TEL: 18718699959

E-mail: 2321113770@qq.com

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC		TX40*0.6-10TS-0.08*24P *2-6.5UH-34MM		版 本 Rev: A.0	客 户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	比 率																																																																																							
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  <tr><td>A</td><td>20.5±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>38±1</td></tr> <tr><td>C</td><td>40±0.5</td></tr> <tr><td>D</td><td>34±2</td></tr> <tr><td>E</td><td>3±1</td></tr> <tr><td>F</td><td>5.3±0.5</td></tr> <tr><td>G</td><td>0.6±0.05</td></tr> <tr><td>H</td><td>1.5±0.3</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" rowspan="5"> 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  <tr><td colspan="2" rowspan="4"> 注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位 </td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="5"> 三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5"> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">拟制/日期 PREPARED BY/DATE</td><td colspan="3">审核/日期 CHECKED BY/DATE</td></tr><tr><td colspan="3">陈诚佳2025/10/23</td><td colspan="3">张燕 2025/10/23</td></tr></td></tr>					A	20.5±0.5	B	38±1	C	40±0.5	D	34±2	E	3±1	F	5.3±0.5	G	0.6±0.05	H	1.5±0.3					二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  <tr><td colspan="2" rowspan="4"> 注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位 </td></tr> <tr></tr> <tr></tr> <tr></tr> <tr><td colspan="5"> 三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="5"> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="3">拟制/日期 PREPARED BY/DATE</td><td colspan="3">审核/日期 CHECKED BY/DATE</td></tr> <tr><td colspan="3">陈诚佳2025/10/23</td><td colspan="3">张燕 2025/10/23</td></tr>					注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位		三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW			四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	3	DCR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X			拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE			陈诚佳2025/10/23			张燕 2025/10/23		
					A	20.5±0.5																																																																																							
					B	38±1																																																																																							
					C	40±0.5																																																																																							
					D	34±2																																																																																							
					E	3±1																																																																																							
					F	5.3±0.5																																																																																							
					G	0.6±0.05																																																																																							
					H	1.5±0.3																																																																																							
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  <tr><td colspan="2" rowspan="4"> 注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位 </td></tr> <tr></tr> <tr></tr> <tr></tr> <tr><td colspan="5"> 三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="5"> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="3">拟制/日期 PREPARED BY/DATE</td><td colspan="3">审核/日期 CHECKED BY/DATE</td></tr> <tr><td colspan="3">陈诚佳2025/10/23</td><td colspan="3">张燕 2025/10/23</td></tr>					注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位		三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW			四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	3	DCR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X			拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE			陈诚佳2025/10/23			张燕 2025/10/23																											
							注： 1.线圈为逆时针方向 2.线圈背面贴开槽 双面背胶 3.出线处贴6MM高温胶 4.出线靠槽位																																																																																						
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24P*2</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW																																																																													
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																																																																								
1	S	F	0.08*24P*2	10Ts	CCW																																																																																								
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4uH±10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH±10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>150mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCR METER 106X</td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X	3	DCR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																	
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																																																																								
1	IND.	S-F	4uH±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								
3	DCR	S-F	150mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																								
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE																																																																																										
陈诚佳2025/10/23			张燕 2025/10/23																																																																																										