


Label location of HT-178AX



1		2		3		4		5		6																																																																																									
								Remark	Description		Editor	Date																																																																																							
								V02	更新打印内容Access		陈艳华	20220413																																																																																							
2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印																																																																																																			
0 -0.2 70mm 0 -0.2 47.5mm 条码扫描内容: XXXXXXXXXXXX 条码扫描内容: HTYYMMXXXXXX S/N: HTYYMMXXXXXX HT: 固定值 YYMM: 生产年月, 例如2022年1月取2201 XXXXXX: 16进制序列号, 000001-FFFFFF (不能重复, 每个PO都不可以重复, 条码房需要像客供MAC一样做好记录, 每个PO连续生成) MAC: XXXXXXXXXXXX 位数及内容由装备软件生成 条码房维护取用Heights客供MAC地址段 (取条码数据MAC生成内容) Network name: XXXXXXXX 取条码数据 WirelessNetName Network password: XXXXXXXX 取条码数据 WlanPass Access username: xxxxxx 取条码数据 UserName Access password: xxxxxxxx 取条码数据 UserPwd Barcode: CODE 128 611000020601																																																																																																			
NOTES(技术要求): 1. 黑色碳带, 无边框 (Black printing,no frame) 2. 材料: 50#亮白压花格底PET, UV油墨, 背胶 (Material:50# bright white embossing PET,with UV ink,adhesive) 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards) <table><tr><td colspan="2">DIM</td><td colspan="2">TOL±</td><td colspan="2">△</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">T&W 同维</td></tr><tr><td colspan="2">RANGE</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td colspan="4">SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.</td></tr><tr><td colspan="2">0~6</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td colspan="2">TITLE:</td><td colspan="2">对应标识贴料号:</td></tr><tr><td colspan="2">6~30</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td colspan="2">印刷标识贴- 盒底标贴</td><td colspan="2">611000020601</td></tr><tr><td colspan="2">30~80</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>0.9</td><td>1.2</td><td colspan="2" rowspan="4">SCALE</td><td colspan="2" rowspan="4">1:1</td></tr><tr><td colspan="2">80~180</td><td>0.3</td><td>0.8</td><td>1.2</td><td>1.5</td></tr><tr><td colspan="2">180~315</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">315~500</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">500~800</td><td>0.9</td><td>1.8</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2">UNIT'S</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="2">ANG.TOL±</td><td colspan="2">0°~30°/0.1°</td><td colspan="2">30°~60°/0.3°</td><td colspan="2">60°~90°/0.5°</td><td colspan="2"></td></tr></table>												DIM		TOL±		△				T&W 同维		RANGE		C1	C2	C3	C4	SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				0~6		0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		对应标识贴料号:		6~30		0.2	0.3	0.4	0.5	印刷标识贴- 盒底标贴		611000020601		30~80		0.25	0.5	0.9	1.2	SCALE		1:1		80~180		0.3	0.8	1.2	1.5	180~315		0.5	1.3	1.8	3	315~500		0.7	1.5	2.5	4	500~800		0.9	1.8	3	5	UNIT'S		mm		ANG.TOL±		0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°			
DIM		TOL±		△				T&W 同维																																																																																											
RANGE		C1	C2	C3	C4	SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.																																																																																													
0~6		0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		对应标识贴料号:																																																																																											
6~30		0.2	0.3	0.4	0.5	印刷标识贴- 盒底标贴		611000020601																																																																																											
30~80		0.25	0.5	0.9	1.2	SCALE		1:1																																																																																											
80~180		0.3	0.8	1.2	1.5																																																																																														
180~315		0.5	1.3	1.8	3																																																																																														
315~500		0.7	1.5	2.5	4																																																																																														
500~800		0.9	1.8	3	5	UNIT'S		mm																																																																																											
ANG.TOL±		0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°																																																																																													
1		2		3		4		5		6																																																																																									