RF Exposure evaluation

FCC ID: 2BCRMPROTALKERS2RX

According to 447498 D04 Interim General RF Exposure Guidance v01

$$P_{\text{th}}\,(\text{mW}) = ERP_{20\,\text{cm}}\,(\text{mW}) = \begin{cases} 2040f & 0.3\ \text{GHz} \le f < 1.5\ \text{GHz} \\ 3060 & 1.5\ \text{GHz} \le f \le 6\ \text{GHz} \end{cases} \quad \text{(B.1)}$$

$$P_{\text{th}}\,(\text{mW}) = \begin{cases} ERP_{20\,\text{cm}}(d/20\ \text{cm})^{x} & d \le 20\ \text{cm} \\ ERP_{20\,\text{cm}} & 20\ \text{cm} < d \le 40\ \text{cm} \end{cases} \quad \text{(B.2)}$$

where

$$x = -\log_{10}\left(\frac{60}{ERP_{20\,\text{cm}}\sqrt{f}}\right)$$

and f is in GHz, d is the separation distance (cm), and $ERP_{20\text{cm}}$ is per Formula (B.1).
The example values shown in Table B.2 are for illustration only.

Table B.2—Example Power Thresholds (mW)

Frequency (MHz)	Distance (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
300	39	65	88	110	129	148	166	184	201	217
450	22	44	67	89	112	135	158	180	203	226
835	9	25	44	66	90	116	145	175	207	240
1900	3	12	26	44	66	92	122	157	195	236
2450	3	10	22	38	59	83	111	143	179	219
3600	2	8	18	32	49	71	96	125	158	195
5800	1	6	14	25	40	58	80	106	136	169

Ant gain = 1.71 dBi
Max Output power =-4.223dBm @ BR@ 2480MHz
ERP = -4.223dBm+1.71dBi-2.15=-4.663dBm
So

worse case:
10^-0.4663=0.3417mW < 2.72 mW
Comply with RF exposure exemption limit.