

Electric Vehicle Charger

Chargeur de voiture électrique

Model / Modèles: UEVC1L-1610-4RWL-PEP

Input voltage and frequency / **Tension d'entrée et fréquence:**

AC208V~240V Single phase / **Unilatéral** 50/60Hz

Rated Current / Courant électrique : 16A Max

Enclosure protection / **Protection extérieure:** Type 3

Temperature rating / **Température nominale:** -31°F ~ 122°F

Date: 11/2023

DANGER:

ISOLATE THIS UNIT AT SOURCE
PRIOR TO REMOVING THE COVER

**Isoler l'appareil de la source avant de
retirer le couvercle**

FCC ID: 2BDNLUEVC1L-PEP

Contains FCC ID : 2ANDL-WBR3

Contient FCC ID: 2ANDL-WBR3

Contains FCC ID: XMR201909EC25AFX

Contient FCC ID: XMR201909EC25AFX

Parasol IoT LLC, dba Parasol Elite Power

Parasol Elite Power

Protect | People | Property | Environment



Intertek
5016179

Conforms to UL
Std.2594/Certified to
CSA Std.C22.2#280

Conforme au UL
2594/Homologué
CSA Std.C22.2#280

Cod:xxxxxxxxxx

Electric Vehicle Charger

Chargeur de voiture électrique

Model / Modèles: UEVC1L-3210-4RWL-PEP

Input voltage and frequency / **Tension d'entrée et fréquence:**

AC208V~240V Single phase / **Unilatéral** 50/60Hz

Rated Current / Courant électrique : 32A Max

Enclosure protection / **Protection extérieure:** Type 3

Temperature rating / **Température nominale:** -31°F ~ 122°F

Date: 11/2023

DANGER:

ISOLATE THIS UNIT AT SOURCE
PRIOR TO REMOVING THE COVER

**Isoler l'appareil de la source avant de
retirer le couvercle**

FCC ID: 2BDNLUEVC1L-PEP

Contains FCC ID : 2ANDL-WBR3

Contient FCC ID: 2ANDL- WBR3

Contains FCC ID: XMR201909EC25AFX

Contient FCC ID: XMR201909EC25AFX

Parasol IoT LLC, dba Parasol Elite Power



Intertek
5016179

Conforms to UL
Std.2594/Certified to
CSA Std.C22.2#280

Conforme au UL
2594/Homologué
CSA Std.C22.2#280

Parasol Elite Power

Protect | People | Property | Environment

Cod:xxxxxxxxxx

Electric Vehicle Charger

Chargeur de voiture électrique

Model / Modèles: UEVC1L-4010-4RWL-PEP

Input voltage and frequency / **Tension d'entrée et fréquence:**

AC208V~240V Single phase / **Unilatéral** 50/60Hz

Rated Current / Courant électrique : 40A Max

Enclosure protection / **Protection extérieure:** Type 3

Temperature rating / **Température nominale:** -31°F ~ 122°F

Date: 11/2023

DANGER:

ISOLATE THIS UNIT AT SOURCE
PRIOR TO REMOVING THE COVER

**Isoler l'appareil de la source avant
d'extraire le couvercle**

FCC ID : 2BDNLUEVC1L-PEP

Contains FCC ID : 2ANDL-WBR3

Contient FCC ID: 2ANDL-WBR3

Contains FCC ID: XMR201909EC25AFX

Contient FCC ID: XMR201909EC25AFX



Intertek
5016179

Conforms to UL
Std.2594/Certified to
CSA Std.C22.2#280

**Conforme au UL
2594/Homologué
CSA Std.C22.2#280**

Parasol IoT LLC, dba Parasol Elite Power

Parasol Elite Power

Protect | People | Property | Environment

Cod:xxxxxxxxxx

Electric Vehicle Charger

Chargeur de voiture électrique

Model / Modèles: UEVC1L-4810-4RWL-PEP

Input voltage and frequency / **Tension d'entrée et fréquence:**

AC208V~240V Single phase / **Unilatéral** 50/60Hz

Rated Current / Courant électrique : 48A Max

Enclosure protection / **Protection extérieure:** Type 3

Temperature rating / **Température nominale:** -31°F ~ 122°F

Date: 11/2023

DANGER:

ISOLATE THIS UNIT AT SOURCE
PRIOR TO REMOVING THE COVER

**Isoler l'appareil de la source avant de
retirer le couvercle**

FCC ID : 2BDNLUEVC1L-PEP

Contains FCC ID : 2ANDL-WBR3

Contient FCC ID: 2ANDL-WBR3

Contains FCC ID: XMR201909EC25AFX

Contient FCC ID: XMR201909EC25AFX

Parasol IoT LLC, dba Parasol Elite Power

Parasol Elite Power

Protect | People | Property | Environment



Intertek
5016179

Conforms to UL
Std.2594/Certified to
CSA Std.C22.2#280

Conforme au UL
2594/Homologué
CSA Std.C22.2#280

Cod:xxxxxxxxxx



Label Location