

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:伟高域 **Vigo domain**客 戶 料 號:
CUST P/N:音 澤 料 號:
FINE P/N:**G40*0.8-17-0.08*48P-11T-6.8UH-W38-L55MM**產 品 型 號:
DESC:**Φ 40MMX0.8MM**日 期:
DATE:**2024/02/24**版 本:
Version:**A.0**

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成 He Licheng	马莉 Mali	但可清 Dankeqing	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze electronic technology Co., LTD

工廠地址: 东莞市茶山镇兴韩路(创富中心城)2栋901号

Factory address: No. 901, Building 2, Xinghan Road, Chashan
Town, Dongguan City

但可清 Dankeqing TEL: 18617251159

版本變更履歷

Version change history

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	G40*0.8-17-0.08*48P-11T-6. 8UH-W38-L55MM	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	伟高域 Vigo	
			客户料号 CUST P/N:	domain	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	40±0.5	
			B	38±0.5	
			C	17±0.5	
			D	55 ±2	
			E	3±2	
			F		
			G		
			H		
			I		
			K		
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:			注:		
			1.交叉出线;		
			2.线圈贴 40 单槽磁片，磁片尺寸 40±0.5mm，， 厚度为 0.8±0.05mm.		
			3.磁片背面不贴背胶		
			Note:		
			1. Cross out wire;		
			2. The coil is attached to 40 single-slot magnetic disc, the magnetic disc size is 40±0.5mm, and the thickness is 0.8±0.05mm.		
			3. There is no adhesive on the back of the magnetic disc		

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*48P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100m Ω		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2024.02.24	