

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A0)

CUSTOMER(客户名称)	广州鸿顶
CS P/N(客户机种)	监控X22-U2
PART NAME(品名)	WIFI天线组件
FREQUENCY(频率)	2400~2500MHZ
CUS NO.(物料编号)	
ZTX NO.(物料编号)	2.00006537
DATE(日期)	2024/1/17

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd				
MANAGER CHECKED	MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
		柯友杰	林益青	



Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道34号(腾达工业园)

邮编: 518000

电话: 0755-27588320

传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>

Revision history


版本	日期	状态
A0	2024/1/17	初版

目录 Index

封面/Cover	1
变更履历/Revision history	2
目录/Index	3
1 .工程图纸/2D Drawing	4
2 .试验设备/Test equipment	5
3 .电气/机械性能测试报告/Electrical Performance Test Report	6~8

图纸编号:ZTX-QR-RD-013

Rev 版本	Description 描述	Designed 制图	Date 日期
V1	首次发行	柯友杰	2024.01.16



备注:

- 1:图中所标注尺寸为重点管控尺寸,带“*”的尺寸为IQC必测项;
未注公差参照图框内公差表管控;
- 3:锡点焊接光亮饱满,不能假焊、虚焊、短路等不良问题.
- 5,出货前要全检外观和性能;
- 6:墨面需通过百格测试要求.
- 7:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 8:未经过ZTX公司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.
- 9:所有材料符合RoHS2.0+REACH + HF要求.

材质说明:

序号	部件名称	材质工艺	料号
①	RF 端子2代	磷青铜(镀金)	
②	同轴线	0.81 银锡/FEP/黑色	
③	FPC	PI基材/黑色油墨	
④	醋酸布	醋酸布/黑色	





深圳市中天迅通信科技股份有限公司

Shenzhen ZHONGTIANXUN Communication Technology Shares Co.,Ltd

General Tolerance			Date 日期: 2024.01.16	Unit 单位: mm	Rev 版本: V1	Scale 比例: 1:1	Project code 项目代码: ztx4074
Dim	Grade	A	B	Designed 设计: 柯友杰	Material 材料:		Project Name. 项目名称: 监控X22-U2
	0-10	±0.10	±0.20	Checked 审核: 林益青	Process 工艺:		Product Name 产品名称: WIFI-天线组件
	10-20	±0.15	±0.30	Approval 批准: 邹国华	Third Angle 第三视角		Material Code 物料编码: 2.00006537
	20-40	±0.20	±0.40				
	40>	±0.25	±0.50				


2. Test equipment



Owned 6 microwave dark room, equipped 2 sets world leading France Satimo SG24 OTA certification test systems (one in SHENZHEN, another one in Shanghai), ETS OTA Standard test system, Blue test reverberation test system which is High repeatability, high accuracy and high resolution. It can quickly provide accurate test reports, fully meet the CTIA standards.

Testing range:

Support active, passive testing of
GSM/CDMA/WCDMA/TD-
SCDMA/LTE/WIFI/WLAN/WiMax/BT
/GPS/MIMO/UWB within 0.4-6G.




3. Test Results Summary

3-1 VSWR

E5071C Network Analyzer



1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State





3-2 Passive Test

Frequency (MHz)	Efficiency	Efficiency. dB	Gain . dB
2400	13%	-8.96	-1.59
2410	12%	-9.13	-1.95
2420	12%	-9.18	-2.23
2430	12%	-9.23	-2.52
2440	11%	-9.43	-2.73
2450	11%	-9.48	-2.74
2460	11%	-9.76	-2.78
2470	11%	-9.62	-2.92
2480	11%	-9.68	-2.92
2490	11%	-9.78	-2.86
2500	11%	-9.74	-2.69

3-3 2D/3D Radiation Pattern Results



Legend
 — 2400.00(MHz)
 — 2450.00(MHz)
 — 2500.00(MHz)



3-4 Environment treatment

