前行者 EWEADN

S9 Pro
S9 Max
S9 Ultra

轻量化游戏鼠标

LIGHT STYLE GAMING MOUSE

用户手册 User Manual

按键说明

中文

1.左键　2.右键

3.指示灯　4.滚轮

5.前进　6.后退

7.DPI　8.2.4G/OFF/BT

接收器

1.指示灯　2.TYPE-C接口

特点

1.回报率指示灯：依次为红（125Hz）-绿（250Hz）-蓝（500Hz）-青（1000Hz）-黄（2000Hz）-紫（4000Hz）-白（8000Hz）
2.对码成功后默认为1000Hz回报率
3.Type-C接口

工作原理

接入 Type-C 线，指示灯循环显示，8K 接收器处于配对状态，此时将鼠标拨至 2.4G 模式，若连接成功，指示灯显示当前回报率灯颜色；断连后指示灯熄灭。
接收器若 10s 未连接，指示灯熄灭。

驱动

备注:支持(前往官网下载或购买平台客服索要)

1.驱动支持有线、2.4G模式连接，不支持蓝牙模式
2.驱动仅支持WINDOWS系统
3.驱动支持中英双语。

连接方式

❶ 有线连接

插入电脑USB，则优先进入USB有线鼠标模式。

❷ 无线连接(2.4G和蓝牙模式)

2.4G模式:动开关拨到2.4G模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3S以上进入对码状态，指示灯绿灯快闪，持续闪烁1min；然后插入接收器到电脑USB（接收器与鼠标距离控制在20CM之内）；对码成功后左侧指示灯绿灯常亮3s后熄灭。

蓝牙模式:拨动开关拨到蓝牙模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3S以上鼠标进入蓝牙对码状态；指示灯蓝灯快闪，持续闪烁1min；连接上设备成功后左侧指示灯蓝灯常亮3s后熄灭。

鼠标断连后指示灯会闪烁10S后灭掉

鼠标蓝牙名称: EWEADN S9 Ultra
鼠标蓝牙名称: EWEADN S9 Max
鼠标蓝牙名称: EWEADN S9 Pro

DPI调节

按击底部DPI切换键可以快速切换DPI,可用驱动设置DPI值，默认2400。

红色	800DPI
绿色	1600DPI
蓝灯	2400DPI
紫灯	3200DPI
黄灯	6400DPI
青灯	26000DPI

DPI指示：对应DPI颜色常亮3秒后熄灭。

S9 Pro驱动最大可支持26000DPI
S9 Ultra Max驱动最大可支持26000DPI
S9 Ultra驱动最大可支持42000DPI

回报率设置

蓝牙回报率：

125Hz

2.4G回报率：

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

可通过驱动修改回报率,默认回报率：1000Hz

有线回报率：

S9 Pro

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz

可通过驱动修改回报率,默认回报率：1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

可通过驱动修改回报率,默认回报率：1000Hz

休眠时间

鼠标静止 3 分钟后进入休眠，支持移动或按键唤醒鼠标。
休眠时间驱动可调。

电量状态指示

低电压报警：指示灯红色闪烁。
充电指示：未充满时指示灯红灯常亮显示，充满后绿灯常亮

配件清单

A.USB数据线　B.接收器　C.说明书

Button Description

English

1. Left　2. Right

3. Indicator　4.Roller

5. Forward　6. Backward

7.DPI　8.2.4G/OFF/BT

Receiver

1.Indicator　2.Type-C interface

Characteristic

1. Return rate indicator light: Red (125Hz) - Green (250Hz) - Blue (500Hz) - Green (1000Hz) - Yellow (2000Hz) - Purple (4000Hz)-White (8000Hz) in sequence
2. After successful code matching, the default return rate is 1000Hz
3. Type-C interface

Working principle

Connect the Type-C cable, the indicator light will cycle and display. The 8K receiver is in pairing mode. At this time, turn the mouse to 2.4G mode. If the connection is successful, the indicator light will display the current return rate light color; The indicator light goes out after disconnection.
If the receiver is not connected for 10 seconds, the indicator light will turn off.

Driver

Note:Support (downloadfrom the official website or purchase from the platform customer service to request)

1. The driver supports wired and 2.4G mode connections, but does not support Bluetooth mode
2. The driver only supports WINDOWS system
3. The driver supports both Chinese and English.

Connection method

❶ Wired connection

Insert the computer USB and enter the USB wired mouse mode first.

❷ Wireless connection (2.4G and Bluetooth mode)

2.4Gmode: Move the switch to 2.4G mode; Press and hold the scroll wheel (middle button), left button, and right button for 3 seconds to enter the code matching state. The indicator light will flash green for 1 minute; Then insert the receiver into the computer USB (the distance between the receiver and the mouse should be controlled within 20CM); After successful pairing, the green indicator light on the left side remains on for 3 seconds before turning off.

Bluetoothmode: togglethe switch to Bluetooth mode; Long press the scroll wheel (middle button)+left button+right button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode with the mouse; The blue indicator light flashes rapidly for 1 minute; After successfully connecting the device, the blue indicator light on the left side stays on for 3 seconds before turning off.

After the mouse is disconnected, the indicator light will flash for 10 seconds and then turn off.

Mouse Bluetooth Name: EWEADN S9 Ultra
Mouse Bluetooth Name: EWEADN S9 Max
Mouse Bluetooth Name: EWEADN S9 Pro

DPI adjustment

Pressing the DPI toggle button at the bottom can quickly switch DPI, and the DPI value can be set using the driver,
Default 2400.

Red light	800DPI
Green light	1600DPI
Blue light	2400DPI
Purple light	3200DPI
Yellow light	6400DPI
Cyan light	26000DPI

DPIindicator:The corresponding DPI color remains on for 3 seconds before turning off.

The S9 Pro driver can support a maximum of 26000DPI
The S9 Max driver can support a maximum of 26000DPI
The S9 Ultra driver can support a maximum of 42000DPI

Return rate setting

Bluetooth report rate:

125Hz

2.4G report rate:

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

Wired return rate:

S9 Pro

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

Sleep time

After the mouse is stationary for 3 minutes, it enters sleep mode and supports moving or pressing a button to wake up the mouse.
The sleep time can be adjusted by the driver.

Power status indication

Low voltage alarm: The indicator light is flashing red.
Charging indicator: When not fully charged, the red indicator light remains on and displays
After being filled, the green light remains on continuously

Accessories List

A. USB data cable　B. Receiver　C. Instruction manual

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate theequipment.NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Instructions pour les touches

Français

1. Touche gauche　2. Bouton droit

3. Indicateur lumineux　4. Rouleaux

5. Aller de l'avant　6. Retour

7.DPI　8.2.4G/OFF/BT

Récepteur

1. Indicateur lumineux　2. Interface type - C

Caractéristiques

1. Indicateur de rendement: Rouge (125hz) - Vert (250hz) - bleu (500hz) - cyan (1000hz) - jaune (2000Hz) - violet (4000hz) - blanc (8000hz) dans l'ordre.

2.default est le taux de retour de 1000hz après le succès du Code paire.

3. Interface type - C.

Principe de fonctionnement

Accès à la ligne type - C,Affichage cyclique du voyant lumineux,Récepteur 8K à l'état apparié,Passez la souris en mode 2.4G à ce stade,Si la connexion réussit, L'indicateur affiche la couleur actuelle de la lampe de retour;Le voyant s'éteint après la déconnexion.Si le récepteur n'est pas connecté pendant 10 s, le voyant s'éteint.

Driver

Remarque: support (rendez - vous sur le site officiel pour télécharger ou acheter le service client de la plate - forme).

1.drive prend en charge la connexion filaire, mode 2.4G, ne prend pas en charge le mode Bluetooth.
2.drive ne prend en charge que le système Windows.
3.drive soutient le bilinguisme chinois - anglais.

Mode de connexion

❶ Connexion filaire

Branchez le PC USB, puis préférez entrer en mode souris filaire USB.

❷ Connectivité sans fil (modes 2.4G et Bluetooth)

Mode 2.4G: commutateur commuté en mode 2.4G;Appuyez longuement sur le rouleau (touche centrale) + gauche + droite 3S au - dessus pour entrer dans l'état de code paire, Clignotant du voyant vert,Clignotement continu pendant 1 min;Puis branchez le récepteur à l'ordinateur USB (la distance du récepteur de la souris est contrôlée dans 20cm);Le voyant vert gauche s'éteint après le succès de la paire de codes après avoir été normalement allumé pendant 3 S.

Mode Bluetooth: commutateur à bascule pour composer en mode Bluetooth;Appuyez longuement sur la molette (touche centrale) + bouton gauche + bouton droit 3S au - dessus de la souris pour entrer dans l'état de paire Bluetooth;Voyant clignotant bleu,Clignotement continu pendant 1 min;Le voyant bleu gauche s'éteint après que l'appareil ait été connecté avec succès après 3 s d'allumage normal.

Le voyant clignote après la déconnexion de la souris s'éteint après 10S

Nom de la souris Bluetooth: EWEADN S9 Ultra
Nom de la souris Bluetooth: EWEADN S9 Max
Nom de la souris Bluetooth: EWEADN S9 Pro

Régulation DPI

Appuyez sur la touche de commutation DPI en bas pour basculer rapidement DPI,La valeur DPI des réglages de conduite disponibles,2400 par défaut.

Rouge	800DPI
Vert	1600DPI
La lumière bleue	2400DPI
Lampe violette	3200DPI
La lumière jaune	6400DPI
Lampe verte	26000DPI

Indication DPI: la couleur DPI correspondante s'éteint au bout de 3 secondes.

S9 pro drive peut supporter jusqu'à 26 000 DPI
S9 Max Drive peut supporter jusqu'à 26 000 DPI
S9 ultra Drive peut supporter jusqu'à 42000DPI

Paramètres de taux de retour

Taux de retour Bluetooth:

125Hz

2. Taux de retour 4G:

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000hz

Taux de retour sur le câble:

S9 Pro

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000hz

Temps de dormance

La souris entre en dormance après 3 minutes de repos, Support pour se déplacer ou appuyer sur une touche pour réveiller la souris.Le temps d'hibernation Drive est réglable.

Indication de l'état de puissance

Alarme basse tension: le voyant clignote en rouge.est toujours allumé lorsqu'il n'est pas plein,Indication de charge: le voyant rouge est toujours allumé lorsqu'il n'est pas plein,Lumière verte toujours allumée après remplissage.

Liste des accessoires

A. câble de données USB　B. récepteur　C. instructions

Taste Beschreibung

Deutsch

1. Linksklick　2. Rechtsklick

3. Kontrollleuchten　4. Walze

5. Fortschritte　6. Rückzug

7.DPI　8.2.4G/OFF/BT

Empfänger

1. Kontrollleuchte　2. TYPE-C Schnittstelle

Charakteristik

1. Rückkehrrate Anzeigeleuchte: Rot (125Hz-Grün (250 Hz-Blau (500Hz-sahGrün (1000Hz-sahGrün) in der Folge

2. Standardmäßige Rendite von 1000Hz nach erfolgreichem Coding

3. Typ-C-Schnittstelle

Arbeitsprinzip

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an und die Kontrollleuchte wird durch das Display laufen,Der 8K-Empfänger befindet sich im Pairing-Modus.Wenn die Verbindung erfolgreich ist, Die Anzeigeleuchte zeigt die aktuelle Rücklaufrate Lichtfarbe an;Die Kontrollleuchte erlischt nach dem Trennen der Verbindung.Wenn der Empfänger zehn Sekunden lang nicht angeschlossen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

Antrieb

Hinweis: Support (Download von der offiziellen Website oder Kauf über den Kundendienst der Plattform auf Anfrage)

1. Der Treiber unterstützt kabelgebundene und 2.4G-Modus-Verbindungen, unterstützt aber keinen Bluetooth-Modus
2. Der Treiber unterstützt nur WINDOWS-System
3. Der Treiber unterstützt sowohl Chinesisch als auch Englisch.

Verbindungsmethode

❶ Verkabelt

Stecken Sie den Computer USB ein und wechseln Sie° zuerst in den USB-kabelgebundenen Mausmodus.

❷ Drahtlose Verbindung (2,4G und Bluetooth Modus)

2.4G Modus: Verschieben Sie den Schalter in den 2.4G Modus;Halten Sie das Scrollrad (mittlere Taste), die linke Taste und die rechte Taste mindestens drei Sekunden gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Kontrollleuchte blinkt grün,Dauerhaft blinkend für eine Minute;Dann stecken Sie den Empfänger in den Computer USB (der Abstand zwischen dem Empfänger und der Maus sollte innerhalb 20CM gesteuert werden); Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die grüne Kontrollleuchte auf der linken Seite drei Sekunden lang eingeschaltet, bevor sie ausgeschaltet wird.

(touche centrale) + bouton gauche + bouton droit 3S au - dessus de la souris pour entrer dans l'état de paire Bluetooth;Voyant clignotant bleu,Clignotement continu pendant 1 min;Le voyant bleu gauche s'éteint après que l'appareil ait été connecté avec succès après 3 s d'allumage normal.

Nach dem Trennen der Maus blinkt die Kontrollleuchte zehn Sekunden lang und schaltet sich dann aus

Maus Bluetooth Name: EWEADN S9 Ultra
Maus Bluetooth Name: EWEADN S9 Max
Bluetooth-Name der Maus: EWEADN S9 Pro

DPI-Anpassung

Durch Drücken der DPI-Umschalttaste unten kann DPI schnell umgeschaltet werden,Der DPI-Wert kann über den Treiber eingestellt werden,
Standard 2400.

rotes Licht	800DPI
grünes Licht	1600DPI
blaues Licht	2400DPI
Lila Lampe	3200DPI
gelbes Licht	6400DPI
grüne Lampe	26000DPI

DPI-Anzeige: Die entsprechende DPI-Farbe bleibt drei Sekunden lang eingeschaltet, bevor sie ausgeschaltet wird.

Der S9 Pro Treiber kann maximal 26000DPI unterstützen
Der S9 Max Treiber kann maximal 26000DPI unterstützen
Der S9 Ultra Treiber kann maximal 42000DPI unterstützen

Einstellung der Rücklaufquote

Bluetooth Rücklaufrate:

125Hz

2,4G Rücklaufrate:

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Die Rücklaufrate kann durch Fahren verändert werden, mit einer Standardrücklaufrate von 1000Hz

Kabelgebundene Rücklaufrate:

S9 Pro

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz

Die Rücklaufrate kann durch Fahren verändert werden, mit einer Standardrücklaufrate von 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Die Rendite kann über den Treiber modifiziert werden, Standard-Rendite: 1000Hz

Schlafzeit

Nachdem die Maus für drei Minuten stationiert ist, wechselt sie in den Ruhemodus,Unterstützen Sie das Bewegen oder Drücken von Tasten, um die Maus zu wecken.Der Schlafzeitfahrer ist einstellbar.

Anzeige des Stromstatus

Niederspannungs-Alarm: Die Kontrollleuchte blinkt rot.
Ladeanzeige: Wenn nicht vollständig aufgeladen, bleibt die rote Kontrollleuchte eingeschaltet und zeigt an,Nach dem Befüllen bleibt das grüne Licht kontinuierlich an

Teileliste

A. USB-Datenkabel　B. Empfänger　C. Bedienungsanleitung

Descripción de la tecla

Español

1. botón izquierdo　2. botón derecho

3. luces indicadoras　4. rodillos

5. adelante　6. retroceder

7.DPI　8.2.4G/OFF/BT

Receptor

1. luces indicadoras　2. interfaz Type - C

Características

1. indicador de rendimiento: rojo (125hz) - Verde (250hz) - azul (500hz) - Verde (1000hz) - Amarillo (2000hz) - púrpura (4000hz) - blanco (8000hz)

2. después de que el Código sea exitoso, el valor predeterminado es la tasa de rendimiento de 1000hz.

3. interfaz tipo - C

Principio de funcionamiento

Acceso a la línea tipo - c,El ciclo de la luz indicadora se muestra,El receptor de 8k está en estado de emparejamiento, En este momento, marque el ratón al modo 2.4g,Si la Si la conexión es exitosa,El indicador muestra el color actual de la luz de retorno;El indicador se apaga después de desconectar.
Si el receptor no está conectado en 10s, el indicador se apaga.

Conducir

Hinweis: Support (Download von der offiziellen Website oder Kauf über den Kundendienst der Plattform auf Anfrage)

1. el conductor admite conexiones en modo cable y 2.4g, y no admite el modo bluetooth.
2. el conductor solo admite el sistema Windows
3. impulsar el apoyo al bilingüismo chino e inglés.

Modo de conexión

❶ Conexión por cable

Al insertar el USB de la computadora, se da prioridad al modo de ratón por cable usb.

❷ Conexión inalámbrica (modo 2.4G y bluetooth)

Modo 2.4g: el interruptor móvil se activa al modo 2.4g; Presione el rodillo largo (botón medio) + botón izquierdo + botón derecho por encima de 3s para entrar en el Estado de alineación,El semáforo parpadea en verde y continúa parpadeando durante 1 minuto;Luego introduzca el receptor en el USB del ordenador (la distancia entre el receptor y el ratón se controla dentro de 20cm); Después de que el Código es exitoso, el indicador izquierdo es verde y a menudo se apaga después de 3s.

Modo bluetooth: Presione el interruptor para cambiar al modo bluetooth;Presione el rodillo largo (botón medio) + botón izquierdo + botón derecho por encima de 3s para entrar en el Estado de código bluetooth;La luz azul del indicador parpadea rápidamente y continúa parpadeando durante 1 minuto;Después de conectar con éxito el dispositivo, la luz azul del indicador izquierdo a menudo se apaga después de 3s.

Después de que el ratón se desconecta, la luz parpadeará durante 10s y se apagará.

Nombre Bluetooth del ratón: EWEADN S9 Ultra
Nombre Bluetooth del ratón: EWEADN S9 Max
Nombre Bluetooth del ratón: EWEADN S9 Pro

Regulación del DPI

Presione la tecla de cambio DPI en la parte inferior para cambiar DPI rápidamente.Se puede configurar el valor DPI en el controlador, por defecto 2400.

Luz roja	800DPI
Luz verde	1600DPI
Luz azul	2400DPI
Lámpara morada	3200DPI
Luz amarilla	6400DPI
Luz verde	26000DPI

Indicación dpi: el color DPI correspondiente a menudo se apaga después de 3 segundos de luz.

La unidad s9 pro puede soportar un máximo de 26000 DPI
La unidad s9 Max puede soportar un máximo de 26000 DPI
La unidad s9 pro puede soportar un camino de 26.000 DPI

Configuración de la tasa de rendimiento

Rendimiento bluetooth:

125Hz

2.4G tasa de rendimiento:

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 1000hz

Tasa de rendimiento por cable:

S9 Pro

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 1000hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz　250Hz　500Hz　1000Hz
2000Hz　4000Hz　8000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 1000hz

Tiempo de hibernación

El ratón entra en hibernación después de 3 minutos de reposo,Admite mover o presionar para despertar el ratón.La unidad de tiempo de hibernación es ajustable.

Anzeige des Stromstatus

Alarma de baja tensión: el indicador parpadea en rojo.
Indicación de carga: cuando no está lleno, la luz roja del indicador a menudo se muestra,Los semáforos siempre se encienden después de llenarse

Lista de accesorios

A. cable de datos USB　B. Receptor　C. Instrucciones

B.受信機

www.eweadn.cn

合格证 certificate of conformity QC PASS

授权商:江西玄蜂科技有限公司
制造商:江西吉驰科技有限公司
江西省吉安市青原区绿宝大道戈弗雷产业园3号楼
服务热线:400-1191-696
网址:www.eweadn.cn
产品执行标准号:鼠标GB/T 26245-2010
注意:产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,敬请原谅!
Authorized by: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Building 3, Godfrey Industrial Park, Lvbao Avenue, Qingyuan District, Ji'an City, Jiangxi,China
Service Hotline: 400-1191-696
Website: www.eweadn.cn
Product executive standard number: Mouse GB/T 26245-2010
Attention: The product images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

尺寸：75x120mm
材质：105g铜版纸