EN

Multifunctional Wireless Audio Transmitter Receiver

Package Contents

Bluetooth Audio Receiver/Transmitter	1	USB-A to USB-C Cable	1
3.5 Audio Cable	1	User Manual	1
3.5 to RCA Audio Cable	1		

Product Overview



Specifications

Model	RT06	SNR	85dB
Bluetooth Version	V5.4	Audio Port	3.5mm Optical Coaxial USB TF RCA
Frequency Band	2.4GHz-2.485GHZ	Charging Port	USB-C
Transmission distance	10m/33ft (no blocking)	Battery type	Polymer lithium-ion battery
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	Voltage charging limited	DC 5.2V
Audio codecs : RX	SBC/AAC TX: SBC	ChargingTime	About 2 hours
Frequency response	20Hz-20kHz	OperatingTime	About 12 hours

Receiver mode (RX)

Model:RT06

The receiver mode can upgrade old home speakers and car speakers to Bluetooth speakers. There are five audio source input methods in the Receiver mode: Bluetooth, U disk, TF card, optical, and coaxial. You can switch modes by double-clicking the M button.The specific usage is as follows:

Bluetooth mode:
1.connect the 3.5-3.5 audio cable to the product and speakers respectively.
2.Press the M button on the side of the product to fit.
3.Turn on the Bluetooth function of the phone. It will search for Bluetooth mode by default. The RX logo light on the screen will start flashing. Turn on the Bluetooth of your phone and find the pairing name "RT06" for pairing. After successful pairing, the RX logo light on the display will stop flashing.

U disk mode/TF card mode:
1.long press the M button to turn on. Plug in the U disk or TF card, and the product will automatically enter U disk or TF card mode, or you can switch by double-clicking the M button.
2.Turn on the Bluetooth of your phone and find the pairing name "RT06" for pairing. After successful pairing, the RX logo light on the display will stop flashing.

Optical mode/coaxial mode:
Connect one end of the optical cable/coaxial cable to the audio source device interface, and the other end to the optical /coaxial interface of the product, and then transmitter the audio to the speaker through a 3.5-3.5 or 3.5-RCA cable.

Transmitter mode (TX)

The transmitter mode helps TVs, computers, Amplifier and other non-Bluetooth devices to upgrade to Bluetooth, and transmitter audio to Bluetooth speakers or Bluetooth headsets through Bluetooth.
There are five audio source input methods in the transmitter mode: LINE, USB disk, TF card, optical and coaxial. You can switch modes by double-clicking the M button .The specific usage is as follows:



LINE mode:
1.Connect one end of the 3.5-3.5 audio cable or 3.5-RCA audio cable to the TV or other equipment, and the other end to the product interface.
2.Switch the TX switch to TX and long press the M button to turn on. The default is LINE mode after turning on. It will automatically search for surrounding Bluetooth Receiver devices, and the TX logo light on the screen will flash.
3.Turn on the Bluetooth headset or Bluetooth speaker and enter the pairing mode. At this time, the product will automatically pair with the Bluetooth headset/Bluetooth speaker. After successful pairing, the TX logo will stop flashing. Then start enjoying wireless audio.

U disk/TF card mode:
1.Turn on the side switch to TX and long press the M button to turn on the phone. After turning on, it defaults to LINE mode and will automatically search for surrounding Bluetooth Receiver devices. The TX logo light on the screen will flash.
2.Turn on the Bluetooth headset or Bluetooth speaker and enter the pairing mode. At this time, the product will automatically pair with the Bluetooth headset/Bluetooth speaker. After successful pairing, the TX logo light will stop flashing.
3.Plug in the U disk or TF card. At this time, it will automatically enter the U disk or TF card mode, and the USB or TF logo light on the screen will light up.
Note: If the U disk or TF card is inserted before the pairing is successful, you need to switch to U disk or TF card mode by double-clicking the M button after the pairing is successful.

Optical /coaxial mode:
1.Connect one end of the optical /coaxial audio cable to the TV and other equipment, and the other end to the product interface.
2.Switch the side switch to TX and long press the M button to turn on. After turning on, it defaults to LINE mode and will automatically search for surrounding Bluetooth Receiver devices. The TX logo light on the screen will flash.
3.Turn on the Bluetooth headset or Bluetooth speaker and enter the pairing mode. At this time, the product will automatically pair with the Bluetooth headset/Bluetooth speaker. After successful pairing, the TX logo light will stop flashing. After successful pairing, double-click the M button to switch to optical or coaxial mode.
Note: Only after successful pairing can you switch modes by double-clicking the M button.

WARNING
The product contains lithium-ion battery, Please donot dismantle, crush, squeeze or expose it to fire.
Stop using when the battery is damaged.
Stop using when it is swollen.
Do not expose the product to excessive temperature.
Keep out of reach of children.
If the battery has been accidentally swallowed or placed inside any portathle body, please seek medical attention immediately.

FR

Contenu du colis

récepteur/émetteur audio Bluetooth	1	câble USB-A vers USB-C	1
Câble audio 3.5	1	manuel d'utilisation	1
câble audio 3,5 vers RCA	1		

Caractéristiques

Caractéristiques

Modèle	RT06	RSB	85 dB
Version Bluetooth	V5.4	Port audio	USB coaxial optique 3.5 mm TF RCA
Bande de fréquence	2,4 GHz-2,485 GHz	Port de chargement	USB-C
Distance de transmission	10 m/33 pieds (pas de blocage)	Type de batterie	batterie lithium-ion polymère
Profil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	Tension de charge limitée	DC 5.2V
Codecs audio	RX : SBC/AAC TX : SBC	Temps de charge	environ 2 heures
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz	Durée de fonctionnement	environ 12 heures

Mode récepteur (RX)

Le mode récepteur peut mettre à niveau les anciens haut-parleurs de maison et de voiture vers des haut-parleurs Bluetooth. Il existe cinq méthodes d'entrée de source audio en mode récepteur : Bluetooth, disque U, carte TF, optique et coaxial. Vous pouvez changer de mode en double-cliquant sur le bouton M. L'utilisation spécifique est la suivante :

Mode émetteur (TX)

Le mode émetteur permet aux téléviseurs, ordinateurs, amplificateurs et autres appareils non Bluetooth de passer à Bluetooth et de transmettre l'audio aux haut-parleurs Bluetooth ou aux casques Bluetooth via Bluetooth.
Il existe cinq méthodes de source audio en mode émetteur : LINE, disque USB, carte TF, optique et coaxial. Vous pouvez changer de mode en double-cliquant sur le bouton M. L'utilisation spécifique est la suivante :

Vorherige Schaltfläche:
Klick: Vorheriger Song
Lange Presse: Lautstärke reduzieren
Nächster Knopf:
Klick: Nächster Song
Lange Presse: Lautstärke erhöhen
M Taste:
Klick: Musik abspielen/anhalten/annehmen anrufen/Anrufe beenden
Doppelklick: Audioeingangsmodus wechseln
Lange Presse: Einschaltzeichen
① Lautstärkereduzierung /vorheriger Track
② Ein-/Ausschalten/Pause/Wiedergabe/Umschalten der Modi
③ Lautstärkeerhöhung /nächster Track
④ Umschaltmodus
⑤ Digitalanzeige
⑥ RCA-Lotus-Schnittstelle
⑦ Koaxialer Schnittstelle
⑧ Glasfaserschnittstelle
⑨ Audio Interface
⑩ 5v Ladeschnittstelle
⑪ TF-Schnittstelle
⑫ USB-Schnittstelle

DE

Packungsinhalt

Bluetooth-Audioempfänger/-sender	1	USB-A-auf-USB-C-Kabel	1
3,5-Audiokabel	1	Benutzerhandbuch	1
3,5-auf-Cinch-Audiokabel	1		

Produktübersicht

Spezifikationen

Modell	RT06	SNR	85 dB
Bluetooth-Version	V5.4	Audioanschluss	3,5 mm optisch koaxial USB TF Cinch
Frequenzband	2,4 GHz-2,485 GHz	Ladeanschluss	USB-C
Übertragungsdistanz	10 m (keine Blockierung)	Batterietyp	Polymer-Lithium-Ionen-Batterie
Bluetooth-Profil	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	Begrenzte Ladespannung	Ladespannung: DC 5.2V
Audiocodecs: RX	SBC/AAC TX: SBC	Ladezeit	ca. 2 Stunden
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz	Betriebszeit	ca. 12 Stunden

Empfängermodus (RX)

Der Empfängermodus kann alte Heimlautsprecher und Autolautsprecher zu Bluetooth-Lautsprechern aufrüsten. Im Empfängermodus sind fünf Audioquellen-Eingabemodus: Bluetooth, U-Disk, TF-Karte, optisch und koaxial. Sie können die Modi durch Doppelklicken auf die Taste wechseln. Die spezifische Verwendung ist wie folgt:

Bluetooth-Modus:
1. Schließen Sie das 3,5-3,5-Audiokabel bzw. das 3,5-RCA-Audiokabel an das Produkt bzw. die Lautsprecher an. Stellen Sie den Schalter an der Seite des Produkts auf RX.
2. Halten Sie die M-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig wird der Bluetooth-Modus aktiviert. Das RX-Logo-Licht auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Schalten Sie das Bluetooth-Modul Ihres Telefons ein und suchen Sie den Kopplungsnamen „RT06" zum Koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung hört das RX-Logo-Licht auf dem Display auf zu blinken.

U-Disk/TF-Kartenmodus:
1. Drücken Sie lange auf die M-Taste, um das Gerät einzuschalten. Stecken Sie die U-Disk oder TF-Karte ein, und das Produkt wechselt automatisch in den U-Disk- oder TF-Kartenmodus. Alternativ können Sie durch Doppelklicken auf die M-Taste umschalten.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie den Pairing-Namen „RT06" zum Pairing. Nach erfolgreichem Pairing hört das RX-Logo auf dem Display auf zu blinken.

Optischer Modus/Koaxialmodus:
Verbinden Sie das optische/koaxiale Kabel/Koaxialkabels an die Schnittstelle des Audioquellengeräts und das andere Ende an die optische/koaxiale Schnittstelle des Produkts und übertragen Sie den Ton über ein 3,5-3,5-Kabel oder 3,5-RCA-Kabel an den Lautsprecher.

Sendemodus (TX)

Der Sendemodus hilft Fernsehern, Computern, Verstärkern und anderen Geräten ohne Bluetooth, auf Bluetooth aufzurüsten und Audio über Bluetooth an Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Headsets zu übertragen.
Im Sendemodus gibt es fünf Audioquellen-Eingabemethoden: LINE, USB-Disk, TF-Karte, optisch und koaxial. Sie können den Modus wechseln, indem Sie auf die M-Taste doppelklicken. Die spezifische Verwendung ist wie folgt:

LINE-Modus:
1. Schließen Sie ein Ende des 3,5-3,5-Audiokabels oder 3,5-Cinch-Audiokabels an den Fernseher oder ein anderes Gerät und das andere Ende an die Produktschnittstelle an.
2. Stellen Sie den Schalter auf TX und halten Sie lange auf die M-Taste, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten ist der LINE-Modus standardmäßig aktiviert. Es wird automatisch nach umliegenden Bluetooth-Empfängergeräten suchen und das TX-Logo auf dem Bildschirm blinkt.
3. Schalten Sie das Bluetooth-Headset oder den Bluetooth-Lautsprecher ein und wechseln Sie in den Kopplungsmodus. Zu diesem Zeitpunkt wird das Produkt automatisch mit dem Bluetooth-Headset/Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung hört das TX-Logo auf zu blinken. Genießen Sie kabellose Audio genießen.

U-Disk/TF-Kartenmodus:
1. Stellen Sie den Seitenschalter auf TX und drücken Sie lange auf die M-Taste, um das Telefon einzuschalten. Nach dem Einschalten ist der LINE-Modus standardmäßig aktiviert und sucht automatisch nach umliegenden Bluetooth-Empfängergeräten gesucht. Das TX-Logo auf dem Bildschirm blinkt.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Headset oder den Bluetooth-Lautsprecher ein und rufen Sie den Kopplungsmodus auf. Zu diesem Zeitpunkt wird das Produkt automatisch mit dem Bluetooth-Headset/Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung hört das TX-Logo auf zu blinken.
3. Stecken Sie jetzt die U-Disk oder TF-Karte ein. Sie wechselt automatisch in den U-Disk- oder TF-Kartenmodus und das USB- oder TF-Logo auf dem Bildschirm leuchtet auf.
Hinweis: Wenn die U-Disk oder TF-Karte vor erfolgreicher Kopplung eingelegt wird, müssen Sie nach erfolgreicher Kopplung durch Doppelklicken der M-Taste in den U-Disk- oder TF-Kartenmodus wechseln.

Optischer/koaxialer Modus:
1. Verbinden Sie das optische/koaxiales Kabel/Kabel auf Audiokabels an den Fernseher und andere Geräte und das andere Ende an die Produktschnittstelle an.
2. Stellen Sie den Seitenschalter auf TX und drücken Sie lange auf die M-Taste, um es einzuschalten. Nach dem Einschalten ist der LINE-Modus standardmäßig in LINE-Modus und sucht automatisch nach umliegenden Bluetooth-Empfängergeräten. Das TX-Logo auf dem Bildschirm blinkt.
3. Schalten Sie das Bluetooth-Headset oder den Bluetooth-Lautsprecher ein und rufen Sie den Kopplungsmodus auf. Zu diesem Zeitpunkt wird das Produkt automatisch mit dem Bluetooth-Headset/Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung hört das TX-Logo auf zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung doppelklicken Sie auf die M-Taste, um in den optischen oder koaxialen Modus zu wechseln.
Hinweis: Erst nach erfolgreicher Kopplung können Sie den Modus durch Doppelklicken auf die M-Taste wechseln.

WARNUNG
Das Produkt enthält einen eingebauten Polymer-Lithium-Ionen-Akku. Bitte zerlegen, zerdrücken, quetschen oder Feuer aussetzen.
Beenden Sie die Verwendung, wenn der Akku unter Wasser ist.
Beenden Sie die Verwendung, wenn er aufgebläht ist.
Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen

ES

contenidos del paquete

receptor/transmisor de audio Bluetooth	1	cable USB-A a USB-C	1
cable de audio 3,5.	1	manual de usuario.	1
cable de audio de 3,5 a RCA.	1		

Descripción del producto

Especificaciones

Modelo	RT06	RSB	85dB
Versión de Bluetooth	V5.4	Puerto de audio	USB coaxial óptica de 3,5 mm TF RCA
Banda de frecuencia	2,4 GHz-2,485 GHZ	Puerto de carga	USB-C
Distancia de transmisión	10 m/33 pies (sin bloqueo)	Tipo de batería	batería de polímero de iones de litio
Perfil de Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	Voltaje de carga limitado	DC 5.2V
Códecs de audio: RX	RX: SBC/AAC TX: SBC	Tiempo de carga	aproximadamente 2 horas
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz	Tiempo de funcionamiento	alrededor de 12 horas

Modo receptor (RX)

El modo receptor puede actualizar los viejos parlantes del hogar y del automóvil a parlantes Bluetooth. Hay cinco métodos de entrada de fuentes de audio en el modo Receptor: Bluetooth, disco U, tarjeta TF, óptico y coaxial. Puede cambiar el modo haciendo doble clic en el botón M. El uso específico es el siguiente:

Modo Bluetooth:
1. Conecte el cable de audio 3,5-3,5 o el cable de audio 3,5-RCA al producto y a los altavoces respectivamente. Cambie el interruptor en el costado del producto a RX.
2. Mantenga presionado el botón M para encender. Entrará en modo Bluetooth de forma predeterminada. La luz del logotipo RX en la pantalla comenzará a parpadear. Encienda el Bluetooth de su teléfono y busque el nombre de emparejamiento "RT06" para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, la luz del logotipo RX en la pantalla dejará de parpadear.
Modo de disco U/modo de tarjeta TF:
1. Mantenga presionado el botón M para encender. Conecte el disco U o la tarjeta TF y el producto se reproducirá automáticamente. Cambie el modo de disco U a tarjeta TF, o puede cambiar haciendo doble clic en el botón M.
2. Encienda el Bluetooth de su teléfono y busque el nombre de emparejamiento "RT06" para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, la luz del logotipo RX en la pantalla dejará de parpadear.
Modo óptico/modo coaxial:
Conecte un extremo del cable óptico/coaxial a la interfaz del dispositivo fuente de audio y el otro extremo a la interfaz óptica/coaxial del producto y luego transmita el audio al altavoz a través de un cable 3,5-3,5 o 3,5-RCA.

Modo transmisor (TX)

El modo transmisor es ideal para televisores, computadoras, amplificadores y otros dispositivos que no son Bluetooth o se actualizan a Bluetooth, y transmite audio a parlantes Bluetooth o auriculares Bluetooth a través de Bluetooth.
Hay cinco métodos de entrada de fuente de audio en el modo transmisor: LINE, disco USB, tarjeta TF, óptico y coaxial. Puedes cambiar de modo haciendo doble clic en el botón M. El uso específico es el siguiente:
Modo LINEA:
1. Conecte un extremo del cable de audio 3,5-3,5 o del cable de audio 3,5-RCA al televisor u otro equipo y el otro extremo a la interfaz del producto.
2. Cambie el interruptor lateral a TX y mantenga presionado el botón M para encender. El valor predeterminado es el modo LINE después de encenderlo. Buscará automáticamente los dispositivos receptores Bluetooth circundantes. La luz del logotipo TX en la pantalla parpadeará.
3. Encienda los auriculares Bluetooth o el altavoz Bluetooth e ingrese al modo de emparejamiento. En este momento, el producto se emparejará automáticamente con los auriculares/altavoz Bluetooth. Después de un emparejamiento exitoso, la luz del logotipo TX dejará de parpadear.
3. Conecte el disco U o la tarjeta TF en este momento, ingresará automáticamente al modo de disco U o tarjeta TF y se encenderá la luz del logotipo USB o TF en la pantalla.
Nota: Si se inserta el disco U o la tarjeta TF antes de que el emparejamiento se realice correctamente, deberá cambiar al modo de disco U o tarjeta TF haciendo doble clic en el botón M después de que el emparejamiento se realice correctamente.
Modo óptico/coaxial:
1. Conecte un extremo del cable de audio óptico/coaxial al televisor y otros equipos, y el otro extremo a la interfaz del producto.
2. Cambie el interruptor lateral a TX y mantenga presionado el botón M para encenderlo. Después de encenderlo, el modo predeterminado es LINE y buscará automáticamente los dispositivos receptores Bluetooth circundantes. La luz del logotipo TX en la pantalla parpadeará.
3. Enciende los auriculares Bluetooth o el altavoz Bluetooth e ingresa al modo de emparejamiento. En este momento, el producto se emparejará automáticamente con los auriculares/altavoz Bluetooth. Después de un emparejamiento exitoso, la luz del logotipo TX dejará de parpadear. Después de un emparejamiento exitoso, haga doble clic en el botón M para cambiar al modo óptico o coaxial.
Nota: Solo después de un emparejamiento exitoso podrá cambiar de modo haciendo doble clic en el botón M.

ADVERTENCIA
El producto contiene una batería de polímero de iones de litio incorporada. No lo desmonte, aplaste, apriete ni lo exponga al fuego.
Deje de usarlo cuando la batería esté sumergida.
Deje de usarlo cuando esté hinchado.
No expongo el producto a exceso

Contenuto del pacco

ricevitore/trasmettitore audio Bluetooth	1	cavo da USB-A a USB-C	1
cavo audio 3,5	1	manuale utente	1
cavo audio da 3,5 a RCA	1		

Panoramica del Prodotto

Specifiche

Modello	RT06	SNR	85dB
Versione Bluetooth	V5.4	Porta audio	USB TF RCA/coassiale/ottica da 3,5 mm
Banda di frequenza	2,4 GHz-2,485 GHz	Porta di ricarica	USB-C
Distanza di trasmissione	10 m/33 piedi (nessun blocco)	Tipo di batteria	batteria polimerica agli ioni di litio
Profilo Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	Tensione di carica limitata	DC 5.2V
Codec audio	RX: SBC/AAC TX: SBC	Tempo di ricarica	circa 2 ore
Risposta in frequenza	20Hz-20kHz	Tempo di funzionamento	circa 12 ore

Modalità ricevitore (RX)

La modalità ricevitore può aggiornare i vecchi altoparlanti Bluetooth non supportati dall'auto all'altoparlante Bluetooth. Sono disponibili cinque metodi di ingresso della sorgente audio nella modalità ricevitore: Bluetooth, disco U, scheda TF, ottico e coassiale. È possibile cambiare modalità facendo doppio clic sul pulsante M. Utilizzo specifico è il seguente:

Modalità Bluetooth:
1. Collegare il cavo audio 3,5-3,5 o il cavo audio 3,5-RCA rispettivamente al prodotto e agli altoparlanti. Scegliere l'interruttore sul lato del prodotto su RX.
2. Tieni premuto il pulsante M per accendere. Entrerà in modalità Bluetooth per impostazione predefinita. La luce del logo RX sullo schermo inizierà a lampeggiare. Accendi il Bluetooth del tuo telefono e trova il nome di accoppiamento "RT06" per accoppiarti. Dopo aver effettuato correttamente l'associazione, la luce del logo RX sullo schermo dell'impianto si spegnerà.
Modalità disco U/modalità scheda TF:
1. premere a lungo il pulsante M per accendere. Collega il disco U o la scheda TF e il prodotto entrerà automaticamente in modalità disco U o scheda TF, oppure può cambiare facendo doppio clic sul pulsante M.
2. Accendi il Bluetooth del tuo telefono e trova il nome di abbinamento "RT06" per l'abbinamento. Dopo aver effettuato correttamente l'associazione, la luce del logo RX sul display smetterà di lampeggiare.
Modalità ottica/modalità coassiale:
Collegare l'estremità del cavo ottico/cavo coassiale all'interfaccia del dispositivo sorgente audio e l'altra estremità all'interfaccia ottica/coassiale del prodotto, quindi trasmettere l'audio all'altoparlante tramite un cavo 3,5-3,5 o 3,5-RCA.

Modalità trasmettitore (TX)

La modalità trasmettitore consente a TV, computer, amplificatori e altri dispositivi non Bluetooth di eseguire l'aggiornamento Bluetooth e trasmettere l'audio agli altoparlanti Bluetooth o alle cuffie Bluetooth tramite Bluetooth.
Sono disponibili cinque metodi di ingresso del segnale audio: LINEA, disco USB, scheda TF, disco USB, scheda TF, ottico e coassiale. È possibile cambiare modalità facendo doppio clic sul pulsante M. L'utilizzo specifico è il seguente:

Modalità LINEA:
1. Collegare un'estremità del cavo audio 3,5-3,5 o del cavo audio 3,5-RCA al televisore o ad altra apparecchiatura e l'altra estremità all'interfaccia del prodotto.
2. Spostare l'interruttore laterale su TX e premere a lungo il pulsante M per accendere. L'impostazione predefinita è la modalità LINE dopo l'accensione. Cercherà automaticamente i dispositivi ricevitori Bluetooth circostanti. La luce del logo TX sulla pantalla lampeggerà.
3. Accendi l'altoparlante Bluetooth o l'altoparlante Bluetooth e accedi alla modalità di accoppiamento. A questo punto, il prodotto si accoppierà automaticamente con l'auricolare Bluetooth/l'altoparlante Bluetooth. Dopo aver effettuato con successo l'associazione, la luce del logo TX smetterà di lampeggiare.
4. Collegare il disco U o la TF in questo momento, entrerà automaticamente in modalità disco U o scheda TF e la luce del logo USB o TF sullo schermo si accenderà.
Nota: se il disco U o la TF viene inserito prima che l'accoppiamento abbia avuto successo, è necessario passare alla modalità disco U o scheda TF facendo doppio clic sul pulsante M dopo che l'accoppiamento è riuscito.
Modalità ottica/coassiale:
1. Collegare l'estremità del cavo audio ottico/coassiale al televisore e ad altre apparecchiature e l'altra estremità all'interfaccia del prodotto.
2. Spostare l'interruttore laterale su TX e premere a lungo il pulsante M per accenderlo. Dopo averlo acceso, passa automaticamente alla modalità LINE e cercherà automaticamente i dispositivi ricevitori Bluetooth circostanti. La luce del logo TX sullo schermo lampeggerà.
3. Accendi l'auricolare Bluetooth o l'altoparlante Bluetooth e accedi alla modalità di accoppiamento. A questo punto, il prodotto si accoppierà automaticamente con l'auricolare Bluetooth/l'altoparlante Bluetooth. Dopo aver effettuato con successo l'associazione, la luce del logo TX smetterà di lampeggiare.
4. Dopo aver effettuato con successo l'associazione, fare doppio clic sul pulsante M per passare alla modalità ottica o coassiale.
Nota: solo dopo aver effettuato con successo l'associazione è possibile cambiare modalità facendo doppio clic sul pulsante M.

AVVERTIMENTO
Il prodotto contiene una batteria polimerica agli ioni di litio incorporata. Non smontarlo, schiacciarlo, schiacciarlo o esporlo al fuoco.
Smettere di usare quando la batteria è immersa.
Smettere di usarlo quando è gonfio.
Non esponre il prodotto a eccesso

パッケージ内容

Bluetooth オーディオレシーバートランスミッター	1	USB-A から USB-C ケーブル	1
3.5 オーディオ ケーブル	1	ユーザー マニュアル	1
3.5 から RCA オーディオ ケーブル	1		

製品概要

仕様

モデル	RT06	SNR	85dB
Bluetooth バージョン	V5.4	オーディオ ポート	3.5mm 光同軸 USB TF RCA
周波数帯域	2.4GHz-2.485GHz	充電ポート	USB-C
伝送距離	10m/33ft (ブロッキングなし)	バッテリー タイプ	ポリマー リチウムイオン バッテリー
Bluetooth プロファイル	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	電荷電圧制限	DC 5.2V
オーディオ コーデック	RX: SBC/AAC TX: SBC	充電時間	約 2 時間
周波数応答	20Hz-20kHz	動作時間	約 12 時間

受信機モード(RX)

レシーバーモードでは、古いBluetooth以外のオーディオ機器をBluetoothにアップグレードできます。レシーバーモードには、Bluetooth、ハードディスク、TFカード、光、同軸の5つのオーディオソース入力方法があります。M ボタンをダブルクリックしてモードを切り替えることができます。具体的な使用方法は次のとおりです。

Bluetooth モード:
1. 3.5-3.5 オーディオ ケーブルまたは 3.5-RCA オーディオ ケーブルをそれぞれ製品とスピーカーに接続します。製品の側面にあるスイッチを RX に切り替えます。
2. M ボタンを長押しします。デフォルトでは、Bluetooth モードに入ります。Bluetooth がオンになっていることを確認します。携帯電話の Bluetooth をオンにして、ペアリング名「RT06」を見つけてペアリングします。ペアリングが成功すると、デバイスの RX ロゴは点滅を停止します。
USB ディスク モード/TF カード モード:
1. M ボタンを長押しします。ディスク U または TF カードを挿入すると、製品が自動的に U ディスクまたは TF カードモードになります。または、M ボタンをダブルクリックして切り替えることもできます。
2. お使いの携帯電話の Bluetooth をオンにして、ペアリング名「RT06」を見つけてペアリングします。ペアリングが成功すると、デバイスの RX ロゴは点滅を停止します。
光モード/同軸モード:
光ケーブル/同軸ケーブルの端をオーディオ ソース デバイスインターフェイスに接続し、もう一方の端を製品の光/同軸インターフェイスに接続してから、3.5-3.5 または 3.5-RCA ケーブルを介してスピーカーにオーディオを送信します。

送信モード(TX)

送信モードは、テレビ、コンピューター、アンプ、その他の Bluetooth 以外のデバイスを Bluetooth にアップグレードし、Bluetooth を介してオーディオを Bluetooth スピーカーまたは Bluetooth ヘッドセットにオーディオを送信するのに役立ちます。
送信モードには、LINE、USB ディスク、TF カード、光、同軸の合計5つのオーディオ ソース入力方法があります。M ボタンをダブルクリックすることで切り替えることができます。具体的な使用方法は次のとおりです。

LINE モード:
1. 3.5-3.5 オーディオ ケーブルまたは 3.5-RCA オーディオ ケーブルの一方の端をテレビなどの機器に接続し、もう一方の端を製品インターフェースに接続します。
2. マイク スイッチを TX の位置に切り替えて、M ボタンを長押しして、電源をオンにします。電源をオンにした後、デフォルトは LINE モードです。周囲の Bluetooth レシーバー デバイスを自動的に検索します。画面上の TX のロゴライトが点滅します。
3. Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth スピーカーの電源をオンにし、ペアリング モードに入ります。このとき、製品は Bluetooth ヘッドセット/Bluetooth スピーカーと自動的にペアリングされます。ペアリングが成功すると、TX のロゴライトの点滅がとまります。
4. この時点で、USB ディスクまたは TF カードを差し込むと、自動的にUディスクまたはTFカードモードに入り、画面上の USB または TF ロゴのライトが点灯します。
注意: ペアリングが成功する前に USB ディスクまたは TF カードが挿入された場合、ペアリングが成功してから M ボタンをダブルクリックしてUディスクまたはTFカードモードに切り替える必要があります。
光/同軸モード:
1. 光/同軸オーディオ ケーブルの端をテレビなどの機器に接続し、もう一方の端を製品インターフェースに接続します。
2. マイク スイッチを TX に切り替え、M ボタンを長押しして オンにします。オンにすると、デフォルトでは LINE モードになり、周囲の Bluetooth レシーバー デバイスを自動的に検索します。画面上の TX のロゴライトが点滅します。
3. Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth スピーカーの電源を入れ、ペアリング モードに入ります。このとき、製品は Bluetooth ヘッドセット/Bluetooth スピーカーと自動的にペアリングされます。ペアリングが成功すると、TX のロゴライトの点滅がとまります。ペアリングが成功した後、ダブルクリックして光モードまたは同軸モードに切り替えます。
注:ペアリングが成功した場合にのみ、M ボタンをダブルクリックしてモードを切り替えることができます。

警告
製品にはポリマーリチウムイオン電池が内蔵されています。分解、粉砕、圧迫、火にさらさないでください。
電池が膨張している場合は使用を中止してください。
電池が膨張している場合は使用を中止してください。
製品を直接水面に浸らないようにください。

包装内容

蓝牙音频接收器/发射器	1	USB-A 转 USB-C 线	1
3.5 音频线	1	用户手册	1
3.5 转 RCA 音频线	1		

产品概述

规格

型号	RT06	SNR	85dB
蓝牙版本	V5.4	音频端口	3.5mm光纤同轴USB TF RCA
频段	2.4GHZ-2.485GHZ	充电端口	USB-C
传输距离	10m/33ft (无阻塞)	电池类型	聚合物锂离子电池
蓝牙配置文件	A2DP/AVRCP/HSP/HFP	有限充电电压	DC 5.2V
音频编解码器	RX:SBC/AAC TX:SBC	充电时间	约 2 小时
频率响应	20Hz-20kHz	工作时间	约 12小时

接收模式(RX)

接收模式可以将老款家用音箱、车载音箱升级为蓝牙音箱。接收模式下有五种蓝牙、U盘、T卡、光纤、同轴五种音频源输入方式，双击M键即可切换。具体使用方法如下：

蓝牙模式：
1.将3.5-3.5音频线或3.5-RCA音频线分别连接产品和音箱，将产品侧面的开关拨到RX位置。
2.长按M键开机，默认进入蓝牙模式，屏幕RX标志灯开始闪烁，打开手机蓝牙，找到配对名称"RT06"进行配对，配对成功后，蓝牙音频RX标志灯停止闪烁。
U盘/TF卡模式：
1.长按M键开机，插入U盘或TF卡，产品自动进入U盘或TF卡模式，也可以双击M键切换。
2.打开手机蓝牙，找到配对名称"RT06"进行配对，配对成功后显示屏RX标志灯停止闪烁。
光模式/同轴模式：
将光纤/同轴线的一端连接到音源设备接口，另一端连接到产品的光纤/同轴接口，然后通过3.5-3.5或3.5-RCA线将音频发射到音箱。

发射模式(TX)

发射模式帮助电视、电脑、功放等非蓝牙设备升级为蓝牙，通过蓝牙将音频发射到蓝牙音箱或蓝牙耳机。
发射模式下有LINE、U盘、TF卡、光纤、同轴五种音频输入方式，双击M键即可切换模式，具体使用方法如下：

LINE模式：
1.将3.5-3.5音频线或3.5-RCA音频线分别连接产品和音箱，另一端连接产品接口。
2.将拨开关切换至TX，长按M键开机，开机后默认为LINE模式，会自动搜索周边的蓝牙接收设备，屏幕上TX标志灯会闪烁。
3.打开蓝牙耳机或蓝牙音箱，进入配对模式，此时产品会自动与蓝牙耳机/蓝牙音箱配对，配对成功后TX标志灯停止闪烁。
4.此时插入U盘或TF卡，产品会自动进入U盘或TF卡模式，屏幕上USB或TF标志灯亮起。
注意: 若在配对前插入U盘或TF卡，需在配对成功后双击M键切换到U盘或TF卡模式。
光纤/同轴模式：
1.将光纤/同轴线连接到音频接口，另一端连接产品接口。
2.将拨开关切换至TX，长按M键开机，开机后默认为LINE模式，会自动搜索周边的蓝牙接收设备，屏幕上TX标志灯会闪烁。
3.打开蓝牙耳机或蓝牙音箱，进入配对模式，此时产品会自动与蓝牙耳机/蓝牙音箱配对，配对成功后TX标志灯停止闪烁。配对成功后，双击M键可切换到光纤或同轴模式。
注意: 配对成功后，双击M键才能切换模式。

警告
产品内置聚合物锂离子电池，请勿拆卸、碾压、挤压或将其置于火中。
请勿将产品暴露在过热的环境中。
电池鼓包时请停止使用。
请勿将产品暴露在过热的环境中。

RoHS

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2BGXQ-RT06