

深圳市瑞通干业科技有限公司

客户/Ciient _____

名称/TYPE 苹果线圈 Apple coil _____

产品型号/Model NO G24.5*7.8*2.4 line length 10MM back tape magnet 3300GS _____

产品编号 / identification of product Part numbering systey _____

客户料号/Cient p/NO _____

工程编号/Enginrer NO _____

日期/Date 2024 年 5 月 20 日 _____

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Cintent	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

万纪美

万纪美

刘成昭

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APPproved	认可日期/APPproved

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组 winding	线规 Wire gauge	匝数 Number of turns	绕线方向 Winding direction	备注 remark
1	N1	2UEW-B-0.08*24P	14TS	CCW	
2					

深圳市瑞通干业科技有限公司

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.12 L0A(coil + disc)=8uH±5%

1.2 Q value =38MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 10mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers


3.材料清单(bill of materials)

N O	项目 item	材料 Materials
1	WIRE	φ 0.08*24p 2UEW-
2	FERRITE	24.5*7.6*2.5 Can type perforated rubber magnetic soft magnetic
3	GLUE	Water-based white glue
4	SOLDER	HQ-996/JS-996
5	Tin	Thousand Island tin
6	High temperature adhesive	
7		Magnet 7.5*2.3-3300 Gauss
8		

单位: MM

Operation frequency:	300kHz-350kHz
Antenna Type:	loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

三. 外形图/OUTSIDE DIAGRA



注：磁片背面贴双面背胶。


标准	A	B	C	D	E	F		
STD	13.5±0.2	23.3±0.2	24.5±0.2	10±2	3±1	2.5±0.2		

单位： MM

深圳市瑞通干业科技有限公司

四、包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊要求可定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

五、贮存和使用条件 Storage and Use condition

5.1 贮存条件 Storage condition

5.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

5.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

5.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.