

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

地址 (Add): :东莞市塘厦镇横塘社区新兴路 92 号 2 栋 601

电话 (Tel): 13662722286

传真 (Fax):

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER 深圳市瀚彩电子有限公司

客户品名:

Product Name ofCustomer 线圈模组 Coil module

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) 线圈模组 Coil module

承 认:

APPROVED

核准:

制表:

日期:

APPROVED DRAWN 王兴旺 DATE 2024-5-29

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	A11 发射模组 A11 launch module							
		PARTNUMBER: 制造商料号								
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 天线增益 Antenna gain: <table><tr><td>Operation frequency:</td><td>113kHz-205kHz</td></tr><tr><td>Antenna Type:</td><td>loop coil Antenna</td></tr><tr><td>Antenna gain:</td><td>0dBi</td></tr></table>			Operation frequency:	113kHz-205kHz	Antenna Type:	loop coil Antenna	Antenna gain:	0dBi	A	5.3±0.5
			Operation frequency:	113kHz-205kHz						
			Antenna Type:	loop coil Antenna						
			Antenna gain:	0dBi						
			B	20.5±1						
			C	40±1						
			D	43.5±0.5						
			E	20±2						
			F	2-5						
			G	aggregate thickness 2.8MAX						
			H	Diskette 0.8±0.1 thickness						
			I							
			J							
			k							
			L							
			M							
			N							
O										
R										
Q										
P										
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码						
		王兴旺	2024-5-29	2 of 4						

Specification 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名		A11 发射模组 A11 launch module	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	10TS	0.08*105P	密绕lose	逆时针 anticlockwise	1Turns/10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMITI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.3UH±10%		
Q @100KHz/1v						70MIN		
DCR @100KHz/1v				Ω		70MAX		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				王兴旺		2024-5-29		3 of 4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		单圈发射模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号			
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商		Material 材质	
1	丝包线 Silk-covered wire	0.08*105P			99.95%紫铜 99.95% red copper	
2	无铅锡条 Lead-free tin strip	高温 hyperthermia				
3	高温胶 High temperature adhesive	金手指 goldfinger				
4	胶水 glue	树脂胶 Resin adhesive				
5	磁片 magnetic sheet	43.5*0.8*5.3MM			铁氧体.锰锌 PC40 Ferrite, zinc PC40	
6	双面胶 Double-sided magnetic tape	手撕位背胶 Hand tear bit back glue				
7	珍珠棉 Pearl wool	270*380*55				
8	纸箱 Paper box	280*390*190				
9						
10						
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期		PAGE 页码
			王兴旺	<u>2024-5-29</u>		4 of 4