

4				3	2	1																											
D	Label 200 mm 45 mm XTOOL M2 Model: MLM-K610-001 Input power: 25V ≡ 8A or 25V ≡ 6A or 25V ≡ 4.8A FCC ID: 2B9HEU-MLM-K610 EU Contact: Makeblock Europe B.V. Address: Westplein 12, 3016 BM, Rotterdam, the Netherlands Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. support@info.xtool.com VALOCITYCRAFT (THAILAND) CO., LTD. Company Address: No. 369/37 Moo6, Bo-Win Sub-District, Si Racha District, Chonburi Province, Thailand Made in Thailand CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT Classification to IEC 60825-1:2014 & EN50689:2021 V1.0_K0701000930						XTOOL 童心制物 <table><tr><td>版本号</td><td>变更描述</td><td>日期</td></tr><tr><td>V1.0</td><td>初始版本</td><td>2026.3.21</td></tr><tr><td>V2.0</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>物料名称</td><td colspan="2">JS002_泰国制造_机身铭牌 贴纸_V1.0</td></tr><tr><td>物料编码</td><td colspan="2">K0701000930</td></tr><tr><td>设计</td><td colspan="2">麦瑜仙</td></tr><tr><td>审核</td><td colspan="2">童雨豪</td></tr><tr><td>批准</td><td colspan="2">童雨豪</td></tr></table>			版本号	变更描述	日期	V1.0	初始版本	2026.3.21	V2.0	/	/	物料名称	JS002_泰国制造_机身铭牌 贴纸_V1.0		物料编码	K0701000930		设计	麦瑜仙		审核	童雨豪		批准	童雨豪	
							版本号	变更描述	日期																								
V1.0	初始版本	2026.3.21																															
V2.0	/	/																															
物料名称	JS002_泰国制造_机身铭牌 贴纸_V1.0																																
物料编码	K0701000930																																
设计	麦瑜仙																																
审核	童雨豪																																
批准	童雨豪																																
C							尺寸: 200*45 mm																										
							材质: 54#合成纸																										
							工艺: CMYK+覆哑膜																										
							胶水材质: 强力胶+不可移																										
							可靠性要求: 高温60°C 高湿90%; 48h																										
							附着物表面工艺: PC+ABS																										
							贴纸尺寸公差参考表 (mm)																										
							公差分段	≤390×543	>390×543																								
							公差值	±0.5	±1.0																								
							备注:																										
B	粘贴示意: Label location						裁切线:																										
							印刷颜色: (印刷偏位: ±0.5mm, 套印公差: ±0.2mm) C0 M0 Y0 K100 C0 M0 Y100 K0 C82 M0 Y71 K0																										
							盖章区:																										
A							不良判定: ①. 色差明显, 与标准色卡或目视存在明显差异, 视为不良。 ②. 印刷模糊、重影、漏印, 或文字图案不清晰, 视为不良。 ③. 墨点/污渍>0.5mm (出现在主要图文区域), 视为不良。 ④. 表面有明显气泡、褶皱, 影响粘贴或主要图文效果, 视为不良。 ⑤. 毛边≥1mm, 视为不良。 ⑥. 背胶溢出导致不可擦除粘连, 视为不良。 ⑦. 标签破损、撕裂、信息内容与实际不符, 视为不良。 ⑧. 材质不符合设计要求 (如基材、胶水型号错误), 视为不良。 ⑨. 模切不透 (连刀)、排废残留, 视为不良。																										
4				3	2	1																											