


EZANT-TCB

UHF RFID 标签测试天线




产品特性

- 近场天线，适用于标签自动化生产测试场景。
- 安装简便，磁吸盖板设计，可根据不同标签规格更换盖板。

物理特性

尺 寸	160mm×94.6mm×44mm	存储温度	-40℃ to + 85℃
重 量	570g	工作温度	-40℃ to + 85℃
颜 色	银色	相对湿度	5%~95%
材 料	铝合金	安装方式	螺丝固定
接 头	SMA 母头母针（SMA-K）		





性能参数

频率范围	800MHz~1000MHz	电压驻波比	≤1.5: 1
增 益	2dBi	极 化	线极化
输入阻抗	50 Ω		



天线方向图



Frequency _ψ (MHz) _ψ	Gain(dBi) _ψ	
	Max _ψ	Min _ψ
902.25 _ψ	1.34 _ψ	-4.91 _ψ
914.75 _ψ	1.07 _ψ	-4.24 _ψ
927.25 _ψ	2 _ψ	-3.35 _ψ

天线方向图



深圳市一泽物联科技有限公司

地址：中国.广东省深圳市宝安区西乡街道河西社区八十一区前进二路 93 号 581
Email: sales@easy-rfid.net

邮编：518101

Web:www.easy-rfid.net