

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户： 齐盛达实业有限公司
CUSTOMER:
客户料号：
CUST P/N:
GJX料号： G02-083-001
KC P/N:
产品型号： 10.5*37.5*0.08*105P*13TS*14.5MM
D E S E :
日 期： 2024.10.12
D A T E :
版 本： A.0
VERSION :

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
陈佳佳			

Address:深圳市龙华区观澜街道


规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	我司料号	10.5*37.5*0.08*105P*13TS*14.5MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/10/12	陈佳佳

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
陈佳佳	吕树奇

规格内容 Specification			客户料号: CUST P/N			
			金赞型号: KC DESE	10.5*37.5*0.08*105P*13TS*14.5MM		

1. 产品外形尺寸（OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS）：



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.3±0.5	10.5±0.5	37.5±1	50±0.5	3±1	60±1	1.25MAX	2.8MAX	10±2	5MM

PS:1. (F) 为磁外引线长度；2. (H) 包含进线，不包含离型纸.

圈数 Turn s	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
13TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
陈佳佳	吕树奇

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	金赞型号: KC DESE	10.5*37.5*0.08*105P*13TS*14.5MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.5uH±10%	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	DY
2	铁氧体	G50±0.5*5.3*1.0H (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0077	/
3	双面胶	48.5*5.3*0.08H (带孔, 带手撕)	/	/
4	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
Eddy	Kevin