

1		2		3		4		5		6			
A	视像科技—普通商秘—永久						版本 Ver.	更改内容 Change Detail		更改人 Designer	日期 Date		
							B						
							C						
							D						
B													
C													
D													
E	注：黑底白字 技术要求： 1. 材料要求 1. 1. 材质和背胶使用《Q/RSAG J03. 200 标签类物料技术规范》中80g铜版纸覆膜+永久丙烯酸胶方案； 1. 2. 尺寸检验环境：温度：15℃～35℃；相对湿度：25%～90%RH； 2. 尺寸要求 2. 1. 未注尺寸公差按照《GB/T 1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》M级精度执行； 2. 2. 表面印刷油墨材料，要求不具有导电性能，电气性能上表现阻抗为无穷大； 3. 外观及表面处理要求 3. 1. 印刷内容严格按图示排列，图中所有内容、大小、位置严格按照图纸制作，内容要求印刷清晰，不易擦除，无污损、无划痕等缺陷； 3. 2. 版式排布要求为卷装来料； 3. 3. “～”符号符合《GB/T 5465. 2-2008电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》的标准要求； 3. 4. 制件边缘裁切光滑、无毛刺等缺陷； 4. 可靠性要求： 4. 1. 可靠性要求符合《Q/RSAG J03. 200 标签类物料技术规范》； 5. 环保要求 5. 1. 材料及粘接剂应符合《Q/RSAG J15. 002 化学物质限制要求》； 6. 包装及仓储要求 6. 1. 包装及贮存要求请参考《Q/RSAG J03. 200 标签类物料技术规范》； 7. 其它 7. 1. 最低贴标温度-10℃，寒冷季节在标签使用前需要提前24小时将标签放在10℃以上环境中，保证标签温度恢复到接近10℃。												
F													
G													
H													
旧底图总号						铭 牌		阶段标记		质量		比例	
更改标记		数量	更改单号	签名	日期								
地图总号		设 计											
		电 路										1:1	
		审 核											
签名		标 准 化						第 1 页		共 1 页			
批 准													
格式 (1)		1		2		3		4		5		6 幅图: A4	

