

## READ THIS FIRST

Thank you for purchasing a new KS Height Adjustable seatpost. Your new seatpost is warranted for a period of two years from the date of purchase. The warranty is expressly limited to the repair or replacement of the defective part and is the sole remedy of the warranty. The warranty applies only to the original owner and is not transferable. Proof of purchase is required to validate warranty eligibility. The warranty does not cover normal wear and tear, routine maintenance, improper installation or improper use of the seatpost. Modification of the seatpost in any manner shall void the warranty. Kind Shock Hi-Tech Co., Ltd. shall not be responsible for incidental or individual costs incurred by the warranty service provider that are not covered by this warranty. The user assumes the risk of any personal injury or property damage, including damage to the seatpost, and any other losses, if the seatpost is modified or improperly used at any time. This warranty gives the consumer specific legal rights and those rights vary from state to state. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.

### ATTENTION

This is a high performance product. It will give you reliable service if it is installed properly and regularly maintained by an authorized KS Service Center. Please read through these instructions fully and follow them carefully before you install your new seatpost.

NOTE: It is normal for some models of KS dropper to extend when **in full**. This may occur when hanging the bicycle by the saddle but does not damage the dropper. When the bike is no longer hung by the saddle, it will return to the ride-prescribed ride height.

### WARNING

KS Height Adjustable seatposts must be regularly maintained by a qualified service technician. If you need assistance locating a qualified service technician, Service Center locations can be found at [www.kssuspension.com](http://www.kssuspension.com). Do not disassemble your seatpost. Disassembly could cause damage and severe personal injury as some of the contents are under pressure. Failure to follow these warnings and instructions will immediately void your warranty.

## BEFORE INSTALLATION

Please be sure your new KS seatpost is designed to fit in your frame. All KS seatposts are designed to fit either 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm or 34.9mm seat tube inner diameters only. Improper fit may cause slippage, binding, faulty performance, injury and may result in void of warranty.

- KS Suspension DOES NOT** recommend modification or alteration of your frame in any way. Doing so may void your frame or bicycle's warranty and may result in frame failure which could lead to injury or death.
- Make sure your frame is clean and free of debris, grease and the inside of your seat tube is smooth and free of any object that may score the seatpost.
- Apply grease to all seatpost bolt threads.
- Alloy Models:** For models using an alloy mast in alloy bike frames, apply friction or anti-seize compound to the inside of the frame's seat tube and inserted surface of the seatpost. **Do not use grease.**
- Carbon Models:** For models using an carbon mast or **alloy mast in a carbon frame**, always install in a clean dry frame and always use fiber prep or suitable compound. Always use the torque wrench when tightening the seatpost binder bolt. **DO NOT EXCEED 5 N·m.**

### VOR DEM EINBAU

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre neue KS-Sattelstütze für Ihren Rahmen geeignet ist. Alle KS-Sattelstützen sind so konstruiert, dass sie entweder für 27,2 mm, 30,9 mm, 31,6 mm oder 34,9 mm Sitzrohr-Innendurchmesser passen. Ein falscher Sitz kann zu Schlupf, Bindung, fehlerhafter Leistung, Verletzungen und zum Erlöschen der Garantie führen.

**KS Suspension empfiehlt NICHT** Ihren Rahmen in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern. Andernfalls kann die Garantie für Ihren Rahmen oder Ihr Fahrrad erlöschen und es kann zu einem Versagen des Rahmens kommen, was zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Rahmen sauber und frei von Abdeckungen und Fett ist und dass die Innenseite des Sitzrohrs glatt und frei von Gegenständen ist, die die Sattelstütze beschädigen könnten.

**Fetten Sie alle Gewinde der Sattelstützenverschrauben ein.**  
**Aluminiummodelle:** Bei Modellen, die einen **Alu-Mast** in **Alu-Rahmen** verwenden, tragen Siefrieöl- oder Gleitmittel auf die Innenseite des Sitzrohrs des Rahmens und die Einstechfläche der Sattelstütze auf. Verwenden Sie kein Schmierfett.

**Carbon-Modelle:** Bei Modellen, die einen **Carbonmast** oder einen **Alu-Mast** in einem **Carbonrahmen** verwenden, installieren Sie den Mast immer in einem sauberen, trockenen Rahmen und verwenden Sie immer eine Carbon-Montagepaste oder eine geeignete Verbindung. Ziehen Sie die Schraube der Sattelstützenbefestigung immer mit dem Drehmomentschlüssel auf **NICHT FESTE** ALS 5 Nm ANZIEHEN.

## SEATPOST ORIENTATION AUSRICHTUNG DER SATTELSTÜTZE

### WIRELESS MODELS

Front of Bicycle In Fahrtrichtung  
Rear of Bicycle Entgegen der Fahrtrichtung



## CONNECTING THE REMOTE ANSCHLUSS DER FERNBEDIENUNG

### RAGE CIRCUIT SERIES

Position the hinged remote perch clamp on the handlebar in the desired location. The remote is designed for left hand use only.

Affix the remote pod to the mounting perch in the desired inboard or outboard positions according to your preference. Both the clamp bolt and remote pod fixing bolt should be torqued to a maximum of 3 N·m.

Bringen Sie die klappbare Fernbedienungshalterung am Lenker an der gewünschten Stelle an. Die Fernbedienung ist nur für die linke Seite des Lenkers geeignet.  
Befestigen Sie die Fernbedienungseinheit je nach Wunsch in der gewünschten Innen- oder Außenposition an der Montagehalterung. Ziehen Sie sowohl die Schraube der Klemme als auch die Befestigungsschraube der Fernbedienungseinheit mit maximal 3 Nm an.



## MORE INFORMATION

## ZUERST LESEN

Vielen Dank für den Kauf einer neuen höhenverstellbaren KS-Sattelstütze. Auf Ihre neue Sattelstütze gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie ist ausdrücklich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Teils beschränkt und ist das einzige Rechtsmittel der Garantie. Die Garantiegültigkeit nur für den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Anspruch auf die Garantie zu bestätigen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß, routinemäßige Wartung, unsachgemäßen Einbau oder unsachgemäßen Gebrauch der Sattelstütze, jegliche Modifizierung der Sattelstütze führt zum Erlöschen der Garantie. Kind Shock Hi-Tech Co., Ltd. ist nicht verantwortlich für weitere Kosten, die durch den Garantiedienstleister entstehen und nicht durch diese Garantie abgedeckt sind. Der Benutzer trägt das Risiko von Personen- oder Sachschäden, einschließlich Schäden an der Sattelstütze, sowie von anderen Verlusten, wenn die Sattelstütze zu irgendeinem Zeitpunkt verändert oder nachträglich verwendet wird. Diese Garantie verleiht dem Verbraucher spezifische gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers.

### ATTENTION

Dies ist ein Hochleistungsprodukt. Es wird Ihnen zuverlässige Dienste leisten, wenn es ordnungsgemäß eingebaut und regelmäßig von einem autorisierten KS Service Center gewartet wird. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und befolgen Sie sie sorgfältig, bevor Sie Ihre neue Sattelstütze einbauen.  
**HINWEIS:** Bei einigen KS-Sattelstützenmodellen ist es normal, dass sie sich beim Ziehen ausfahren. Dies kann vorkommen, wenn das Fahrrad am Sattel aufgehängt wird, beschädigt aber nicht die Sattelstütze. Wenn das Fahrrad nicht mehr am Sattel aufgehängt ist, kehrt es auf die vom Fahrer vorgegebene Fahrhöhe zurück.



### WARNING

Die höhenverstellbaren KS-Sattelstützen müssen regelmäßig von einem qualifizierten Service Center gewartet werden. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem qualifizierten Service Center benötigen, finden Sie die Standorte der Service Center unter [www.kssuspension.com](http://www.kssuspension.com). Bauen Sie Ihre Sattelstütze nicht auseinander. Eine Demontage kann zu Schäden und schweren Verletzungen führen, da einige Teile des Rahmens unter Druck stehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen führt zum sofortigen Erlöschen Ihrer Garantie.  
Copyright 2023 Kind Shock High Tech Co., Ltd.  
Laden Sie diese und weitere Anleitungen herunter unter: <http://www.kssuspension.com/support/>

## SEATPOST ORIENTATION AUSRICHTUNG DER SATTELSTÜTZE

### GENERAL / ALLGEMEINES

Front of Bicycle In Fahrtrichtung  
Rear of Bicycle Entgegen der Fahrtrichtung



## MINIMUM INSERTION MINDESTINSCHUB

MINIMUM INSERTION DISTANCE  
All seatpost models must be inserted into the bicycle's seat tube to cover the minimum insertion line indicated on the seatpost.

**Insufficient insertion of the seatpost into the bicycle frame's seat tube could result in damage to the seat post and/or bicycle and may result in a loss of control of the bicycle which may lead to serious injury or death.**



**Ein unzureichendes Einführen der Sattelstütze in das Sitzrohr des Fahrradrahmens kann zu einer Beschädigung der Sattelstütze und/oder des Fahrrads führen und den Verlust der Kontrolle über das Fahrrad zur Folge haben, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.**

**SEAT COLLAR TORQUE**  
Tighten your frame's seat collar to a recommended torque of 5 N·m. Do not over torque your frame's seat collar as this may inhibit proper function of your seatpost.

**Do not over torque your frame's seat collar as this may inhibit proper function of your seatpost.**



### ANZUGSMOMENT DER SATTELMAINSCHETTE

Ziehen Sie die Sattelklemme Ihres Rahmens mit einem empfohlenen Anzugsmoment von 5 Nm an. Ziehen Sie die Sattelklemme des Rahmens nicht zu fest an, da dies die ordnungsgemäße Funktion der Sattelstütze beeinträchtigen kann.

Ziehen Sie die Sattelklemme Ihres Rahmens nicht zu fest an, da dies die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Sattelstütze beeinträchtigen kann.

## MINIMUM INSERTION PAIRING

### RAGE CIRCUIT -Remote control

Your Rage Circuit has been paired with the included remote pod at the factory. If pairing is lost or individual components have been replaced, you may re-pair the Rage Circuit seatpost with the remote using the following steps:

1. Press the motor unit button until and LED illuminate green blinks
2. Simultaneously, use a thin, blunt stick such as a paper clip to depress the recessed button on the remote pod and pressed the actuated lever at the same time, the LED illuminates blue, after this process the remote was removed the previous record, press the actuated lever only again until connect with motor unit.
3. The LED indicators on both the dropper motor and remote pod will turn off once successfully paired
4. If either LED remains illuminated, repeat steps 1 through 3
5. Activate the remote to confirm the components are paired.

Ihr Rage Circuit wurde werkseitig mit der mitgelieferten Fernsteuerung gekoppelt. Wenn die Kopplung verloren gegangen ist oder einzelne Komponenten ausgetauscht wurden, können Sie die Rage Circuit-Sattelstütze mit der Fernbedienung anhand der folgenden Schritte neu koppeln. Komponenten ausgetauscht wurden, können Sie die Rage Circuit-Sattelstütze mit der Fernbedienung anhand der folgenden Schritte neu koppeln:

1. Drücken Sie die Taste der Motoreinheit, bis die LED grün leuchtet und blinkt.
2. Drücken Sie gleichzeitig mit einem dünnen, stumpfen Stab, z. B. einer Büroklammer, die vertiefte Taste an der Fernbedienung und den Betätigungshebel. Gleichzeitig leuchtet die LED blau. Nach diesem Vorgang wird die Fernbedienung von vorherigen Datensatz getrennt. Drücken Sie den Betätigungshebel erneut, bis eine Verbindung zur Motoreinheit hergestellt ist.
3. Die LED-Anzeigen an der Sattelstütze und an der Fernbedienungseinheit schalten sich aus, sobald die Kopplung erfolgreich war.
4. Wenn eine der LEDs weiterhin leuchtet, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
5. Betätigen Sie die Fernbedienung, um zu bestätigen, dass die Komponenten gekoppelt sind.



