

Configuration Wi-Fi


Étape 1 Téléchargez l'application Vivosun

Recherchez "VIVOSUN" dans l'Apple App Store ou dans le Google Play Store pour télécharger l'application Vivosun.




Étape 2 Ajouter AeroDrain

Touchez "+" pour ajouter AeroDrain, puis suivez les instructions dans l'application pour compléter la configuration Wi-Fi.



Étape 3 Nommez votre appareil

Après avoir réussi à connecter AeroDrain, vous pouvez renommer votre appareil.



Dépannage

Problèmes	Raisons	Solutions
L'humidificateur ne fonctionne pas.	Il n'y a pas d'électricité	Allumez-le après l'avoir branché à une prise alimentée.
	Le réservoir d'eau est plein	Videz l'eau qui s'y trouve.
	Sonde de température et d'humidité non détectée.	Réinsérez ou remplacez la sonde de température et d'humidité.
	L'humidificateur est tombé.	Placez l'appareil à plat et laissez-le reposer pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température comprise entre 5 et 35 °C (41 à 95 °F).
	La valeur d'humidité cible environnementale a été atteinte.	Ajustez l'humidité cible.
	Le compresseur doit attendre 3 minutes après l'arrêt avant de pouvoir redémarrer (protection système).	Attendez 3 minutes et vérifiez s'il fonctionne.
	Le produit affiche le code d'erreur: DF: Déneigement en cours E01: Échec de communication de la carte d'alimentation E02: Défaut du capteur NTC E04: Défaut du ventilateur de l'EC	Attendez 5 minutes pour voir si le problème se résout de lui-même. Sinon, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.
La capacité de déshumidification est faible.	Le filtre est trop sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée et/ou la sortie d'air est bloquée.	Débloquez le passage.
	Le conduit d'échappement est fortement plié.	Assurez-vous que le pli du conduit ne dépasse pas 45°.
Bruit ou vibration	L'humidificateur n'est pas placé sur une surface plane.	Placez l'humidificateur sur une surface dure et plate.

Plus d'informations



Visitez notre site Web pour plus d'informations sur l'installation de votre déshumidificateur AeroDrain.

Garantie

Vivosun offre une garantie d'un an contre les défauts sur l'humidificateur AeroDrain acheté directement chez nous ou par l'intermédiaire de nos revendeurs agréés. Cette politique reflète notre engagement à traiter tout défaut de fabrication ou casse précoce pouvant survenir lors d'une utilisation normale de nos produits.

Notre garantie couvre le remplacement ou le remboursement des achats présentant des défauts matériels dans l'année suivant la date d'achat originale. Dans ce cas, les clients peuvent nous contacter pour initier le processus de réclamation. Une preuve d'achat sera requise pour vérifier l'éligibilité.

Cette politique ne couvre pas les produits qui ont été mal utilisés, abusés ou intentionnellement endommagés. Elle exclut également l'usure normale ou les défauts cosmétiques, tels que les rayures mineures.

Les clients peuvent être assurés que nos produits subissent des procédures de test de qualité rigoureuses. Cette garantie d'un an témoigne de notre confiance dans la durabilité de nos produits dans des conditions normales d'utilisation.

Si des défauts sont constatés sur un produit, les clients sont encouragés à nous contacter immédiatement. Votre satisfaction est notre priorité absolue et nous nous engageons à résoudre tout problème de manière professionnelle et rapide.



Si des défauts de produit sont constatés, les clients sont encouragés à nous contacter immédiatement. Votre satisfaction est notre priorité, et nous nous engageons à résoudre tout problème de manière professionnelle et rapide.

⚠ Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Il mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza può comportare infortuni e sollevare Vivosun da qualsiasi responsabilità, annullando tutte le garanzie sul prodotto.

1. In caso di anomalie, spegnere l'umidificatore, scollegarlo e contattare il venditore. Un funzionamento anomalo può causare guasti dell'unità, scosse elettriche, incendi o altri pericoli.
2. È vietato smontare, modificare, riparare o pulire componenti interni senza autorizzazione.
3. Per evitare il rischio di incendio o esplosione, non spruzzare liquidi sull'umidificatore. Non posizionare materiali o sostanze chimiche infiammabili vicino all'unità.
4. Per prevenire la fusione o l'accensione di parti in resina, non posizionare l'umidificatore vicino a apparecchi di riscaldamento.
5. Non inserire mai aste o oggetti nelle aperture dell'umidificatore.
6. Rimuovere l'acqua accumulata nel serbatoio. Il consumo accidentale o l'uso di quest'acqua può causare malattie o incidenti.
7. L'umidificatore deve essere utilizzato su una superficie piana e stabile.
8. Non utilizzare questo prodotto all'aperto, alla luce diretta del sole o esporlo alle intemperie o ad altri elementi.
9. Non sostituire il cavo di alimentazione senza autorizzazione, non tagliarlo e non utilizzarlo in parallelo con altri dispositivi elettrici ad alta potenza.
10. Non coprire il prodotto o i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali tessili.
11. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e asciutta, mantenendo almeno 50 cm di distanza dagli oggetti o dai muri circostanti.
12. Non posizionare il prodotto su una superficie morbida, elevata o instabile dove possa cadere o bloccare le sue aperture di aspirazione o di scarico.
13. Non pulire l'umidificatore con solventi chimici come benzina o alcool. Disconnettere l'alimentazione prima della pulizia e utilizzare un panno morbido leggermente umido. Per la sporcizia pesante, utilizzare un detergente delicato.
14. Spegner l'unità e svuotare il serbatoio dell'acqua prima di spostarla. Utilizzare sempre la maniglia quando si sposta l'unità.
15. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di 8 anni e oltre, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da quelle prive di esperienza e conoscenze, a condizione che siano adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro e comprendano i rischi associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza




Rischio di incendio o esplosione – Questo dispositivo contiene un refrigerante infiammabile. Si prega di seguire tutte le precauzioni di sicurezza aggiuntive per evitare potenziali pericoli.

1. Non utilizzare alcun metodo per accelerare il processo di scongelamento o per la pulizia, diverso da quelli raccomandati dal produttore.
2. Conservare il dispositivo in una stanza priva di fonti di accensione funzionanti continuamente, come fiamme libere, apparecchi a gas o riscaldatori elettrici.
3. Non forare o bruciare i tubi del refrigerante. Tenere presente che i refrigeranti possono essere inodori.
4. Tenere tutte le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
5. Non praticare fori nell'unità.
6. La manutenzione, la pulizia e l'assistenza devono essere eseguite solo da tecnici adeguatamente formati e certificati per gestire refrigeranti infiammabili.
7. Smaltire l'umidificatore in conformità con le normative federali e locali. I refrigeranti infiammabili richiedono procedure di smaltimento speciali.

Dimensioni

Dimensione	10,8 x 7,3 x 19,0 pollici (27,5x18,5x48,2 cm)
Peso netto	19,8 lbs (9 kg)
Capacità di disidratazione	32 Pinte / giorno @95°F,90%RH 25 Pinte / giorno @86°F,80%RH 14 Pinte / giorno @80°F,60%RH 8 Pinte / giorno @65°F, 60% RH 15 L / giorno @35°C, 90% RH 12 L / giorno @30°C, 80%RH 7 L / giorno @27°C, 60% RH 4 L / giorno @18°C, 60% RH
Capacità del serbatoio d'acqua	2 L (4,2 Pinte)
Alimentazione	115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz (Per le tensioni disponibili, fare riferimento all'etichetta del prodotto.)
Corrente nominale	185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V
Refrigerante	R290
Temperatura di funzionamento	41-95°F (5-35°C)
Umidità operativa	10%-99% RH

Installazione




Installazione degli accessori

PASSO 1 Inserire il cappuccio di uscita dell'aria nell'uscita dell'aria dell'umidificatore.




PASSO 2 Inserire il cappuccio di entrata dell'aria e il filtro nell'entrata dell'aria dell'umidificatore.




Installazione


PASSO 3 Prendere un condotto di scarico (Ø 130 mm) e collegarlo al cappuccio di uscita dell'aria, quindi serrarlo in senso orario.



PASSO 4 Prendere un condotto di scarico (Ø 150 mm) e collegarlo al cappuccio di entrata dell'aria, quindi serrarlo in senso orario.




PASSO 5 Controllare se l'adattatore, i cappucci e i tubi sono installati saldamente in posizione.



Installazione


Configurazione del condotto d'aria

È possibile configurare il condotto in base al proprio scenario specifico.



Nota:

1. Assicurati che il condotto di scarico non abbia curve brusche (superiori a 45°), poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni dell'umidificatore.
2. All'interno della tenda, posizionare il condotto di scarico verso l'alto ed evitare di indirizzare il flusso d'aria direttamente sulle foglie.




Installazione

Installazione della sonda

PASSO 1 Inserire la sonda di temperatura e umidità nel jack da 2,5 mm situato sopra l'entrata dell'aria e assicurarsi che sia collegata saldamente.

Nota: Se la sonda non è connessa, il display mostrerà “-”.

PASSO 2 Posizionare la sonda nell'area target e fissarla saldamente.
Nota: Si raccomanda di posizionare il sensore a un'altezza di 5-10 cm sopra la canopia.



Metodi di drenaggio


A. Serbatoio d'acqua



Rimuovere il serbatoio d'acqua → Scolare l'acqua → Reinstallare il serbatoio

B. Tubo di drenaggio

Collegare il tubo di drenaggio consente un drenaggio continuo dell'acqua.



Pannello di controllo



- Pulsante On/Off**
 Premere per accendere.
 Tenere premuto per 3 secondi per spegnere.
- Pulsante Modalità**
 Premere per passare tra le modalità Manuale e Automatica.
 Premere e tenere per uscire dalla modalità Ricetta (efficace solo mentre è in corso una ricetta)
- Pulsante Velocità Ventilatore**
 Premere per passare il ventilatore tra la modalità Standard e la Modalità Silenziosa.
- Pulsante Su**
 Premere per aumentare il valore dell'impostazione corrente.
 Tenere premuto per passare tra °C e °F.
- Pulsante Giù**
 Premere per diminuire il valore dell'impostazione corrente.
- Pulsante Conferma**
 Premere per confermare l'operazione corrente.
 Tenere premuto per accedere al menu delle impostazioni, comprese le opzioni di calibrazione e disattivazione del suono.

Altre operazioni sui pulsanti:

1. Tenere premuti i pulsanti On/Off e Su per bloccare o sbloccare il dispositivo.
2. Tenere premuti i pulsanti On/Off e Conferma per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Pannello di controllo




- 1. Modalità Operativa**
 Visualizza l'attuale modalità: Manuale o Automatica.
- 2. Icona di Stato**
 Indica vari stati del dispositivo, incluso il blocco cloud, l'inclinazione, il serbatoio d'acqua pieno, la rilevazione della sonda, lo stato della connessione e la modalità silenziosa.
- 3. Letture della Sonda**
 Visualizza le letture attuali della sonda, inclusa la temperatura, l'umidità relativa e il VPD.
- 4. Velocità Ventilatore**
 Visualizza l'attuale modalità del ventilatore: Standard o Silenziosa.
 Nota: L'icona della velocità del ventilatore si spegne quando l'umidificatore non è in funzione.
- 5. Icona di Errore**
 Appare quando viene rilevato un errore e visualizza il codice di errore corrispondente.
- 6. Icona di Blocco Schermo**
 Indica che l'operazione dello schermo è bloccata quando l'icona è visibile.
- 7. Modalità di Calibrazione**
 L'icona appare quando la calibrazione della temperatura o dell'umidità è in corso.
- 8. Modalità di Impostazione**
 L'icona appare quando si regolano le impostazioni di temperatura o umidità.

Funzionamento

Modalità Manuale

Premere il pulsante Modalità Operativa per entrare nella selezione del modo. Quindi, premere il pulsante Modalità per scorrere le modalità disponibili. Quando "MANUALE" appare sullo schermo, premere il pulsante di Conferma per confermare la propria selezione.



Nota:

1. Quando si opera in modalità MANUALE, premere il pulsante On/Off per mettere in pausa il funzionamento. Premere nuovamente il pulsante per riprendere.
2. La velocità del ventilatore può essere regolata in qualsiasi momento

Modalità Automatica

Premere il pulsante Modalità Operativa per entrare nella selezione del modo. Quindi, premere ripetutamente il pulsante Modalità per scorrere le modalità. Quando "Auto" appare sullo schermo, premere il pulsante di Conferma per procedere all'impostazione dell'umidità. Utilizzare i pulsanti Su e Giù per regolare il livello di umidità target, quindi premere nuovamente il pulsante di Conferma per confermare l'impostazione.



Nota:

1. In modalità Automatica, l'umidità target ha un'area di tolleranza di $\pm 3\%$.

Configurazione Wi-Fi


Passo 1 Scarica l'App Vivosun

Cerca "VIVOSUN" nell'Apple App Store o nel Google Play Store per scaricare l'app Vivosun.




Passo 2 Aggiungi AeroDrain

Tocca "+" per aggiungere AeroDrain, quindi segui le istruzioni nell'app per completare la configurazione Wi-Fi.



Passo 3 Nomina il tuo dispositivo

Dopo aver connesso con successo AeroDrain, puoi rinominare il tuo dispositivo.



Risoluzione dei problemi

Problemi	Motivi	Soluzioni
L'umidificatore non funziona.	Non c'è elettricità	Accenderlo dopo averlo collegato a una presa alimentata.
	Il serbatoio d'acqua è pieno	Scolarlo.
	Sonda di temperatura e umidità non rilevata.	Reinserire o sostituire la sonda di temperatura e umidità.
	L'umidificatore è caduto.	Posiziona il dispositivo orizzontalmente e lascialo riposare per almeno 24 ore prima dell'uso.
	La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta.	È consigliato utilizzare l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 e 35 °C (41 e 95 °F).
	Il valore di umidità target ambientale è stato raggiunto.	Regolare l'umidità target.
	Il compressore deve attendere 3 minuti dopo lo spegnimento prima di poter riavviare (protezione del sistema).	Attendere 3 minuti e controllare se funziona.
La capacità di disidratazione è bassa.	Il prodotto visualizza il codice di errore: DF: Scongellamento in corso E01: Fallimento della comunicazione della scheda di alimentazione E02: Difetto del sensore NTC E04: Difetto del ventilatore EC	Attendere 5 minuti per vedere se il problema si risolve da solo. In caso contrario, si prega di contattare il servizio clienti per assistenza.
	Il filtro è troppo sporco.	Pulire o sostituire il filtro.
	L'ingresso e/o l'uscita dell'aria è bloccata.	Rimuovere l'ostruzione.
Rumore o vibrazione	Il condotto di scarico è gravemente piegato.	Assicurarsi che la curvatura del condotto non superi i 45°.
	L'umidificatore non è posizionato su una superficie piana.	Posizionare l'umidificatore su una superficie dura e piana.

Ulteriori informazioni



Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni su come impostare il tuo deumidificatore AeroDrain.

Garanzia

Vivosun offre una garanzia di un anno contro i difetti dell'umidificatore AeroDrain acquistato direttamente da noi o tramite i nostri rivenditori autorizzati. Questa politica riflette il nostro impegno a affrontare eventuali difetti di fabbricazione o rotture premature che possono verificarsi durante l'uso normale dei nostri prodotti.

La nostra garanzia copre la sostituzione o il rimborso degli acquisti che presentano difetti materiali entro un anno dalla data di acquisto originale. In tal caso, i clienti possono contattarci per avviare il processo di richiesta. È necessario fornire la prova d'acquisto per verificare l'idoneità.

Questa politica non copre prodotti che sono stati maltrattati, abusati o danneggiati intenzionalmente. Esclude anche l'usura normale o difetti cosmetici, come graffi minori.

I clienti possono essere certi che i nostri prodotti vengono sottoposti a rigidi processi di test di qualità. Questa garanzia di un anno dimostra la nostra fiducia nella durabilità dei nostri prodotti durante un uso normale.

Se vengono riscontrati difetti in un prodotto, si invita i clienti a contattarci immediatamente. La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità e ci impegniamo a risolvere eventuali problemi in modo professionale e tempestivo.



Se si riscontrano difetti del prodotto, i clienti sono incoraggiati a contattarci immediatamente. La vostra soddisfazione è la nostra priorità e ci impegniamo a risolvere eventuali problemi in modo professionale e tempestivo.

Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar este dispositivo. No observar estas instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones y liberará a Vivosun de toda responsabilidad, anulando todas las garantías del producto.

1. En caso de cualquier anomalía, apague el deshumidificador, desconéctelo y contacte al vendedor. Un funcionamiento anormal puede resultar en fallos de la unidad, choques eléctricos, incendios u otros peligros.
2. Se prohíbe desensamblar, modificar, reparar o limpiar componentes internos sin autorización.
3. Para evitar el riesgo de incendio o explosión, no rocíe líquidos sobre el deshumidificador. No coloque materiales o productos químicos inflamables cerca de la unidad.
4. Para evitar que las piezas de resina se fundan o se incendien, no coloque el deshumidificador cerca de aparatos de calefacción.
5. Nunca inserte varillas u objetos en las aberturas del deshumidificador.
6. Retire cualquier agua acumulada en el tanque. El consumo accidental o el uso de esta agua puede causar enfermedades o accidentes.
7. El deshumidificador debe utilizarse sobre una superficie nivelada y estable.
8. No utilice este producto al aire libre, a la luz directa del sol, o lo exponga a las inclemencias del tiempo u otros elementos.
9. No reemplace el cable de alimentación sin autorización, no lo corte ni lo utilice en paralelo con otros dispositivos eléctricos de alta potencia.
10. No cubra el producto ni los cables de alimentación con alfombras u otros materiales de tela.
11. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y seca, manteniendo al menos 50 cm de separación de objetos o paredes circundantes.
12. No coloque el producto sobre una superficie blanda, elevada o inestable donde pueda caer o bloquear sus entradas o salidas de aire.
13. No limpie el deshumidificador con disolventes químicos como gasolina o alcohol. Antes de limpiar, desconecte la fuente de alimentación y use un paño suave ligeramente húmedo. Para suciedad pesada, use un detergente suave.
14. Apague la unidad y vacíe el tanque de agua antes de moverla. Siempre use la manija al trasladar la unidad.

Información de Seguridad

15. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por aquellas que carezcan de experiencia y conocimiento, siempre que sean supervisadas adecuadamente o instruidas sobre un uso seguro y que comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo.




Riesgo de Incendio o Explosión – Este dispositivo contiene un refrigerante inflamable. Por favor, siga todas las precauciones de seguridad adicionales para evitar peligros potenciales.

1. No use métodos para acelerar el proceso de descongelación o para la limpieza que no sean los recomendados por el fabricante.
2. Almacene el dispositivo en una habitación libre de fuentes de ignición operativas continuamente, como llamas abiertas, aparatos de gas o calefactores eléctricos.
3. No perfore ni queme las tuberías de refrigerante. Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden ser inodoros.
4. Mantenga todas las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
5. No perfore agujeros en la unidad.
6. El mantenimiento, limpieza y servicio sólo pueden ser realizados por técnicos debidamente capacitados y certificados para manejar refrigerantes inflamables.
7. Deseche el deshumidificador de acuerdo con las regulaciones federales y locales. Los refrigerantes inflamables requieren procedimientos de desecho especiales.

Dimensiones

Tamaño	10.8 x 7.3 x 19.0 pulgadas (27.5x18.5x48.2 cm)
Peso neto	19.8 lbs (9 kg)
Capacidad de Deshumidificación	32 Pintes / Día@95°F,90%RH 25 Pintes / Día @86°F,80%RH 14 Pintes / Día @80°F,60%RH 8 Pintes / Día @65°F, 60% RH 15 L / Día @35°C, 90% RH 12 L / Día @30°C, 80%RH 7 L / Día @27°C, 60% RH 4 L / Día @18°C, 60% RH
Capacidad del Tanque de Agua	2 L (4.2 Pintes)
Suministro de Energía	115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz (Para voltaje disponible, consulte la etiqueta del producto.)
Entrada Nominal	185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V
Refrigerante	R290
Temperatura de Funcionamiento	41-95°F (5-35°C)
Humedad Operativa	10%-99% RH

Instalación




Instalación de Accesorios

PASO 1 Inserte la capucha de salida de aire en la salida de aire del deshumidificador.




PASO 2 Inserte la capucha de entrada de aire y el filtro en la entrada de aire del deshumidificador.




Instalación


PASO 3 Tome un conducto de escape (Ø 130 mm) y conéctelo a la capucha de salida de aire, luego apriételo en el sentido de las agujas del reloj.



PASO 4 Tome un conducto de escape (Ø 150 mm) y conéctelo a la capucha de entrada de aire, luego apriételo en el sentido de las agujas del reloj.




PASO 5 Verifique si el adaptador, las capuchas y los tubos están instalados de manera segura en su lugar.



Instalación


Configurando el Conducto de Aire

Puede configurar el conducto de acuerdo con su escenario específico.



Nota:

1. Asegúrese de que el conducto de escape no tenga curvas bruscas (superiores a 45°), ya que esto puede afectar el rendimiento del deshumidificador.
2. Dentro de la tienda, coloque el conducto de escape hacia arriba y evite dirigir el flujo de aire directamente sobre las hojas.




Instalación

Instalación de la Sonda

PASO 1 Inserte la sonda de temperatura y humedad en el jack de 2.5 mm ubicado sobre la entrada de aire, y asegúrese de que esté conectada de manera segura.


Nota: Si la sonda no está conectada, la pantalla mostrará “-”.

PASO 2 Coloque la sonda en el área objetivo y fíjela firmemente. Nota: Se recomienda posicionar el sensor a una altura de 5 a 10 cm por encima del dosel.




Métodos de Drenaje

A. Tanque de Agua



B. Tubo de Drenaje

Conectar el tubo de drenaje permite un drenaje continuo del agua.



Panel de Control



Botón On/Off

Presione para encender.
Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar.



Botón de Modo

Presione para alternar entre modos Manual y Automático.
Presione y mantenga para salir del Modo de Receta (solo efectivo mientras se está ejecutando una receta)



Botón de Velocidad de Ventilador

Presione para alternar el ventilador entre Modo Estándar y Modo Silencioso.



Botón Arriba

Presione para aumentar el valor de la configuración actual.
Mantenga presionado para alternar entre °C y °F.



Botón Abajo

Presione para disminuir el valor de la configuración actual.



Botón de Confirmación

Presione para confirmar la operación actual.
Mantenga presionado para ingresar al menú de configuración, incluidas las opciones de calibración y alternancia de sonido.

Otras Operaciones de Botones:

1. Presione y mantenga presionados los botones On/Off y Arriba para bloquear o desbloquear el dispositivo.
2. Presione y mantenga presionados los botones On/Off y Confirmación para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

Panel de Control



1. Modo de Operación

Muestra el modo actual: Manual o Automático.

2. Ícono de Estado

Indica varios estados del dispositivo, incluyendo bloqueo en la nube, inclinación, tanque de agua lleno, detección de sonda, estado de conexión y silencio.

3. Lecturas de la Sonda

Muestra las lecturas actuales de la sonda, incluyendo temperatura, humedad relativa y VPD.

4. Velocidad del Ventilador

Muestra el modo actual de ventilador: Estándar o Silencioso.

Nota: El ícono de velocidad del ventilador se apaga cuando el deshumidificador no está en funcionamiento.

5. Ícono de Error

Aparece cuando se detecta un error y muestra el código de error correspondiente.

6. Ícono de Bloqueo de Pantalla

Indica que la operación de la pantalla está bloqueada cuando el ícono es visible.

7. Modo de Calibración

El ícono aparece cuando la calibración de temperatura o humedad está en progreso.


8. Modo de Configuración

El ícono aparece cuando se ajustan temperatura o humedad.

Operación

Modo Manual

Presione el botón Modo de Operación para ingresar a la selección de modo. Luego, presione el botón de Modo para recorrer los modos disponibles. Cuando "MANUAL" aparece en la pantalla, presione el botón de Confirmación para confirmar su selección.



Nota:

1. Al operar en modo MANUAL, presione el botón On/Off para pausar la operación. Presione el botón nuevamente para reanudar.
2. La velocidad del ventilador puede ajustarse en cualquier momento.

Modo Automático

Presione el botón Modo de Operación para ingresar a la selección de modo. Luego, presione el botón de Modo repetidamente para recorrer los modos. Cuando "Auto" aparece en la pantalla, presione el botón de Confirmación para proceder a la configuración de la humedad. Use los botones Arriba y Abajo para ajustar el nivel de humedad objetivo, luego presione el botón de Confirmación nuevamente para confirmar la configuración.



Nota:


1. En el modo Automático, la humedad objetivo tiene un rango de tolerancia de $\pm 3\%$.

Configuración de Wi-Fi


Paso 1 Descargar la App Vivosun
Busque "VIVOSUN" en la App Store de Apple o en Google Play Store para descargar la aplicación Vivosun.



Paso 2 Agregar AeroDrain
Toque "+" para agregar AeroDrain, luego siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración de Wi-Fi.



Paso 3 Nombra tu dispositivo
Después de conectar AeroDrain con éxito, puede renombrar su dispositivo.



Resolución de Problemas

Problemas	Razones	Soluciones
El deshumidificador no funciona.	No hay electricidad	Enciéndalo después de conectarlo a una toma de corriente.
	El tanque de agua está lleno	Drene el agua.
	Sonda de temperatura y humedad no detectada.	Reinsertar o reemplazar la sonda de temperatura y humedad.
	El deshumidificador se ha volcado.	Coloque el dispositivo en posición horizontal y déjelo reposar durante al menos 24 horas antes de usarlo.
	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta.	Se recomienda utilizar el dispositivo a una temperatura entre 5 y 35 °C (41 a 95 °F).
	El valor de humedad objetivo ambiental se ha alcanzado.	Ajuste la humedad objetivo.
	El compresor debe esperar 3 minutos después de detenerse antes de poder reiniciarse (protección del sistema).	Espere 3 minutos y verifique si funciona.
La capacidad de deshumidificación es baja.	El producto muestra el código de error: DF: Descongelación en curso E01: Fallo en la comunicación de la placa de alimentación E02: Falla del sensor NTC E04: Falla del ventilador EC	Espérese 5 minutos para ver si el problema se resuelve por sí solo. Si no, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para obtener asistencia.
	El filtro está demasiado sucio.	Limpie o reemplace el filtro.
	La entrada y/o salida de aire está bloqueada.	Desbloquee la obstrucción.
Ruido o vibración	El conducto de escape está severamente doblado.	Asegúrese de que la curva del conducto no exceda los 45°.
	El deshumidificador no está colocado sobre una superficie plana.	Coloque el deshumidificador sobre una superficie dura y plana.

Más información



Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la configuración de su deshumidificador AeroDrain.

Garantía

Vivosun proporciona una garantía de un año contra defectos del deshumidificador AeroDrain adquirido directamente de nosotros o a través de nuestros distribuidores autorizados. Esta política refleja nuestro compromiso de abordar cualquier defecto de fabricación o rotura prematura que pueda ocurrir durante el uso normal de nuestros productos.

Nuestra garantía cubre el reemplazo o reembolso de compras que presenten defectos materiales dentro de un año desde la fecha de compra original. En Tales casos, los clientes pueden contactarnos para iniciar el proceso de reclamación. Se requerirá prueba de compra para verificar la elegibilidad.

Esta política no cubre productos que hayan sido mal utilizados, abusados o dañados intencionadamente. También excluye el desgaste normal o defectos cosméticos, como rasguños menores.

Los clientes pueden estar seguros de que nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de pruebas de calidad. Esta garantía de un año demuestra nuestra confianza en la durabilidad de nuestros productos bajo un uso normal.

Si se encuentran defectos en un producto, se anima a los clientes a contactar con nosotros de inmediato. Su satisfacción es nuestra máxima prioridad y nos comprometemos a resolver cualquier problema de manera profesional y oportuna.



Si se encuentran defectos en el producto, se anima a los clientes a contactarnos de inmediato. Su satisfacción es nuestra prioridad, y nos comprometemos a resolver cualquier problema de manera profesional y oportuna.

⚠ Veiligheidsinformatie

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot verwondingen en ontslaat Vivosun van enige aansprakelijkheid, wat alle productgaranties ongeldig maakt.

1. Bij afwijkingen, schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper. Abnormale werkingen kunnen leiden tot defecten van de eenheid, elektrische schokken, brand of andere gevaren.
2. Het is verboden om interne componenten zonder toestemming te demonteren, te wijzigen, te repareren of schoon te maken.
3. Om het risico op brand of explosie te vermijden, mag er geen vloeistof op de ontvochtiger worden gesprayd. Plaats geen brandbare materialen of chemicaliën in de buurt van het apparaat.
4. Om te voorkomen dat harsdelen smelten of vlam vatten, moet de ontvochtiger niet in de buurt van verwarmingsapparaten worden geplaatst.
5. Steek nooit stokken of voorwerpen in de openingen van de ontvochtiger.
6. Verwijder het verzamelde water uit de tank. Het per ongeluk consumeren of gebruiken van dit water kan leiden tot ziekten of ongevallen.
7. De ontvochtiger moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden gebruikt.
8. Dit product mag niet buiten worden gebruikt, in direct zonlicht of blootgesteld aan weersomstandigheden of andere elementen.
9. Vervang het netsnoer niet zonder toestemming, snijd het niet door en gebruik het niet samen met andere apparaten met een hoog vermogen.
10. Bedek het product of de stroomkabels niet met tapijten of andere stoffen.
11. Plaats het apparaat op een vlakke, droge ondergrond en houd minimaal 50 cm afstand van omliggende objecten of muren.
12. Plaats het product niet op een zachte, verhoogde of onstabiele ondergrond waar het kan vallen of waar de luchtinlaat of -uitlaat geblokkeerd kan worden.
13. Maak de ontvochtiger niet schoon met chemische oplosmiddelen zoals benzine of alcohol. Trek de stroomvoorziening eruit voordat u gaat schoonmaken en gebruik een lichtvochtig, zacht doek. Voor sterke vervuiling kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken.
14. Zet het apparaat uit en leeg de watertank voordat u het verplaatst. Gebruik altijd de handgreep wanneer u het apparaat verplaatst.
15. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of zonder ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of correct zijn geïnformeerd over het veilige gebruik en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Veiligheidsinformatie




Brand- of explosiegevaar – Dit apparaat bevat een brandbaar koelmiddel. Volg alstublieft alle aanvullende veiligheidsmaatregelen om potentiële gevaren te voorkomen.

1. Gebruik geen methodes om het ontdooiproces of de reiniging te versnellen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
2. Bewaar het apparaat in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, gasapparaten of elektrische verwarmingsapparaten.
3. Prik of verbrand de koelmiddelleidingen niet. Wees ervan bewust dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.
4. Houd alle ventilatieopeningen vrij van obstakels.
5. Boor geen gaten in het apparaat.
6. Onderhoud, reiniging en service mogen alleen worden uitgevoerd door vakbekwame en gecertificeerde technici die bevoegd zijn om brandbare koelmiddelen te hanteren.
7. Afval van de ontvochtiger dient te geschieden volgens de federale en lokale wetgeving. Brandbare koelmiddelen vereisen speciale verwijderingsprocedures.

Afmetingen

Grootte	10,8 x 7,3 x 19,0 inch (27,5x18,5x48,2 cm)
Netto gewicht	19,8 lbs (9 kg)
Ontvochtigingscapaciteit	32 Pinten / dag @95°F,90%RH 25 Pinten / dag @86°F,80%RH 14 Pinten / dag @80°F,60%RH 8 Pinten / dag @65°F, 60% RH 15 L / dag @35°C, 90% RH 12 L / dag @30°C, 80%RH 7 L / dag @27°C, 60% RH 4 L / dag @18°C, 60% RH
Watertankcapaciteit	2 L (4,2 Pints)
Stroomvoorziening	115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz (Voor beschikbare spanningen zie productlabel.)
Nominale consumptie	185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V
Koelmiddel	R290
Bedrijfstemperatuur	41-95°F (5-35°C)
Bedrijfsvochtigheid	10%-99% RH

Installatie




Accessoires Installeren

STAP 1 Plaats de luchtuitlaatkap in de luchtuitlaat van de ontvochtiger.




STAP 2 Plaats de luchtinlaatkap en het filter in de luchtinlaat van de ontvochtiger.




Installatie


STAP 3 Neem een afvoerkanaal (Ø 130 mm) en sluit deze aan op de luchtuitlaatkap, draai deze dan met de klok mee vast.



STAP 4 Neem een afvoerkanaal (Ø 150 mm) en sluit deze aan op de luchtinlaatkap, draai deze dan met de klok mee vast.




STAP 5 Controleer of de adapter, de kappen en de leidingen veilig zijn geïnstalleerd.



Installatie


Configureren van het Luchtkanaal

U kunt het kanaal configureren aan de hand van uw specifieke scenario.



Opmerking:

1. Zorg ervoor dat het afvoerkanaal geen scherpe bochten heeft (groter dan 45°), omdat dit de prestaties van de ontvochtiger kan beïnvloeden.
2. Positioneer in de tent het afvoerkanaal naar boven en vermijd het richten van de luchtstroom direct op de bladeren.



Installatie


Sensor installeren

STAP 1 Plaats de temperatuur- en vochtigheidssensor in de 2,5 mm Jack boven de luchtinlaat en zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.

Opmerking: Als de sensor niet is aangesloten, zal op het display "-" verschijnen.


STAP 2 Plaats de sensor in het doelgebied en bevestig deze stevig.

Opmerking: Het wordt aanbevolen de sensor 5 tot 10 cm boven het bladerdak te plaatsen.




Afvoermethoden

A. Watertank



B. Afvoerpijp

Het aansluiten van de afvoerpijp maakt een continue waterafvoer mogelijk.



Bedieningspaneel



Aan/Uit-knop

Druk om in te schakelen.

Drie seconden ingedrukt houden om uit te schakelen.



Modusknop

Druk om te schakelen tussen handmatige en automatische modus.

Druk en houd in om de receptmodus te beëindigen (alleen van toepassing tijdens het uitvoeren van een recept)



Ventilatorsnelheidsknop

Druk om de ventilator te schakelen tussen standaardmodus en stille werking.



Oplopende knop

Druk om de waarde van de huidige instelling te verhogen.

Drie seconden ingedrukt houden om tussen °C en °F te schakelen.



Dalen knop

Druk om de waarde van de huidige instelling te verlagen.



Bevestigingsknop

Druk om de huidige bewerking te bevestigen.

Drie seconden ingedrukt houden om het instellingenmenu te openen, inclusief kalibratie en stilzet opties.

Andere knopbewerkingen:

1. Houd de Aan/Uit-knop en de Oplopende knop ingedrukt om het apparaat te vergrendelen of te ontgrendelen.
2. Houd de Aan/Uit-knop en de Bevestigingsknop ingedrukt voor een fabrieksreset van het apparaat.

Bedieningspaneel



1. Bedrijfsmodus

Geeft de huidige modus weer: Handmatig of Automatisch.

2. Statusicoon

Geeft verschillende apparaatstatussen aan, inclusief cloud lock, kanteling, volle watertank, sensoren detectie, verbindingstatus en demping.

3. Sensorwaarden

Geeft de huidige waarden van de sensor weer, inclusief temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en VPD.

4. Ventilatorsnelheid

Geeft de huidige ventilatormodus weer: Standaard of Stille modus.

Opmerking: Het ventilatorsnelheidsicoon zal uitschakelen wanneer de ontvochtiger niet werkt.

5. Fouticoon

Verschijnt wanneer een fout wordt gedetecteerd en geeft de overeenkomstige foutcode aan.

6. Vergrendelschermicoon

Geeft aan dat de schermoperatie is vergrendeld wanneer het icoon zichtbaar is.

7. Kalibratiemodus

Het icoon verschijnt wanneer een temperatuur- of vochtigheidskalibratie wordt uitgevoerd.

8. Instellingsmodus

Het icoon verschijnt wanneer de temperatuur- of vochtigheidsinstellingen worden aangepast.

Bediening

Handmatige Modus

Druk op de Bedrijfsmodus-knop om in de modusselectie te gaan. Druk vervolgens op de Modus-knop om door de beschikbare modi te bladeren. Wanneer "HANDMATIG" op het scherm verschijnt, druk dan op de Bevestigingsknop om uw keuze te bevestigen.



Opmerking:

1. In de HANDMATIGE modus drukt u op de Aan/Uit-knop om de werking te pauzeren. Druk opnieuw op de knop om door te gaan.
2. De ventilatorsnelheid kan op elk moment worden aangepast.

Automatische Modus

Druk op de Bedrijfsmodus-knop om in de modusselectie te gaan. Druk vervolgens herhaaldelijk op de Modus-knop om door de modi te bladeren. Wanneer "Auto" op het scherm verschijnt, drukt u op de Bevestigingsknop om naar de vochtigheidsinstelling te gaan. Gebruik de Oplopende en Dalende knoppen om het doelvochtigheidsniveau aan te passen en druk opnieuw op de Bevestigingsknop om de instelling te bevestigen.



Opmerking:

1. In de Automatische modus heeft de doelvochtigheid een tolerantiebereik van $\pm 3\%$.

Wi-Fi-instelling


Stap 1 Download de Vivosun-app

Zoek "VIVOSUN" in de Apple App Store of in de Google Play Store om de Vivosun-app te downloaden.



Stap 2 AeroDrain toevoegen

Tik op "+" om AeroDrain toe te voegen en volg vervolgens de aanwijzingen in de app om de Wi-Fi-configuratie te voltooien.



Stap 3 Noem je apparaat

Nadat u AeroDrain met succes hebt verbonden, kunt u uw apparaat een nieuwe naam geven.

