



工 程 变 更(ECN)				
序号 NO.	变更日期 CHANGE DATE	变更原因 DESCRIPTION	变更人 CHANGED BY	审核 CHECKED BY
1				

115

140



Intertek
5034373

CONFORMS TO
UL STD.1598
CERTIFIED TO CSA
STD.C22.2 NO.250.0

MODEL NO. / NO. DE MODELO / MODÈLE N° :
FP1247-AL5- 24LFW-G WIFI VERSION
120VAC, 60Hz, 40W. TRIAC DIMMABLE
SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS
CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES
ADECUADA PARA LUGARES HÚMEDOS

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris l'interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

MINIMUM 90° C SUPPLY CONDUCTORS
LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN PARA 90°C MÍNIMO

CAUTION - RISK OF FIRE
ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE
PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO

COVERED CEILING MOUNT ONLY
INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT
EXCLUSIVAMENTE PARA FIJACION EN TECHO CUBIERTO

Suitable for operation in ambient not exceeding 40 °C
Convient pour un fonctionnement dans une ambiance n'excédant pas 40 °C
Apto para funcionamiento en un ambiente que no exceda de 40 °C

MADE IN CAMBODIA / HECHO EN CAMBOYA / FABRIQUÉ EN CAMBODGE

FCC ID: 2BOMA-FP1247



Good Earth
Lighting

1225-50

周期：每批随订单变更

2*2 智能款

备注 (NOTES):

- 1. xxxxx
- 2. xxxxx
- 3. xxxxx

备注(NOTES): 1. xxxxx 2. xxxxx 3. xxxxx				默认公差 DEFAULT TOLERANCES			发行章 SIGNATURE			名称 PART NAME	镭射	印刷工艺 PRINTING PROCESS						
				内 盒 纸 箱	尺 寸 SIZE	公 差 TOLERANCES				大货图号 DWG. NO.	615-00-02729			版 本 REV. NO.	B			
					大型	+5 -3				设 计 CREATED BY	李朝坚	日 期 DATE	2025-12-12		比 例 SCALE	1:1		
					中型	+4 -3				审 核 CHECKED BY	刘耀臻	日 期 DATE		图纸尺寸 DWG. SIZE	A4-H			
				小型	+3 -2	批 准 APPROVERED BY				熊高俊	日 期 DATE		单 位 UNIT	mm				
				其 他 OTHERS		>400					材 料 MATERIAL		东 莞 市 铭 皓 照 明 有 限 公 司 MEKO LIGHTING CO.,LTD.					
						0~400												
环保指令要求 ENVIRONMENTAL DIRECTIVE REQUIREMENTS		关键尺寸 KEY DIMENSIONS	*	S 指长宽高内尺寸之和分别为: S≥2000、1000<S<2000, S≤1000. 公差为长、宽、高单项极限偏差 "S"REFERS TO THE SUM OF THE INTERNAL DIMENSIONS OF LENGTH, WIDTH AND HEIGHT .														
模具编号 TOOLING NO.		更改尺寸 CHANGE SIZE	┐ ┌ └ ┘															