



深圳市宸兴电子技术有限公司

产 品 承 认 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

物 料 编 码:

PART No.

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

日 期:

DATE

版 本 型 号:

VERSION

A11线圈

磁 片: 43.5*5.3*0.8双槽

线 圈: 0.08*24*2*10Ts/出线24MM

电感量: 6.3uH±10%

☐面背胶☐反面黑膜

2022年10月5日

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2022-08-29	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

产 品 规 格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

	磁片直径 A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B	39±1mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	<1.8mm
	出线长度 E	24mm±3mm
	焊锡长度 F	3±2mm
	磁片开孔直径 G	5±0.3mm
	磁片厚度	0.8±0.1mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶
	防碎黑膜	不


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图



三、绕线参数


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*24*2	10Ts	CCW

四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片：



公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼