

FPDU
SLPU-2P2U1S-WL
Input:125Vac 15A 60Hz 1800W
Output:5V3A

CAUTION: To Reduce the Risk of Electric Shock
-Use only indoors in dry locations.

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique
Utiliser uniquement à l'intérieur dans des endroits secs

 Contains FCC ID:2BT3O-0680SA

SAIF

 **LISTED**
IYNC
E529254

MADE IN CHINA

FPDU
SLPU-2P1U1C1S-WL
Input:125Vac 15A 60Hz 1800W
Output:5V3A,9V2A,12V1.5A Single Usb-A portion used.
5V3A,9V2.22A,12V1.67A Single Type-C portion used.
5V3A Double usb portion used.

CAUTION: To Reduce the Risk of Electric Shock
-Use only indoors in dry locations.

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique
Utiliser uniquement à l'intérieur dans des endroits secs

 Contains FCC ID:2BT3O-0680SA

SAIF

 **LISTED**
IYNC
E529254

MADE IN CHINA

WARNING:The rear cord connector is controlled,to reduce the Hazardous Condition,please make sure the product is powered off before using.

ATTENTION:Le connecteur du cordon arrière est contrôlé par un interrupteur, pour réduire les conditions dangereuses, veuillez vous assurer que le produit est éteint avant de l'utiliser.



LISTED

IYNC
E529254

Rating:125Vac 15A

DO NOT REMOVE THIS TAG.

FPU
SLPU-2P1U1C1S-RC-WL



Input:125Vac max, 15A max, 60Hz, 1875W max.

Output:5V3A,9V2A,12V1.5A Single Usb-A portion used.

5V3A,9V2.22A,12V1.67A Single Type-C portion used.

5V3A Double usb portion used.

CAUTION: To Reduce the Risk of Electric Shock
-Use only indoors in dry locations.

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique
Utiliser uniquement à l'intérieur dans des endroits secs



MADE IN CHINA

Contains FCC ID:2BT3O-0680SA

WARNING:The rear cord connector is controlled,to reduce the Hazardous Condition,please make sure the product is powered off before using.

ATTENTION:Le connecteur du cordon arrière est contrôlé par un interrupteur, pour réduire les conditions dangereuses, veuillez vous assurer que le produit est éteint avant de l'utiliser.



Rating:125Vac 15A

DO NOT REMOVE THIS TAG.

