



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

客户/Client

名称/TYPE

A11-43.5-0.8Single hole double groove with 8 inner holes in the middle,

adhesive line length at the back40MM-0.08-80P-12ts-6.5uH

产品型号

Model NO

SG-A1143.5-6.5UH

产品编号

SG-A1143.5-8-040-001

Part numbering systey

客户料号

09.OJDXQ00069

Client p/NO

工程编号

Enginrer NO

TQE 1800510003

日期/Date

2025-10-9

本公司工程部/For Enginrer Departner Only

修改内容/Rvised Content

认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

XieYanQi

审核/Checked

DuanJiaWang

认可/Approved

XieXiaoZai

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APPproved
--------------	----------------	----------------

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	winding	wire gauge	number of turns	Winding direction	Remarks
1	N1	2UEW-B-0.08*80P	12TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (Individual coil) =3.8uH±20%

1.12 L0A(Coil+Magnetic Disc)=6.5uH±10%

1.2 Q 值=30MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 65mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:1068+1310;**DCR**:502BC;**SIZE**:Callipers




深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

3.材料清单/Bill of Materials


NO	project	material
1	WIRE	¢ 0.08-80P 2UEW
2	FERRITE	43.5*8*0.8 LDouble slot ferrite hard magnet
3	GLUE	White glue/yellow glue
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	Non porous double-sided adhesive tape
6	High temperature adhesive	6MM(ref)High-temperature tape
7	magnet	/
8	insulation	/

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



unit: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA




Note: Wrap 6MM (ref) high-temperature adhesive tape around the coil outlet position

	A	B	C	D	E	I	T	H
STD	43.5±0.5	38.5±1	13.5±0.5	8±0.3	2-5	0.8±0.1	2.3Max	40±2

unit: MM

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.