

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书
SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市新兆亿科技有限公司

客户品名：

Product Name ofCustomer 手表线圈模组

我方产品名（材质）：


product Mame ofOurs(Maternal) 手表线圈模组

承 认：

APPROVED

核准： 制表：王兴旺 日期： 2024-09-12

APPROVED DRAWN DATE

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	手表线圈模组				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	7.5±0.1			
			B	15±1			
			C	20.5±0.5			
			D	24.8±0.5			
			E	50±1			
			F	2-5			
			G	总厚度 2.9MAX			
			H	磁片厚 2.5±0.5			
			I	套管 46±2			
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
				黄艳平	王兴旺	2024-09-12	2 of 4

Specification 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名		手表线圈模组	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	11TS	0.08*24*2P	密绕	逆时针	1 层/11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS					UNIN	LIMITI		
Inductance Is@100KHz/1v					UH	6.3UH±10%		
Q @100KHz/1v						26MIN		
DCR @100KHz/1v					Ω	0.14MAX		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
		黄艳平		王兴旺		2024-09-12		3 of 4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	手表线圈模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线	0.08*24*2P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	胶水	树脂胶			
4	磁片	24.7*7.7*2.35(硬磁片)		铁氧体.锰锌 PC40	
5	双面胶	手撕位背胶			
6	珍珠棉	280*340*60T(15+45)			
7	纸箱	35*28*21.5			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2024-09-12	4 of 4