

CarLog Manual


Three channel camera



English



Main features



1. Gief Inetion button
2. Menu/Camera/Playback
3. Down
4. Up
5. Power button
6. Front Camera
7. Loudspeaker
8. TF card slot
9. Turn on/off + urgent vision function
10. Internal camera
11. 10 waller
12. Microphone
13. Reset button
14. Bracket connector
15. Rear camera interface
16. Power connector

- [O] On/Off button, long press to switch off, short press to turn off the screen
- [U] Up button, long press will on/off, short press record on/off, menu interface is up selection
- [D] Down button, short press the front of the car interior camera screen switching function, the menu interface is down to select, the Fast backward when playing back
- [M] Function keys, long press to open the menu, short press to enter the photo/video playback front inside long video selection Long press to playback under playback interface
- [OK] Confirmation key, menu interface short press for confirmation, photo program short press for photo, video interface short press for video on/off playback for playback
- [R] Reset button (RESET) such as the recorder shows dead and acceleration (of the abnormal) fault, short press [RESET] can enter the POWER OFF state, and then short press [OK] to restart the machine.

Wi-Fi connectivity and APP control

Download Viidure APP

- Method 1
Scan the QR code to download Viidure APP
- Method 2
You can search for "Viidure" in the Android App Store or iOS App Store and download it.



Connect to Viidure APP


Method 1

- [U] Long press the up button, wifi on/off, see the right picture.



Method 2

- [M] Long press the Function button and press --- in the menu bar to select Wi-Fi Settings. When shown in Figure 1 on the right, Press OK to enter and select On or Off as in Figure 2. Scan mobile phone to download APP. Make Wi-Fi connection Input password: 12345678



Installation Precautions

1. Please test the rear view camera first, if it works well, then install it (you can ignore it if you don't have rear view camera head).
2. Switch off the car engine.
3. Insert the TF card into the recorder slot. [Note] Please use a high-speed TF card (Class 10 or above) with a capacity of not less than 4GB. TF card supports up to 256GB.
4. Fix the recorder on the front windshield of the car through the bracket.
5. Plug the car charger into the cigarette lighter of the car.
6. After plugging in the wiring, lay the charging cable along the door edge and carpet extension under the car.
7. Install the rear camera cable at the rear of the car, paying attention to the up and down direction. The wires can be buried along the roof laying edge of the car. [Note] There are two ways to install the rear camera: A. Adaptor on the glass above and behind the car, do it yourself installation (Cannot realise the function of reverse vision, only real-time recording of rear video). B. Find a professional installer to install it above the license plate, the camera needs to be connected to the power reversing light at the same time (it can achieve the reversing vision function).
7. Adjust the lens position to ensure the best viewing angle.
8. Start the engine and check whether the machine is running normally.

CarLog Handbücher


Drei-Kanal-Kamera



Deutsch



Hauptmerkmale



1. die Bestätigungstaste
2. Menu/Kamera/Wiedergabe
3. Abwärts
4. Aufwärts
5. die Power-Taste
6. Frontkamera
7. Lautsprecher
8. 6-T-Kartenslot
9. Ein-/Aus-Schalten der Nachsichtfunktion
10. interne Kamera
11. Display
12. Mikrofon
13. Reset-Taste
14. Anschluss für Halterung
15. Schnittstelle der Rückfahrkamera
16. Stromanschluss

- [O] Ein/Aus-Taste, langes Drücken zum Aus-Einschalten kurz Drücken zum Aus-Einschalten des Bildschirms
- [U] Up-Taste, lange drücken will on/off, kurz drücken Record on/off, Menü-Schnittstelle ist bis zu wählen
- [D] Down-Taste, drücken Sie kurz die Vorderseite des Auto-Innenraum-Kamera
- [M] Funktions-taste, langes Drücken zum Öffnen des Menüs, kurzes Drücken zum Aufrufen der Foto-/Video-Wiedergabe (im Objektiv Videoauswahl, Langes Drücken zum Löschen/Entsperren unter der Wiedergabeschnittstelle
- [OK] Bestätigungstaste, Menüschnittstelle kurz drücken für Bestätigung, Fotoprogramm kurz drücken für Foto, Videoschnittstelle kurz drücken für Video Ansicht Wiedergabe für Playback
- [R] Reset-Taste (RESET) wie Reaktor Abtastung und verschieben Betrieb der anomalen Fehler, kurzes Drücken (RESET) kann die POWER OFF Zustand, und dann kurz drücken Sie [OK] Neustart Maschine

Wi-Fi-Konnektivität und APP-Steuerung

Viidure APP herunterladen

- Method 1
Scannen Sie den QR-Code, um die Viidure APP herunterzuladen.
- Method 2
Sie können suchen nach „Store oder dem iOS App Store und laden Sie es herunter. Store oder iOS App Store und laden Sie es herunter.



Verbindung zur Viidure APP


Method 1

- [U] Drücken und halten Sie die obere Taste, WLAN an/aus, siehe rechtes Bild



Method 2

- [M] Drücken Sie lange auf die Funktionstaste und drücken Sie --- in der Menüleiste, um Wi-Fi-Einstellungen auszuwählen, wählen Sie in Abbildung 1 Drücken Sie OK zum Aufrufen und wählen Sie „Ein oder Aus“, wie in Abbildung 2 gezeigt. Scannen Sie das Mobiltelefon und laden Sie die APP für die Wi-Fi-Verbindung herunter. Passwort eingeben: 12345678



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. bitte testen Sie die Rückfahrkamera zuerst, wenn es funktioniert, dann installieren Sie es (Packett ohne Rückfahrkamera Kopf kann ignoriert werden).
2. Stellen Sie den Motor des Fahrzeugs ab.
3. Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz des Rekorders. [Hinweis:] Verwenden Sie eine hochgeschwindigkeits TF-Karte (Klasse 10 oder höher) mit einer Kapazität von mindestens 4 GB, und die TF-Karte unterstützt bis zu 256GB.
4. Befestigen Sie den Recorder an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs mit der Klammer.
5. stecken Sie das Autoladegerät in den Zigarettenanzünder des Autos. [Hinweis:] Verlegen Sie das Labelband bei der Verablung entlang der Türkante und der Teppichverkleidung unter dem Auto.
6. installieren Sie die Rückfahrkamera am Heck des Fahrzeugs und achten Sie dabei auf die Richtung nach oben und unten. Die Brille könnte entlang der Dachkante des Fahrzeugs verlegt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Rückfahrkamera zu installieren: A. Anbringung auf der Scheibe oben und hinter dem Auto, Selbstbau (Die Funktion des Rückwärtsblicks kann nicht realisiert werden, nur die Echtzeit-Aufnahme des Rückwärtsbildes). B. Installation durch einen Fachmann über dem Nummernschild, die Kamera muss gleichzeitig mit dem Rückfahrschalter verbunden werden (Sie kann die Rückfahrsichtfunktion realisieren).
7. Stellen Sie das Objektiv so ein, dass der beste Sichtwinkel gewährleistet ist.
8. Starten Sie den Motor und prüfen Sie, ob die Maschine normal läuft. Übersetzt mit

Manuale del registratore di auto


Telecamera a tre canali



Italian



Caratteristiche principali



- 1 Pulsante di conferma
- 2 Menu/Camera/Riproduzione
- 3 Giù
- 4 Su
- 5 Stato di accensione
- 6 Frontcamera
- 7 Altoparlante
- 8 Slot per scheda TF
- 9 Attivazione/spegnimento della funzione di visione notturna
- 10 Fotocamera interna
- 11 Display
- 12 Microfono
- 13 Pulsante di reset
- 14 Connettere alla staffa
- 15 Interfaccia della fotocamera posteriore
- 16 Connettere di alimentazione

- [O] Pulsante On/Off, pressione prolungata per spegnere/accendere, pressione breve per spegnere/accendere lo schermo
- [U] Pulsante su, premere a lungo il tasto will on/off, premere brevemente il tasto record on/off, interfaccia del menu è a selezione su
- [D] Pulsante giù, premere brevemente la parte anteriore della funzione di commutazione dello schermo della telecamera interna dell'auto, l'interfaccia del menu è giù per il ritorno rapido
- [M] tasto funzione, premere a lungo per aprire il menu, premere brevemente per entrare nella selezione video foto video riproduzione/interfaccia all'interno del video. Premere a lungo per cancellare/decodificare l'interfaccia di lettura.
- [OK] tasto di conferma, interfaccia del menu premere brevemente per la conferma, programma foto premere brevemente per la foto, interfaccia video premere brevemente per la riproduzione video
- [R] tasto di reset (RESET) come il registratore si verifica morto e il funzionamento accidentale del guasto anomalo, breve pressione (RESET) può entrare nello stato di spegnimento, e può breve pressione [OK] riavviare macchina

Connettività Wi-Fi e controllo APP

Scarica l'APP Viidure

- Metodo 1
Scansionare il codice QR per scaricare l'APP Viidure
- Metodo 2
Potete cercare "Viidure" nell'App Store di Android o nell'App Store di iOS e scaricarlo.



Scarica l'APP Viidure


Metodo 1

- [U] Tenere premuto il pulsante su, wifi on/off. Vedere l'immagine a destra



Metodo 2

- [M] Premere a lungo il tasto funzione, nella barra del menu, premere --- per selezionare la funzione Wi-Fi. Come nella Figura 1 a destra. Premere OK per accedere e selezionare "On/Off", come nella Figura 2. Effettuare la scansione del telefono cellulare per scaricare l'APP. Effettuare la connessione Wi-Fi. Inserire la password: 12345678



Precauzioni per l'installazione

1. Testare prima la telecamera posteriore, se funziona bene, quindi installarla (il pacchetto senza telecamera posteriore può essere ignorato).
2. Spegnere il motore del veicolo.
3. Inserire la scheda TF nello slot del registratore. [Si prega di utilizzare una scheda TF ad alta velocità (Classe 10 o superiore) con una capacità di almeno 4GB, la scheda TF supporta fino a 256GB.
4. Pinnare il registratore sul parabrezza anteriore dell'auto tramite la staffa.
5. Collegare il caricabatterie per auto al cacciandigit dell'auto. Durante il cablaggio, stendere il cavo di ricarica lungo il bordo della porta e l'estensione della moquette sotto il sedile dell'auto. (Evitare di non poter installare la telecamera posteriore).
6. Installare la telecamera posteriore nella parte posteriore dell'auto, prestando attenzione alla direzione verso l'alto e verso il basso. L'obiettivo della telecamera deve essere installato a una distanza di almeno 10 cm dal bordo della porta e del parabrezza.
7. Regolare il caricabatterie per auto per installare la telecamera posteriore. Assicurarsi sul vetro sopra e dietro la vettura, installare la telecamera da fare (non realizzare la funzione di visione inversa e l'angolo di visione, solo la registrazione in tempo reale del video posteriore).
8. Avviare il motore e verificare che la macchina funzioni normalmente.

Manuels CarLog


Caméra à trois canaux



French



Principales caractéristiques



- 1 bouton de confirmation
- 2 menu/appareil/photo
- 3 vers le bas
- 4 vers le haut
- 5 bouton d'alimentation
- 6 caméra avant
- 7 haut-parleur
- 8 emplacement pour carte TF
- 9 activation/désactivation de la fonction de vision nocturne
- 10 caméra interne
- 11 écran
- 12 microphone
- 13 bouton de réinitialisation
- 14 connecteur du support
- 15 interface de la caméra arrière
- 16 connecteur d'alimentation

- [O] Bouton marche/arrêt, appui long pour éteindre/allumer, appui court pour éteindre/allumer l'écran
- [U] Bouton haut, appui long sur will on/off, appui court sur enregistrement/on/off, interface de menu jusqu'à sélection
- [D] Bouton bas, appui court sur l'évent de l'écran de la caméra intérieure de la voiture, fonction de commutation, interface de menu pour la sélection vers le bas, lecture pour le retour rapide
- [M] Touches de fonction, appui long pour ouvrir le menu, appui court pour accéder à la sélection photo/video/lecture à l'intérieur de l'appareil. Un appui long permet de visionner/décoder l'interface de lecture.
- [OK] Touche de confirmation, interface de menu pression courte pour confirmation, programme photo pression courte pour photo, interface vidéo pression courte pour vidéo, marcher/arrêt lecture pour lecture/photo
- [R] Touche de réinitialisation (RESET) : en cas de panne de l'enregistreur ou de fonctionnement anormal, une brève pression sur la touche (RESET) permet de passer à l'état hors tension, puis une brève pression sur la touche [OK] permet de redémarrer l'appareil.

Connectivité Wi-Fi et contrôle par APP

Télécharger Viidure APP

- Méthode 1
Scannez le code QR pour télécharger Viidure APP
- Méthode 2
Vous pouvez rechercher Viidure! Store ou iOS App Store dans l'App Store et le télécharger.



Se connecter à Viidure APP


Méthode 1

- [U] 长按上键, wifi开启/关闭 長押し上ボタン



Méthode 2

- [M] Appuyez longuement sur le bouton Fonction et appuyez sur --- dans la barre de menu pour sélectionner la fonction Wi-Fi. Comme indiqué dans la Figure 1 à droite. Appuyez sur OK pour entrer l'état sélection "Active ou désactive", comme indiqué dans la Figure 2. Établissez la connexion Wi-Fi. Saisir le mot de passe: 12345678



Précautions d'installation

1. Testez d'abord la caméra de recul, si elle fonctionne bien, installez-la (l'emballage sans tête de caméra de recul peut être ignoré).
2. éteindre le moteur de la voiture.
3. insérer la carte TF dans la fente de l'enregistreur/Veuillez utiliser une carte TF à haute vitesse (classe 10 ou supérieure) d'une capacité d'au moins 4 Go, la carte TF prend en charge jusqu'à 256Go.
4. Fixez l'enregistreur sur le pare-brise avant de la voiture à l'aide du support.
5. branchez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare de la voiture (Lors du câblage, placez le câble de chargement le long du bord de la porte et de l'extension de la moquette sous le siège).
6. Enregistrez la lecture, appuyez deux fois sur [OK] pour accéder à l'image de gauche, appuyez sur [OK] pour sélectionner l'écran de l'objet avant / objectif arrière, appuyez sur la touche [OK] pour lire l'image de gauche, faites une pause pour quitter.

pour formater la carte TF, appuyez longuement sur [OK] pour entrer l'état sélection "Activer ou désactiver", comme indiqué dans la Figure 2. Établissez la connexion Wi-Fi. Saisir le mot de passe: 12345678

7. Réglez la position de l'objectif pour obtenir le meilleur angle de vue.
8. Démarrez le moteur et vérifiez que la machine fonctionne normalement.

Руководство CarLog


Трехканальная камера



русский



Основные особенности



1. Кнопка подтверждения
2. Меню / камера / Playback
3. вниз
4. вверх
5. Кнопка питания
6. Передняя камера
7. Говорящий
8. Slot карты TF
9. Включить/выключить функцию ночного зрения
10. Внутренняя камера
11. Дисплей
12. Микрофон
13. Кнопка сброса
14. Коннектор крепления
15. Интерфейс задней камеры
16. Power разъем

- [O] Кнопка включения/выключения, длительное нажатие для выключения/включения, короткое нажатие для выключения/включения экрана
- [U] Кнопка вверх, длинная печать will включено / выключено, короткая печать запись включено / выключено, интерфейс меню вверх выбор
- [D] Кнопка вниз, короткое нажатие переключает функцию переключения экрана между внутренней камерой, интерфейс меню вниз для выбора, быстрый назад при воспроизведении
- [M] Управляющие клавиши, длительное нажатие, чтобы открыть меню, короткое нажатие, чтобы ввести фото / видео / воспроизведения передней части внутри выбора видео отображения. Длинное нажатие для удаления / декодирования под интерфейсом воспроизведения
- [OK] Кнопка подтверждения, короткое нажатие интерфейсом меню для подтверждения, короткое нажатие программы фотографии для фотографии, короткое нажатие интерфейсом видео для воспроизведения видео для воспроизведения / паузы
- [R] Кнопка сброса (RESET), такая как регистратор происходит мертв и случайная работа аномально неисправности, короткое нажатие (RESET) может войти в состояние POWER OFF, а затем короткое нажатие [OK], чтобы перезагрузить машину.

Подключение Wi-Fi и управление приложением

Скачать Viidure Приложение

- Метод 1
Сканировать QR-код для скачивания Приложение Viidure
- Метод 2
Вы можете искать Viidure!n в Android App Store или iOS App Store и скачать его.



Подключиться к Viidure Приложение


Метод 1

- [U] Длинно нажмите кнопку вверх, wifi на / выключено, увидите правильную картину.



Метод 2

- [M] Долго нажмите кнопку функции и нажмите --- в панели меню, чтобы выбрать настройки Wi-Fi, как на рисунке 1. Нажмите OK, чтобы ввести и выбрать "Включить или выключить", как на рисунке 2. Скачайте мобильный телефон, чтобы скачать приложение. Сделать соединение Wi-Fi. Введите пароль: 12345678



Установка мер предосторожности

1. Пожалуйста, установите камеру заднего вида сначала, если она работает хорошо, затем установите ее (вы можете игнорировать, если у вас нет головки камеры заднего вида).
2. Выключите двигатель автомобиля.
3. Вставьте карту TF в слот регистратора. [Примечание:] Пожалуйста, используйте высокоскоростную карту TF (класс 10 или выше) с емкостью не менее 4 GB. Карта TF поддерживает до 256 TB.
4. Закрепите регистратор на переднем ветровом стекле автомобиля через кронштейн.
5. Подключите зарядное устройство для автомобиля к стартерному замкающему автомобилю. Во время зарядки зарядное устройство должно быть подключено к розетке и продвинуто вперед под автомобиль.
6. Установите заднюю камеру и заднюю часть автомобиля, обращая внимание на направление вверх и вниз. Провода можно проложить вдоль края крыши, боковой части автомобиля. [Примечание:] Если два способа установки задней камеры: A. Установка на стекле выше и позади автомобиля, установка "самостоятельно" (не может реализовать функцию обратного зрения, только запись заднего видео в режиме реального времени). B. Установка профессионалом над номерным знаком, чтобы установить его над номерным знаком, камера должна быть подключена к свечу обратного хода в то же время (он может достичь функцию обратного хода).
7. Регулируйте положение линзы для обеспечения лучшего угла обзора.
8. Запустите двигатель и проверьте, работает ли машина нормально.


Manual de instrucciones

Cámara de tres canales



Spanish

Características principales



- [B] Botón de encendido/apagado, pulsación larga para apagar/encender, pulsación corta para apagar/encender la pantalla
- [←] Botón arriba, pulsación larga wifí on/off, pulsación corta grabar on/off, interfaz de menú es hasta seleccionador
- [→] Botón de abajo, pulse brevemente la parte delantera de la función de conmutación de la pantalla de la cámara interior del coche, la interfaz de menú para la selección de estado, la reproducción de vídeo, split
- [M] Teclas de función, pulsación larga para salir al menú, pulsación corta para entrar en la selección de foto/vídeo/reproducción frontal dentro de la lente de vídeo. Pulsación larga para borrar/desbloquear bajo interfaz de reproducción.
- [OK] Tecla de confirmación, interfaz de menú pulsación corta para confirmación, programa de fotos pulsación corta para foto, interfaz de vídeo pulsación corta para vídeo/interfaz de reproducción para reproducir/pausar
- [R] Tecla de reinicio (RESET) cuando la grabadora se produce motor y el funcionamiento accidental de la lente normal, pulsación corta (RESET) puede entrar en el estado de apagado, y luego pulse brevemente [OK] reiniciar la máquina.

Conectividad Wi-Fi y control por APP

Descargar Viidure APP

- Método 1
Escanee el código QR para descargar Viidure APP
- Método 2
Puedes buscar "Viidure" en la App Store de Android o en la App Store de iOS y descargarla. Store o iOS App Store y descargalo.


Conectarse a la APP Viidure

Método 1

- [←] Mantenga pulsado el botón arriba wifí on/off ver imagen derecha

Método 2

- [M] Mantenga pulsado el botón función pulse — en la barra de menú para seleccionar Ajustes Wi-Fi como en la Figura 1 a la derecha. Pulse OK para entrar y seleccione "Activado o Desactivado" como se muestra en la Figura 2. Escanee el teléfono móvil para decar ar la APP Realice la conexión Wi-Fi Introduzca la contraseña 12345678



Precauciones de instalación

- Por favor, pruebe la cámara de visión trasera en primer lugar, si funciona bien, la continuación, instálalo (paquete sin cabeza de la cámara de visión trasera puede ser ignorado).
- Ajuste el motor del coche.
- Inserte la tarjeta TF en la ranura de la grabadora (Nota: Por favor, utilice una tarjeta TF de alta velocidad (Clase10 o superior) con capacidad no inferior a 4GB, la tarjeta TF soporta hasta 256GB).
- Fija la grabadora en el parabrisas delantero del coche a través del soporte.
- Enchufe el cargador en el encendedor de coche.
- [Nota] Cuando realice el cableado, coloque el cable de carga o la parte del borde de la puerta y la extensión de la alfombra debajo del asiento.
6. Instale la cámara trasera en la parte trasera del coche, prestando atención a la dirección hacia arriba y hacia abajo. Los cables pueden enterrarse a lo largo del borde de colocación del borde del coche.
- [Nota] Hay dos maneras de instalar la cámara trasera.
- A. Adhesión en el cristal por encima y por debajo del espejo de retrovisión. (No puede realizar la función de visión trasera, solo grabación en tiempo real de vídeo trasero).
- B. Busque un instalador profesional para instalarla encima de la matrícula, la cámara debe conectarse al mismo tiempo a la luz de marcha atrás (puede realizar la función visual de marcha atrás).
8. Ajuste la posición de la lente para garantizar el mejor ángulo de visión.
8. Arranque el motor y compruebe si la máquina funciona con normalidad.


CarLog manual

Trekkanals kamera



Danish

Hovedfunktioner



- [B] Tænd/sluk-knap, tryk længe for at slukke/tænde, tryk kort for at slukke/tænde skærmen
- [←] Kort tryk på optag/stop, menugrænsefladen vises
- Ned-knap, kort tryk på forsiden af bilen indvender kameraskærm for at skifte funktion, menugrænsefladen er ned for at vælge, hurtig tilbagespinding ved afspilning
- Funktionstaster, tryk længe for at åbne menuen, tryk kort for at åbne foto/video/afspilning foran inde i linsen video valg. Tryk længe for at slukke/låse op under afspilningsgrænssnitet.
- [OK] Bekræftelsestast, menuinterface kort tryk for bekræftelse, fotogram kort tryk for foto, videointerface kort tryk for bekræftelse, fotogram kort tryk for foto, videointerface kort tryk for foto til/tra afspilning for afspilning/pause
- [R] Nulstillingsknapp (RESET) Hvis optagteren fæls, er slættet fra eller fungerer unormalt, kan den gøres normal på (RESET) for at slå strømmen fra og derefter trykke kort på [OK] for at genstarte maskinen.

Wi-Fi-forbindelse og APP-styring

Download Viidure-appen

- Método 1
Scan QR-koden for at downloade Viidure APP
- Método 2
Du kan søge efter "Viidure" i Android App Store eller i iOS App Store og downloade den.


Opret forbindelse til Viidure APP

Métode 1

- [←] Tryk længe på op-knappen, wifí til/tra, se billedet til højre.

Métode 2

- [M] Tryk længe på funktionsknappen og tryk på — i menulinjen for at vælge Wi-Fi-indstillinger, som vist i figur 1 til højre. Tryk på OK for at åbne og vælg "Til eller Fra" som vist i figur 2. Scan mobiltelefonen for at downloade APP'en Opret Wi-Fi-forbindelse. Indtast adgangskode: 12345678.



Forholdsregler ved installation

- Test først bagkammeret. Hvis det fungerer korrekt, skal du installere det (du kan ignorere dette trin, hvis du ikke har et bagkammer).
- Stang av bilens motor.
- Indsæt TF-kortet i optagelses slot. [Obs!] Brug et højhastigheds-TF-kort (klasse 10 eller højere) med en kapacitet på mindst 4 GB. TF-kortet understøtter op til 256 GB.
- Fastspænd apparatet på bilens forrude ved hjælp af beslagene.
- Sæt bilens lader i bilens cigarettænder.
- [Bemærk] Når du tilslutter kablerne, skal du lægge opladerkablet langs dørkanten og tæppeforlængelsen under bilen.
8. Tag på bagkammeret bag på bilen, og vær opmærksom på op- og nedretningen. Ledningerne kan føres langs bilens tagtak.
- [Bemærk] Der er to måder at installere bagkammeret på: A. Adhæsion på glas over og over bilen, gen-det-selv-installation (kan ikke realisere funktionen med bagudvendt syn, kun realtidsoptagelse af bagudvendt video). B. Find en professionel installatør til at installere den over nummerkpladen.
8. Find en professionel installatør til at installere den over nummerkpladen.
8. Juster linsens position for at sikre den bedste betragtningsvinkel.
8. Start motoren og kontroller, om maskinen kører normalt.


Bruksanvisning

Trekkanalig kamera



Swedish

Huvudsakliga funktioner



- [B] På/Av-knapp, tryk længe for att stänga av/sätta på, tryk kort för att stänga av/sätta på skärmen
- [←] Kort tryk på inspelning på/av, menygränssnittet är uppe väl
- Nedknapp, tryk kort på framsidan av bilen inre kameraskärm för att välja funktion, menygränssnittet är nedat för att välja, snabb bakåt vid uppspelning
- Funktionsknappar, tryk länge för att öppna meny, tryk kort för att öppna foto-video-/uppspelningsskärmen null i linsen för val av video. Tryk länge för att radera/låsa upp under uppspelningsgränssnittet.
- [OK] Bekräftelseknapp, menygränssnitt kort tryk för bekräftelse, fotogram kort tryk för foto för menygränssnitt kort tryk för foto för video på uppspelning för uppspelning/paus
- [R] Återställningsknapp (RESET). Om inspelaren slutar fungera eller råkar ut för ett fel, tryk kort på (RESET) för att stänga av strömmen och tryck sedan kort på [OK] för att starta om maskinen.

Wi-Fi-anslutning och APP-styrning

Ladda ner Viidure-appen

- Método 1
Skanna QR-koden för att ladda ner Viidure-appen
- Método 2
Du kan söka efter " Viidure" i Android App Store eller i iOS App Store och ladda ner den.


Anslut till Viidure-appen

Metod 1

- [←] Tryk længe på uppåtknappen, wifí på/av, se bilden till höger.

Metod 2

- [M] Tryk længe på funktionsknappen och tryk på — i menyraden för att välja Wi-Fi-inställningar, som visas i figur 1 till höger. Tryk på OK för att gå in och välj "På eller Av" som i figur 2. Skanna mobiltelefonen för att ladda ner appen Skapa Wi-Fi-anslutning. Ange lösenord: 12345678



Försiktighetsåtgärder vid installation

- Testa först bakväskameran. Om den fungerar som den ska kan du installera den (du kan ignorera detta om du inte har någon bakväskamera).
- Stäng av bilens motor.
- Sätt in TF-kortet i inspelningskortplatsen. [Obs!] Använd ett höghastighets-TF-kort (klass 10 eller högre) med en kapacitet på minst 4 GB. TF-kortet stöder upp till 256 GB.
- Fastspänd apparatet på bilens framsida med hjälp av fästet.
8. Anslut bilens lader till cigarettändaren i bilen.
- [Obs!] När du drar kablarna, lågg laddningskabeln längs dörrens kant och mattans förslängning under bilen.
8. Installera den bakväskameran på bilens bakre del och var uppmärksam på op- och nedriktningen. Kablarna kan dröjas längs bilens taktak.
- [Obs!] Det finns två sätt att installera den bakre kameran: A. Adhæsion på glas över och bakom bilen, gen-det-selv-installation (kan inte realisera funktionen för bakväskan, endast realtidsoptagning av bakre video). B. Hitta en professionell installatör som kan installera den ovanför registreringskylten. Kameran måste anslutas till bakskjult samtidigt (så att den kan fungera som bakväskamera).
8. Justera linsens position för att få bästa möjliga betraktningsvinkel.
8. Starta motorn och kontrollera att maskinen fungerar normalt.


Návod k použití

Tříkanalová kamera



Czech

Hlavní vlastnosti



- [B] Tlačítko zapnutí/vypnutí, dlouhým stisknutím zapnete/vypnete, krátkým stisknutím zapnete/vypnete obrazovku
- [←] krátké stisknutí tlačítka záznamu zapnutí/vypnutí, rozhraní menu je nahoru/vlevo
- Tlačítko dolů, krátkým stisknutím přepnete funkci přepínání obrazovky zřední kamery v interiéru vozu, rozbal se nabídka, kterou můžete vybrat směrem dolů, při přehrávání se rychle posunete zpět.
- Funkční klávesy, dlouhým stisknutím otevřete nabídku, krátkým stisknutím stoupnete do výběru fotografií/videa/přehrávání plnění části objektu. Dlouhým stisknutím smažete/odemknete v rozhraní přehrávání.
- [OK] "Přehrávací tlačítko, krátké stisknutí v nabídce pro pohyby, krátké stisknutí v programu pro fotografie pro polížení fotografie, krátké stisknutí v rozhraní pro video pro zapnutí/vypnutí přehrávání videa pro přehrávání/pozastavení
- [R] Tlačítko resetování (RESET) Například v případě, že se záznamník zasekne a nejde k nahodnému spuštění abnormální poruchy, krátkým stisknutím tlačítka (RESET) lze přejít do stavu VYPNUTO a poté krátkým stisknutím tlačítka [OK] resetovat zařízení.

Wi-Fi připojení a ovládání pomocí aplikace

Stáhnout aplikaci Viidure

- Método 1
Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Viidure.
- Método 2
Můžete vyhledat " Viidure " v obchodě s aplikacemi pro Android nebo iOS a stáhnout si ji.


Připojit se k aplikaci Viidure

Metoda 1

- [←] Dlouze stiskněte tlačítko nahoru, zapnutí/vypnutí wifí, viz obrázek vpravo.

Metoda 2

- [M] Dlouze stiskněte tlačítko Funkce a stiskněte — v liště nabídky, aby se vybral Nastavení Wi-Fi, jak je znázorněno na obrázku.
- 1. Vpravo. Stiskněte OK pro vstup a vyberte „Zapnutí nebo Vypnutí “, jak je znázorněno na obrázku.
- 2. Naskenujte mobilní telefon a stáhněte aplikaci Proveďte připojení k Wi-Fi. Zadejte heslo: 12345678.



Bezpečnostní opatření při instalaci

- Nejprve ztestujte zadní kameru. Pokud funguje správně, nainstalujte ji (pokud nemáte zadní kameru, můžete tento krok přeskočit).
- Vypněte motor vozidla.
- Vložte TF kartu do slotu rekordéru. [Poznámka] Použijte vysokorychlostní TF kartu (třída 10 nebo vyšší) s kapacitou nejméně 4 GB. TF karta podporuje až 256 GB.
- Upevněte záznamník pomocí držáku na přední sklo automobilu.
5. Zapojte nabíječku do zapalovače cigaret v automobilu.
- [Poznámka] Při zapojování kabelů položte nabíječku kabel pod okraj dveří a pod koberec pod automobilem.
6. Namontujte zadní kameru na zadní část vozidla a dbejte přitom na správnou orientaci nahoru a dolů. Kabely lze zakopat podél okraje střešy vozidla. [Poznámka] Zadní kameru lze namontovat dvěma způsoby: A. Připevnění na sklo nad a za vozidlem, montáž s výslovností (nelze realizovat funkci přehrávání pohledu, pouze záznam zadního videa v reálném čase). B. Find a professional installer to install it above the licence plate, the camera needs to be connected to the power reversing light at the same time (it can achieve the reversing visual function).
7. Adjust the lens position to ensure the best viewing angle.
8. Start the engine and check whether the machine is running normally.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.