



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	慧海		
客户项目名 Customer Project Name	迷你工作站_HI08-04A1 WIFI 外置 天线	顺达成项目名 SDC Project Name	迷你工作站_HI08-04A1 WIFI 外 置天线
客户编码 Customer P/N	186000M0017726	顺达成料号 SDC P/N	WZ6662B-A(WF)
频段 Band	WIFI2.4G/WiFi7/BT		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	杨永辉	研发主管 R&D Diretor	符学荣
结构工程师 ME Engineer	李瑶娜		

审批/ Approval			客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By
签章 Signature	李瑶娜	杨永辉	符学荣	
日期 Date	2025. 09. 27	2025. 09. 27	2025. 09. 27	

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date




目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3/5
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4/6
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	7-9
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	10
5	包装文件 Package Document	11
6	环境有害物质管控一览表 RoHS Control list for Sample	12
7	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	12



Drawing or Product Image





样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

测试日期 Test Date	2025. 09. 27	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	36. 45±2mm	36. 5	36. 5	36. 6	Pass
②直径	8±0. 2mm	8	8. 0	7. 9	Pass
③直径	7. 55±0. 2mm	7. 6	7. 7	7. 6	Pass
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2025. 09. 27		批准&日期 Approval & Date		



射频性能测量报告


RF Performance Test Report

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 **Agilent E5071C** and **Agilent 5062A** 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using **Agilent E5071C** and **Agilent 5062A** vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:



1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR

使用一根 50 Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50 Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.



深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD


S11 SWR /Smith/ Log Mag



频率 (MHZ)	2400	2450	2500	5150	5550	5850	6300	6800	7125
驻波比	2.4	2.9	2.9	2	1.8	1.7	1.5	1.3	1.4
阻抗	21.1 Ω	18.6 Ω	19.6 Ω	85.6 Ω	27.5 Ω	76.4 Ω	34 Ω	63.4 Ω	50.4 Ω
回损	-7.4	-6.2	-6.1	-9	-10.4	-11.2	-13.8	-16.6	-15.2

2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network

Antenna



3. Gain & Efficiency-WIFI

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2400	52.08	1.85
2450	60.84	3.13
2500	61.53	3.49
5150	45.97	0.28



深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

5350	49.85	1.29
5550	62.43	3.16
5850	65.81	3.82
5925	61.81	3.38
6300	62.96	2.97
6800	64.4	3.21
7125	53.51	1.82

