

Smart Remote Control Fishing Bait Boat



GPS-Dual Bin Version/User Manual

Before using this product, please carefully read the manual and keep it properly, and use it correctly.

The ship only supports 2.4G receiving and has no transmitting function.

Product Description

Starting Up

1. Please kindly connect the joint of the battery case, and turn on the power of the boat.

2. Set up the battery of the remote controller, and turn on the power of the remote controller, than finish the starting.

Calibration

1. Put the boat on the water, keep it from the shore side about 5-7 meters, and make sure that there is no obstacles at the surrounding.

2. Please kindly press the "OK+A" button, (the boat will be into the calibration automatically), the red light of the remote controller is flicker. The boat will turn right one lap and left one lap automatically. The boat will stop automatically after these two laps. The calibration is finished. (If there is no calibration, the boat will be off tracking.)

Note: Please press the "B" key and out off the calibration if the boat is with the obstacles.

Anchor Point Storage

1. When the GPS icon is displayed on the remote control display screen, press the "OK" key to operate the anchor store.

2. Please kindly press the "OK" key+anchor point 1234 button at any point and site storage, one page stored four anchor points at mostly, the corresponding number shown on the screen after the operation is successfully. There is 4 pages for the anchor point. Press the left and right pages to operate the 16 anchor points.

3. Long pressing for the OK button, will remove all stored information automatically.

Note: It should be set the 1 point of the first page as the origin point at the shore after the boat is in the water positioning successfully, ship signal is poor, out of control or low power, the boat will return to the 1 the origin point of the first page when the signal is poor or out of controlling or low power.

Automatic Return and Cruise Operation

When the displaying 1 is the first page, showing 2 is the second page, press the left and right page key to switch.

1. It must set an original point before using the boat. The standard setting is the 1 anchor point of the first page.


2. Please press the any number 1-2-3-4 of the remote controller, the boat will run to the pointed position automatically.

Ship Introduction

- **Fast Charging**
 1. the hopper can be operated separately.
 2. the night light is designed with the blue light.
- It can help find the direction and position.
- It can lure the fish
- It can load the weight above 1kg



Remote control function description




Renmi Workers Study Survey Remote Control How

- Streamlined hull**
- Sailing is more stable
 - Strongest anti-wind waves
- capacity battery**
- Fast charging
 - longer battery life



Battery use and charging instructions



Maintenance

remote control

Please take out the battery when not in use for a long time.

Motor

Check whether the motor is wrapped in every time you use it

Hull

1. After use, wipe the water to keep the hull dry and clean.

2. Please remove and charge it when the battery is not used for a long time.

3. Do not store it with corrosive liquids and items.

4. Do not approach high temperature objects.

5. When not in use, put the nesting boat in the matching bag to store it to prevent dust from the dust.

Storage after use

When you use the post-income storage bag, you need to dry the hull, or put the remote control and the battery in the storage bag together to avoid the water on the hull. Divident or penetration into the battery and remote control damage!



The Solutions to the Malfunctions of the Fishing Boat

Malfunctions	Solutions
1 can not switch	1. Check whether the battery connection of the boat and the remote controller is correct. 2. Check whether the switch of the remote controller of the boat is turned on. 3. Recharge or replace the battery.
2 short remoting distance	1. Check whether the boat antenna is twisted in place. 2. If the indicator light on the remote controller flashes, please kindly replace the battery of the remote controller. 3. Replace the antenna.
3 Unilateral propeller does not turn	Is the motor that one of the motors does not turn when the boat runs on the water, because the gimbal of the boat does not work on the motor and the motor is not the same side.
4 The boat runs yaw	1. Check whether the propeller is enlarged by the sundries. 2. Put the boat on the boat which must be flat, and then re-match the remote controller and the boat.
5 The boat and remote controller can be switched but not be	Re-match the remote controller and the boat.
6 Control button automatically function after switching the boat	1. Check whether the buttons of the remote controller are stuck. 2. If the buttons of the remote controller are not stuck, reset of the remote controller are with water, so the remote controller should be replaced.
7 GPS boat without the positioning	1. Firstly, the boat will be with the positioning information under the open outdoors, there is no satellite positioning in the house. 2. It is about 60s from the switching boat to the displaying time for the GPS positioning time, it will be within 30s under good weather.
8 GPS remote controller displays "99"	This situation appears the last stage of the fixed location distance generally, press the OK key of the remote controller, which can clean up all the positioning information of the set time.
9 GPS boat propeller depth automatically and the boat sail or return automatically	This situation occurs when the positioning original point is set, and the boat system detects the low battery and fails to detect the signal of the remote controller, then return course automatically. GPS signal is lost. There are two conditions for this situation: one is the surrounding magnetic interference, the other is too thick clouds in the sky.
10 The automatic return course of the GPS boat deviates greatly	1. It is normal for the GPS ship to deviate 10-30 degrees from the course of automatic return by positioning. If it exceeds this range, please kindly re-calibrate the boat according to the instructions. 2. It should be re-calibrate under the new environment.
11 GPS boat is turning in a circle	Place the boat on the flat ground and re-match the boat and the remote controller. The boat will restore the gyroscope automatically when matching.
12 The hoppers can not be opened	1. When press the button of the remote controller and there is with sound in this case, the steering gear should be replaced or the plug of the steering gear falls off. 2. When press the button of the remote controller and there is without sound in this case, the remote controller is with some problems and should be replaced.
13 GPS boat can not be calibrated on the water	1. Re-match the remote controller and the boat on the ground again. 2. The main board of the boat should be replaced if the problem can not be solved after the code matching.
14 Remote controller display of the GPS boat flashes	Replace the battery of the remote controller.

智能打窝船送钩船



GPS-双仓版/使用说明书

使用本产品前请仔细阅读说明书并妥善保管，并正确使用。

船仅支持2.4G接收，无发射功能

船体介绍

充电更快

1. 料仓均可单独续航。
2. 夜灯采用微蓝光设计功能。


功能

1. 船在飞行中定位辨别方向。
2. 对鱼群起到一定的诱作作用。

注：船舶可载重1公斤以上。



双手遥控器按键功能说明



产品特色介绍

开机

1. 将电池放入电池仓中，按下电源键开机。
2. 长按电源键5秒，启动电源键，开始工作。

校准

1. 船体入水后，将船头对准前方，确保船体与前方平行。
2. 按下“校准”按钮，船体入水后会自动校准方向，船头会转回正前方，完成校准。
3. 校准完成后，长按“校准”按钮，船头会转回正前方，完成校准。

注意：校准过程中，请勿触碰船体，以免影响校准。

定位点存储

1. 船体在飞行中GPS定位精度为10米，才能进行定位点存储。
2. 按下“定位”按钮，船体入水后会自动定位，定位精度为10米，定位成功后，按下“定位”按钮，定位点会存储在船体中。
3. 长按“定位”按钮，定位点会存储在船体中，定位精度为10米，定位成功后，按下“定位”按钮，定位点会存储在船体中。

注意：船体在水下定位精度为10米，定位精度为10米，定位成功后，按下“定位”按钮，定位点会存储在船体中。

自动巡航和巡航操作

1. 长按“巡航”按钮，船体入水后会自动巡航，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。
2. 长按“巡航”按钮，船体入水后会自动巡航，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。
3. 长按“巡航”按钮，船体入水后会自动巡航，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。

注意：巡航过程中，请勿触碰船体，以免影响巡航。

快速巡航

1. 长按“快速巡航”按钮，船体入水后会自动快速巡航，巡航速度为20米/秒，巡航距离为100米。
2. 长按“快速巡航”按钮，船体入水后会自动快速巡航，巡航速度为20米/秒，巡航距离为100米。
3. 长按“快速巡航”按钮，船体入水后会自动快速巡航，巡航速度为20米/秒，巡航距离为100米。

注意：快速巡航过程中，请勿触碰船体，以免影响快速巡航。

电量显示

1. 电量显示为0时，表示电量耗尽，请及时充电。
2. 电量显示为100%时，表示电量充足，可继续使用。
3. 电量显示为50%时，表示电量适中，可继续使用。

注意：电量显示仅供参考，实际电量可能会有所偏差。

无线信号

1. 无线信号为2.4G，传输距离为100米。
2. 无线信号为2.4G，传输距离为100米。
3. 无线信号为2.4G，传输距离为100米。

注意：无线信号传输过程中，请勿触碰船体，以免影响无线信号传输。

失败自动巡航

1. 当船体电量耗尽/自动关机/手动关机时，船体会自动启动巡航模式，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。
2. 当船体电量耗尽/自动关机/手动关机时，船体会自动启动巡航模式，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。
3. 当船体电量耗尽/自动关机/手动关机时，船体会自动启动巡航模式，巡航速度为10米/秒，巡航距离为100米。

人工学单手遥控手柄

无线信号

- 飞行更平稳
- 抗风性能更强
- 为电池充电
- 续航时间更长



电池使用与充电说明



- 用电池仓对电量进行
- 用电池仓对电量进行
- 用电池仓对电量进行

保养维护

遥控器

在长时间不使用时请取出电池。

马达

每次使用完船体后请检查马达是否有异物堵塞。

船体

1. 使用完毕后请用清水将船体擦拭干净并晾干。
2. 电池在长时间不使用时请取出并充电。
3. 不要将船体放在潮湿的地方，以免生锈。
4. 请勿将船体放在高温的地方，以免变形。
5. 不使用时，请将打窝船放置在配套的盒子中存放起来，以防灰尘。

使用回收

使用回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

请将回收人回收时，需要将船体和电池一起放入回收站，避免长时间暴露在阳光下。

打窝船常见问题解决方法

问题点	解决方法
1. 不开机	1. 检查船体和遥控器电池连接是否正确。 2. 检查船身上的开关是否处于打开状态。 3. 给电池充电或更换电池。
2. 遥控器失灵	1. 检查遥控器天线是否有异物阻挡。 2. 将遥控器放在干燥的地方，避免受潮。 3. 更换电池。
3. 单边螺旋桨不转	1. 检查螺旋桨上是否有异物阻挡。 2. 检查螺旋桨是否安装正确。 3. 更换螺旋桨。
4. 船体倾斜	1. 检查螺旋桨是否有异物阻挡。 2. 检查螺旋桨是否安装正确。 3. 更换螺旋桨。
5. 船体和遥控器无法开机	1. 检查遥控器和船体是否配对。
6. 船开机后自动关机	1. 检查遥控器的按键是否有卡住。 2. 检查船体上的开关是否处于打开状态。
7. GPS定位不准	1. 检查船体是否在开阔的地方才有定位信息。 2. GPS定位不准，从船体上显示定位时间是60秒内，天气好的情况下是30秒内。
8. GPS遥控器显示999	1. 这种情况一般出现在上次使用时的定位点距离，按遥控器上的OK键可清除上一次的定位点信息。
9. GPS船体自动关机	1. 这种情况一般出现在定位点距离太远，船体无法定位。 2. GPS船体自动关机，从船体上显示定位时间是60秒内，天气好的情况下是30秒内。
10. GPS船体自动关机	1. GPS船体在利用定位点自动巡航时，定位精度为10-30米，定位精度越高，定位精度越高。 2. 在每次更换新的定位点时，定位精度都会变高一点。
11. GPS船体回航	1. 把船放在平地上，船体和遥控器重新配对，在配对时船体会重新定位并回航。
12. 料仓打不开	1. 检查料仓是否在平地上，船体和遥控器重新配对，在配对时船体会重新定位并回航。 2. 检查料仓是否在平地上，船体和遥控器重新配对，在配对时船体会重新定位并回航。
13. GPS船在水面无法接收	1. 检查船在水面上和遥控器接收。 2. 配对后还无法接收就需要更换主板。
14. GPS船遥控器显示999	1. 更换遥控器电池。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction