


⚠ ATTENTION Risque de blessure !



Il existe un risque de blessure lors du travail avec des outils de coupe tranchants.

- ▶ Travailler avec une prudence accrue !
- ▶ Porter des gants de protection contre les coupures !




Guider le tuyau épais (D) de l'appareil vers le connecteur (E ou F) au robinet à boisson. Guider le tuyau fin (I) vers la pièce en T (J). Marquer la longueur nécessaire de chaque tuyau.

Raccourcir les deux tuyaux aux longueurs nécessaires sur un support résistant aux coupures. Veiller à ce que la coupe soit à angle droit et sans ébarbures.




Au niveau de la pièce en T (J): Insérer le tuyau fin (K) jusqu'à la butée dans la pièce de réduction (L).

Fixer le tuyau (I) avec un petit clip de sécurité (H).




73




Introduire le tuyau épais (L) dans le raccord (F ou G) jusqu'à la butée.

Fixer le tuyau (L) avec un grand clip de sécurité (J).




EN CAS DE RACCORDEMENT À UN RÉSEAU D'EAU POTABLE, LE SYSTÈME DOIT ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LE REFOULEMENT.

Si l'appareil est raccordé au réseau d'eau potable, l'installation d'un clapet anti-retour est obligatoire.



Couper le tuyau fin (I) à l'endroit désiré où vous voulez insérer le clapet anti-retour (L). Veiller à ce que la coupe soit à angle droit et sans ébarbures.




REMARQUE !

Vérifier le sens d'écoulement du clapet antiretour (L) indiqué par une flèche avant le montage !




Insérer le tuyau fin (I) dans les extrémités du clapet anti-retour (L) jusqu'à la butée.

Fixez le tuyau (I) avec un petit clip de sécurité (H) à chaque extrémité du clapet anti-retour (L).




74


6.4 Placer le filtre



Retirer le couvercle de l'appareil. Pour ce faire, appuyer sur le point de pression arrière, puis passer la main sous le bord du couvercle de l'appareil.



Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre de 90° vers la droite jusqu'à la butée dans le sens "CLOSE".




Dévisser le couvercle vissé de la chambre de filtration et le retirer.

REMARQUE !

Assurer la propreté ! Une manipulation sans précaution peut entraîner des problèmes d'hygiène de l'eau.

- ▶ Assurer la propreté des pièces en contact avec l'eau potable, comme le couvercle de la chambre de filtration. Ne les toucher qu'avec des mains soigneusement nettoyées.
- ▶ Ne pas toucher les surfaces qui seront en contact avec l'eau potable après l'installation.
- ▶ Empêcher la pénétration de substances étrangères dans la chambre de filtration lorsque le couvercle est ouvert.


75



Retirer le film de protection et les instructions jointes du filtre (B).


Insérer le filtre (B). Pour cela, tourner le filtre dans la bonne position.

Pousser doucement le filtre (B) vers le bas lors de son insertion jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'appareil.




Mettre en place le couvercle vissé de la chambre de filtration et le visser complètement.

6.5 Mise en service




Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.


76



Ouvrir la vanne d'arrêt de la pièce en T (J). Pour cela, le levier doit pointer vers le tuyau en plastique.
Ouvrir la vanne d'angle de la conduite d'eau froide.




Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90° vers la gauche jusqu'à la butée dans le sens "OPEN".



Poser le couvercle de l'appareil.

77



Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée.

Faire couler l'eau pendant **au moins 3 minutes** pour rincer le filtre.⁶

REMARQUE !

Après la mise en place d'un nouveau filtre, de petites particules de charbon peuvent être entraînées dans l'eau. Ces particules n'affectent pas votre santé.

► Faire couler l'eau filtrée et désinfectée jusqu'à ce que l'émission de particules ait disparu et que l'eau qui sort soit absolument claire, mais **au moins 3 minutes**.

6.6 Contrôle après la mise en service

- Vérifier l'absence d'écoulement d'eau au niveau de tous les points de jonction.
- Vérifier les fonctions de l'appareil.

7. Utilisation

7.1 Prélever de l'eau désinfectée

Prélever de l'eau filtrée et désinfectée sur le robinet selon les besoins.

7.2 Affichage LED

L'affichage LED signale à l'utilisateur les états de fonctionnement de l'appareil. La signification de l'affichage est décrite au chapitre „4.4 Affichage LED“ sur la page 60.

⁶ Veuillez noter : pour être conforme aux exigences de la certification NSF42, un temps de rinçage de 15 minutes est obligatoire.

78

7.3 Désinfection

L'appareil effectue une auto-désinfection toutes les quatre heures pendant 10 secondes.



ATTENTION !

Dégradation de la qualité de l'eau filtrée et désinfectée !

Si l'appareil est débranché du réseau électrique pendant plusieurs jours, l'autonettoyage de l'appareil ne peut pas être effectué. La qualité de l'eau filtrée et désinfectée peut, le cas échéant, être altérée.

- Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée et laisser couler pendant **3 minutes**. Ne pas boire l'eau de rinçage ! Ce n'est qu'après ce processus de rinçage que l'eau filtrée et désinfectée offre à nouveau la pureté et la qualité souhaitées.

8. Nettoyage

Les surfaces des appareils doivent être nettoyées tous les 120 jours.

- Nettoyer les surfaces de l'appareil exclusivement avec un chiffon non pelucheux et légèrement humidifié avec de l'eau.
- Essuyer les surfaces de l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Ne pas nettoyer la chambre de filtration !

9. Inspection et maintenance

Respecter les intervalles d'inspection et d'entretien. En cas d'anomalies, il peut être utile de procéder plus tôt aux opérations d'inspection et de maintenance.

9.1 Inspections annuelles

- Vérifier l'étanchéité des conduites de raccordement et des raccords.
- Vérifier que l'eau ne peut pas atteindre le câble électrique ou la source de courant.
- Vérifier l'intégrité du câble de raccordement secteur.
- Effectuer un contrôle pour vérifier si le produit présente des anomalies.

9.2 Changer le filtre

Pour que l'appareil exécute intégralement ses fonctions de filtration et de nettoyage, le filtre doit être remplacé dès que l'un des critères suivants est rempli :

- Débit de 2000 litres atteint.
- Durée de fonctionnement de 4 mois atteinte.


Si un changement de filtre est nécessaire, la LED clignote en rouge. Si elle est utilisée, l'application BLANCO UNIT signale également à l'utilisateur qu'il est temps de changer le filtre. L'application BLANCO UNIT vous assiste dans le processus de remplacement du filtre.

79


Vous pouvez commander facilement des nouveaux filtres dans la boutique BLANCO :



blanco.com/shop-aqua




Retirer le couvercle de l'appareil. Pour ce faire, appuyer sur le point de pression arrière, puis passer la main sous le bord du couvercle de l'appareil.



Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre de 90° vers la droite jusqu'à la butée dans le sens "CLOSE".

REMARQUE !

Ne jamais ouvrir le couvercle vissé de la chambre de filtration sous pression !



Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.


Refermer la vanne d'arrêt sur le robinet afin d'éviter tout reflux d'eau.

80

REMARQUE !

Écoulement d'eau ! De l'eau peut s'écouler lors de l'ouverture du couvercle vissé et du retrait du filtre. L'eau qui s'écoule peut provoquer des dégâts matériels.

► Essuyer immédiatement les écoulements d'eau.




Dévisser le couvercle vissé de la chambre de filtration et le retirer.

REMARQUE !

Assurer la propreté ! Une manipulation sans précaution peut entraîner des problèmes d'hygiène de l'eau.

- Assurer la propreté des pièces en contact avec l'eau potable, comme le couvercle de la chambre de filtration. Ne les toucher qu'avec des mains soigneusement nettoyées.
- Ne pas toucher les surfaces qui seront en contact avec l'eau potable après l'installation.
- Empêcher la pénétration de substances étrangères dans la chambre de filtration lorsque le couvercle est ouvert.




Retirer le filtre usagé de l'appareil par la poignée et éliminer l'eau qui s'écoule.

Retirer le film de protection et les instructions jointes du nouveau filtre.


Insérer le nouveau filtre. Pour cela, tourner le filtre dans la bonne position.

Insérer le filtre en le poussant doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'appareil.

81




Mettre en place le couvercle vissé de la chambre de filtration et le visser complètement.



Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90° vers la gauche jusqu'à la butée dans le sens "OPEN".


REMARQUE !

Aucun écoulement d'eau ne doit se produire. ► Vérifier que le couvercle est bien vissé.



Poser le couvercle de l'appareil.

82



Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée.

Faire couler l'eau pendant au moins 3 minutes pour rincer le filtre.⁷

REMARQUE !

Après la mise en place d'un nouveau filtre, de petites particules de charbon peuvent être entraînées dans l'eau. Ces particules n'affectent pas votre santé.

- Faire couler l'eau filtrée et désinfectée jusqu'à ce que l'émission de particules ait disparu et que l'eau qui sort soit absolument claire, mais au moins 3 minutes.

10. Dépannage

Si la LED rouge clignote ou s'allume sur l'appareil, cela indique la présence d'un ou plusieurs défauts.

Pour mieux analyser les défauts et les corriger de manière ciblée, nous recommandons d'utiliser l'application BLANCO UNIT. L'application BLANCO UNIT permet également de détecter immédiatement les défauts de l'appareil. Sans l'application BLANCO UNIT, les défauts sont uniquement indiqués par les LED sur l'appareil et peuvent n'être détectés qu'avec un certain retard.

Les défauts possibles sont décrits ci-dessous comme suit :

Description du défaut.

Cause possible.

► Solution.

La LED de droite clignote en rouge.

Pas de filtre dans l'appareil.

- Installer un filtre original.
- Capacité de filtration épuisée.
- Changer le filtre.

La LED de droite s'allume en rouge en continu.

Défaut de l'appareil.

- Débrancher la fiche secteur.
- Attendre environ 15 secondes.
- Rebrancher la fiche secteur.
- Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée et laisser couler l'eau pendant au moins 3 minutes. Ne pas boire l'eau de rinçage !

⁷ Veuillez noter : pour être conforme aux exigences de la certification NSF42, un temps de rinçage de 15 minutes est obligatoire.

83

La LED de gauche ne s'allume pas en bleu, bien que l'eau coule.

Défaut de l'appareil.

- Débrancher la fiche secteur.
- Attendre environ 15 secondes.
- Rebrancher la fiche secteur.
- Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée et laisser couler l'eau pendant au moins 3 minutes. Ne pas boire l'eau de rinçage !

La LED du milieu clignote en jaune en permanence.

L'appareil n'est pas connecté au cloud BLANCO. Il y a un problème avec le réseau ou la configuration du réseau.

Aucune eau filtrée et désinfectée ne s'écoule du robinet.

La vanne d'arrêt sur la pièce en T (J) n'a pas été ouverte.

- Ouvrir la vanne d'arrêt sur la pièce en T (J).

Manipulation incorrecte.

- Vérifier que le montage a été effectué correctement, conformément aux instructions de montage et d'utilisation.
 - Vérifier que les raccords d'eau et la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée sont ouverts sur le robinet.
 - Vérifier que la fiche secteur est bien branchée.
 - Vérifier la tension d'alimentation au niveau de la prise de courant.
- Si le défaut persiste :
- Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée, puis, sur l'appareil, tourner d'abord la vanne d'arrêt sur "CLOSE" puis le ramener sur "OPEN".

Débit très faible de l'eau filtrée et désinfectée.

Le débit dépend du robinet utilisée. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit, mais d'un problème physique/structurel. Il se peut toutefois que le robinet soit défectueux ou que la pression dans la conduite soit insuffisante.

- Contacter votre installateur.
- Capacité de filtration dépassée.
- Changer le filtre.

Écoulement d'eau sur l'appareil.

Raccords de tuyaux ou coudes mal installés sur l'appareil.

- Vérifier les raccords des tuyaux et les clips de sécurité.
 - Le couvercle vissé de la chambre de filtration n'est pas correctement fermé.
 - Vérifier que le couvercle vissé de la chambre de filtration est vissé jusqu'à la butée.
- Si le défaut persiste :
- Fermer la vanne d'angle de la conduite d'eau froide.
 - Contacter votre installateur.

Le couvercle vissé de la chambre de filtration ne peut pas être desserré.

La pression dans l'appareil n'a pas été évacuée.

- Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens "CLOSE".
- Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
- Sur le robinet, refermer la vanne d'arrêt afin d'éviter tout reflux d'eau.

Si un défaut ne peut pas être corrigé :

- Utiliser l'application BLANCO UNIT pour obtenir plus de détails.
- Contacter le service après-vente BLANCO.

84

11. Mise hors service

Démontage de l'appareil après la période d'utilisation :

- ▶ Débrancher la fiche secteur.
- ▶ Fermer la vanne d'angle de la conduite d'eau froide.
- ▶ Tourner la vanne d'arrêt de l'appareil dans le sens "CLOSE".
- ▶ Sur le robinet, ouvrir la vanne d'arrêt pour l'eau filtrée et désinfectée afin d'évacuer la pression.
- ▶ Refermer la vanne d'arrêt sur le robinet.
- ▶ Dévisser la pièce en T (J) de la vanne d'angle tout en recueillant l'eau qui s'écoule avec un seau.
- ▶ Dévisser le raccord (E ou F) de le robinet.
- ▶ Si un support mural en option est installé : Dévisser la vis moletée sur le bas du support mural. Retirer l'appareil. Démontez le support mural.
- ▶ Retirer les tuyaux (D et I) avec les raccords coudés (G et M) de l'appareil. Pour ce faire, retirer le clip de sécurité (C ou H) au niveau du raccord, enfoncer la bague extérieure, puis retirer le raccord coudé.
- ▶ Insérez les bouchons d'étanchéité fournis (O et P) dans l'entrée et la sortie de l'appareil afin d'éviter les fuites d'eau pendant le transport ou le stockage.

12. Conformité

Le système répond aux exigences des directives applicables. Les déclarations de conformité peuvent être demandées à BLANCO.

85

12.1 Données de performance

Données de performance du système BLANCO AQUA UVC-AC :

Modèle	BLANCO AQUA UVC-AC
Référence	528 125
Capacité nominale	530 gal (2,000 l)
Pression de service nominale maximale	58 psi (4 bar/0.4 MPa)
Température de l'eau	41 °F - 86 °F (5 °C - 30 °C)
Débit d'eau	0.76 gal/min (2.87 l/min)

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59, D-75038 Oberderdingen, Allemagne

Certifié par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 et CSA B 483.1 pour la réduction des revendications spécifiées dans la fiche de données de performance.



Ce système a été testé conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration de ces substances dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une valeur inférieure ou égale à la limite admissible pour l'eau sortant du système, conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401.

Substance	Concentration de référence à l'entrée	Exigences de réduction / Concentration maximale admissible en eau du produit	% de réduction
NSF/ANSI 42 Effets esthétiques			
Goût et odeur de chlore (mg/L comme le chlore)	2.0 ± 10 %	≥ 50 %	> 97
NSF/ANSI 53 Effets sur la santé			
Atrazine (µg/L)	9.0 ± 10%	3.0	> 93
NSF/ANSI 401 Composés émergents/Contaminants accidentels			
Bisphénol A (ng/L)	2,000 ± 20%	300	> 99
Estrone (ng/L)	140 ± 20%	20	> 96
Ibuprofène (ng/L)	400 ± 20%	60	> 94
Naproxène (ng/L)	140 ± 20%	20	> 96
Nonylphénol (ng/L)	1,400 ± 20%	200	> 96
Phénytoïne (ng/L)	200 ± 20%	30	> 95

86

12.2 Santé radiologique du CFR

BLANCO

Declaration of Conformity

Apparatus / Product

Name: BLANCO AQUA UVC-AC BNA System
Item number: 443591

Manufacturer

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Tel: +49 7045 44-81100
Fax: +49 7045 44-81299
E-Mail: info@blanco.de

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above complies with the applicable provisions of the **Code of Federal Regulations (CFR) requirements per Title 21, Chapter 1, Subchapter J "Radiological Health"**.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

This declaration is required for the US market only.

Oberderdingen, 05.02.2026

Place, Date

ppa.

Ragnar Jehle
Vice President /
Head of Global Products

i.V.

Hermann Wortelen
Vice President / Head of Global
Quality Management

AVIS :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ▶ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ▶ Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- ▶ Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- ▶ Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'émetteur et votre corps.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence, conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ▶ Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- ▶ Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la norme RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'émetteur et votre corps.

13. Élimination

13.1 Éliminer l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- ▶ Éliminer les différents composants séparément par type.

13.2 Éliminer les filtres usagés

Le matériau d'adsorption utilisé ne doit pas être régénéré ou réutilisé.

- ▶ Éliminer les filtres usagés avec les déchets résiduels.

13.3 Éliminer l'appareil

Vos obligations légales pour éviter les déchets et protéger votre santé et l'environnement :

- ▶ Déposer le produit dans un point de collecte. Ne PAS le jeter avec les déchets ménagers/les déchets résiduels non triés.



12.3 FCC/ISED

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser cet équipement.

87

88

14. Service après-vente

14.1 Pièces de rechange

Vous trouverez des pièces de rechange dans la boutique BLANCO à l'adresse [blanco.com](https://www.blanco.com) et en entrant le numéro de série. Ce numéro est indiqué sur la plaque signalétique.

Si vous avez la moindre question, merci de prendre contact avec le service après-vente BLANCO.
► Vous trouverez les adresses de contact et les liens au dos de ce mode d'emploi.

14.2 Communication du droit à la réparation du Québec

Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation



Pièces de rechange

Disponible en partie : Garantie de 4 ans à compter de la date d'achat de l'appareil BLANCO AQUA UVC-AC auprès des détaillants autorisés (filtres, raccords d'installation, tuyaux, couvercles, bouchons)

Non disponibles : Internal components



Services de réparation

Non disponibles



Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Disponible en partie : Contact BLANCO (manuel d'installation et d'utilisation)

Non disponibles : Informations sur la réparation

BLANCO Canada garantit partiellement la disponibilité des pièces de rechange externes pendant une période de 4 ans à compter de la date d'achat, ainsi que l'information nécessaire à l'installation et à l'utilisation du BLANCO AQUA UVC-AC, conformément à la Loi sur la protection du consommateur (Québec), telle que modifiée par le projet de loi 29.

BLANCO Canada ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de rechange internes, des services de réparation ou de l'information nécessaire à la réparation du BLANCO AQUA UVC-AC, conformément à la Loi sur la protection du consommateur (Québec), telle que modifiée par le projet de loi 29.

15. Garantie

...

Índice de contenidos

1. Acerca de estas instrucciones	93
1.1 Servicio técnico	93
1.2 Accesorios del soporte de pared	93
1.3 Casos de uso para diferentes griferías	94
2. Seguridad	94
2.1 Indicaciones generales	94
2.2 Utilización correcta	95
2.3 Limitación del grupo de usuarios	96
2.4 Instalación segura	97
2.5 Uso seguro	98
3. Prevención de daños materiales	100
4. Información del producto	101
4.1 Principio de funcionamiento	101
4.2 Artículos suministrados	102
4.3 Vista general del producto	103
4.4 Pantalla LED	104
4.5 Datos técnicos	104
4.6 Esquema de instalación para grifería de 3 vías	105
4.7 Esquema de instalación para grifería de 2 vías con grifo separado para bebidas	106
4.9 Aplicación BLANCO UNIT	106
5. Preparación del montaje	107
5.1 Requisito para el lugar de montaje	107
5.2 Desembalaje del aparato	107
5.3 Preparación	108
5.4 Requisitos adicionales para el soporte de pared	108
6. Montaje	109
6.1 Preparación del aparato	109
6.2 Conexión del aparato (grifería de 3 vías)	110
6.3 Conexión del aparato (grifería de 2 vías con grifo separado para bebidas)	115
6.4 Inserción del filtro	119
6.5 Puesta en funcionamiento	120
6.6 Checks after commissioning	122
7. Uso	122
7.1 Extracción de agua desinfectada	122
7.2 Pantalla LED	122
7.3 Desinfección	123
8. Limpieza	123
9. Inspección y mantenimiento	123
9.1 Inspecciones anuales	123
9.2 Cambio del filtro	123
10. Subsanación de la avería	127
11. Puesta fuera de servicio	129
12. Conformidad	129
12.1 Datos de rendimiento	130
12.2 CFR Radiological Health	131
12.3 FCC/ISED	131
13. Eliminación	132

13.1 Eliminación del embalaje	132
13.2 Eliminación de los filtros usados	132
13.3 Eliminación del aparato	132
14. Servicio al cliente	133
14.1 Piezas de repuesto	133
14.2 Comunicación sobre el Ley de Protección del Consumidor en Quebec	133
15. Garantía	133

1. Acerca de estas instrucciones

1.1 Servicio técnico

Deseamos que disfrute de nuestro producto BLANCO AQUA UVC-AC.

Nuestro manual de instrucciones e instrucciones de montaje están estructuradas de tal forma que no debería tener problemas para el manejo de nuestro producto.

Si, en contra de lo esperado, le surgiera alguna duda, simplemente póngase en contacto con nuestro servicio técnico de BLANCO.


► Las direcciones de contacto pueden encontrarse en el reverso de estas instrucciones.

También puede escribirnos.

► Para ello, utilice el formulario de contacto de nuestra página web: blanco.com

1.2 Accesorios del soporte de pared

El aparato puede montarse opcionalmente en un soporte de pared. Está disponible por separado como accesorios.




Estas instrucciones describen la instalación con la colocación del aparato en el suelo, normalmente en el armario de base. También puede montar el aparato en la pared con un soporte de pared opcional. De este modo obtendrá un espacio valioso en el armario de base. Si está interesado, póngase en contacto con nuestro servicio técnico de BLANCO.

► Las direcciones de contacto pueden encontrarse en el reverso de estas instrucciones.

93

1.3 Casos de uso para diferentes griferías



Estas instrucciones describen el montaje del aparato con dos tipos diferentes de griferías:

1. Una grifería de 3 vías (A) con una válvula de cierre separada en la grifería para el agua filtrada y desinfectada. Dos líneas de suministro son para el agua no filtrada y no desinfectada (caliente y fría). Para el agua filtrada y desinfectada procedente del aparato se ha previsto una tercera línea de suministro.

2. Un grifo separado para bebidas (C) que dispensa exclusivamente agua potable filtrada y desinfectada. El agua no filtrada y no desinfectada (caliente y fría) se dispensa a través de un segundo grifo estándar de dos vías (B).

En determinadas circunstancias, el aparato también puede utilizarse con otros tipos de griferías, pero esto no se describe en estas instrucciones.

► Observe la documentación de la grifería.

► En caso necesario, observe los requisitos adicionales en materia de higiene y seguridad del producto.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio técnico de BLANCO.

► Las direcciones de contacto pueden encontrarse en el reverso de estas instrucciones.

2. Seguridad

2.1 Indicaciones generales

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

► Para garantizar la instalación segura y el uso seguro del producto debe leer detenidamente las presentes instrucciones y también la otra información del producto adjunta antes de la instalación y de la utilización del producto.

► Asegúrese de que el montaje cumple las leyes y prescripciones

94

locales.

- Respete el orden de los pasos de trabajo.
- Observe las indicaciones de seguridad y las especificaciones para la instalación y la utilización.
- Preste atención a los elementos de indicación: el LED en la parte delantera del producto y los mensajes de la aplicación BLANCO UNIT.
- Conserve las instrucciones y la información del producto para su uso posterior o para posteriores propietarios.
- Conserve las láminas y otras partes del embalaje fuera del alcance de los niños.

2.2 Utilización correcta

El aparato está destinado para:

- la filtración mediante carbón activado y la irradiación con luz LED UV-C del agua de red fría para transformarla en la calidad del agua potable.
- el funcionamiento en posición vertical. El aparato no debe estar en posición horizontal ni inclinado.

El sistema ha sido diseñado para el uso doméstico privado, habitualmente en el entorno de la cocina. No obstante, también puede utilizarse en lugares públicos, como una oficina o un consultorio. Esto puede requerir requisitos adicionales, de los que es responsable el comprador.

El aparato NO está destinado para:

- agua que no procede de un suministro público (p. ej., de cisternas de agua de lluvia, sistemas de ósmosis inversa, estanques).
- agua con una conductancia inferior a 35 µS/cm.
- para el funcionamiento continuo con un caudal de agua constante.
- un funcionamiento combinado con otro sistema de agua.

95

La utilización del aparato solo está permitida:

- después de leer y observar este manual de instrucciones e instrucciones de montaje.
- en perfecto estado técnico y sin modificaciones.
- utilizando accesorios originales nuevos y piezas de recambio originales.
- utilizando el filtro de carbón activado de BLANCO correspondiente.
- tras un montaje y un control correctos.
- en espacios cerrados.

Cualquier uso que exceda el previsto o que sea distinto al indicado se considerará un uso indebido. BLANCO no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los daños resultantes de un uso indebido.

2.3 Limitación del grupo de usuarios

Requisitos para el usuario:

- Conocimiento de este manual de instrucciones e instrucciones de montaje.
- Comprensión de los peligros de manejo del aparato.
- Experiencia en el uso de herramientas mecánicas.

Los usuarios solo deben utilizar el aparato como se describe en el capítulo "Uso".

Para los siguientes usuarios se aplican requisitos especiales:

- Niños a partir de 8 años.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Personas con falta de experiencia y conocimientos.

Requisitos especiales:

- Los usuarios son supervisados.
- Los usuarios han recibido instrucciones sobre el uso seguro.
- Se prohíbe que los usuarios jueguen con el aparato.
- Los usuarios no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

96

2.4 Instalación segura

⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las instalaciones inadecuadas son peligrosas.

- Conecte y utilice el aparato únicamente de acuerdo con los datos de la placa identificativa.
- Conecte el aparato a una red eléctrica con corriente alterna únicamente mediante base de enchufe con puesta a tierra que haya sido instalada de acuerdo con la normativa.
- El sistema de conductores protectores de la instalación doméstica eléctrica debe instalarse de acuerdo con la normativa.
- Nunca alimente el aparato a través de un aparato de conmutación externo, p. ej., un temporizador o un mando a distancia.
- Si el aparato está montado, la clavija de red del cable de conexión a red debe estar libremente accesible o debe montarse un aparato de desconexión en la instalación eléctrica fija de acuerdo con las normas de instalación.
- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de conexión a red no esté atrapado o dañado.

⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden colocarse el material de embalaje por encima de la cabeza o quedarse enredados y asfixiarse.

- Mantenga el material de embalaje lejos de los niños.
- Evite que los niños jueguen con el material de embalaje.

Los niños pueden inhalar o tragarse piezas pequeñas y asfixiarse.

- Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños.
- Evite que los niños jueguen con las piezas pequeñas.

¡AVISO!

¡Tenga en cuenta la limpieza! Para evitar la contaminación bacteriana del agua potable, es esencial respetar los estrictos estándares de higiene para el manejo y la instalación de los componentes.

97

98

- Asegúrese de que las piezas conductoras de agua, como las juntas, las roscas, las conexiones de los tubos y la tapa de la cámara del filtro, no se ensucien.
- El manejo del filtro y de todas las superficies que entran en contacto con el agua potable solo debe realizarse con las manos bien lavadas y desinfectadas y con herramientas limpias.

2.5 Uso seguro

⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro de descarga eléctrica!

La humedad penetrante puede provocar una descarga eléctrica.

- Utilice el aparato solamente en espacios cerrados.
- No exponga nunca el aparato a calor o humedad extremos.
- No utilice un limpiador de vapor o un limpiador de alta presión para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- No toque nunca la clavija de red con las manos mojadas.

El aislamiento dañado del cable de conexión a red es peligroso.

- No ponga nunca el cable de conexión a red en contacto con fuentes de calor.
- Asegúrese de que el cable no esté doblado ni aprisionado.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con bordes afilados.
- No transporte el aparato sujetándolo por el cable de red.
- No tire del cable de red, sino sujete siempre la clavija de red directamente por el mango.
- Asegúrese de que el cable no se convierta en un peligro de tropiezo.

⚠ ADVERTENCIA ¡Peligro por radiación UV!

El aparato produce radiación UV en el interior del aparato que puede causar daños si entra en contacto directo con los ojos o la piel.

- No abra nunca la carcasa.
- No mire directamente a los LED UV.
- Compruebe la función de los LED UV únicamente de forma indirecta mediante los LED de estado del aparato y la aplicación BLANCO UNIT.

⚠ ADVERTENCIA ¡Pila de botón / batería de moneda!

PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón / batería de moneda.

La ingestión puede causar **LA MUERTE** o lesiones graves.

La ingestión de una pila de botón / batería de moneda puede causar **quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.**

Mantenga las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS.**

Busque atención médica inmediata si sospecha que una pila se ha ingerido o se ha introducido en cualquier parte del cuerpo.



Este producto contiene una pila de botón / batería de moneda no reemplazable. La sustitución de los componentes del aparato (p. ej., los LED UV o la batería) solo puede realizarse por el fabricante o por personal especializado, especialmente formado y autorizado por el fabricante. Retire o recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información

99

sobre el tratamiento. **Tipo de batería: CR2032 (3 V).** Las baterías no recargables no deben recargarse. No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente a más de 158 °F (70 °C) ni las incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosión que resulten en quemaduras químicas.

No reutilice los tubos usados.

No regenere ni reutilice los filtros ya usados.

El uso del aparato está prohibido en los siguientes casos:

- En caso de daños en el aparato o en componentes individuales.
- En caso de reformas o modificaciones no autorizadas del aparato.
- En caso de funcionamiento incorrecto del aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan en los siguientes casos:

- En caso de inobservancia de este manual de instrucciones e instrucciones de montaje.
- En caso de uso contrario a la utilización correcta.
- En caso de manejo incorrecto.
- En caso de utilización de accesorios y piezas de recambio no originales.
- En caso de cambios o modificaciones en el aparato.

Fabricado en Alemania. Este producto está diseñado para su uso en Estados Unidos y Canadá.

3. Prevención de daños materiales

Los daños, el montaje incorrecto y las reparaciones inadecuadas pueden provocar fugas y daños materiales de consideración.

- El montaje y la conexión del aparato deberán realizarse exclusivamente por personal especializado formado. BLANCO no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de un montaje incorrecto o inadecuado.
- Coloque los cables y los tubos de manera que no puedan producirse daños. Especialmente al utilizar un sistema de residuos, será necesario asegurarse de que los cables y los tubos no se quedan enganchados y que no pueden resultar dañados.
- Nunca ponga en funcionamiento un producto dañado.
- Las reparaciones en el aparato deberán realizarse exclusivamente por personal especializado formado.
- Sustituya correctamente las piezas dañadas.
- Utilice únicamente piezas de recambio originales para la reparación del producto.
- Apriete las conexiones roscadas con un par de torsión máximo de 3 Nm.

100

4. Información del producto

4.1 Principio de funcionamiento

El aparato filtra y desinfecta el agua de red. Un filtro de carbón activado reduce los contaminantes. Los patógenos son inactivados por la luz UVC de los LED UV. El aparato se desinfecta periódicamente encendiendo brevemente los LED UV.

El aparato se reduce en el agua:¹

- Bacterias, virus y parásitos
- Medicamentos y hormonas
- Pesticidas y herbicidas
- Metales pesados
- Cloro, cloraminas y trihalometanos
- Compuestos orgánicos volátiles
- Compuestos de alquilo perfluorados y polifluorados (p. ej., PFOA y PFOS)
- Aromatizantes y sustancias odoríferas

Este aparato de clase B cumple el estándar NSF/ANSI 55 para el tratamiento bactericida adicional del agua potable pública desinfectada u otra agua potable que haya sido analizada y aprobada para el consumo humano por las autoridades sanitarias regionales o municipales pertinentes.



Este sistema ha sido desarrollado únicamente para la reducción de microorganismos normalmente presentes, no patógenos e inocuos. Los sistemas de clase B no están destinados para el tratamiento de aguas contaminadas. Estos sistemas no deben utilizarse con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin que se haya realizado una desinfección adecuada antes o después del sistema.

¹ Probado y verificado por laboratorios independientes, siempre que estas sustancias estén contenidas en el agua de red local o debido a la instalación doméstica. Para obtener información detallada sobre la calidad del agua local, póngase en contacto con su proveedor de agua local.

4.2 Artículos suministrados



4.3 Vista general del producto



4.4 Pantalla LED

La pantalla LED indica al usuario los estados de funcionamiento del aparato.

Izquierda	El LED se enciende en verde: El aparato está preparado.
	El LED se enciende en azul: El aparato está desinfectando.
Centro	El LED parpadea en amarillo: El aparato no está conectado a la nube de BLANCO. Hay un problema con la red o la configuración de la red.
	El LED se enciende en amarillo de forma continua: El aparato está conectado a la WLAN y a la nube de BLANCO.
Derecha	LED apagado: No se ha configurado ninguna red WLAN. Utilice la aplicación BLANCO UNIT para establecer una conexión WLAN.
	El LED se enciende en rojo: Avería.
	El LED parpadea en rojo: Es necesario el cambio del filtro.


4.5 Datos técnicos

Tensión de conexión	110 - 120 V (CA), 60 Hz	Ancho	9 13/16" (249 mm)
Potencia	máx. 52 W	Profundidad	6 5/16" (161 mm)
Caudal de agua²	0.76 gal/min (2.87 l/min)	Altura	9 7/16" (240 mm)
Temperatura del agua	min. 41 °F (5 °C), máx. 86 °F (30 °C)	Peso sin carga	8 lbs (3.6 kg)
Temperatura ambiente	Clase de Temperat. N 61 - 90 °F (16 - 32 °C)	Peso con agua	10 lbs (4.5 kg)
Presión de suministro	min. 29 psi (2 bares / 200 kPa), máx. 87 psi (6 bares / 600 kPa)	Capacidad del filtro	530 gal (2000 l)
Tipo de protección	IPX1 ³	Cambio de filtro	4 meses
		WLAN	802.11 b/g/n

² Varía en función de la presión de servicio, la carga de filtro/de partículas y la grifería conectada.

³ Resistencia contra la caída de gotas de agua.

4.6 Esquema de instalación para grifería de 3 vías




El agua caliente fluye directamente desde la válvula angular a la grifería.


El agua fría se distribuye a través de una pieza en T en la válvula angular:

- El agua no filtrada y no desinfectada fluye hacia arriba a través de la pieza en T hasta la grifería.
- El agua fluye a través de la pieza en T en la salida lateral para el filtrado y la desinfección hasta el aparato BLANCO AQUA UVC-AC.
- El agua filtrada y desinfectada fluye desde el aparato BLANCO AQUA UVC-AC hasta la grifería.

Para el cambio de filtro debe dejarse un espacio libre de 8 pulgadas (20 cm) por encima del aparato.



4.7 Esquema de instalación para grifería de 2 vías con grifo separado para bebidas




El agua caliente fluye directamente desde la válvula angular a la grifería estándar.

El agua fría se distribuye a través de una pieza en T en la válvula angular:

- El agua no filtrada y no desinfectada fluye hacia arriba a través de la pieza en T hasta la grifería estándar.
- El agua fluye a través de la pieza en T en la salida lateral para el filtrado y la desinfección hasta el aparato BLANCO AQUA UVC-AC.
- El agua filtrada y desinfectada fluye desde el aparato BLANCO AQUA UVC-AC hasta el grifo para bebidas.

Para el cambio de filtro debe dejarse un espacio libre de 8 pulgadas (20 cm) por encima del aparato.



4.9 Aplicación BLANCO UNIT

Para la conexión del aparato con el smartphone o la tablet, debe descargarse la aplicación BLANCO UNIT desde la AppStore o Google Play.

Indicaciones para la utilización de la aplicación BLANCO UNIT:

La aplicación BLANCO UNIT permite el acceso completo a las funciones digitales, así como a las opciones de manejo y servicio de su producto de BLANCO conectado en red, incluida la información disponible sobre versiones de aparatos y software.



El software está disponible en las correspondientes plataformas de descarga de aplicaciones para iOS y Android. Puede consultar las indicaciones de uso de la aplicación en la descripción de la aplicación BLANCO UNIT.

El establecimiento de la conexión puede tardar unos minutos hasta que la aplicación detecte el aparato.

5. Preparación del montaje

5.1 Requisito para el lugar de montaje

- El lugar de montaje debe estar limpio, seco y protegido contra las heladas.
- El lugar de montaje debe disponer de una base de enchufe adecuada. La base de enchufe debe estar protegida por un interruptor de protección del aparato frente a corrientes de fuga (interruptor de protección). La instalación de electricidad y agua deben cumplir las prescripciones locales. La tensión de red debe coincidir con la indicación de tensión especificada en la placa identificativa situada en la parte inferior del aparato.
- El lugar de montaje debe elegirse de forma que queden 8 pulgadas (20 cm) libres por encima del aparato para permitir el cambio de filtro.
- En caso de utilización del aparato con la aplicación BLANCO UNIT: Para el alcance de conectividad completo de la aplicación BLANCO UNIT debe estar disponible una red WLAN de 2,4 GHz. De lo contrario, la aplicación solo podrá comunicarse con el aparato a través de Bluetooth.
- La grifería debe instalarse correctamente en el lugar de montaje.

5.2 Desembalaje del aparato

¡AVISO!

Peligro de daños por manejo incorrecto. El aparato y su superficie pueden resultar dañados durante el desembalaje o el transporte.

- No corte el embalaje de cartón protector.
- Mantenga alejados los objetos que puedan rayar el aparato.
- No deje caer el aparato.

Desembale con cuidado el aparato y todas las piezas incluidas. Retire el material de embalaje.

Compruebe si el aparato y todas las piezas incluidas presentan daños. Compruebe que el artículos suministrados está completo. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con nuestro servicio técnico de BLANCO.

- Las direcciones de contacto pueden encontrarse en el reverso de estas instrucciones.

4 Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC; Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., ambas registradas en Estados Unidos y otros países.

Mediante la comprobación de calidad del fabricante, en algunos casos individuales puede haber una pequeña cantidad de agua en el aparato que puede salir. Esto no supone una reducción de la calidad ni de la funcionalidad.

5.3 Preparación

Familiarícese con la situación de montaje y los documentos asociados:

- Manual de instrucciones e instrucciones de montaje.
- Accesorios e instrucciones asociadas.

Utilice únicamente accesorios originales nuevos.


Instale la aplicación BLANCO UNIT.



Herramientas y materiales necesarios:

- Cubo
- Llave ajustable
- Un par de alicates
- Nivel de burbuja
- Cúter
- Base resistente a los cortes
- Lápiz

5.4 Requisitos adicionales para el soporte de pared



Cuando se utiliza el soporte de pared opcional disponible como accesorios, el lugar de montaje debe seleccionarse de forma que debajo del soporte de pared queden aprox. 4 pulgadas (10 cm) libres para que el aparato pueda montarse en el soporte de pared mediante el tornillo moleteado.

¡AVISO!

Para el montaje del soporte de pared deben montarse tornillos⁵.

- Observe las indicaciones de instalación separadas que se suministran con el soporte de pared.


5 Los artículos suministrados del soporte de pared incluye cuatro tornillos.

6. Montaje



6.1 Preparación del aparato

¡AVISO!


Conecte la clavija de red en la base de enchufe solo cuando se le indique durante el proceso de montaje.




Introduzca el codo pequeño (M) hasta el tope en la conexión izquierda (entrada de agua/ Inlet).
Asegure el codo (M) con un clip de seguridad pequeño (H).




Introduzca el tubo fino (I) hasta el tope en el codo (M).
Asegure el tubo (I) con un clip de seguridad pequeño (H).



Introduzca el codo grande (G) hasta el tope en la conexión derecha (salida de agua/Outlet).
Asegure el codo (G) con un clip de seguridad grande (C).



109




Introduzca el tubo grueso (D) hasta el tope en el codo (G).
Asegure el tubo (D) con un clip de seguridad grande (C).




► Continúe con el capítulo 6.2 o 6.3 según el tipo de grifo.

6.2 Conexión del aparato (grifería de 3 vías)




Cierre la válvula angular de agua fría.




Coloque un cubo debajo de la válvula angular de la tubería de agua fría.
Desenrosque el tubo de agua fría de la grifería de la válvula angular.

110




Atornille la pieza en T (J) en la válvula angular de la tubería de agua fría.
Monte el tubo de agua fría de la grifería en la parte superior de la pieza en T. Utilice unos alicates para evitar que el tubo se retuerza.
Asegúrese de que la válvula de la pieza en T está cerrada. Para ello, la palanca debe señalar hacia arriba.
Retire el cubo.



Tenga en cuenta lo siguiente para la colocación del aparato: Para el cambio de filtro es necesario un **espacio libre de 8 pulgadas (20 cm) por encima del aparato**.


Coloque el aparato en el armario de base y gire los codos en el aparato y los tubos en la dirección deseada.

¡AVISO!
NO conecte el enchufe en la base de enchufe.




Enrosque a mano la pieza de conexión (E o F; dependiendo de la rosca de la manguera de conexión) en la conexión de la grifería para agua filtrada y desinfectada.

111



Inserte la pieza de reducción (K) hasta el tope en la pieza T (J).
Asegure la pieza de reducción (K) con un clip de seguridad grande (C).




⚠ ¡ATENCIÓN! ¡Peligro de heridas!

Existe peligro de heridas durante el trabajo con herramientas de corte afiladas.

► Trabaje con especial cuidado.


► Utilice guantes de protección contra cortes.



Guíe el tubo grueso (D) desde el aparato hasta el conector (E o F). Guíe el tubo fino (I) hasta la pieza en T (J).


Marque la longitud de tubo necesaria.

Acorte los dos tubos a las longitudes necesarias sobre una superficie resistente a los cortes. Asegúrese de que el corte sea en ángulo recto y sin rebabas.




112

12




En la pieza en T (J): Inserte el tubo fino (I) en la pieza de reducción (K) hasta llegar al punto final.

Asegure el tubo (I) con un clip de seguridad pequeño (H).




13



Inserte el tubo grueso (D) hasta el tope en la pieza de conexión (E o F).

Asegure el tubo (D) con un clip de seguridad grande (C).




113


SI SE REALIZA LA CONEXIÓN A UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL SISTEMA DEBE ESTAR PROTEGIDO CONTRA EL RETORNO.

Si el aparato está conectado al suministro de agua potable, existe la obligación legal de instalar una válvula de retención.

14



Corte el tubo fino (I) en el lugar deseado donde quiera insertar la válvula de retención (L). Asegúrese de que el corte sea en ángulo recto y sin rebabas.




¡AVISO!

¡Compruebe la dirección del flujo de la válvula de retención (L) indicada por una flecha antes del montaje!



Inserte el tubo fino (I) hasta el tope en los extremos de la válvula de retención (L).

Asegure el tubo (I) con un clip de seguridad pequeño (H) en ambos extremos de la válvula de retención (L).




► Continúe con el capítulo 6.4.

114


6.3 Conexión del aparato (grifería de 2 vías con grifo separado para bebidas)

5



Cierre la válvula angular de agua fría.


6



Coloque un cubo debajo de la válvula angular de la tubería de agua fría.

Desenrosque el tubo de agua fría de la grifería de la válvula angular.

7




Atornille la pieza en T (J) en la válvula angular de la tubería de agua fría.

Monte el tubo de agua fría de la grifería en la parte superior de la pieza en T. Utilice unos alicates para evitar que el tubo se retuerza.

Asegúrese de que la válvula de la pieza en T está cerrada. Para ello, la palanca debe señalar hacia arriba.

Retire el cubo.

115




Tenga en cuenta lo siguiente para la colocación del aparato: Para el cambio de filtro es necesario un **espacio libre de 8 pulgadas (20 cm) por encima del aparato.**

Coloque el aparato en el armario de base y gire los codos en el aparato y los tubos en la dirección deseada.

¡AVISO!


NO conecte el enchufe en la base de enchufe.



Enrosque a mano la pieza de conexión (E o F; dependiendo de la rosca de la manguera de conexión) en la conexión de la grifería para agua filtrada y desinfectada.


Si el grifo de bebidas ya tiene un tubo de 3/8" para agua filtrada, se pueden omitir los adaptadores (E o F) y el tubo se puede conectar directamente al aparato BLANCO AQUA UVC-AC.

10



Inserte la pieza de reducción (K) hasta el tope en la pieza T (J).

Asegure la pieza de reducción (K) con un clip de seguridad grande (C).




116

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de heridas!

Existe peligro de heridas durante el trabajo con herramientas de corte afiladas.



- ▶ Trabaje con especial cuidado.
- ▶ Utilice guantes de protección contra cortes.



Guíe el tubo grueso (D) desde el aparato hasta el conector (E o F). Guíe el tubo fino (I) hasta la pieza en T (J).


Marque la longitud de tubo necesaria.

Acorde los dos tubos a las longitudes necesarias sobre una superficie resistente a los cortes. Asegúrese de que el corte sea en ángulo recto y sin rebabas.




En la pieza en T (J): Inserte el tubo fino (I) en la pieza de reducción (K) hasta llegar al punto final.

Asegure el tubo (K) con un clip de seguridad pequeño (H).




117




Inserte el tubo grueso (D) hasta el tope en la pieza de conexión (E o F).

Asegure el tubo (D) con un clip de seguridad grande (C).




SI SE REALIZA LA CONEXIÓN A UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL SISTEMA DEBE ESTAR PROTEGIDO CONTRA EL RETORNO.

Si el aparato está conectado al suministro de agua potable, existe la obligación legal de instalar una válvula de retención.



Corte el tubo fino (I) en el lugar deseado donde quiera insertar la válvula de retención (L). Asegúrese de que el corte sea en ángulo recto y sin rebabas.




¡AVISO!

¡Compruebe la dirección del flujo de la válvula de retención (L) indicada por una flecha antes del montaje!




Inserte el tubo fino (I) hasta el tope en los extremos de la válvula de retención (L).

Asegure el tubo (I) con un clip de seguridad pequeño (H) en ambos extremos de la válvula de retención (L).




118


6.4 Inserción del filtro



Retire la cubierta del aparato. Para ello, presione sobre el punto de presión trasero y, a continuación, pase la mano por debajo del borde de la cubierta del aparato.



Gire la válvula de cierre del aparato 90° en sentido horario hacia la derecha hasta el tope en la dirección "CLOSE".




Desenrosque y retire la tapa roscada de la cámara del filtro.

¡AVISO!

¡Tenga en cuenta la limpieza! Un manejo descuidado puede provocar problemas de higiene del agua.

- ▶ Mantenga limpias las piezas en contacto con el agua potable, como la tapa de la cámara del filtro. Solo deberán tocarse con las manos bien limpias.
- ▶ No deberá tocarse ninguna superficie que vaya a entrar en contacto con el agua potable después del montaje.
- ▶ Evite que entren cuerpos extraños en la cámara del filtro cuando la tapa esté abierta.


119



Retire el plástico protector y las instrucciones adjuntas del filtro (B).


Introduzca el filtro (B). Para ello, gire el filtro hasta la posición correcta.

Al introducir el filtro (B), presiónelo con cuidado hacia abajo hasta que encaje en el aparato.




Coloque la tapa roscada de la cámara del filtro y apriétela hasta el punto final.

6.5 Puesta en funcionamiento




Conecte la clavija de red en la base de enchufe.


120



Abra la válvula de cierre de la pieza en T (H). Para ello, la palanca debe señalar en la dirección del tubo de plástico.
Abra la válvula angular de la tubería de agua fría.




Gire la válvula de cierre del aparato 90° en sentido antihorario hacia la izquierda hasta el tope en la dirección "OPEN".



Coloque la cubierta del aparato.

121



En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada.
Deje correr el agua durante **al menos 3 minutos** para enjuagar el filtro.⁶

¡AVISO!

Después de insertar un filtro nuevo, puede haber una ligera abrasión de pequeñas partículas de carbón en el agua. Las partículas no son perjudiciales para la salud.
► Deje correr el agua filtrada y desinfectada hasta que las partículas se hayan disipado y salga un agua absolutamente transparente, pero durante **al menos 3 minutos**.

6.6 Checks after commissioning

- Compruebe si hay fugas de agua en todos los puntos de conexión.
- Compruebe las funciones del aparato.

7. Uso

7.1 Extracción de agua desinfectada

Extraiga agua filtrada y desinfectada de la grifería según sea necesario.

7.2 Pantalla LED

La pantalla LED indica al usuario los estados de funcionamiento del aparato. El significado de la indicación se describe en el capítulo „4.4 Pantalla LED“ en la página 104.

⁶ Tenga en cuenta: Para cumplir con los requisitos de certificación NSF42, es obligatorio un tiempo de descarga de 15 minutos.

122

7.3 Desinfección

El aparato lleva a cabo un proceso de autodesinfección cada cuatro horas durante un tiempo de 10 segundos.

¡ATENCIÓN!

¡Deterioro de la calidad del agua filtrada y desinfectada!

Si el aparato ha estado desconectado de la red eléctrica durante varios días, no se podrá realizar la función de autolimpieza del aparato. La calidad del agua filtrada y desinfectada puede verse afectada.

- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada y déjela correr durante 3 minutos. No beba el agua enjuagada. Solo después de este proceso de enjuague, el agua filtrada y desinfectada recupera la pureza y la calidad deseadas.

8. Limpieza

Las superficies del aparato deben limpiarse cada 120 días.

- Limpie las superficies del aparato solo con un paño sin pelusas y ligeramente humedecido con agua.
- Seque las superficies del aparato con un paño seco y sin pelusas.
- No limpie la cámara del filtro.

9. Inspección y mantenimiento

Respete los intervalos de inspección y mantenimiento. Pueden ser útil realizar inspecciones y mantenimientos anteriores en caso de anomalías.

9.1 Inspecciones anuales

- Compruebe la estanqueidad de las tuberías de conexión y las conexiones.
- Compruebe que no penetre agua hasta el cable de corriente o en la fuente de corriente.
- Compruebe que el cable de conexión de red está intacto.
- Realice una comprobación para detectar si el producto presenta anomalías.

9.2 Cambio del filtro

Para que el aparato cumpla todas sus prestaciones de filtrado y limpieza, el filtro debe cambiarse en cuanto se cumpla uno de los siguientes criterios:

- Se alcanza un caudal de 2000 litros.
- Se ha conseguido un tiempo de funcionamiento de 4 meses.


El LED parpadea en rojo cuando es necesario un cambio de filtro. En caso de utilización de la aplicación BLANCO UNIT, también se transmite la fecha del cambio del filtro al usuario. La aplicación BLANCO UNIT le ayuda durante el proceso de cambio de filtro.

123


Puede pedir filtros nuevos cómodamente en la tienda de BLANCO:



blanco.com/shop-aqua




Retire la cubierta del aparato. Para ello, presione sobre el punto de presión trasero y, a continuación, pase la mano por debajo del borde de la cubierta del aparato.



Gire la válvula de cierre del aparato 90° en sentido horario hacia la derecha hasta el tope en la dirección "CLOSE".

¡AVISO!

No abra nunca la tapa roscada para la cámara del filtro si está bajo presión.




En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada hasta que deje de salir agua.
Vuelva a cerrar la válvula de cierre de la grifería para evitar el retorno de agua.

124

¡AVISO!

¡Salida de agua! Es posible que salga agua al abrir la tapa roscada y retirar el filtro. El agua que sale puede causar daños materiales.

► Recoja inmediatamente el agua que salga.




Desenrosque y retire la tapa roscada de la cámara del filtro.

¡AVISO!

¡Tenga en cuenta la limpieza! Un manejo descuidado puede provocar problemas de higiene del agua.

- Mantenga limpias las piezas en contacto con el agua potable, como la tapa de la cámara del filtro. Solo deberán tocarse con las manos bien limpias.
- No deberá tocarse ninguna superficie que vaya a entrar en contacto con el agua potable después del montaje.
- Evite que entren cuerpos extraños en la cámara del filtro cuando la tapa esté abierta.




Extraiga el filtro usado del aparato sujetándolo por el mango y elimine la salida de agua.

Retire el plástico protector y las instrucciones adjuntas del nuevo filtro.


Inserte el nuevo filtro. Para ello, gire el filtro hasta la posición correcta.

Al introducir el filtro, presiónelo con cuidado hacia abajo hasta que encaje en el aparato.

125



Coloque la tapa roscada de la cámara del filtro y apriétela hasta el punto final.




Gire la válvula de cierre del aparato 90° en sentido antihorario hacia la izquierda hasta el tope en la dirección "OPEN".

¡AVISO!


No deberá salir agua.

- Compruebe que la tapa está cerrada de forma estanca.



Coloque la cubierta del aparato.

126



En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada.

Deje correr el agua durante al menos 3 minutos para enjuagar el filtro.⁷

¡AVISO!

Después de insertar un filtro nuevo, puede haber una ligera abrasión de pequeñas partículas de carbón en el agua. Las partículas no son perjudiciales para la salud.

- Deje correr el agua filtrada y desinfectada hasta que las partículas se hayan disipado y salga un agua absolutamente transparente, pero durante al menos 3 minutos.

10. Subsanación de la avería

Si el LED rojo del aparato parpadea o se enciende, hay uno o varias averías.

Recomendamos la utilización de la aplicación BLANCO UNIT para analizar y solucionar de forma específica las averías. Con la utilización de la aplicación BLANCO UNIT, las averías en el aparato también se detectan de inmediato. Sin la utilización de la aplicación BLANCO UNIT, las averías solo se indicarán mediante los LED en el aparato y es posible que solo se detecten con un retardo de tiempo.

A continuación se describen las posibles averías:

Descripción de la avería.

Possible causa.

- Remedio.

El LED derecho parpadea en rojo.

No hay filtro en el aparato.

- Inserte un filtro original.
- Capacidad del filtro agotada.
- Cambie el filtro.

El LED derecho se enciende en rojo de forma continua.

Avería en el aparato.

- Extraiga la clavija de red.
- Espere aprox. 15 segundos.
- Vuelva a conectar la clavija de red.
- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada y deje correr el agua durante al menos 3 minutos. No beba el agua enjuagada.

⁷ Tenga en cuenta: Para cumplir con los requisitos de certificación NSF42, es obligatorio un tiempo de descarga de 15 minutos.

127

El LED izquierdo no se enciende en azul a pesar de que el agua fluye.

Avería en el aparato.

- Extraiga la clavija de red.
- Espere aprox. 15 segundos.
- Vuelva a conectar la clavija de red.
- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada y deje correr el agua durante al menos 3 minutos. No beba el agua enjuagada.

El LED central parpadea en amarillo de forma continua.

El aparato no está conectado a la nube de BLANCO. Hay un problema con la red o la configuración de la red.

En la grifería no sale agua filtrada y desinfectada.

La válvula de cierre en la pieza en T (J) no se ha abierto.

- Abra la válvula de cierre en la pieza en T (J).

Manejo incorrecto.

- Compruebe que el montaje se ha realizado correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones e instrucciones de montaje.
- Compruebe si las conexiones de agua y la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada de la grifería están abiertas.
- Compruebe si la clavija de red está conectada.
- Compruebe la alimentación de corriente en la base de enchufe.

Si la avería persiste:

- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada y, a continuación, gire en el aparato gire la válvula de cierre primero a "CLOSE" y seguidamente de nuevo a "OPEN".

Caudal de agua filtrada y desinfectada muy bajo.

El caudal depende de la grifería utilizada. No se trata de un error del producto, sino que se debe a razones físicas/constructivas. Sin embargo, es posible que la grifería esté defectuosa o que la presión de la tubería no sea suficiente.

- Póngase en contacto con su instalador.
- Capacidad del filtro superada.
- Cambie el filtro.

Salida de agua en el aparato.

Las conexiones de tubos o los codos no se han instalado correctamente en el aparato.

- Compruebe las conexiones de tubos y los clips de seguridad.
- La tapa roscada de la cámara del filtro no está cerrada correctamente.
- Compruebe que la tapa roscada de la cámara del filtro está enroscada hasta el tope.

Si la avería persiste:

- Cierre la válvula angular de la tubería de agua fría.
- Póngase en contacto con su instalador.

La tapa roscada de la cámara del filtro no se puede aflojar.

No se ha descargado la presión del aparato.

- Gire la válvula de cierre del aparato en la dirección "CLOSE".
- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada hasta que deje de salir agua.
- En la grifería vuelva a cerrar la válvula de cierre para evitar el retorno de agua.

Si no se puede subsanar una avería:

- Utilice la aplicación BLANCO UNIT para obtener más detalles.
- Póngase en contacto con el servicio técnico de BLANCO

128

11. Puesta fuera de servicio

Desmontaje del aparato después del periodo de uso:

- Extraiga la clavija de red.
- Cierre la válvula angular de agua fría.
- Gire la válvula de cierre del aparato en la dirección "CLOSE".
- En la grifería abra la válvula de cierre de agua filtrada y desinfectada para descargar la presión.
- Vuelva a cerrar la válvula de cierre en la grifería.
- Desenrosque la pieza en T (J) de la válvula angular y recoja el agua que salga con un cubo.
- Desenrosque la pieza de conexión (E o F) de la grifería.
- En caso de que se encuentre montado un soporte de pared opcional: Desenrosque el tornillo moleteado de la parte inferior del soporte de pared. Retire el aparato. Desmonte el soporte de pared.
- Retire los tubos (D y I) con los conectores acodados (G y M) del aparato. Para ello, retire el clip de seguridad (C o H) de la conexión, presione el anillo exterior y retire el conector acodado.
- Inserte los tapones de sellado (O y P) incluidos en el volumen de suministro en la entrada y la salida de la unidad para evitar fugas de agua durante el transporte o el almacenamiento.

12. Conformidad

El sistema cumple los requisitos de las directivas aplicables. En BLANCO pueden solicitarse las declaraciones de conformidad.

129

12.1 Datos de rendimiento

Datos de rendimiento del sistema BLANCO AQUA UVC-AC:

Modelo	BLANCO AQUA UVC-AC
Reemplazo	528 125
Capacidad nominal	530 gal (2,000 l)
Presión máxima de funcionamiento nominal	58 psi (4 bar/0.4 MPa)
Temperatura del agua	41 °F - 86 °F (5 °C - 30 °C)
Caudal	0,76 gal/min (2,87 l/min)

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59, D-75038 Oberderdingen, Alemania

Certificado por IAPMO R&T según NSF/ANSI 42, 53, 55, 401, CSA B 483.1 por la reducción de las reclamaciones especificadas en la hoja de datos de rendimiento.



Este sistema ha sido probado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para la reducción de las sustancias que se indican a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua que sale del sistema, según lo especificado por las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401.

Sustancia	Concentración de desafío influyente	Requisitos de reducción / Concentración máxima permisible de agua en el producto	% Reducción
NSF/ANSI 42 Efectos estéticos			
Sabor y olor a cloro (mg/L como el cloro)	2,0 ± 10 %	≥ 50 %	> 97
NSF/ANSI 53 Efectos sobre la salud			
Atrazina (µg/L)	9,0 ± 10%	3,0	> 93
NSF/ANSI 401 Compuestos emergentes/Contaminantes incidentales			
Bisfenol A (ng/L)	2,000 ± 20%	300	> 99
Estrona (ng/L)	140 ± 20%	20	> 96
Ibuprofeno (ng/L)	400 ± 20%	60	> 94
Naproxeno (ng/L)	140 ± 20%	20	> 96
Nonilfenol (ng/L)	1,400 ± 20%	200	> 96
Fenitoina (ng/L)	200 ± 20%	30	> 95

130

12.2 CFR Radiological Health

BLANCO

Declaration of Conformity

Apparatus / Product

Name: BLANCO AQUA UVC-AC BNA System
Item number: 443591

Manufacturer
BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Tel: +49 7045 44-81100
Fax: +49 7045 44-81299
E-Mail: info@blanco.de

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above complies with the applicable provisions of the **Code of Federal Regulations (CFR) requirements per Title 21, Chapter 1, Subchapter J "Radiological Health"**.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

This declaration is required for the US market only.

Oberderdingen, 05.02.2026

Place, Date

ppa.

Ragnar Jehle
Vice President /
Head of Global Products

i.V.

Hermann Wortefen
Vice President / Head of Global
Quality Management

12.3 FCC/ISED

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y
2. este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

131

AVISO:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para aparatos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y el cuerpo.

Este aparato contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este aparato no puede causar interferencias.
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y el cuerpo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

13. Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje

Los materiales de embalaje son compatibles con el medioambiente y reciclables.

- Elimine los componentes individuales separados por tipos.

13.2 Eliminación de los filtros usados

El material de adsorción utilizado no debe regenerarse ni reutilizarse.

- Elimine los filtros usados con los residuos sobrantes.

13.3 Eliminación del aparato

Sus obligaciones legales para evitar desperdicios y proteger su salud y el medioambiente:

- Entregue el producto en un punto de recogida. NO lo tire con los residuos normales/residuos sobrantes sin separar.



132

14. Servicio al cliente

14.1 Piezas de repuesto

Las piezas de recambio se pueden encontrar en la tienda de BLANCO en [blanco.com](https://www.blanco.com) e introduciendo el número de serie. Puede encontrarlo en la placa identificativa.

Si, en contra de lo esperado, le surgiera alguna duda, simplemente póngase en contacto con nuestro servicio técnico de BLANCO.

► Las direcciones de contacto y los enlaces pueden encontrarse en el reverso de estas instrucciones.

14.2 Comunicación sobre el Ley de Protección del Consumidor en Quebec

Disponibilidad de repuestos, servicios de reparación e información necesaria para mantener o reparar los bienes



Piezas de repuesto

Parcialmente disponible: Disponible durante 4 años a partir de la fecha de compra del aparato BLANCO AQUA UVC-AC en distribuidores autorizados (filtros, accesorios de instalación, mangueras, tapas, tapones)

No disponible: Componentes internos



Servicios de reparación

No disponible



Información necesaria para mantener o reparar los productos

Parcialmente disponible: Contacto BLANCO (manual de instalación y uso)

No disponible: Información de reparación

BLANCO Canadá garantiza parcialmente la disponibilidad de repuestos externos durante un periodo de 4 años a partir de la fecha de compra, así como la información necesaria para instalar y utilizar el BLANCO AQUA UVC-AC, según lo dispuesto en la Ley de Protección del Consumidor (Québec), modificada por el Proyecto de Ley 29.

BLANCO Canadá no garantiza en modo alguno la disponibilidad de repuestos internos, servicios de reparación ni la información necesaria para reparar el BLANCO AQUA UVC-AC, según lo dispuesto en la Ley de Protección del Consumidor (Québec), modificada por el Proyecto de Ley 29.

15. Garantía

...

133

134

BLANCO

BLANCO



[blanco.com/contact-aqua](https://www.blanco.com/contact-aqua)

BLANCO America Inc.
110 Mount Holly Bypass
Lumberton, New Jersey 08048
Toll free phone / Téléphone sans frais / Teléfono gratuito:
1-800-451-5782
service.us@blanco.com

BLANCO Canada Inc.
100 Corporation Drive
Brampton, Ontario L6S 6B5
Toll free phone / Téléphone sans frais / Teléfono gratuito:
1-877-425-2626
service.ca@blanco.com

135

[blanco.com](https://www.blanco.com)

