

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER) 一路红科技有限公司

客户料号 (CUSTOMER P/N) :

品名 (DESCRIPTION) : DATE: 2026-1-31

规格 (SPECIFICATION) : G43.5开槽+背胶85mm内孔13.5mm REV.NO.: A0

鸿日昇威科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
品质	董晚红 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	吕惠 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	韦函满 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	
工程	何伟华 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	韦立红 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	韦立红 ₂₀₂₆₋₁₋₃₁	

备注:

一路红科技有限公司承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
开发工程师				
采购				
品质				

备注:

深圳市鸿日昇威科技有限公司

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD

ADD: No. 2, 2nd Floor, Building 1, Guanwan Ring Guan Middle Road, Longhua New District, Shenzhen City



TEL: +86-755-23461055 FAX: +86-0755-28015170

page: 1/3

SPECIFICATION FOR APPROVAL

1.MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

2. SCHEMATICS:



1. Bond mag. sheet to coil. Mag. sheet: $41.5 \pm 1\text{mm}$, $\text{thk. } 0.8 \pm 0.05\text{mm}$, L-slot.
2. Coil outlet: wrap tape 1~2Ts.
3. Mag. spacer bottom: back adhesive.

A	B	C	D2	E	H	I			I
41.5 ± 1.0	13.5 ± 1.0	0.8 ± 0.05	85 ± 5	4 ± 2	2.5MAX	8 ± 0.1			

3.WINDING:

STEP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMARK
N1	S-F	SCW $\varnothing 0.08 \times 105\text{mm}$ 2UEW	12TS (Ref)		

4. ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR	L	Q值	HI-POT
TEST	Coil w	S-F	Coil only		
CON	100KHz, 0.25V	AT 25°C	100KHz, 0.25V		
SPEC	$6.8\mu\text{H} \pm 5\%$	$80\text{m}\Omega$ Max	$3.8\mu\text{H} \pm 5\%$		

5.BILF OF MATERIAL:

NO.	ITEM	MATERIAL SPECIFICATION	MANUFACTURER	SGS NO.
1	SCW 0.08×105	strandsCu-SCW0.08*105	NANJINGJINNINGCO,LTD	
2	LF Solder Bar	LF Solder Bar	QIAODO	
3	Mag. Sheet	$\varnothing 41.5 \times 0.8 \times 8.0$ Mag. Sheet w/ L-slot	TAIYI CO.,LTD	
4	Adhesive	Yellow Glue9999	LIANCHENG CO.,LTD	
5	High-Temp. Tape	7mm Hi-Temp. Tape	CUDAK CO.,LTD	
6	Adhesive Backing	$\varnothing 41.5 \times 0.1$	CUDAK CO.,LTD	

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD		PART NO	
		TITLE	G43.5 Ferrite Sheet, slotted w/ back adhesive, OD85, ID13.5
DRAWN BY	CHECKED BY		APPROVED BY
何伟华	韦立红		韦立红

SPECIFICATION FOR APPROVAL

6. SAMPLE TEST DATA									
6. 1DIMENSION TEST (UNIT:mm)									
TEST ITEM	A	B	C	D	E	H	I		
SPEC	41.5±1.0	13.5±1.0	0.8±0.05	85±3	4±2	2.5MAX	8+0.1		
1	41.38	13.59	0.79	85	3.50	2.28	8.01		
2	41.48	13.67	0.81	86	3.60	2.27	8.02		
3	41.6	13.68	0.76	85.9	3.70	2.23	8		
4	41.52	13.59	0.82	84	3.80	2.24	8.01		
5	41.52	13.57	0.78	85.2	4.00	2.26	8.01		
6									
7									
8									
9									
10									
MAX	41.60	13.68	0.82	86.00	4.00	2.28	8.02		
MIN	41.38	13.57	0.76	84.00	3.50	2.23	8.00		
AVERAGE	41.50	13.62	0.79	85.22	3.72	2.26	8.01		
6. 2ELECTRICAL TEST									
TEST ITEM	L		DCR	IDC		Q	HI-POT		
	S-F		S-F						
TEST COND	100KHz/0.25v		AT 25℃						
SPEC	6.8uH ±10%		80mΩ (Max)						
1	6.82		45.00						
2	6.87		46.00						
3	6.71		47.00						
4	6.89		48.00						
5	6.73		49.00						
6									
7									
8									
9									
10									
MAX	6.89		49.00						
MIN	6.71		45.00						
AVERAGE	6.80		47.00						
HRSW ELECTRONICS CO., LTD					PART NO		G41.5开槽+背胶85mm内孔 13.5mm		
					TITLE				
DRAWN BY			CHECKED BY				APPROVED BY		
何伟华			韦立红				韦立红		