

|   | 1 | 2 | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|--|
| A |   |   | Rev. No |   |   |   |   |   |  |
| B |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| C |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| D |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| E |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| F |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| G |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| H |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| I |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| J |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| K |   |   |         |   |   |   |   |   |  |
| L |   |   |         |   |   |   |   |   |  |

주 기

- 1.문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할것.
- 2.바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK(삼성LOGO는 반대임)
- 3.배면에 점착재 도포후 박리지 부착할것.
- 4.문자는 흐림이나 번짐이 없을것.
- 5.양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할것.
- 6.본 품의 사양은 한도 승인견본에 준한다.
- 7.양산품 입고시 ROLL이어야함.
- 8.그라싱지의 색상은 파랑색으로 통일할것.

|           |              |           |                  |          |            |
|-----------|--------------|-----------|------------------|----------|------------|
| MAT.      | PP 80 $\mu$  | FIN.      | 반투명OPP라미네팅+UVP코팅 |          |            |
| TITLE     | SHW-A240S    |           | LABEL(R)-MAIN    |          |            |
| UNIT      | mm           | DESIGNED  | CHECKED          | APPROVED | PROJECTION |
| TOLERANCE | +0.0<br>-0.1 | 김 주 군     | 조 경 환            | 김 준 섭    |            |
| SCALE     | N / S        |           |                  |          | SHEET NO   |
| 제작        | 한성P&I        | 10-03-31  | 10-03-31         | 10-03-31 | 1/1        |
|           |              | Doc. CODE | GH68-00000A      |          |            |

The label is placed inside the battery compartment



The FCC ID Label shown will be readily visible at the time of purchase.