

大鵬科技股份有限公司

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數： 1

組成品號：[00ADWTDI4010] WT-DI 433M V1.0
安全資料：[91/10/29 余愛蓮]
工作說明：[

版本：[000]
備註：[]

品(料) 號	品 名 規 格	版 用 量	備 註 說 明
06DWTI0013	PCB WT-I V1.3	1	
1419900005	R.CH 0 Ω 0603 SMD	5	1 R9,L4,L5,L6,C16
使用位置：R9,L4,L5,L6,C16			
1419925105	R.CH 51 Ω 0603 SMD	1	1 R10
使用位置：R10			
1419935105	R.CH 510 Ω 0603 SMD	1	1 R4
使用位置：R4			
1419941005	R.CH 1K Ω 0603 SMD	1	1 R14
使用位置：R14			
1419944705	R.CH 4.7KΩ 0603 SMD	1	1 R8
使用位置：R8			
1419951005	R.CH 10K Ω 0603 SMD	2	1 R2,R11
使用位置：R2,R11			
1419953005	R.CH 30K Ω 0603 SMD	3	1 R3,R5,R6
使用位置：R3,R5,R6			
1419961005	R.CH 100KΩ 0603 SMD	4	1 R7,R12,R13,R15
使用位置：R7,R12,R13,R15			
1419962005	R.CH 200KΩ 0603 SMD	1	1 R1
使用位置：R1			
1419973005	R.CH 3MΩ 0603 SMD-5	1	1 R16
使用位置：R16			
2710503000	C.CER NPO 5 P 0603	2	1 C6,C7
使用位置：C6,C7			
2711123000	C.CER NPO 12 P 0603	1	1 C8
使用位置：C8			
2711223000	C.CER NPO 22P 0603 S	2	1 C1,C3
使用位置：C1,C3			
2712103000	C.CER NPO 100 P 0603	3	1 C10,C13,L2
使用位置：C10,C13,L2			
2755103000	C.CER X7R 0.1UF 0603	1	1 C14
使用位置：C14			
304580WTDI	EM78P458AM SMD WTDI	1	1 U1 (WTDIV32)
使用位置：U1 (WTDIV32)			
3455VL22CA	IC RN5VL22CA-TR SMD	1	1 U3
使用位置：U3			
4366010020	TRANS 2PD601AS SMT	1	1 Q4
使用位置：Q4			
4520335620	2SC3356 SMD R25	1	1 Q3
使用位置：Q3			
5170233J01	L 330nH SMD 0805±5%	1	1 L1 (要用環德)
使用位置：L1 (要用環德)			
6015433921	SAW RES 433.92MHZ SM	1	1 X2
使用位置：X2			
6411504200	TACT SW. 6*6*4.3 SMT	1	1 S1
使用位置：S1			

***** 以 下 空 白 *****

大鵬科技股份有限公司

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數： 1

組成品號：[00FDWTDI4010] WTDI 組合板433M V1.0 版本：[000]

安全資料：[91/06/07 余愛蓮] 備註：[]

工作說明：[]

品(料) 號	品 名 規 格	版	用 量	備 註	說 明
00ADWTDI4010	WT-DI 433M V1.0	000	1		
6021327603	CRYSTAL 32.768K 2*6m		1	! X1	
使用位置: X1					
8442WTI001	電池彈片負極(厚0.2mm		1		
8442WTI010	電池彈片正極 WTI		2		
	***** 以 下 空 白 *****				

大鵬科技股份有限公司

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數： 1

組成品號：[00GDWTDI4010] WTDI 成品 433M V1.0 版本：[000]
 安全資料：[91/10/28 余愛蓮] 備註：[]
 工作說明：[]

品(料) 號	品 名 規 格	版 用 量	備 註 說 明
00FDWTDI4010	WTDI 組合板433M V1.0	000 1	
01DWT1001I	WTI 上蓋組品 黑色	000 1	
072WT2I010	WTI 下蓋 黑色	1	
072WT5I111	WTI 錶帶 黑色 硬度85	1	
4591CL3H00	TRANSISTOR ST-1CL3H	1	！ 下蓋左邊
使用位置：下蓋左邊			
6210131110	LED 3Φ RED 高亮度	1	！ 下蓋右邊
使用位置：下蓋右邊			
7086103403	SING 1571#30 3CM 黃	2	
8050324770	BATTERY鋰電池CR2477	1	
8442WTI002	WTI用導電彈片	2	
8446WTI000	WTI 金屬底蓋 H:1.2mm	1	
8451134026	SCREW M2*4MM 小平頭	4	
8723020002	橡膠防水墊片 WTDI	1	
9410200025	EVA 圓形 20φ*2.5mm	1	
***** 以 下 空 白 *****			