



镭雕内容 编码规则:



XXXXXX

定量，一位，工厂代码（A代表深圳奋达工厂，B代表越南奋达工厂，C代销珠海奋达工厂）

变量，两位，周期，按实际生产周期

变量，两位，生产年份，按实际年份

字体：Arial； 字号：4pt

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	SB2533	料号	XXX	■ RoHs2.0、Reach	丝印类说明： 1、图文清晰可辨，内容完整，无重影，墨尿、白点、黑点、异色点、脏点、异物、粉点、套印不准； 2、图文位置正确，不歪斜，不错位，无图文缺损、崩字、叠字、模糊等现象； 3、丝印颜色按图纸要求，或样品要求；
部件名称	底盖刻字	丝印颜色	底壳模刻	■ TPCH（美国）	
设计版本	A 0	字体要求	☐ 字体（ ） ☐ 字号（ ） ☒ 按转曲文件	■ 包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	工艺要求	/	☐ 油墨中禁止使用矿物油（法国）	
		条码要求	■ 无条码 ☐ 有条码（清晰易扫描）	☐ 大豆油墨印刷	
包装工程师	肖成松	丝印位置	见图纸标示	☐ 无氯漂白工艺	
平面工程师	杨改改	丝印尺寸	见图纸标示	☐ 粘合剂为非石油基	
审核	李宏	参考	☐ 无 ☐ 有：	☐ 其他	
批准	李继华				
日期	2024.11.06				