

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Plages de fréquences de fonctionnement :

Modèle: CT30PL1N

- 13-14 MHz (NFC): PIRE 15,39 dBµA/m @10 m H-Field
- 2 400 à 2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth): PIRE 4,57 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 6,66 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 19,98 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5725 à 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 18,24 dBm PIRE 18,33 dBm et 13,45 dBm (5G B4)
- 1 710 à 1 785 / 1 805 à 1 880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2 500 à 2 570 / 2 620 à 2 690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832 à 862 / 791 à 821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1 920 à 1 980 / 2 110 à 2 170 MHz (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880 à 915 / 925 à 960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703 à 748 / 758 à 803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2 570 à 2 620 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2 300 à 2 400MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880 à 915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 23,75
- 1 920 à 1 980/2 110 à 2 170 MHz (bande de 2 100 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880 à 915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour GSM/EGPRS GSM, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1 710 à 1 785/1 805 à 1 880 MHz (bande de 1 800 MHz pour GSM/EGPRS DCS, Tx/Rx): 28,52 dBm

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 3 bande A : 2 400 à 2 483,5 MHz)											
AZ	Aucune licence nécessaire pour une utilisation à l'intérieur et une puissance ne dépassant pas 30 mW.										
IT	L'usage public est soumis à une autorisation générale du fournisseur de service respectif.										
RU	Appareil de faible portée (SRD) avec modulation FHSS - Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 2,5 mW. - Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. L'usage du SRD est autorisé pour les applications extérieures sans restriction de hauteur d'installation et uniquement à des fins de collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources. L'usage du SRD est autorisé à d'autres fins pour les applications extérieures uniquement lorsque la hauteur d'installation ne dépasse pas les 10 m au-dessus de la surface du sol. - Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur SRD avec DSSS et une technique autre que la modulation FHSS à large bande - La densité de PIRE moyenne maximale est de 2 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. - La densité de PIRE moyenne maximale est de 20 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Il est permis d'utiliser le SRD pour les applications extérieures uniquement aux fins de la collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources ou les systèmes de sécurité. - La densité de PIRE moyenne maximale est de 10 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur										
UA	PIRE = 100 mW avec une antenne intégrée dotée d'un facteur d'amplification jusqu'à 6 dBi										

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Betriebsfrequenzbereiche:

Modelle: CT30PLON

- 13-14 MHz (NFC): 15,59 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400–2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9,54 dBm EIRP
- 2400–2483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 8,53 dBm EIRP
- 2400–2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,69 dBm EIRP
- 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz und 5725–5850MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 19,95 dBm 21,39 dBm und 13,89 dBm EIRP

Modelle: CT30PL1N

- 13-14 MHz (NFC): 15,39 dBµA/m @10 m EIRP H-Field
- 2400–2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 5,57 dBm EIRP
- 2400–2483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6,66 dBm EIRP
- 2400–2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19,98 dBm EIRP
- 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz und 5725–5850MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18,24 dBm 18,33 dBm und 13,45 dBm (5G B4) EIRP
- 1710–1785/1805–1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 dBm
- 2500–2570 / 2620–2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 dBm
- 832–862 / 791–821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 dBm
- 1920–1980/2110–2170 MHz (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 dBm
- 880–915 / 925–960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 703–748 / 758–803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 dBm
- 2570–2620 MHz (LTE Band 38): 21,74 dBm
- 2300–2400 MHz (LTE Band 40): 23,53 dBm
- 880–915/925–960 MHz (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 23,75 dBm
- 1920–1980/2110–2170 MHz (UMTS 2100-Band, Tx/Rx): 22,70 dBm
- 880–915/925–960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900-Band, Tx/Rx): 31,82 dBm
- 1710–1785/1805–1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800-Band, Tx/Rx): 28,52 dBm

Оборудование предназначено для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.

Рабочий диапазон частот:

Модельи: CT30PLON

- 13-14 МГц (NFC): EIRP 15,59 дБмкА/м @10 м
- 2400–2483,5 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 9,54 дБм
- 2400–2483,5 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 8,53 дБм
- 2400–2483,5 МГц (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 19,69 дБм
- 5150–5350 МГц, 5470–5725 МГц и 5725–5850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 19,59 дБм, 21,39 дБм и 13,89 дБм

Модельи: CT30PL1N

- 13-14 МГц (NFC): EIRP 15,39 дБмкА/м @10 м H-Field
- 2400–2483,5 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 4,57 дБм
- 2400–2483,5 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 6,66 дБм
- 2400–2483,5 МГц (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 19,98 дБм
- 5150–5350 МГц, 5470–5725 МГц и 5725–5850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 18,24 дБм 18,33 дБм и 13,45 дБм (5G B4)
- 1710–1785 / 1805–1880 МГц (LTE Band 3, Tx/Rx): 21,52 дБм
- 2500–2570 / 2620–2690 МГц (LTE Band 7, Tx/Rx): 21,68 дБм
- 832–862 / 791–821 дБм (LTE Band 20, Tx/Rx): 22,43 дБм
- 1920–1980/2110–2170 МГц (LTE Band 1,Tx/Rx): 22,63 дБм
- 880–915 / 925–960 МГц (LTE Band 8, Tx/Rx): 22,66 дБм
- 703–748 / 758–803 МГц (LTE Band 28, Tx/Rx): 22,66 дБм
- 2570–2620 МГц (LTE Band 38): 21,74 дБм
- 2300–2400 МГц (LTE Band 40): 23,53 дБм
- 880–915 / 925–960 МГц (диапазон UMTS 900, Tx/Rx): 23,75 дБм
- 1920–1980 / 2110–2170 МГц (диапазон UMTS 2100, Tx/Rx): 22,70 дБм
- 880–915 / 925–960 МГц (диапазон GSM/EGPRS GSM 900, Tx/Rx): 31,82 дБм
- 1710–1785 / 1805–1880 МГц (диапазон GSM/EGPRS DCS 1800, Tx/Rx): 28,52 дБм

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 3 Band A: 2400–2483,5 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										
IT	Die öffentliche Verwendung muss vom jeweiligen Dienstanbieter genehmigt werden.										
RU	SRD mit FHSS-Modulation - Max. 2,5 mW EIRP. - Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ohne Einschränkungen der Montagehöhe ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung zulässig. SRD im Außenbereich zu anderen Zwecken nur bei einer Montagehöhe bis zu 10 m über dem Boden zulässig. - Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich. SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation) - Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. - Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung oder für Sicherheitssysteme zulässig. - Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.										
UA	EIRP =100 mW mit integrierter Antenne mit Verstärkungsfaktor von bis zu 6 dBi.										

Будет использоваться для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz): Hinweis: Diese Einschränkung gilt nur für NFC-Modelle.											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Будет использоваться для использования только в помещениях.

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 3, диапазон A: 2400–2483,5 МГц)											
AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.										
IT	Общественное использование оборудования возможно с разрешения соответствующего поставщика услуг.										
RU	Устройство малого радиуса действия (SRD) с модуляцией FHSSMaximum 2.5 mW EIRP. - Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 2,5 мВт. - Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений без ограничений по высоте установки и для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления и учета ресурсов. Разрешается эксплуатировать SRD в других целях только вне помещений, если высота установки не превышает 10 м над уровнем земли. - Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация внутри помещений.SRD with DSSS and other than FHSS wideband modulation - Максимальная средняя плотность EIRP 2 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт - Максимальная средняя плотность EIRP 20 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления, учета ресурсов или безопасности. - Максимальная средняя плотность EIRP 10 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация внутри помещений.										
UA	EIRP = 100 мВт со встроенной антенной с коэффициентом усиления до 6 дБи.										

Bu donanım, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde kullanılabilir.

Çalışma Frekans Aralıkları:

Modeller: CT30PLON

- 13-14 MHz (NFC): 19.33 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 7.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 8.6 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.7 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 21.7 dBm and 21.2dBm and13.7 dBm

Modeller: CT30PL1N

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 3 Bant A: 2400 – 2483,5 MHz)											
AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'ı aşmayan güç kullanıldığında lisans gerekli değildir.										
IT	Kamu kullanımı, ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından genel izne tabidir.										
RU	FHSS modüasyonlu SRD - Maksimum 2,5 mW EIRP. - Maksimum 100 mW EIRP. Kurulum yükseklğinde kısıtlama olmaksızın dış mekan uygulamaları için SRD kullanımına yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgileri toplamak amacıyla izin verilir. Yalnızca kurulum yüksekliği zemin yüzeyinden maksimum 10 m yukarıda olduğunda dış mekan uygulamalarında diğer amaçlar için SRD kullanımına izin verilir. - Maksimum 100 mW EIRP. İç mekan uygulamaları. FHSS geniş bant modülasyonu dışında DSSS'li SRD - Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 2 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. - Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 20 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. Dış mekan uygulamaları için yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri veya güvenlik sistemleri için telemetri bilgileri toplamak amacıyla SRD kullanımına izin verilir. - Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 10 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. İç mekan uygulamaları.										
UA	EIRP = 100 mW, amplifikasyon faktörü 6 dBi'ye kadar olan dahili anten ile.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 9 Bant J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Uygulanmadı veya bilgi yok.										
BY	Uygulanmadı.										
GE	Uygulanmadı.										
RU	Maksimum manyetik alan kuvveti 10 m'de +42 dBµA/m'dir.										
UA	Radyatörün yerleştirildiği bir yapıdan 10 m mesafedeki manyetik alanın azami gücü 42 dBµA/m'dir.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 13 Bant E1: 5150 – 5350 MHz, Bant E2: 5470 – 5725 MHz)											
AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'ı aşmayan güç kullanıldığında lisans gerekli değildir.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 9 Bant J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Uygulanmadı veya bilgi yok.										
BY	Uygulanmadı.										
GE	Uygulanmadı.										
RU	Maksimum manyetik alan kuvveti 10 m'de +42 dBµA/m'dir.										
UA	Radyatörün yerleştirildiği bir yapıdan 10 m mesafedeki manyetik alanın azami gücü 42 dBµA/m'dir.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz)											
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.										

Категорія: Будівельні матеріали

Модель: CT30PXON

- 13-14 MHz (NFC): 18.19 dBµA/m @10m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.9 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.4 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.5 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 22.41 dBm and 22.31 dBm and13.56 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz):											
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.										
BY	Nicht implementiert.										
GE	Nicht implementiert.										
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.										
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.										

Категорія

塑料和聚合物部件 (Plastic and polymer parts)	o	o	o	o	o	o
光学组件 (Optical components)	x	o	o	o	o	o
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。(The table is created in accordance to SJ/T 11364.) o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T 26572.) x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。(Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T 26572.)						
注意：用户不可以随意将操作系统更换成其它类别的操作系统，操作系统的更新需要从目前设备上所安装 OS 的供应商得到许可。			警告：禁止拆解、撞击、挤压、或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用！			
Patents For patent information, refer to www.hsmpats.com.	Brevets Veuillez consulter le site www.hsmpats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	Brevets Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmpats.com.	Brevetti Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmpats.com.	Patente Patentinformationen sind unter www.hsmpats.com erhältlich.	Patentes Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmpats.com.	Patentes Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.
Patentes Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmpats.com.	专利 有关专利信息，请参阅 www.hsmpats.com。	專利 相關專利資訊請參閱 www.hsmpats.com 中的說明。	特許 特許情報については、www.hsmpats.com を参照してください。	특허 특허 정보는 www.hsmpats.com 를 참조하십시오 .	Патенты Информация о патентах приведена на веб-странице www.hsmpats.com.	براءات الاختراع للحصول على معلومات براءة الاختراع، قم بزيارة الموقع التالي: www.hsmpats.com
For warranty information, go to sps.honeywell.com and click Support > Warranties .	Pour obtenir des renseignements sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Garanties.	Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Garanties.	Per informazioni sulla garanzia, visitare sps.honeywell.com e fare clic su Assistenza > Garanzie.	Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website sps.honeywell.com unter Support > Garantie.	Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y haga clic en Soporte > Garantías.	Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y haga clic en Soporte > Garantías.
Para obter informações sobre garantia, acesse sps.honeywell.com e clique em Suporte > Garantias.	有关保修信息，请访问 sps.honeywell.com，然后单击 Support (支持) > Warranties (保修)。	請前往 sps.honeywell.com ，然後按一下 Support (支援) > Warranties (保修) 以瞭解保固資訊。	製品保証については、sps.honeywell.com に移動し、サポート > 保証 をクリックしてください。	보증 정보는 sps.honeywell.com 을 방문해서 Support (지원) > Warranties (보증) 을 선택하십시오 .	Чтобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт sps.honeywell.com и выберите Поддержка > Гарантия.	للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com وانقر على دعم > ضمانات.
This document was prepared and executed in the English language. In the event this document is translated into another language and a conflict arises between the English version and a non-English version, the English version shall prevail, it being recognized and acknowledged that the English language version most clearly expresses the intent of the parties. Any notice or communication given in connection with this document must include a version in the English language.	Ce document a été préparé et exécuté dans la langue anglaise. Dans l'éventualité où le document serait traduit dans une autre langue et qu'un litige survienait entre la version en anglais et la version autre qu'en anglais, la version en anglais prévaudra, étant confirmé et reconnu que la version en anglais exprime de façon plus précise l'intention des parties. Tout avis ou toute communication relatif à ce document doit inclure une version en anglais.	Ce document a été préparé et finalisé en anglais. Si ce document est traduit dans une autre langue et si un conflit survient entre la version en anglais et la version traduite, la version en anglais prévaudra tant il est reconnu et établi qu'elle exprime le plus clairement les intentions des parties. Tout avis ou communication produit en relation avec ce document doit comporter une version en anglais.	Questo documento è stato preparato e redatto in lingua inglese. In caso di traduzione in altre lingue, nell'eventualità sorgano conflitti fra la versione non inglese e quella inglese, prevarrà quest'ultima in quanto viene riconosciuto e accettato che la versione in lingua inglese esprime più chiaramente gli accordi fra le parti. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata in rapporto a questo documento deve includere una versione in lingua inglese.	Dieses Dokument wurde in englischer Sprache erstellt und ausgefertigt. Wenn dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt wird, und ein Konflikt zwischen der englischen und nicht-englischen Fassung auftritt, hat die englische Fassung Vorrang, da die Parteien anerkennen, dass die Fassung in englischer Sprache ihren Absichten am deutlichsten Ausdruck verleiht. Alle Hinweise oder Mitteilungen in Zusammenhang mit diesem Dokument müssen auch in einer Fassung in englischer Sprache erfolgen.	Originalmente, este documento se creó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja un conflicto entre la versión en inglés y la versión en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés. Se reconoce y admite que, en la versión en inglés, expresa la intención de las partes con más claridad. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento debe incluir una versión en inglés.	Este documento se preparó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja algún conflicto entre la versión en inglés y la del idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés, dado que se reconoce y admite que la versión en inglés expresa más claramente la intención de las partes. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento deberá incluir una versión en inglés.
Este documento foi preparado e feito em língua inglesa. Se este documento for traduzido para outro idioma e surgirem conflitos entre a versão em inglês e a versão no outro idioma, a versão em inglês prevalecerá, sendo reconhecido e atestado que a versão em língua inglesa expressa mais claramente a intenção das partes. Qualquer comunicação ou aviso relacionado a este documento deve conter a versão em inglês.	本文档以英文撰寫。如果本文档的其他语言版本与英文版本存在冲突，则以英文版本为基准。各方一致认可和同意英文版本最清楚地表达了各自的意图。任何与本文档相关的声明或沟通，都应包括英文版本。	本文件的原稿是以英文撰寫。如果本文件翻譯為其他語言，而英文版和非英文版之間產生衝突，應以英文成為準，並且各方一致認同並確認英文版最能夠清楚地表達各方的意圖。凡是所有與本文件有關之公告或通訊，都必須包含英文的版本。	本書は英語で作成され発行されています。本書を他の言語に翻訳し、英語版と英語以外の版に矛盾が生じた場合は、関係者の意図を最も明確に表すものが英語版であることを認識および承諾し、英語版が優先するものとします。さらに、本書に関連して与えられる告知や通知は、すべて英語版を含むものとします。	본 문서는 영어로 준비되어 작성된 것입니다. 본 문서를 다른 언어로 번역했는데 영문본과 번역본 사이에 상충하는 부분이 발생하는 경우에는 영문본이 우선하며, 영문본이 양쪽 당사자의 의도를 가장 명확하게 표현하고 있음을 인식하고 확인합니다. 본 문서와 관련한 모든 고지 또는 전달 사항에는 영문본이 동봉되어야 합니다.	Данный документ был подготовлен и выполнен на английском языке. При переводе данного документа на другой язык, в случае возникновения противоречий между английской, версией и версией на другом языке английская версия имеет преимущественную силу. Данным признается, что версия документа на английском языке наиболее четко выражает намерения сторон. Любые уведомления или письма направляемые в связи с данным документом, должны включать в себя версию на английском языке	تحررت هذه الوثيقة وكتب باللغة الإنجليزية. تسري النسخة الإنجليزية للوثيقة ويعترف بها وتقر بأنها النسخة التي تعبر صراحة عن مقصد أطراف العقد في حال ترجمتها لأي لغة أخرى وتשב بذلك نزاعاً بين النسخة المترجمة والنسخة الأصلية. ترفق نسخة باللغة الإنجليزية لأي إخطارات أو اتصالات مرسلة تتعلق بهذه الوثيقة.