

Kalibrierschein Calibration Certificate



Geräteart
Kind of equipment

Strahlungsmeßgerät
EM Radiation Meter

Typ
Type

EMC-200

BN

2244/26

Seriennummer
Serial number

AE-0024

Hersteller
Manufacturer

Narda Safety Test Solutions

Kunde
Customer

Kalibrierdatum
Calibration date

16. Mai 2001
16. May 2001

Bestätigungsintervall
Confirmation interval

24 Monate *
24 Months *

Umgebungstemperatur/rel. Luftfeuchte
Ambient temperature/rel. humidity

(23 ± 3) °C/ (40 ... 60) %

Kalibrierergebnisse abgelegt unter
Calibration results filed under

22442700AE00240120

* Das Bestätigungsintervall wird ausschließlich durch den Gebrauch bestimmt (mechan. und klimatische Belastung). Daher empfehlen wir eine Rekalibrierung 24 Monate nach Auslieferung.

The confirmation interval is solely determined by the operation time of the instrument (mechanical and climatic stress). Therefore we recommend a recalibration 24 months after delivery.

Dieser Kalibrierschein bestätigt, daß alle Meßgrößen innerhalb der Grenzwerte der produktspezifischen Kalibriervorschrift liegen.

This calibration certificate confirms that all measurands lie within the limit values stated in the product-specific calibration procedure.

16. Mai 2001
16. May 2001

Narda Safety Test Solutions GmbH
Sandwiesenstr. 7 D-72793 Pfullingen
phone +49 7121 9732 0 - fax +49 7121 9732 90
www.narda-sts.de

Qualitätsmanagement
Quality Management

Prüfer
Tester

Narda Safety Test Solutions GmbH Sandwiesenstr.7 D-72793 Pfullingen

Die Ergebnisse der Kalibrierung sind auf Nationale Normale, die den Empfehlungen der Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) entsprechen oder auf Normale rückführbar, die von Naturkonstanten abgeleitet sind oder deren Kalibrierung auf Verhältnismessungen mit Selbstkalibrier-technik beruhen.

Die Kalibrierung entspricht den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001. Das Bestätigungssystem für Meßmittel entspricht ISO 10012-1.

Das angegebene Bestätigungsintervall ist eine Empfehlung. Die eigentliche Festlegung des Bestätigungsintervalls soll durch den Benutzer erfolgen. Dabei sollen die Art der Benutzung und die Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden.

The calibration results are traceable to National Standards which are consistent with the recommendations of the General Conference on Weights and Measures (CGPM), or to standards derived from natural constants, or to standards relying on ratio measurements with self-calibrating technique for their calibration.

The calibration has been carried out in accordance to a quality management system conforming to ISO 9001. The metrological confirmation system of measuring equipment complies with ISO 10012-1.

The stated confirmation interval shall be regarded as a recommendation. The real definition of the confirmation interval should be made by the user. The type of application and the environmental conditions should be taken into account.