

1	2	3	4	5	6	7	8	
				REV. 01	ECR/ECN NA	DATE yyyymmdd	UPDATE DESCRIPTION FIRST RELEASE	SIGNAIURE xxxx
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F

0.5RX4

40mm±0.2

20mm±0.2

Contains MT7920

FCC ID : M58-MT7920

IC : 3568A-MT7920

R-C-MD6-MT7920

(((CCAF24Y10060TB

UK

CA

CE

電波法により5.2/5.3GHz帯は
屋内使用に限ります(5.2GHz
帯高出力データ通信システム
の基地局又は陸上移動中継
局と通信する場合を除く)。

国 217-241489

印 0240049217

15100-2961G000

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
(居中印刷)

条码位置
15100-2961G000

藍色框線不印出

【环保属性】■ I级 □ II级 □ III级
Environment attribute: ■ Level I □ Level II □ Level III
满足I级（无卤欧盟环保），详见《华勤有害物质管制标准》。
Meet the level I (halogen-free EU environmental protection),
see the 《Huaqin Hazardous Substances Control Standard》.

序号	项目	规格	备注
1	材质	25#白色PET+雾PP膜	
2	尺寸规格	40*20mm, 0.5R*4	±0.2
3	印刷要求	黑底白字，油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求		
5	胶层种类	☒ 永久性 ☐ 可移性 ☐ 强粘性 ☐ 中粘性 ☐ 低粘性 ☐ 其它	
6	背胶类型	金利宝永久胶	
7	来料方式	☒ 卷装 ☐ 片装 ☐ 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm²)	GB/T 4851

特殊要求:

出标方向

13mm

3mm

备注：当标签成卷来料时，必须注意以下要求
1、卷料标签上下间距3mm，距底纸边距3mm；
2、卷芯必须使用塑料材料，卷芯直径等于75mm；

距离为物料厚度

物料厚度1mm(最大规格)

卷料间距3mm

卷料边距3mm

卷料厚度

卷料直径

卷料厚度

卷料直径

卷料厚度

卷料直径

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20	PROJECT No. (项目)	NB6855W	mm		
6~30	0.20	PART NAME (物料名称)	印刷标签	SCALE	SHEET	
		HQ PN (HQ物料号)	HQ6210201A7Q0	1/1	1/1	
		CUSTOMER PN (客户物料号)	15100-2961G000			
30~120	0.25	DESIGNER (设计)	韦志方			
		CHECK (审核)	江雪萍			
120~450	0.30	DATE (日期)	2025/10/14			
		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon			

HUAQIN
华勤技术