Radiated Emission Data

Date of Test	:	Dec. 29, 2000	EUT	:	TTA-20R
Test Mode	:	Mode 1	Test Site	:	No.1 Open Test Site

Freq.	Cable Loss	Probe Factor	PreAMP	Reading Level	Measurement	Margin	Limit
MHz	dB	dB/m	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal:							
Quasi-Peak Detector							
434.034	2.68	16.94	26.00	81.60	75.22	5.37	80.59
Peak Detector							
868.083	4.46	20.83	26.00	55.72	55.01	5.58	60.59
1302.140	2.48	25.70	35.47	58.36	51.07	2.93	54.00
1736.120	3.03	27.23	35.06	52.13	47.34	13.25	60.59
2170.180	3.57	28.64	34.90	53.05	50.37	10.22	60.59
2604.265	4.05	29.75	34.92	49.91	48.78	11.81	60.59
3038.270	4.53	30.86	35.01	45.77	46.15	14.44	60.59
3472.350	4.96	31.58	35.09	43.34	44.78	15.81	60.59
3906.345	5.40	32.33	34.69	41.74	44.78	9.22	54.00
4340.295	5.81	32.91	34.80	40.45	<44.37	9.63	54.00
Vertical:							
Quasi-Peak Detector							
434.032	2.68	16.56	26.00	80.62	73.86	6.73	80.59
Peak Detector							
868.080	4.46	20.97	26.00	51.72	51.15	9.44	60.59
1302.125	2.48	25.70	35.47	55.45	48.16	5.84	54.00
1736.200	3.03	27.23	35.06	56.05	51.26	9.33	60.59
2170.185	3.57	28.64	34.90	54.09	51.41	9.18	60.59
2604.230	4.05	29.75	34.92	49.40	48.27	12.32	60.59
3038.255	4.53	30.86	35.01	47.32	47.70	12.89	60.59
3472.325	4.96	31.58	35.09	42.66	44.10	16.49	60.59
3906.420	5.40	32.33	34.69	43.17	46.21	7.79	54.00
4340.355	5.81	32.91	34.80	39.98	<43.90	10.13	54.00

Remarks:

1. " * ", means this data is the worst emission level.
2. For Average Detect: Probe Factor = Antenna Factor+Duty cycle Factor
3. Emission Level = Reading Level + Probe Factor + Cable loss–PreAmp
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.