

1		2		3		4		5		6						
A	以下内容由供应商印刷								Remark	Description	Editor	Date				
B	以下内容在供应商印刷基础上打印								D-SN:ZTEXXXXYMDXXXXX ZTEXXXX: ZTE 固定,XXXX与工艺单产品序列号前四位保持一致 YMD为生产年月日; Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用 M: 月份, 1-9, 10-12月 为 A,B,C D: 日期, 取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日 XXXXX为流水号, 00001~99999							
C	生产信息发布日期格式 MMM YYYY 英文月份的单词的前三个字母(大写), 然后空格, 4位阿拉伯数字年份 如:FEB 2009								变量信息由客户提供 详见生产信息发布流程 WLAN SSID(2.4G):H389AXXXXXX WLAN Security :XXXXXXX WLAN SSID(5G):H389AXXXXXX WLAN Security:XXXXXXX MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX MAC地址为起始地址 详见生产信息发布流程							
D	NOTES(技术要求): 1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图, R2.0 (Black printing, R2.0) 2. 材料: 50# 亮白压花格底PET,耐85度以上高温测试不起泡, 过UV油墨, 背胶 (Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble,UV Coated,adhesive) 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)								Barcode: Code128				来料方式: 卷装			
1		2		3		4		5		6						



Barcode: Code128

来料方式: 卷装

DIM	TOL±					CUSTOMER:								
	△													
	RANGE	C1	C2	C3		C4	TITLE:		MODEL:		PART NO:			
	0~6	0.1	0.1	0.15		0.2								
	6~30	0.2	0.3	0.4		0.5	印刷盒底标贴		ZXHN H389A		611000009803			
	30~80	0.25	0.5	0.9		1.2								
	80~180	0.3	0.8	1.2		1.5	UNIT'S		mm	VER:	V01	DRAW		DATE: 16-12-09
	180~315	0.5	1.3	1.8		3	MAT'L		/	SCALE	1:1	CHECK		
	315~500	0.7	1.5	2.5		4	FINISH		/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
	500~800	0.9	1.8	3		5								
ANG.TOL±		0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°								



label location