




Zigbee Plug In Dimmer
Dual Control with Energy



85884
ZBN3106

Thank you for your purchase!



Instructions
made easy
Read instructions
or watch easy-to-
follow video.

Scan code or visit byjasco.com/85884i.




Register your
product
Receive exclusive
deals and register
your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

FEATURES


Maximum total load for the Zigbee controlled outlets: 300W incandescent or 150W dimmable CFL/LED

- One Zigbee-controlled AC outlet for dimmable LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Remote ON/OFF and brightness control via the Zigbee controller
- Manual ON/OFF and brightness control with the front-mounted push button
- One always-on pass-through AC outlet
- Space-efficient design
- Grounded three-wire power connection for safety
- This Zigbee device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Zigbee enabled controller that supports the Zigbee configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwvave.com/config



Having problems?
Let us know how we can help.
Call 1-833-981-0170 M-F.

For additional JascoPro products, visit
our website www.jascopro.com.



A. Manual/program button

Single press — turn ON/OFF the device

Press and hold — dim/brighten the lamp

Single press — include or exclude in Zigbee network

B. LED indicator

C. Zigbee-controlled outlets — outlet can remotely turn ON/OFF and dim the connected device

D. Security tab — secures the plug to the wall outlet

CYCLE LED

The LED behind the program button acts as a guide light or status indicator.


How to cycle through options:

Press program button 10 times quickly.

1. LED is ON when the load is ON (indicates the outlet is ON) (default)
2. LED is always OFF
3. LED is always ON
4. LED is ON when the load is OFF (guide light in the dark)

Zigbee network pairing - Join the smart dimmer to the Zigbee network

1. From your Zigbee controller's menu, choose to add lighting device and enter locating/pairing mode as instructed by the controller.
2. Plug the light or appliance you plan to control into either Zigbee-controlled outlet on the smart dimmer.
3. Plug the smart dimmer into an indoor grounded outlet.
4. Network pairing begins automatically; LED status indicator blinks as the smart dimmer automatically scans for a compatible network controller to pair with.
5. After the smart dimmer is located and paired to the approved Zigbee network, the LED status indicator will stop blinking and the smart dimmer will appear in your controller's menu.
6. The smart dimmer is paired to the Zigbee network and can be controlled remotely.



Note: LED status indicator stops blinking if a timeout occurs. Auto-scan mode will eventually time out if the smart dimmer has not joined a Zigbee network. Press and release the front button on the smart dimmer to restart pairing process following timeout.

If prompted by the controller to enter the install code, refer to the QR code label on the product. Enter the install code.

Example:



EUI: 000D6FFFFECCD6DD6
Install Code:
39F9-0CA3-09F2-4C6F-
8080-131B-6EE4-1E95-D22E

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!

ZBN3106
Power: 125VAC, 60Hz
Signal (frequency): 2.4GHz
Maximum total load: 300W (2.4A) tungsten/incandescent 150W (1.2A) dimmable CFL/LED
Wireless range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Zigbee receiver module
Purpose of CONTROL: Switch
ACTION: type 1B ACTION: MICRO-DISCONNECTION ON OPERATION
CONTROL POLLUTION DEGREE: POLLUTION DEGREE 2
RATED PULSE VOLTAGE: 2500V
Operating temperature range 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT
ZIGBEE-ENABLED DEVICES SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY POWER TO OR CONTROL THE ON/OFF STATUS OF MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.

PATENTS/PATENTS PENDING WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

All brand names shown are trademarks of their respective owners.

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.
©JASCO 2025 | ZBN3106 | 85884 | 06/30/25 v2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!

ZBN3106
Alimentation : 120VCA, 60Hz
Signal (fréquence) : 2,4GHz
Charge maximale : 300W (2,4A) tungstène/incandescence 150W (1,2A) CFL/LED à intensité variable
Portée sans fil : Distance à vue entre le contrôleur sans-fil et le module de réception Zigbee le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45,7m)
Objectif du CONTRÔLE : Commutateur
ACTION : taper 1B ACTION : MICRO-DECONNEXION EN FONCTIONNEMENT
DEGRÉ DE POLLUTION DE CONTRÔLE : DEGRÉ DE POLLUTION 2
TENSION D'IMPULSION NOMINALE : 2500V
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104° F (de 0 à 40° C)
Utilisation intérieure uniquement
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis


NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE
LES APPAREILS COMPATIBLES ZIGBEE NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU CONTRÔLER L'ÉTAT MARCHE/ARRÊT D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE MAINTIEN EN VIE.

BREVETS/BREVETS EN ATTENTE WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.


FABRIQUÉ EN VIÊT NAM
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-833-981-0170, du lundi au vendredi.
©JASCO 2025 | ZBN3106 | 85884 | 06/30/25 v2

PLUGGING IN YOUR ZIGBEE DEVICE




Plug in the smart dimmer to an indoor grounded outlet.

NOTE: Plug directly into outlet. Do not use with extension cords.



Plug the device to be controlled into the Zigbee outlet. Be sure the power switch on the controlled device is in the ON position.



The manual/program button on the smart dimmer allows the user to:

1. Manually turn ON/OFF the connected device.
2. Adjust the brightness level of the connected lighting by pressing and holding the button. Release the button when the desired level is attained.
3. Add/remove the smart switch from the network.

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTE!

ZBN3106
Potencia: 120VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 2,4GHz
Carga máxima: 300 W (2,4 A) tungsteno/incandescente 150 W (1,2 A) regulable CFL/LED
Alcance inalámbrico: Hasta 150 pies (45,7m) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Zigbee más próximo
Propósito del CONTROL: Cambiar
ACCIÓN: tipo 1B ACCIÓN: MICRODESCONEXIÓN EN FUNCIONAMIENTO
CONTROLAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN: GRADO DE CONTAMINACIÓN 2
TENSION NOMINAL DE IMPULSO: 2500V
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40° C (32-104° F)
Solo para uso espacios interiores
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES
LOS DISPOSITIVOS HABILITADOS PARA ZIGBEE NUNCA DEBEN UTILIZARSE PARA SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN O CONTROLAR EL ESTADO DE ENCENDIDO/APAGADO DE EQUIPOS MÉDICOS O DE SOPORTE VITAL.

INTEROPERABILIDAD DE ZIGBEE
Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Zigbee con otros dispositivos Zigbee certificados de otros fabricantes u otras aplicaciones. Todos los nodos que no son alimentados por más dentro de la red servirán como repetidores sin importar cuál sea el proveedor para aumentar la confiabilidad de la red.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

HECHO EN VIETNAM
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.
©JASCO 2025 | ZBN3106 | 85884 | 06/30/25 v2

FCC/IC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.
RF exposure statement:
The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Déclaration d'exposition RF:
L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170 (option 1), M-F or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE. UU. al 1-833-981-0170 (opción 1) los lunes a viernes o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettant pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettant l'extension ou la limitation des dommages indirects et accessoires, il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-833-981-0170 (option 1) entre du lundi au vendredi ou sur www.byjasco.com si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
RISK OF BURNS
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PRODUCT HAS A GROUNDING PLUG THAT HAS A THIRD (EARTH) PRONG. THIS PLUG WILL ONLY FIT INTO A GROUNDING TYPE POWER OUTLET. IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT FORCE THE PLUG IN ANY WAY.
CONTROLLING APPLIANCES
CAUTION: ONLY A REPUTABLE PROTECTED BY A BRANCH CIRCUIT OVERCURRENT PROTECTION OTHER EQUIPMENT.
DO NOT EXCEED RATINGS
DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.)
DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
FOR INDOR USE ONLY


RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA CLAVIA DE TIPO CONECTOR A TIERRA (TIENE UNA TERCERA PATA) LA CUAL SÓLO PODRÁ CONECTARSE A UN TOMACORRIENTE DE TIPO CONEXIÓN A TIERRA. SI NO SE PUEDE CONECTAR LA CLAVIA A LA TOMA, CONSULTE CON UN TÉCNICO CALIFICADO PARA INSTALAR LA TOMA APROPIADA. POR NINGÚN MOTIVO FUERCE LA CLAVIA A LA TOMA.
CONTROL DE DISPOSITIVOS
INSTALE ÚNICAMENTE EN UN RECEPTÁCULO PROTEGIDO POR SOBRECORRIENTE DE CIRCUITO DERIVADO DE CABLE PROTECCIÓN
PRECAUCIÓN: A FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE RECALENTAMIENTO Y DE POSIBLES DAÑOS EN LOS DEMÁS:
• NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
• NO GUAR PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS (LÁMPARA DE CALOR, LÁMPARA SOLAR, ETC.)
• NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN
• NO UTILICE UN CABLE CON UN EXTENSIONER INDEBIDAMENTE

RIQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
RISQUE DE BRULURES
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, CE PRODUIT COMPREND UNE FICHE MISE À LA TERRE CONSTITUÉE D'UNE TROISIÈME BROCHE (MISE À LA TERRE). CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE QUE DANS UNE PRISE DE COURANT À LA TERRE. SI LA FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS LA PRISE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI INSTALLERA UNE PRISE ADÉQUATE. NE FORCEZ PAS LA PRISE D'AUCUNE MANIÈRE QUE CE SOIT.
DISPOSITIFS DE COMMANDE
INSTALLER UNIQUEMENT EN UN RECEPTACLE PROTÉGÉ PAR UNE SURTENSION DE CIRCUIT DE DÉRIVATION DE 20 A PROTECTION
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES À D'AUTRES APPAREILS:
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPRÉVU POURRAIT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPES À RAYONS INFRAROUGES, LAMPES SOLAIRES, ETC.)
• NE PAS UTILISER AVEC DES RALLONGES
• POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

JASCO
PRO™



Reductor de luz inteligente enchufable



85884
ZBN3106



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/85884i.



Registre su producto


Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

¡Gracias por su compra!

CARGA TOTAL MÁXIMA PARA LAS TOMAS CONTROLADAS POR ZIGBEE: 300W INCANDESCENTES O 150W CFL/LED REGULABLES


- Una toma de CA controlada por Zigbee para luces LED, CFL, incandescentes y halógenas regulables
- Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO y brillo a través del controlador Zigbee
- Control manual de ENCENDIDO/APAGADO y brillo mediante el botón del panel frontal
- Un tomacorriente de CA puente siempre encendido
- Diseñado para aprovechar el espacio
- Conexión de energía a tierra de tres hilos conductores por seguridad
- Este dispositivo Zigbee cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por un controlador habilitado por Zigbee que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Zigbee — consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.ezzwave.com/config



¿Tiene problemas?

Díganos cómo podemos ayudarle. Llame al 1-833-981-0170 de lunes a viernes.

Si desea conocer otros productos JascoPro, visite nuestro sitio web www.jascopro.com.



- A. Botón manual/programa**
Oprima una vez — para encender/apagar la lámpara
Mantener presionado — para atenuar o reforzar el brillo de la lámpara
Oprima una vez — para incluir o excluir en la red de Zigbee
- B. Luz LED (debajo del botón)**
- C. Toma controlada por Zigbee** — tomacorriente puede encender/apagar y atenuar la lámpara conectada de manera remota
- D. Lengüeta de seguridad** — fija el enchufe al tomacorrientes

CICLO DE LUZ LED

La luz LED actúa como una luz guía o un indicador de estado.

Cómo alternar las opciones:


Pulse botón diez veces rápidamente.

1. La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está ENCENDIDA (indica que el interruptor está ENCENDIDO) (opción predeterminada)
2. LED está APAGADA todo el tiempo
3. LED está ENCENDIDA todo el tiempo
4. La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está APAGADA (luz guía en la oscuridad)

AÑADIR SU DISPOSITIVO A UNA RED ZIGBEE


Emparejamiento con la red Zigbee – Unir el reductor de luz inteligente enchufable a la red Zigbee

1. Desde el menú de su controlador Zigbee, seleccione agregar dispositivo de iluminación e ingrese al modo de localización/sincronización según las instrucciones del controlador.
2. Conecte la lámpara o el electrodoméstico que desea controlar a cualquiera de las tomas controladas por Zigbee del reductor de luz inteligente enchufable.
3. Enchufe el reductor de luz inteligente enchufable en un tomacorriente interior con conexión a tierra.
4. El emparejamiento con la red comienza automáticamente: el indicador de estado LED parpadea mientras el reductor de luz inteligente enchufable busca automáticamente un controlador de red compatible para emparejarse.
5. Una vez que el reductor de luz inteligente enchufable ha sido detectado y emparejado con la red Zigbee aprobada, el indicador LED dejará de parpadear y el reductor de luz inteligente enchufable aparecerá en el menú de su controlador.
6. El reductor de luz inteligente enchufable está ahora emparejado con la red Zigbee y puede ser controlado de forma remota.



Nota: El indicador LED deja de parpadear si ocurre un tiempo de espera. El modo de escaneo automático finalizará si el reductor de luz inteligente enchufable no se une a una red Zigbee. Presione y suelte el botón del panel frontal del reductor de luz inteligente enchufable para reiniciar el proceso de emparejamiento después de que expire el tiempo de espera.

CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO ZIGBEE



Enchufe el reductor de luz inteligente directamente en un tomacorriente con conexión a tierra interior.

NOTA: *Enchufar directamente en un tomacorriente. No usar con un cable de extensión*

Enchufa el dispositivo a controlar en la toma Zigbee. Asegúrese de que el interruptor de encendido del dispositivo controlado esté en la posición de ENCENDIDO.

El botón manual/programa en el reductor de luz inteligente permite que el usuario haga lo siguiente:

1. Encienda/apague manualmente el dispositivo conectado.
2. Ajustar el nivel de brillo de los dispositivos de iluminación conectados oprimiendo y manteniendo presionado el botón. Soltar el botón una vez alcanzado el nivel deseado.
3. Agregar/quitar el interruptor inteligente de la red.

Si el controlador le pide ingresar el código de instalación, consulte la etiqueta del código QR en el producto. Ingrese el código de instalación.




Ejemplo:

EUI: 000D6FFFFE6DD6
Install Code: 39F9-0CA3-09F2-4C6F-
8080-131B-6EE4-1E95-D22E

JASCO
PRO™



Gradateur intelligent enfichable



85884
ZBN3106



Instrucciones simplificadas

Lisez les instructions ou regardez la vidéo facile à comprendre.

Balayez le code ou visitez byjasco.com/85884i.



Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.


Balayez le code ou visitez byjasco.com/deals.

Merci de votre achat!

CARACTÉRISTIQUES

Charge totale maximale pour les prises contrôlées par Zigbee : 300W incandescent ou 150W CFL/LED à intensité variable

- Une prise CA contrôlée par Zigbee pour les lampes LED, CFL, incandescentes et halogènes à intensité variable.
- Commande à distance de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité à l'aide de la télécommande Zigbee
- Commande manuelle de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité au moyen du bouton-poussoir situé sur le panneau avant
- Une prise passerelle du courant alternatif toujours activée
- Conçu pour mieux utiliser l'espace disponible
- Connexion à trois broches électriques mise à la terre pour des raisons de sécurité
- Cet appareil Zigbee possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par un contrôleur compatible avec la technologie Zigbee qui prend en charge la classe de commandes de configuration Zigbee — pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant www.ezzwave.com/config



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Appelez au 1-833-981-0170 du lundi au vendredi.

Pour voir d'autres produits JascoPro visitez notre site Web www.jascopro.com.

A. Bouton de commande manuelle/programmation
Pression unique — allumer ou éteindre la lampe
Maintien du bouton enfoncé — réduire et augmenter la luminosité de la lampe
Pression unique — inclure le réseau Zigbee ou l'exclure

B. DEL (sous le bouton)

C. Prises contrôlées par Zigbee — prise peut allumer et éteindre à distance la lampe connectée, et en réduire la luminosité

D. Languette de sécurité — fixe la fiche à la prise murale

CYCLE DE DEL

Une DEL pour servir d'éclairage de guidage ou d'indicateur d'état.

Comment passer d'une option à l'autre :


Appuyez rapidement sur le bouton dix fois.

1. La DEL est allumée lorsque la charge est activée (indique que l'interrupteur est sous tension) (par défaut)
2. La DEL est éteinte en permanence
3. La DEL est allumée en permanence
4. La DEL est allumée lorsque la charge est désactivée (éclairage de guidage dans le noir)

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU ZIGBEE


Appairage au réseau Zigbee – Joindre le gradateur intelligent enfichable au réseau Zigbee

1. À partir du menu de votre contrôleur Zigbee, choisissez d'ajouter un appareil d'éclairage et activez le mode de localisation/appairage selon les instructions du contrôleur.
2. Branchez l'appareil d'éclairage ou l'appareil que vous souhaitez contrôler dans l'une des prises contrôlées Zigbee du gradateur intelligent enfichable.
3. Branchez le gradateur intelligent enfichable dans une prise de courant intérieure mise à la terre.
4. L'appairage au réseau démarre automatiquement : le témoin d'état DEL clignote pendant que le gradateur intelligent enfichable recherche automatiquement un contrôleur de réseau compatible pour s'y appairer.
5. Après que le gradateur intelligent enfichable a été détecté et appairé au réseau Zigbee approuvé, le témoin d'état DEL cesse de clignoter et le gradateur intelligent enfichable apparaît dans le menu de votre contrôleur.
6. Le gradateur intelligent enfichable est maintenant appairé au réseau Zigbee et peut être contrôlé à distance.



Remarque : Le témoin d'état DEL cesse de clignoter en cas de délai d'attente. Le mode de balayage automatique expirera si le gradateur intelligent enfichable ne rejoint pas un réseau Zigbee. Appuyez et relâchez le bouton du panneau avant du gradateur intelligent enfichable pour relancer le processus d'appairage après expiration du délai.

BRANCHEMENT DE VOTRE APPAREIL ZIGBEE



Branchez le gradateur intelligent directement sur une prise intérieure disponible

REMARQUE: *Branchez-le directement sur la prise. Ne l'utilisez pas avec une rallonge électrique.*

Branchez l'appareil à contrôler dans la prise Zigbee. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil contrôlé est en position ON.

Le bouton manuel/programme sur gradateur intelligent permet à l'utilisateur de :

1. Allumez/éteindre manuellement l'appareil connecté.
2. De régler l'intensité de l'éclairage branché en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton. Relâchez le bouton lorsque l'intensité désirée est obtenue.
3. Ajouter/supprimer le commutateur intelligent du réseau.

Si el controlador le pide ingresar el código de instalación, consulte la etiqueta del código QR en el producto. Ingrese el código de instalación.



Ejemplo:

EUI: 000D6FFFFE6DD6
Install Code: 39F9-0CA3-09F2-4C6F-
8080-131B-6EE4-1E95-D22E