

Suitable for Use In Damp Locations
Adapté pour une utilisation en zones humides
Appréhender être utilisé dans un endroit humide

Electrically Protected
Protección Electrostática
Écranage électrostatique

UL FILE NO./NÚM. DE ARCHIVO DE UL: FICHER UL N°: E227934
MODEL NO./MODELO NO./MODELE N°: P250009 FCC ID: RGB-P250009D
EAN TWO LIGHT KIT/ VENTILADOR SIN KIT DE LUCES/ VENTILATEUR SANS LUMINAIRE: 9.6A 60W
EAN W/ LIGHT KIT/ VENTILADOR SIN KIT DE LUCES/ VENTILATEUR AVEC LUMINAIRE: 0.83A 60W

P250009-081-30K

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA/ FABRIQUÉ EN CHINE
VENDOR NO./PROVEEDOR NO./NUMERO DE FOURNISSEUR: 111017 CLZ CAN RSS-Ges/CNR-Ges

07-2020

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS, INSTALL FAN SO THAT THE BLADE IS AT LEAST 7 FT (2.1 M) ABOVE THE FLOOR.
PRECAUTION: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE LESIONES FISICAS, INSTALA EL VENTILADOR PARA QUE LAS ASAS ESTEN AL MENOS 7 PIES (2.1 M) POR ENCIMA DEL PISO.
ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES DE LÉSIONS CORPORELLES, INSTALLEZ LE VENTILATEUR DE FAÇON À CE QUE LA PALE SE TROUVE À AU MOINS 2.1 M (7 PD) AU-DESSUS DU SOL.