

Spécification d'étiquetage

Page(1de3)

Portée / Parent

Nom du produit / assemblage / sous assemblage :	Sous assemblage base de Communication E90
# de produit / assemblage / sous assemblage :	32-002

Contrôle des changements

Rév	Date	Description	Auteur
A	070206	Première ébauche	Sylvain Paradis
B	210306	Modification de l'étiquette et ajout du positionnement	Sylvain Paradis
C	230306	Modification du numéro IC	Sylvain Paradis

Description de l'étiquetage

L'étiquette suivante sert à identifier le produit de la base de communication E90. Cette étiquette sera placée sur le boîtier de l'unité.

Le matériel utilisé doit être approuvé CSA.
Dimensions: 2,00" x 4,00".
Matériel Permaprint 3S (IMS)

Contenu

Les renseignements suivants doivent apparaître sur l'étiquette:

Le nom de l'instrument (Modèle), nom et adresse du fabricant, l'identificateur (P/N), numéro de contrôle (S/N), code à barre du S/N, I.D. numéro unique de l'appareil.

Numéro d'industrie Canada IC : 6418A-E90001
Numéro d'identification FCC FCC ID : T3W-E90-001
Logo CSAus et FCC
Déclaration de conformité (DOC)

Description du numéro de contrôle (numéro de série)

Ex : 50050001 (LLAAUUUU)

- LOT : (LL) deux décimales – Identification du lot de fabrication le numéro se réinitialise au début de chaque année.
- Année de l'ordonnancement : (AA) deux décimales

Spécification d'étiquetage Page(2de3)

Contenu (suite)

- Unité : (UUUU) quatre décimales – Numéro d'identification de l'unité. Le numéro est remis à un (1) pour chaque nouveau LOT.

Les numéros de série attribués doivent être enregistrés dans une base donnée.

Description de l'identificateur (P/N) 32-002

Modèle(s)

fichier joint Labelview (lbl-10-002.lbl)



 chantillon

Apposer un  chantillon de l' tiquette ci-dessous.

Spécification d'étiquetage Page(3de3)

Positionnement

Le positionnement de l'étiquette doit être comme suit :



Approbation

Approuvé par :

Date :