

A

B

C

D


A

B

C

D


LINEAR DIMM	TOL
0.5 ~ 6	±0.05
6 ~ 30	±0.10
30 ~ 120	±0.15
120 ~ 400	±0.20
400 ~ 1000	±0.30
ANGLE TOL	±0.50





材质：洋白铜(T0.20mm)

屏蔽罩展开视图


屏蔽罩PAD



Top
(外表面)




Bottom
(折弯面)



截面 A-A

技术说明:
1、不允许有脏污、毛刺、变形、刮花;
2、工作温度-40~80°C, 存储温度-40~90°C;
3、需做实配检验, 不允许干涉;
4、需满足我司相关的测试要求;
5、“()” 参考尺寸, 带“FAI” 是重点管控尺寸, 带“SPC” 是CPK尺寸, CPK 0.8;
6、未注公差查看公差列表;
7、满足无卤要求, 符合欧盟ROSH 2.0.

PART NAME	屏蔽罩(SX5)	DESIGNED	甘子权	DAY	2025/11/28
MODE	SX5	CHECK		DAY	
CODE	TDLXS5SHIELD	APPROVE		DAY	
MATERIAL	洋白铜(T0.20mm)	REV	T01	PAGE	Page 1 of 1
SCALE	FIT				
UNIT	mm				