


镭雕



备注: $\pm$ 公差0.05mm



技术要求:

1. 表面丝印
2. 耐醇力测试: 浓度95%的酒精, 0.5kg作用力, 30次/分钟, 涂层表面拭擦50次(棱角弧面为20次), 涂层须无任合变化;
3. 耐橡皮擦测试: 使用专用的橡皮擦, 施加 500g的载荷, 以40~60次/分钟的速度, 以20mm左右的行程, 在样本表面来回磨擦, 磨擦次数 50次
4. 带“ $\oplus$ ”号标记为重点检验尺寸。
5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。

5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。										角度公差 Angular Tolerance: (°)					公差 Tolerance: (mm)					skywing 天翼通讯电子有限公司				
△										长度 Dimension	0~5	0.05	0.1	0.2	0.3	机型 Model No.		成品料号		模号				
△										6~30	0.1	0.2	0.3	0.4	物料名称		素材料号		出模数					
△										30~80	0.15	0.3	0.4	0.5	文件编号		颜色		版本	AO				
修改标记	修改日期	修改事由			修改内容			负责人		80~180	0.2	0.4	0.5	0.7	审核 Checked		材质 Material		发行日期 ISSUE DATE					
发放部门	SMT	研发	工程	品管	塑胶	采购				180~315	0.3	0.5	0.7		制图 drawing		比例/单位 Scale/Unit	1:1	mm					
										315~630	0.4	0.6	0.9											