



细纹喷砂表面，背黑色泡棉胶，
背胶后总厚度不超过0.35mm，
要求在强光下不透光

注： 加工工艺和材料必须通过RoHS认证。



Pantone Black C



Pantone White C

		工作电流由100改为130		杨晓梅		2020.1.3	
	更改标记	备 注			工程师（ 签名 ）		日 期
	标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸 ！！			未特别注明之参数：圆角： R0.5 倒角： 1X45° 出模角： 0.5° 角度公差： ± 0.1° 尺寸公差 （ 根据小数点后位数 ）： X. ± 0.3 X. X ± 0.1 X. XX ± 0.05			
	单 位		LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司				
	签 名						
图幅：	设 计：钱军伟	2019-05-16	表面处理：	材料：PC薄膜	型号： EasyDiag 4		
	审 核：		细纹喷砂	背黑色泡棉胶	名称： 后盖标贴		
	工 艺：		比例： 1:1	数量： 1			
	标准化：		视角： 	编码：107023639	图号： EasyDiag 4 后盖标贴-L401		
	批 准：		联系电话：	0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本： 1.02.000



label location