



SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C COVERED ONLY WITH INSTRUCTIONS PROVIDED AND IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLED RETROFIT KIT MIN. LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS 130 MM/150 MM (dia) X 195 (H) MM

CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT DANS L'AIR AMBIANT NE DEPASSANT PAS 45°C POUR UTILISATION UNIQUEMENT AVEC LES PRODUITS DECRITS ET INSTALLEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES POUR CE KIT REEQUIPE. PEUT ETRE MONTE AU PLAFOND POUR COUVERTURE. COUVERTURE CONFORMEMENT AVEC L'AMPOULE. INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE KIT

APOT PARA FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTE NO SUPERIOR A 45°C MONTAJE DE TECHO CUBIERTO SOLA. PARA USA SÓLO CON PRODUCTOS E INSTALADOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS CON ESTE KIT REACONDICIONADO. COMPARTIMRNTO MIN DE LA BOMBILLA 130 MM/155 MM DE DIAMETRO POR 195 MM DE ALT.

Luz hacia abajo empotrada de renovació 53166101-A
120VAC, 90mA 11W
60Hz, 670lm
2700K CCT IRC90
Hecho en China
APTO PARA UTILIZARSE EN LUGARES HÚMEDOS

Luminaire encastré de Downlight 53166101-A
120VAC, 90mA 11W
60Hz 670lm
2700K CCT, CRI 90
Fait en Chine
CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
Made in China
2700K CCT, CRI 90
60Hz 670lm
120VAC, 90mA 11W

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID: XZH-53166101-A
IC: 20122-53166101A

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)