

© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Vervielfältigung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für jeden Fall von Schreckschüssen.



SHELF LIFE IN DRY SPACES PROTECTED FROM
THE SUN, UNCOVERED AND AT $21 \pm 2^{\circ}\text{C}$.
50 $\pm$ 5% HUMIDITY.: 2 YEARS

APPLICATION:

THE MATERIAL IS FOR ALPHANUMERIC TYPING OR CODE-MARKING OF THE INSTRUMENT CLUSTER. NOT SUITABLE FOR OUTSIDE APPLICATIONS.

GENERAL INDICATORS:

THE THERMALTRANSFER LABEL IS A WHITE, GLOSSY POLYESTER FOIL WITH A DURABLE SELFADHESIVE COATING ON THE BOTTOM
THE WHITE SURFACE LAYER IS SPECIFIC FOR THERMALTRANSFER PRINTING.

DELIVERY:

IN REEL WITH 5000 PIECES. SEQUENTIALLY POSITIONED, OUTSIDE WINDING. REEL OUTER-Ø MAX. 230MM, REEL INNER-Ø 76MM.

PRINTING:

TT PRINTED.

Technische Daten für Thermotransferetikett:

Material.....	3105 1000 Polymatic 50 weiss glänzend
Klebstoff.....	Klebstoff auf Acrylatbasis
Haftfestigkeit auf Stahl nach 24h.....	18N gepuerrt nach FTM
Temperaturbestaendigkeit.....	von -40°C bis +150°C
Klebenabdeckung.....	Vollflaeche; Glasspinnepapier weiss, einseitig silikonisiert
Pruefunaenge.....	a) VW TL52038 (ausgenommen 4.1.2.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 und 4.2 bis 4.2.12) b) Feuchte-Waerme-Test +25°C / +55°C bei 93% rel. Luftfeuchte, 6 Zyklen a 24h (9h bei 25°C und 9h bei 55°C, DT=30K/3h) c) Temperaturschockpruefung -40°C / + 70°C, 100 Zyklen a 2h30m (1h15m bei -40°C und 1h15m bei 70°C, DT=110K/30s)

Haltbarkeit im unverklebten Zustand in
trockenen, sonnengeschützten Räumen und
bei $21 \pm 2^\circ\text{C}$, $50 \pm 5\%$ r.F.: 2 Jahre

Anwendung:

Das Material ist zur alphanumerischen bzw. Barcode-Kennzeichnung von Kombiinstrumenten bestimmt. Für Aussenanwendungen nicht geeignet.

Allgemeine Kennzeichen:

Das Thermotransferetikett ist eine weiße, glänzende Polyesterfolie, deren Unterseite mit einem dauerhaften Selbstkleber beschichtet ist. Die weiße Deckschicht ist speziell auf Thermotransferdruck abgestimmt.

Anlieferung:

In Rollen zu je 5000 Stueck. Querzahl 1, Aussenwicklung. Rollenaussen-Ø max. 230 mm. Rollenkern-Ø 76 mm.

Bedruckung:

TT bedruckt.

size acc. to/nach	
ISO 14405-1:2010-12	
envelope principle	(E)

[illegible]