



表格编号：TLT-C4-4075001
版本：V 7.5
表格修订日期：2022-10-10

物 料 编 号：710403-020207
基 础 结 构 号：N/A
内 容：安规贴纸
型 号：SV200M-88
图 纸 版 本 号：V1.0
是否含美国走向：是
日 期：2023-05-10
美 工 制 作 人：陈伟

ART WORK FORM

(密级：C级)

品牌名称（BRAND NAME）：VIZIO

工艺说明（尺寸单位：毫米（mm））：

08/02/49/54/55/56/57/59/67/79类：

工艺、颜色	
成型及颜色 (直接注塑颜色)	N/A
喷油及颜色	N/A
丝印颜色 /移印颜色	N/A
电镀/真空镀 及颜色	N/A
针对整个工艺栏 中涉及到的油漆, 油墨, 镀层是否需 要非导电的要求 说明	油漆：否 ☐ 是 ☐ 油漆要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大 是 ☐ 油漆阻值大于_____
	油墨：否 ☐ 是 ☐ 油墨要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大 是 ☐ 油墨阻值大于_____
	镀层：否 ☐ 是 ☐ 镀层要求完全绝缘不导电，即阻值无穷大 是 ☐ 镀层阻值大于_____
镭 雕	N/A
氧化及颜色	N/A
其他工艺	N/A
备 注	N/A

74/76/89类：

印刷方式	XXXX
表面工艺	N/A
样板需求	签正式样板 ☐
	签彩稿样板 ☐ 基础机型彩盒样板参考料号： 76-XXXXXX-XXXXX
备 注	N/A

制作要求（* FOR ALL）：

- ☒ 条码扫描等级达到C级以上；
- ☒ 美国走向必须满足CP65要求；
- ☒ 必须满足RoHS2.0、REACH要求；
- ☒ 必须符合TCL通力《公司环境管理物质标准》要求；
- ☒ 所有用于包装材料印刷的油墨都禁止含有矿物油；
- ☒ 中国境内生产和/或使用的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂
必须符合中国国标VOC的要求；
- ☒ QR Code的制作或打印过程中需选择模型2（M2）；
- ☒ 所用油墨必须达到TCL质量部门检测标准；
- ☒ 胶袋材质、胶袋上透气孔的大小、位置以结构认可书为准；
- ☒ PE材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许3mm误差；
- ☒ 珍珠棉等材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许5mm误差；

71类：

表纸材质	型号：HPGL56格底合成纸 厚度： 76#
胶水材质	型号：E#6压花胶 是否可移：不可移
尺 寸	长： 130mm 宽： 23mm
印刷方式	单黑印刷
碳带打印	无需打印 ☐ 供应商打印 ☒ 在线打印 ☐
表面工艺	过哑膜
粘贴位置	产品底壳
材质库编码	N/A
样板需求	需要签样 ☒
	不需要签样 ☐ 参考料号：
备 注	N/A

72/99(说明书光盘)类：

材 质	封面：XXXX 内页：XXXX
尺 寸	折前尺寸： 长：XXXX 宽：XXXX 折后/成品尺寸：长：XXXX 宽：XXXX
印刷方式	XXXX
表面工艺	XXXX
装订方式	XXXX
页 数(P数)	折叠前页数(P数)：XXXX
	钉装/胶装页数(P数)：XXXX
备 注	N/A

73类：

印刷方式	在通力产线镭雕
备 注	N/A

* FOR HUAWEI:

- ☒ 满足无卤要求；
- ☒ 满足不含有邻苯二甲酸盐要求。

* FOR SAMSUNG:

- ☒ VD类产品需满足三星的SS要求，AI类产品需满足三星SA要求。

* FOR SONY:

- ☒ 禁止使用SS-00259中规定的1级环境管理物质。
- ☒ 再生树脂、被覆线材必须从索尼的绿色伙伴认定供应商处采购。

Nameplate sticker

贴纸粘贴示意图

