

附件 11 (CCAH17LP4350T0 第十一次增列)

本公司依申請者於108年11月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列21組PIFA天線，第十一次同意增列日期: 108年11月28日，其廠牌/型號如下：

- (1) INPAQ / DQ60PLBLB36(WA-P-LBLB-04-073) (Main),
DQ60PLBLB36(WA-P-LBLB-04-073) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.00dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,
5470-5725 MHz: 4.23dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (2) INPAQ / DQ60PLBLB35(WA-P-LBLB-04-072) (Main),
DQ60PLBLB35(WA-P-LBLB-04-072) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: 1.96dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 3.04dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (3) AWAN / AUP6Y-200005 (Main), AUP6Y-200005 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 1.37dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,
5470-5725 MHz: 2.00dBi, 5725-5850MHz: 2.22dBi
- (4) AWAN / AUP6Y-200006 (Main), AUP6Y-200006 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.45dBi, 5150-5250MHz: 1.50dBi, 5250-5350MHz: 1.23dBi,
5470-5725 MHz: 1.89dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi
- (5) WNC / 025.901KY.0011 (Main), 025.901KZ.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.71dBi, 5150-5250MHz: -1.03dBi, 5250-5350MHz: -0.88dBi,
5470-5725 MHz: -1.15dBi, 5725-5850MHz: -2.34dBi
- (6) WNC / 025.901L0.0011 (Main), 025.901L1.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: -1.64dBi, 5250-5350MHz: -1.31dBi,
5470-5725 MHz: -0.63dBi, 5725-5850MHz: 0.15dBi
- (7) HighTEK / 025.901KY.0001 (Main), 025.901KZ.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.20dBi, 5150-5250MHz: -0.89dBi, 5250-5350MHz: -0.81dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (8) HighTEK / 025.901L0.0001 (Main), 025.901L1.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.47dBi, 5150-5250MHz: 0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 0.48dBi, 5725-5850MHz: -0.51dBi
- (9) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF169-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.40dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (10) Luxshare-ICT Corporation / L01RF076-DT-R+L01RF031-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 2.90dBi, 5250-5350MHz: 2.70dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (11) Luxshare-ICT Corporation / L01RF066-DT-R (Main), L01RF117-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 3.00dBi,
5470-5725 MHz: 3.00dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi
- (12) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF115-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 3.00dBi, 5150-5250MHz: 3.00dBi, 5250-5350MHz: 2.90dBi,
5470-5725 MHz: 2.90dBi, 5725-5850MHz: 2.90dBi

- (13) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF114-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.53dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.97dBi,
5470-5725 MHz: 2.85dBi, 5725-5850MHz: 2.85dBi
- (14) HONGBO /SA30W89020 (260-28156) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.51dBi, 5150-5250MHz: 0.93dBi, 5250-5350MHz: 0.43dBi,
5470-5725 MHz: 0.60dBi, 5725-5850MHz: 0.84dBi
- (15) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF113-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 0.70dBi, 5250-5350MHz: 0.50dBi,
5470-5725 MHz: 2.40dBi, 5725-5850MHz: 2.40dBi
- (16) Luxshare-ICT Corporation / L01RF092-DT-R+L01RF126-DT-R (Main), L01RF112-DT-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: -1.60dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: 0.90dBi, 5725-5850MHz: 0.90dBi
- (17) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF094-DT-R (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.15dBi, 5150-5250MHz: -0.41dBi, 5250-5350MHz: -0.57dBi,
5470-5725 MHz: -0.11dBi, 5725-5850MHz: -0.32dBi
- (18) WNC / 025.901KY.0011 (Main), 025.901KZ.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.71dBi, 5150-5250MHz: -1.03dBi, 5250-5350MHz: -0.88dBi,
5470-5725 MHz: -1.15dBi, 5725-5850MHz: -2.34dBi
- (19) WNC / 025.901L0.0011 (Main), 025.901L1.0011 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.76dBi, 5150-5250MHz: -1.64dBi, 5250-5350MHz: -1.31dBi,
5470-5725 MHz: -0.63dBi, 5725-5850MHz: 0.15dBi
- (20) HighTEK / 025.901KY.0001 (Main), 025.901KZ.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.20dBi, 5150-5250MHz: -0.89dBi, 5250-5350MHz: -0.81dBi,
5470-5725 MHz: -0.05dBi, 5725-5850MHz: -0.78dBi
- (21) HighTEK / 025.901L0.0001 (Main), 025.901L1.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.47dBi, 5150-5250MHz: 0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: 0.48dBi, 5725-5850MHz: -0.51dBi

(以下空白)