

低功率射頻電機 檢驗報告

申請者	老達利貿易股份有限公司
申請者地址	臺北市南港區重陽路223號5樓
製造廠商	CANON INC.
受檢設備名稱	Wireless LAN Module
廠牌	CANON
型號	BM72065
檢驗依據標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機 技術規範 (LP0002)
受理日期	109年02月15日
發行日期	109年06月17日
報告編號	20-02-MAS-059-02
檢驗結果	合格

財團法人台灣電子檢驗中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍：0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限：110年10月31日



報告內容索引

1 一般資料	5
1.1 產品描述	5
1.2 產品特性	5
1.3 測試方法之依據	5
2 適用規範	6
2.1 規範要求	6
2.2 限制使用之頻帶	9
3 受測裝置之系統說明	10
3.1 受測裝置	10
3.2 測試模式說明	11
4 電源線傳導干擾之量測	18
5 天線增益之要求	19
5.1 適用標準	19
5.2 天線增益	19
5.3 結果判定	19
6 發射頻寬之量測	20
6.1 適用標準	20
6.2 測試配置	20
6.3 發射頻寬之量測儀器	20
6.4 量測結果	21
6.5 結果判定	29
7 最大傳導輸出功率之量測	32
7.1 最大傳導輸出功率適用標準	32
7.2 最大傳導輸出功率之測試配置	32
7.3 最大傳導輸出功率之量測儀器	32
7.4 最大傳導輸出功率之量測結果	33
7.5 結果判定	41
8 功率密度之量測	44
8.1 適用標準	44
8.2 量測功率密度之配置	44
8.3 量測功率密度之儀器	44
8.4 量測結果	45
8.5 結果判定	53

9 混附波發射限制之量測	56
9.1 適用標準.....	56
9.2 混附波發射限制之測試配置.....	56
9.3 量測混附波發射限制之儀器.....	56
9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測).....	56
9.5 結果判定.....	70
10 場強輻射之量測	75
10.1 適用標準.....	75
10.2 量測方法.....	75
10.3 量測場強輻射之儀器.....	75
10.4 場強度之計算.....	76
10.5 場強輻射之量測結果.....	77
10.6 頻帶外邊緣輻射場強之量測結果.....	103
10.7 頻帶外邊緣直接量測.....	104
10.8 輻射之測試配置.....	111
10.9 輻射量測之配置照片.....	112
11 量測之儀器	113

測試報告記錄

申請廠商：老達利貿易股份有限公司
 製造廠商：CANON INC.
 廠牌：CANON
 品名：Wireless LAN Module
 型號：BM72065
 檢驗依據標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)
 規範修訂日期107年01月10日
 發射功率(電場強度)：11.04 dBm (發射功率)
 工作頻率及調變方式：5180 ~ 5240 MHz / DSSS + OFDM
 天線規格：廠牌/型號/天線增益：molex / 1461530100 / 4 dBi

- 備註：1. 本試驗報告中是描述本實驗室以最佳的知識和能力進行試驗，我們的責任僅限於合理與謹慎的試驗，並非確保賣方之法律和/或合同的義務。
 2. 本符合性試驗係依據適當的標準及試驗樣品進行測試，本試驗報告的結果僅與測試項目有關，且僅針對受試驗之樣品負責，無法確保產品生產過程中的品質與性能要求。
 3. 非經本中心同意，檢驗報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）。

項次	測試項目	適用規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	電源線傳導干擾之要求	低功率射頻電機技術規範 2.3節	----	----	因使用直流電源故無需測試
2	天線增益之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.8節	----	請參閱5.2節	----
3	發射頻寬之量測	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.4節(1)(2)	請參閱6.3節	請參閱6.4節	----
4	最大傳導輸出功率之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1節(2)	請參閱7.3節	請參閱7.4節	合格
5	功率密度之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1節(2)	請參閱8.3節	請參閱8.4節	合格
6	混附波發射限制之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1節	請參閱9.3節	請參閱9.4節	合格
7	場強輻射之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.4節(4)(5)	請參閱10.3節	請參閱10.5節	合格
	以下空白				

測量實驗室負責人：鄭敦 109.06.17 直接主管：黃敬瑞 109.06.17

量測員：郭世昂 109/06/17 Rev. No 1.0

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : Wireless LAN Module
 b) 商 標 : CANON
 c) 產品型號 : BM72065
 d) 供應電源 : DC 3.3V
 e) 產品類別 : ☐ (1) 供戶外操作使用 ☐ (2) 供室內操作使用
☐ (3) 供固定式點對點操作使用 ☒ (4) 供用戶端操作使用

備註：1. 本產品內含WLAN無線技術，WLAN部份包含DTS與UNII頻帶。本報告僅記錄UNII Band 1 (5180 MHz 至 5240 MHz) 部份，DTS部份請見ETC報告編號: 20-02-MAS-059-01，UNII Band 2 (5260 至 5320 MHz) 部份請見ETC報告編號: 20-02-MAS-059-03，UNII Band 3 (5500 至 5700 MHz) 部份請見ETC報告編號: 20-02-MAS-059-04，UNII Band 4 (5725 至 5850 MHz) 部份請見ETC報告編號: 20-02-MAS-059-05。
 2. 本器材不具備主控運作模式動態頻率選擇與Ad-hoc功能。
 3. 此產品測試依照”完全模組”之要求進行測試。
 4. 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗。

1.2 產品特性

此裝置為 Wireless LAN Module，其發射頻率落於 5180 至 5240 MHz，採用 IEEE 802.11a/n/ac 直接序列展頻調變技術。其應用為區域網路無線傳輸。5180 ~ 5240 MHz 主波發射功率為 11.04 dBm，即為 12.71 mW，其無線特性列表如下：

RF chain	1T1R	
Operating Frequency	IEEE802.11a/an 20: 5.18GHz ~5.24GHz, 4ch IEEE 802.11an 40: 5.19GHz~5.230GHz, 2ch	
Modulation	IEEE 802.11a(OFDM/DSSS) 48/54 Mbps (QAM-64) 24/36 Mbps (QAM-64) 12/18 Mbps (QPSK) 6/19 Mbps (BPSK)	IEEE 802.11an(OFDM/DSSS) QAM-64 QAM-16 QPSK BPSK

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ❶ ISO/IEC 17025 : TAF(0371), NVLAP(Lab code: 200133-0), CBTL([TÜ V SÜ D](#))
- ❷ Recognized : BSMI, NCC, FCC(TW0371, TW1112), ISED(Industry Canada Site # 2949A-2)
- ❸ Filing : VCCI (C-13518, R-13177, G-10098, T-11682)
- ❹ MRA : Australia, New Zealand, Singapore

2 適用規範

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 – 0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

(2) 天線增益之要求

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(2.2)節規定之限制。若使用超過 6dBi 方向增益之發射天線，則以超過 6dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率以及最大功率頻譜密度。

(3) 最大傳導輸出功率與功率密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.3.1節(1)(2)(3)(4)之規定：

(1) 供戶外操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。
- (B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。
- (C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 在水平面仰角超過 30 度時，其最大 EIRP 應小於或等於 21 dBm。

(2) 供室內操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。
- (B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。
- (C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。
- (B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。
- (C) 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

- (D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。
- (4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用：
 - (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 250 mW。
 - (B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 11 dBm。
 - (C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.3.4節(1)(2)之規定：

- (1) 最大傳導輸出功率必須使用依據均方根等效電壓校準之儀器測量於任何連傳輸之時段，測量結果須依儀器限制(如偵測器反應時間、相較於發射頻寬有限之解析頻寬能力，靈敏度等)調整得出正確之峰值測量，以符合本段落所提之發射定義。
- (2) 最大功率頻譜密度檢驗規定：
 - (A) 應將測試儀器直接連接待測物，以傳導方式執行。
 - (B) 5.15-5.25 GHz、5.25-5.35 GHz 及 5.470-5.725 GHz 頻段，測試儀器之頻寬應設定為 1 MHz 頻寬或待測物之 26 dB 發射頻寬，兩者取較小者。
 - (C) 5.725-5.850 GHz 頻段，測試儀器之頻寬應設定為 500 kHz 或待測物之 26 dB 發射頻寬，兩者取較小者。
 - (D). 解析頻寬小於 (B)或 (C)時，應以補償方式計算總功率頻譜密度

(4) 發射限制之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.1之規定，在 5.15-5.35 GHz 及 5.470-5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率 (EIRP) 不應超過 ≤ -27 dBm/MHz。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.3之規定，測量不必要發射時，應使用之最低解析頻寬為 1 MHz。必要時，於頻帶邊緣附近可使用小於 1 MHz 之解析頻寬，並以補償方式計算其總值。

.

(5) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.5節之規定，在 1GHz 以下的不必要之發射，應符合第 2.8 節之規定，任何使用交流市電為供應電之設備亦須符合第 2.3 節之電源線傳導限制值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.6節之規定，不必要發射頻率屬2.7 規定頻段者，應符合 2.8節之規定。

落於2.7節禁用頻段之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求：

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	2400/頻率(kHz)
0.490(不含) - 1.705(含)	30	24000/頻率(kHz)
1.705(不含) - 30(不含)	30	30
30(含) - 88(含)	3	100
88(不含) - 216(含)	3	150
216(不含) - 960(含)	3	200
960(不含)以上	3	500

2.2 限制使用之頻帶

MHz	MHz
0.090 - 0.110	1660.0 – 1770.0
0.490 - 0.510	1805.0 – 1865.0
2.172 - 2.198	1855.0 – 1900.0
3.013 - 3.033	1905.0 – 1985.0
4.115 - 4.198	2015.0 – 2025.0
5.670 - 5.690	2125.0 – 2165.0
6.200 - 6.300	2200.0 – 2300.0
8.230 - 8.400	2310.0 - 2390.0
12.265 - 12.600	2483.5 - 2900.0
13.340 - 13.430	3260.0 – 3267.0
14.965 - 15.020	3332.0 – 3339.0
16.700 - 16.755	3345.8 – 3358.0
19.965 - 20.020	3500.0 - 4400.0
25.500 - 25.700	4500.0 – 5250.0
37.475 - 38.275	5350.0 - 5460.0
73.500 - 75.400	7250.0 - 7750.0
108.00 - 138.00	8025.0 - 8500.0
149.90 - 150.05	9000.0 - 9200.0
156.70 - 156.90	9300.0 - 9500.0
162.01 – 167.17	10600 - 12700
167.72 – 173.20	13250 - 13400
240.00 – 285.00	14470 - 14500
322.00 – 335.40	15350 - 16200
399.90 – 410.00	17700 - 21400
485.00 – 510.00	22010 - 23120
608.00 – 614.00	23600 - 24000
703.00 – 748.00	31200 - 31800
758.00 – 803.00	36430 - 36500
825.00 – 915.00	38600 以上
930.00 – 1240.0	
1300.0 – 1427.0	
1435.0 – 1626.5	


3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置

裝置名稱	製造者/代理者	型 號	纜線說明
* Wireless LAN Module	CANON INC.	BM72065	----
Test Jig	N/A	N/A	非隔離信號線10cm 非隔離電源線1.5m
DC Power Supply	GW Instek	GPS-1850	非隔離電源線 1.8m
Notebook	Panasonic	CF-N8	非隔離電源線 2.0m * 1/Adapter

註: 1.標記“*”表欲申請之受測物及配件。

2.測試配置：



註: Notebook 在完成測試模式設定之後，從以上測試配置中移除來進行最終測試，以降低雜訊之干擾。

3. 測試模式:

3.1 IEEE 802.11a, 802.11n HT20 mode:

測試頻道如下:

Channel	Frequency (MHz)
Low = 36	5180
Middle = 40	5200
High = 48	5240

IEEE 802.11a mode: 6 Mbps data rate is the worse case for full testing.

IEEE 802.11n HT20 mode: MCS0 data rate is the worse case for full testing.

3.2 IEEE 802.11n HT40 mode:

測試頻道如下:

Channel	Frequency (MHz)
38	5190
46	5230

IEEE 802.11n HT40 mode: MCS0 data rate is the worse case for full testing.

4. 軟體設定:Detector Assittant 1.1

		Power Setting
IEEE 802.11a	5180	11
	5200	11
	5240	11
IEEE 802.11n HT20	5180	11
	5200	11
	5240	11
IEEE 802.11n HT40	5190	11
	5230	11

3.2 測試模式說明

3.2.1 調變方式及模式

Test Mode	Modulation	Note
A	IEEE 802.11a	-
B	IEEE 802.11n HT20	-
C	IEEE 802.11n HT40	-

Mode	IEEE 802.11a/an20 (20MHz)	IEEE 802.11n40 (40MHz)
Test Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)
Channel Low (L)	5180	5190
Channel Mid (M)	5200	-
Channel High (H)	5240	5230

3.2.2 測試項目及模式

Item	測試項目	測試模式	測試頻率(MHz)
1	電源線傳導干擾之量測	-	-
2	發射頻寬之量測	A, B, C	L, M, H
3	最大傳導輸出功率之量測	A, B, C	L, M, H
4	功率密度之量測	A, B, C	L, M, H
5	混附波發射限制之量測	A, B, C	L, M, H
6	場強輻射之量測(主諧波)	A, B, C	L, M, H
6.1	場強輻射之量測(1GHz以下)	B, Charging Mode (註1)	M (註2)
6.2	場強輻射之量測(1GHz以上)	A, B, C	L, M, H

註: 1. 以上調變方式預掃時無差異，擇一作最終測試並記錄之。

2. 高，中，低頻道預掃時無差異，擇中間頻道作最終測試並記錄之。

3. 量測場強輻射時，若為手持式或穿戴式之裝置，應對其三個正交軸(X、Y、Z)的方位評估測試，並分別測試以找出最大輻射電場強度軸向，以最差軸模式測試，並記錄其值與軸向放置。

3.2.3 測試場地

項次	測 試 場 地
1	☒ RE02 — EMC B1 — N2 第一大樓地下二樓 3m 半電波暗室(N2)
2	☐ CE04 — 10M 2F 第三大樓二樓傳導測試室(10m 大樓)
3	☒ RF — Cond01 第一大樓地下一樓直量測試區
4	☐ RF — Cond02 第一大樓地下二樓直量測試區

3.2.4 Duty cycle

IEEE 802.11a

File: 20-02-MAS-059_5-2a


#21

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a Duty-1

RF Conducted

Sweep Time: 100ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

File: 20-02-MAS-059_5-2a


#22

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 5ms Att.: 15dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator: Phillip
Note:	大於 98%	

IEEE 802.11n HT20

File: 20-02-MAS-059_5-2an20


#21

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11an20 Dtuy-1

RF Conducted

Sweep Time: 100ms

RBW: 1000 KHz

Operator:

Att.: 15dB

VBW: 3000 KHz

Phillip

File: 20-02-MAS-059_5-2an20


#22

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 5ms Att.: 15dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator: Phillip
Note:	大於 98%	

IEEE 802.11n HT40

File: 20-02-MAS-059_5-2an40


#15

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 15dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11ac40 Dtuy-1		

File: 20-02-MAS-059_5-2an40


#16

Date: 2020/3/19

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: 大於 98%

RF Conducted

Sweep Time: 5ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz

Operator: Phillip

4 電源線傳導干擾之量測

本產品僅使用電池供電，使用電源為直流電源，故無須對其電源傳導干擾部份進行測試。

5 天線增益之要求

5.1 適用標準

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(2.2)節規定之限制。若使用超過 6dBi 方向增益之發射天線，則以超過 6dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少峰值發射功率以及峰值功率頻譜密度。

5.2 天線增益

此裝置使用外接式天線，其天線資料如下：

廠牌: molex

型號: 1461530100

Antenna Type	Balanced Flex Antenna
Operation Frequency Range	5.15GHz~5.85GHz
Antenna Gain	4.0 dBi

(參照天線規格資料)

5.3 結果判定

天線之方向性增益未超過6dBi，因此不需減少最大傳導輸出功率及功率密度之限制值。


6 發射頻寬之量測

6.1 適用標準

無法規規範，僅提供數據參考用。

6.2 測試配置

圖 1：發射頻寬之測試配置



6.3 發射頻寬之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

6.4 量測結果

測試工程師: 羅世勇

6.4.1 調變技術: IEEE 802.11a

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度 : 24°C

環境濕度: 59%

Channel	26dB Bandwidth (MHz)	Chart
L	20.2686	Page 22
M	20.2686	Page 23
H	20.2686	Page 24

註：繪圖資料請參考第 22-24 頁。


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#2

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -24.76dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a Channel 36_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 300 KHz

Operator:

VBW: 1000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5169.90640	-25.01
2	5177.80220	1.24
3	5190.17500	-25.37

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.2686	-0.36


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#9

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -24.52dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a Channel 40_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 300 KHz

Operator:

VBW: 1000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5189.90640	-24.71
2	5204.23280	1.48
3	5210.17500	-25.03

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.2686	-0.32


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#15

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -24.24dBm
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a Channel 48_-26dB EBW

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 300 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5229.90640	-24.43
2	5244.15140	1.76
3	5250.17500	-25.27

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.2686	-0.84

6.4.2 調變技術: IEEE 802.11n HT20

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

Channel	26dB Bandwidth (MHz)	Chart
L	20.5128	Page 26
M	20.5942	Page 27
H	20.5128	Page 28

註：繪圖資料請參考第 26-28 頁。


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#2

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -26.25dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20 Channel 36_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 300 KHz

Operator:

VBW: 1000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5169.74360	-27.40
2	5183.41880	-0.25
3	5190.25640	-26.67

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.5128	0.73


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#9

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -25.46dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20 Channel 40_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 300 KHz

Operator:

VBW: 1000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5189.74360	-26.43
2	5203.33740	0.54
3	5210.33780	-26.87

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.5942	-0.44


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#15

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -24.68dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20 Channel 48_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 300 KHz

Operator:

VBW: 1000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5229.74360	-25.37
2	5243.41880	1.32
3	5250.25640	-24.88

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	20.5128	0.49

6.4.3 調變技術: IEEE 802.11n HT40

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

Channel	26dB Bandwidth (MHz)	Chart
L	41.6256	Page 30
H	41.6256	Page 31

註：繪圖資料請參考第 30-31 頁。

6.5 結果判定

僅提供數據，無須判定。


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#2

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: -26.48dBm

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n40 Channel 38_-26dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 500 KHz

Operator:

VBW: 3000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5169.18720	-27.30
2	5182.52040	-0.48
3	5210.81280	-27.42

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	41.6256	-0.12

File: 20-02-MAS-059_5-2an40


#9

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition: -26.26dBm

RF Conducted

EUT: Wireless LAN Module

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

Model: BM72065

RBW: 500 KHz

VBW: 3000 KHz

Test Mode: UNII

Operator:

Phillip

Note: NCC_LP0002_802.11n40 Channel 46_-26dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5209.18720	-27.62
2	5215.04080	-0.26
3	5250.81280	-27.00

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	41.6256	0.62

7 最大傳導輸出功率之量測

7.1 最大傳導輸出功率適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.3.1節(1)(2)(3)(4)之規定:

(1) 供戶外操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(D) 在水平面仰角超過 30 度時，其最大 EIRP 應小於或等於 21 dBm。

(2) 供室內操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(C) 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 250

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

7.2 最大傳導輸出功率之測試配置

如圖1 所示。

7.3 最大傳導輸出功率之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

7.4 最大傳導輸出功率之量測結果

測試工程師：羅世勇

7.4.1 調變技術：IEEE 802.11a

測試日期：Mar. 17, 2020

環境溫度：24°C

環境濕度：59%

天線增益最大值為 4 dBi，NCC Limit 如下表所示：

Channel	Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	10.31	24	Page 34
M	10.28	24	Page 35
H	10.93	24	Page 36

註：1. 繪圖資料請參考第 34-36 頁。

2. 最大傳導輸出功率 (Maximum Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. Limit = 24 dBm

4. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = (Limit) dBm


5. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = (Fixed Limit) dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

6. 量測不準確度： $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#1 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %




Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11a_Channel 36_Output power		

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#8 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %




Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11a_Channel 40_Output power		

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#14 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11a_Channel 48_Output power		

7.4.2 調變技術:IEEE 802.11n HT20

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

天線增益最大值為 4 dBi, NCC Limit 如下表所示:

Channel	Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	9.24	24	Page 38
M	10.25	24	Page 39
H	11.04	24	Page 40

註: 1. 繪圖資料請參考第 38-40 頁。

2. 最大傳導輸出功率 (Maximum Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. Limit = 24dBm

4. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = (Limit) dBm


5. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = (Limit) dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

6. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#1 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %




Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11n20_Channel 36_Output power		

File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#8 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %




Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11n20_Channel 40_Output power		

File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#14 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11n20_Channel 48_Output power		

7.4.3 調變技術:IEEE 802.11n HT40

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

天線增益最大值為 4 dBi，NCC Limit 如下表所示：

Channel	Output Power (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	9.95	24	Page 42
H	10.20	24	Page 43

註：1. 繪圖資料請參考第 42-43 頁。

2. 最大傳導輸出功率 (Maximum Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. Limit = 24dBm

4. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit = (Limit) dBm

5. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = (Limit) dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

6. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


7.5 結果判定

高、中、低頻段的最大傳導輸出功率皆低於限制值。

File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#1 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %




Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11n40_Channel 38_Output power		

File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#8 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition:		RF Conducted	
EUT:	Wireless LAN Module	Sweep Time: 100ms	Att.: 25dB
Model:	BM72065	RBW: 1000 KHz	VBW: 3000 KHz
Test Mode:	UNII	Operator:	Phillip
Note:	NCC_LP0002_802.11n40_Channel 46_Output power		

8 功率密度之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.3.1節(1)(2)(3)(4)之規定:

(1) 供戶外操作使用:

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(2) 供室內操作使用:

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用:

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 11 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

8.2 量測功率密度之配置

如圖1 所示。

8.3 量測功率密度之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

8.4 量測結果

測試工程師：羅世勇

8.4.1 調變技術: IEEE 802.11a

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

天線增益最大值為 4 dBi，NCC Limit 如下表所示：

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	2.89	11	Page 46
M	2.60	11	Page 47
H	3.26	11	Page 48

註：1. 繪圖資料請參考第 46-48 頁。

2. 功率頻譜密度 (Peak Power Spectral Density) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit =11 dBm

4. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit =11 dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#4

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 36_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz


Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5177.96500	2.89

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#11 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 40_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5197.88360	2.60


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#17

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 48_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5244.15140	3.26

8.4.2 調變技術:IEEE 802.11n HT20

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

天線增益最大值為 4 dBi, NCC Limit 如下表所示:

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	1.90	11	Page 50
M	2.00	11	Page 51
H	3.15	11	Page 52

註: 1. 繪圖資料請參考第 50-52 頁。

2. 功率頻譜密度 (Peak Power Spectral Density) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit =11 dBm

4. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit =11 dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#4

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 36_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz

Operator:

VBW: 3000 KHz

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5175.27880	1.90


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
 Site: RF-Cond01

#11

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 40_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5203.41880	2.00


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
 Site: RF-Cond01

#17

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 48_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5232.59260	3.15

8.4.3 調變技術:IEEE 802.11n HT40

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

天線增益最大值為 4 dBi, NCC Limit 如下表所示:

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	-0.36	11	Page 54
H	-0.82	11	Page 55

註: 1. 繪圖資料請參考第 54-55 頁。

2. 功率頻譜密度 (Peak Power Spectral Density) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. If antenna gain $\leq$ 6dBi, NCC Limit =11 dBm

4. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit =11 dBm – (highest antenna gain – 6 dBi)

5. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

8.5 結果判定

高、中、低頻段的功率頻譜密度皆低於限值, 合乎標準規定。


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#4

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 38_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5182.03260	-0.36


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
 Site: RF-Cond01

#11

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition:

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 46_Power Density

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz

VBW: 3000 KHz

Operator:

Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5225.77240	-0.82

9 混附波發射限制之量測

9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4.1節之規定：

- (1) 在5.15~5.35 GHz 及 5.470-5.725 GHz 頻帶操作的發射器，所有在 5.15-5.25 GHz 及5.470-5.725 GHz 頻率以外的發射其有效等向輻射功率 (EIRP) 不應超過 ≤ -27 dBm/MHz。
- (2) 發射量測應使用之最低解析頻寬為1百萬赫。如果量測的能量被整合以顯示1百萬赫的總功率，則必要時頻帶邊緣附近可使用較低解析頻寬。

9.2 混附波發射限制之測試配置

如圖1 所示。

9.3 量測混附波發射限制之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測)

Single Conducted Limit:

Eirp Limit – Antenna Directional Gain – $10 \log[\text{number of Tx output(s)}]$

9.4.1 調變技術: IEEE 802.11a

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

註：1. 繪圖資料請參考第 57-62 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB} (1\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#5

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 36_Spurious-1

RF Conducted

Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz


Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	948.6200	-51.97
2	6779.86000	-56.96

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#6 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 36_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39960.00000	-53.19


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#12

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 40_Spurious-1

RF Conducted

Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz


Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	988.5600	-51.55
2	6859.74000	-57.08

File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#13 Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C
Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 40_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39600.00000	-53.12


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#18

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 48_Spurious-1

RF Conducted

Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1028.50000	-51.43
2	6819.80000	-57.05


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#19

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge

EUT: Wireless LAN Module

Model: BM72065

Test Mode: UNII

Note: NCC_LP0002_802.11a_Channel 48_Spurious-2

RF Conducted

Sweep Time: 80ms Att.: 15dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39960.00000	-53.12

9.4.2 調變技術:IEEE 802.11n HT20

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

註：1. 繪圖資料請參考第 64-69 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#5

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 36_Spurious-1

RF Conducted
Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	948.6200	-54.09
2	6779.86000	-57.03


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#6

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 36_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39600.00000	-53.22


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#12

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 40_Spurious-1

RF Conducted
Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	988.5600	-52.97
2	6779.86000	-56.96


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
 Site: RF-Cond01

#13

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII
 Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 40_Spurious-2

RF Conducted
 Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
 RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
 Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39560.00000	-53.06


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#18

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 48_Spurious-1

RF Conducted
Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1028.50000	-52.58
2	6819.80000	-57.06


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#19

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20_Channel 48_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39920.00000	-53.12

9.4.3 調變技術:IEEE 802.11n HT40

測試日期: Mar. 17, 2020

環境溫度: 24°C

環境濕度: 59%

註: 1. 繪圖資料請參考第 71-74 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

9.5 結果判定

混附波之發射皆低於限值，符合標準規定。


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#5

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 38_Spurious-1

RF Conducted
Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	948.6200	-54.66
2	6819.80000	-57.00


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#6

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 38_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39560.00000	-53.04


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#12

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 46_Spurious-1

RF Conducted
Sweep Time: 79.9ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	988.5600	-55.91
2	6779.86000	-56.96


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#13

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40_Channel 46_Spurious-2

RF Conducted
Sweep Time: 80ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	39560.00000	-53.13

10 場強輻射之量測

10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.7.4.5 節之規定，在 1GHz 以下的不必要之發射，應符合第 2.8 節之規定，任何使用交流市電為供應電之設備亦須符合第 2.3 節之電源線傳導限制值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.7.4.6 節之規定，不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 節之規定。

10.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於3米外，且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

10.3 量測場強輻射之儀器

(1)量測儀器

儀器名稱	製造者	型號
EMI Receiver	R&S	ESCI
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46
Horn Antenna	EMCO	3117
Horn Antenna	EMCO	3116
PRE-Amplifier	Agilent	8449B
PRE-Amplifier	Agilent	8447D
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786
PRE-Amplifier	Agilent	83051A
Spectrum Analyzer	R&S	FSV

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

(2)儀器設定

Frequency Band (MHz)	Instrument	Function	Resolution Bandwidth	Video Bandwidth
30 to 1000	RF Test Receiver	Quasi-Peak	120 kHz	300 kHz
	RF Test Receiver	Peak	120 kHz	300 kHz
Above 1000	Spectrum Analyzer	Peak	1 MHz	1 MHz
	Spectrum Analyzer	Average	1 MHz	10 Hz

10.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+饋線損失+濾波器損失（若有使用）-放大器增益（若有使用）
量測結果請見下頁。

10.5 場強輻射之量測結果

測試工程師: 羅世勇

測試日期: Apr. 20, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

10.5.1 諧波發射量測值

10.5.1.1 調變技術: IEEE 802.11a

a. Channel Low

基本波頻率 : 5180 MHz

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
10360.0000	H	---	---	3.40	---	---	74.0	54.0	---
10360.0000	V	---	---	3.40	---	---	74.0	54.0	---
15540.0000	H	---	---	3.92	---	---	74.0	54.0	---
15540.0000	V	---	---	3.92	---	---	74.0	54.0	---
20720.0000	H	---	---	-4.72	---	---	74.0	54.0	---
20720.0000	V	---	---	-4.72	---	---	74.0	54.0	---
25900.0000	H	---	---	-5.94	---	---	74.0	54.0	---
25900.0000	V	---	---	-5.94	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

基本波頻率：5200 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
10400.0000	H	---	---	3.46	---	---	74.0	54.0	---
10400.0000	V	---	---	3.46	---	---	74.0	54.0	---
15600.0000	H	---	---	3.80	---	---	74.0	54.0	---
15600.0000	V	---	---	3.80	---	---	74.0	54.0	---
20800.0000	H	---	---	-4.66	---	---	74.0	54.0	---
20800.0000	V	---	---	-4.66	---	---	74.0	54.0	---
26000.0000	H	---	---	-6.20	---	---	74.0	54.0	---
26000.0000	V	---	---	-6.20	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

基本波頻率：5240 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
10480.0000	H	---	---	3.52	---	---	74.0	54.0	---
10480.0000	V	---	---	3.52	---	---	74.0	54.0	---
15720.0000	H	---	---	3.68	---	---	74.0	54.0	---
15720.0000	V	---	---	3.68	---	---	74.0	54.0	---
20960.0000	H	---	---	-4.60	---	---	74.0	54.0	---
20960.0000	V	---	---	-4.60	---	---	74.0	54.0	---
26200.0000	H	---	---	-6.16	---	---	74.0	54.0	---
26200.0000	V	---	---	-6.16	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

測試日期: Apr. 22, 2020

環境溫度: 21°C

環境濕度: 59%

10.5.1.2 調變技術: IEEE 802.11n HT20

a. Channel Low

基本波頻率 : 5180 MHz

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
10360.0000	H	---	---	3.40	---	---	74.0	54.0	---
10360.0000	V	---	---	3.40	---	---	74.0	54.0	---
15540.0000	H	---	---	3.92	---	---	74.0	54.0	---
15540.0000	V	---	---	3.92	---	---	74.0	54.0	---
20720.0000	H	---	---	-4.72	---	---	74.0	54.0	---
20720.0000	V	---	---	-4.72	---	---	74.0	54.0	---
25900.0000	H	---	---	-5.94	---	---	74.0	54.0	---
25900.0000	V	---	---	-5.94	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

基本波頻率：5200 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
10400.0000	H	---	---	3.46	---	---	74.0	54.0	---
10400.0000	V	---	---	3.46	---	---	74.0	54.0	---
15600.0000	H	---	---	3.80	---	---	74.0	54.0	---
15600.0000	V	---	---	3.80	---	---	74.0	54.0	---
20800.0000	H	---	---	-4.66	---	---	74.0	54.0	---
20800.0000	V	---	---	-4.66	---	---	74.0	54.0	---
26000.0000	H	---	---	-6.20	---	---	74.0	54.0	---
26000.0000	V	---	---	-6.20	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

基本波頻率：5240 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
10480.0000	H	---	---	3.52	---	---	74.0	54.0	---
10480.0000	V	---	---	3.52	---	---	74.0	54.0	---
15720.0000	H	---	---	3.68	---	---	74.0	54.0	---
15720.0000	V	---	---	3.68	---	---	74.0	54.0	---
20960.0000	H	---	---	-4.60	---	---	74.0	54.0	---
20960.0000	V	---	---	-4.60	---	---	74.0	54.0	---
26200.0000	H	---	---	-6.16	---	---	74.0	54.0	---
26200.0000	V	---	---	-6.16	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

測試日期: Apr. 23, 2020

環境溫度: 21°C

環境濕度: 59%

10.5.1.3 調變技術:IEEE 802.11n HT40

a. Channel High

基本波頻率 : 5190 MHz

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (dB) (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
10380.0000	H	---	---	3.44	---	---	74.0	54.0	---
10380.0000	V	---	---	3.44	---	---	74.0	54.0	---
15570.0000	H	---	---	3.85	---	---	74.0	54.0	---
15570.0000	V	---	---	3.85	---	---	74.0	54.0	---
20760.0000	H	---	---	-4.69	---	---	74.0	54.0	---
20760.0000	V	---	---	-4.69	---	---	74.0	54.0	---
25950.0000	H	---	---	-6.07	---	---	74.0	54.0	---
25950.0000	V	---	---	-6.07	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Low

基本波頻率：5230 MHz

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
10460.0000	H	---	---	3.54	---	---	74.0	54.0	---
10460.0000	V	---	---	3.54	---	---	74.0	54.0	---
15690.0000	H	---	---	3.62	---	---	74.0	54.0	---
15690.0000	V	---	---	3.62	---	---	74.0	54.0	---
20920.0000	H	---	---	-4.56	---	---	74.0	54.0	---
20920.0000	V	---	---	-4.56	---	---	74.0	54.0	---
26150.0000	H	---	---	-6.14	---	---	74.0	54.0	---
26150.0000	V	---	---	-6.14	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2 諧波及其它不必要之訊號測試圖

10.5.2.1 調變技術: IEEE 802.11a

a. Channel Low

操作模式：發射接收

基本波頻率：5180 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a


#35

Date: 2020/4/20

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 60 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1179.56720	50.23	peak	-9.32	40.91	74.00	-33.09
2	1658.41340	52.33	peak	-6.88	45.45	74.00	-28.55
3	2323.47740	49.12	peak	-2.95	46.17	74.00	-27.83
4	2961.93910	47.79	peak	-2.06	45.73	74.00	-28.27
5	3134.85560	47.94	peak	-1.84	46.10	74.00	-27.90
6	3380.92930	48.32	peak	-1.47	46.85	74.00	-27.15

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5180 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a

#36


Date: 2020/4/20

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 60 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	54.39	peak	-9.89	44.50	74.00	-29.50
2	1332.53200	49.47	peak	-8.83	40.64	74.00	-33.36
3	1658.41340	55.71	peak	-6.88	48.83	74.00	-25.17
4	2330.12820	48.17	peak	-2.93	45.24	74.00	-28.76
5	2955.28830	47.66	peak	-2.08	45.58	74.00	-28.42
6	3387.58010	48.40	peak	-1.46	46.94	74.00	-27.06


註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

操作模式：發射接收
基本波頻率：5200 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a #37 Date: 2020/4/20 Temperature: 20 °C
Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 60 %



Condition: NCC_Above1G_Pk Polarization: Horizontal
EUT: Wireless LAN Module Distance: 3m
Model: BM72065
Test Mode: UNII-MID Operator: Phillip
Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	51.61	peak	-9.89	41.72	74.00	-32.28
2	1146.31410	49.70	peak	-9.43	40.27	74.00	-33.73
3	1412.33970	49.29	peak	-8.57	40.72	74.00	-33.28
4	1665.06410	50.53	peak	-6.81	43.72	74.00	-30.28
5	2769.07050	48.16	peak	-2.24	45.92	74.00	-28.08
6	3068.34930	48.04	peak	-1.92	46.12	74.00	-27.88

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

操作模式：發射接收

基本波頻率：5200 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a


#38

Date: 2020/4/20

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 60 %



Condition: NCC_Above1G_Pk

Polarization: Vertical

EUT: Wireless LAN Module

Distance: 3m

Model: BM72065

Test Mode: UNII-MID

Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	50.26	peak	-9.89	40.37	74.00	-33.63
2	1658.41340	55.63	peak	-6.88	48.75	74.00	-25.25
3	2050.80120	47.94	peak	-3.67	44.27	74.00	-29.73
4	2330.12820	50.51	peak	-2.93	47.58	74.00	-26.42
5	2955.28840	47.69	peak	-2.08	45.61	74.00	-28.39
6	3247.91660	48.05	peak	-1.67	46.38	74.00	-27.62


註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

c. Channel High

操作模式：發射接收
基本波頻率：5240 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a #39 Date: 2020/4/20 Temperature: 20 °C
Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 60 %



Condition: NCC_Above1G_Pk Polarization: Horizontal
EUT: Wireless LAN Module Distance: 3m
Model: BM72065
Test Mode: UNII-HIGH Operator: Phillip
Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1172.91660	49.25	peak	-9.34	39.91	74.00	-34.09
2	1392.38780	49.71	peak	-8.64	41.07	74.00	-32.93
3	1658.41340	52.25	peak	-6.88	45.37	74.00	-28.63
4	2323.47750	48.38	peak	-2.95	45.43	74.00	-28.57
5	2789.02240	48.37	peak	-2.23	46.14	74.00	-27.86
6	3234.61530	47.76	peak	-1.69	46.07	74.00	-27.93

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值
亦符合平均值限制值。
2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

操作模式：發射接收

基本波頻率：5240 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2a

#40


Date: 2020/4/20

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 60 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-HIGH
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1192.86850	49.76	peak	-9.27	40.49	74.00	-33.51
2	1325.88140	49.62	peak	-8.85	40.77	74.00	-33.23
3	1665.06410	56.58	peak	-6.81	49.77	74.00	-24.23
4	1924.43910	48.67	peak	-4.48	44.19	74.00	-29.81
5	2323.47750	50.06	peak	-2.95	47.11	74.00	-26.89
6	3221.31410	48.04	peak	-1.70	46.34	74.00	-27.66

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

10.5.2.2 調變技術: IEEE 802.11n HT20

a. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 5180 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20


#39

Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1093.10900	49.26	peak	-9.59	39.67	74.00	-34.33
2	1658.41340	53.30	peak	-6.88	46.42	74.00	-27.58
3	1897.83650	48.22	peak	-4.72	43.50	74.00	-30.50
4	2323.47750	48.90	peak	-2.95	45.95	74.00	-28.05
5	2848.87820	47.78	peak	-2.16	45.62	74.00	-28.38
6	3347.67620	47.51	peak	-1.52	45.99	74.00	-28.01

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5180 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20

#40


Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	50.65	peak	-9.89	40.76	74.00	-33.24
2	1399.03840	48.76	peak	-8.62	40.14	74.00	-33.86
3	1658.41340	57.33	peak	-6.88	50.45	74.00	-23.55
4	2330.12820	48.28	peak	-2.93	45.35	74.00	-28.65
5	2855.52880	48.18	peak	-2.17	46.01	74.00	-27.99
6	3886.37820	47.34	peak	-0.19	47.15	74.00	-26.85

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

b. Channel Mid

操作模式：發射接收

基本波頻率：5200 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20


#41

Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-MID
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	49.67	peak	-9.89	39.78	74.00	-34.22
2	1252.72430	48.85	peak	-9.09	39.76	74.00	-34.24
3	1665.06410	53.97	peak	-6.81	47.16	74.00	-26.84
4	2330.12820	48.88	peak	-2.93	45.95	74.00	-28.05
5	2522.99670	47.92	peak	-2.47	45.45	74.00	-28.55
6	2789.02240	48.03	peak	-2.23	45.80	74.00	-28.20

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5200 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20

#42


Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-MID
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1046.55440	49.87	peak	-9.74	40.13	74.00	-33.87
2	1299.27880	49.21	peak	-8.94	40.27	74.00	-33.73
3	1658.41340	56.79	peak	-6.88	49.91	74.00	-24.09
4	1951.04160	47.73	peak	-4.23	43.50	74.00	-30.50
5	2343.42940	47.65	peak	-2.89	44.76	74.00	-29.24
6	2642.70830	47.98	peak	-2.34	45.64	74.00	-28.36

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}(1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz})$
 $\pm 4.4\text{dB}(18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz})$

c. Channel High

操作模式：發射接收

基本波頻率：5240 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20


#43

Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-HIGH
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	49.30	peak	-9.89	39.41	74.00	-34.59
2	1399.03840	49.33	peak	-8.62	40.71	74.00	-33.29
3	1658.41340	51.58	peak	-6.88	44.70	74.00	-29.30
4	1924.43910	48.68	peak	-4.48	44.20	74.00	-29.80
5	2323.47750	48.85	peak	-2.95	45.90	74.00	-28.10
6	3414.18260	47.93	peak	-1.42	46.51	74.00	-27.49

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5240 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n20


#44

Date: 2020/4/22

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-HIGH
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1093.10900	49.29	peak	-9.59	39.70	74.00	-34.30
2	1226.12170	49.58	peak	-9.17	40.41	74.00	-33.59
3	1658.41340	57.78	peak	-6.88	50.90	74.00	-23.10
4	2057.45200	47.89	peak	-3.65	44.24	74.00	-29.76
5	2389.98400	48.37	peak	-2.77	45.60	74.00	-28.40
6	2935.33650	47.59	peak	-2.09	45.50	74.00	-28.50

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.3 調變技術: IEEE 802.11n HT40

a. Channel Low

操作模式：發射接收

基本波頻率：5190 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n40


#29

Date: 2020/4/23

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	52.34	peak	-9.89	42.45	74.00	-31.55
2	1226.12170	50.03	peak	-9.17	40.86	74.00	-33.14
3	1665.06410	54.43	peak	-6.81	47.62	74.00	-26.38
4	2330.12820	49.42	peak	-2.93	46.49	74.00	-27.51
5	2815.62500	48.00	peak	-2.19	45.81	74.00	-28.19
6	3467.38780	47.82	peak	-1.35	46.47	74.00	-27.53

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5190 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n40


#30

Date: 2020/4/23

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-LOW
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	51.15	peak	-9.89	41.26	74.00	-32.74
2	1372.43580	50.08	peak	-8.71	41.37	74.00	-32.63
3	1658.41340	58.53	peak	-6.88	51.65	74.00	-22.35
4	2323.47750	49.32	peak	-2.95	46.37	74.00	-27.63
5	2855.52880	48.76	peak	-2.17	46.59	74.00	-27.41
6	3261.21800	48.47	peak	-1.65	46.82	74.00	-27.18

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

b. Channel High

操作模式：發射接收

基本波頻率：5230 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n40


#31

Date: 2020/4/23

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-HIGH
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1000.0000	53.51	peak	-9.89	43.62	74.00	-30.38
2	1292.62820	49.75	peak	-8.95	40.80	74.00	-33.20
3	1665.06410	54.09	peak	-6.81	47.28	74.00	-26.72
4	1990.94550	48.79	peak	-3.89	44.90	74.00	-29.10
5	2323.47750	47.97	peak	-2.95	45.02	74.00	-28.98
6	2542.94870	47.82	peak	-2.43	45.39	74.00	-28.61

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式：發射接收

基本波頻率：5230 MHz

File: 20-02-MAS-059_5-2n40


#32

Date: 2020/4/23

Temperature: 21 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Wireless LAN Module
 Model: BM72065
 Test Mode: UNII-HIGH
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1246.07370	49.72	peak	-9.10	40.62	74.00	-33.38
2	1658.41340	57.08	peak	-6.88	50.20	74.00	-23.80
3	2330.12820	51.12	peak	-2.93	48.19	74.00	-25.81
4	2789.02240	48.26	peak	-2.23	46.03	74.00	-27.97
5	2928.68580	48.33	peak	-2.09	46.24	74.00	-27.76
6	3434.13460	47.50	peak	-1.40	46.10	74.00	-27.90

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.4 其它不必要之訊號1GHz以下

File: 20-02-MAS-059

#3


Date: 2020/5/4

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 60 %

80.0 dBuV/m



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

Polarization:

Horizontal

EUT: Wireless LAN Module

Distance:

3m

Model: BM72065

Test Mode: UNII-Band 1

Operator:

Phillip

Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	32.9100	29.96	peak	-4.25	25.71	40.00	-14.29
2	127.0000	28.28	peak	-3.71	24.57	43.50	-18.93
3	299.6600	26.70	peak	-4.35	22.35	46.00	-23.65
4	458.7400	27.63	peak	-1.23	26.40	46.00	-19.60
5	654.6800	28.87	peak	2.58	31.45	46.00	-14.55
6	870.9900	29.32	peak	6.09	35.41	46.00	-10.59


File: 20-02-MAS-059
Site: RE02-EMC B1- N2

#4

Date: 2020/5/4

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII-Band 1
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Phillip

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	36.7900	28.28	peak	-4.96	23.32	40.00	-16.68
2	60.0700	33.53	peak	-9.26	24.27	40.00	-15.73
3	89.1700	34.57	peak	-11.19	23.38	43.50	-20.12
4	123.1200	28.01	peak	-3.87	24.14	43.50	-19.36
5	169.6800	30.42	peak	-8.31	22.11	43.50	-21.39
6	751.6800	27.70	peak	3.59	31.29	46.00	-14.71

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB (30MHz ≤ f < 1GHz)

10.6 頻帶外邊緣輻射場強之量測結果

操作模式: 發射接收

測試日期: Apr. 20, 2020

環境溫度: 20°C

環境濕度: 60%

10.6.1 調變技術: IEEE 802.11a

輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
	水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
5144.615	27.0	13.0	27.1	13.0	38.38	65.5	51.4	74.0	54.0	-8.5	-2.6
5355.705	27.2	12.9	27.0	12.8	38.58	65.8	51.5	74.0	54.0	-8.2	-2.5

10.6.2 調變技術: IEEE 802.11n HT20

輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
	水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
5129.279	27.2	13.2	27.3	13.1	38.36	65.7	51.6	74.0	54.0	-8.3	-2.4
5355.289	26.8	13.0	27.6	12.9	38.58	66.2	51.6	74.0	54.0	-7.8	-2.4

10.6.3 調變技術: IEEE 802.11n HT40

輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
	水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
5149.760	27.0	13.1	27.3	13.1	38.38	65.7	51.5	74.0	54.0	-8.3	-2.5
5366.891	26.9	12.9	27.1	12.9	38.60	65.7	51.5	74.0	54.0	-8.3	-2.5

註: 1. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

2. 量測頻率範圍為 4500 ~ 5250 MHz 及 5350 ~ 5460 MHz，並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

10.7 頻帶外邊緣直接量測

10.7.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.4 不必要發射之限制值：在操作頻帶外的峰值發射應衰減至符合下列限制值：

4.7.4.1 在5.15 GHz～5.35 GHz 及5.470 GHz～5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。

10.7.2 量測功率密度之配置

如圖 2 所示。

10.7.3 量測功率密度之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

10.7.4 頻帶外邊緣直接量測之量測結果

調變技術: IEEE 802.11a

File: 20-02-MAS-059_5-2a


#7

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge

RF Conducted

EUT: Wireless LAN Module

Sweep Time: 1ms Att.: 15dB

Model: BM72065

RBW: 1000 KHz

VBW: 3000 KHz

Test Mode: UNII

Operator:

Phillip

Note: NCC_LP0002_802.11a Channel 36_Low_Bandedge

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5132.40000	-50.31


File: 20-02-MAS-059_5-2a
Site: RF-Cond01

#20

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11a Channel 48_High_Bandedge

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5371.20000	-51.08

調變技術: IEEE 802.11n HT20


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#7

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20 Channel 36_Low_Bandedge

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5128.60000	-50.68


File: 20-02-MAS-059_5-2an20
Site: RF-Cond01

#20

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n20 Channel 48_High_Bandedge

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5375.20000	-51.56

調變技術:IEEE 802.11n HT40


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#7

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40 Channel 38_Low_Bandedge

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5141.60000	-48.85


File: 20-02-MAS-059_5-2an40
Site: RF-Cond01

#14

Date: 2020/3/17

Temperature: 24 °C

Humidity: 59 %



Condition: UNII-Band1-2-Bandedge
EUT: Wireless LAN Module
Model: BM72065
Test Mode: UNII
Note: NCC_LP0002_802.11n40 Channel 46_High_Bandedge

RF Conducted
Sweep Time: 1ms Att.: 15dB
RBW: 1000 KHz VBW: 3000 KHz
Operator: Phillip

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	5395.60000	-51.44

10.7.5 結果判定

以上頻帶外邊緣測試之結果皆低於限制值-27dBm，合乎標準規定。

10.8 輻射之測試配置

圖 2: 量測頻率低於1GHz之測試配置





圖 3: 量測頻率高於1GHz之測試配置



10.9 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

11 量測之儀器

儀器名稱	製造者	型 號	財產編號/序號	校驗日期	下次校驗日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSV	13052017-001	07/05/2019	07/04/2020
Attenuator	WEINSCHEL	56-10	58772	04/24/2020	04/23/2021
EMI Receiver	R&S	ESCI	13054423-001	12/24/2019	12/25/2020
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46	13040904-001	06/10/2019	06/09/2020
Horn Antenna	EMCO	3117	13059211-004	04/21/2020	04/20/2021
Horn Antenna	EMCO	3116	13059202-001	11/26/2019	11/25/2020
PRE-Amplifier	Agilent	8449B	13040709-001	12/31/2019	12/30/2020
PRE-Amplifier	Agilent	8447D	13040715-002	04/22/2020	04/21/2021
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786	BL19J04024	01/14/2020	01/13/2021
PRE-Amplifier	Agilent	83051A	13052916001	09/19/2019	09/18/2020