


電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：台灣索尼股份有限公司
- 二、地址：臺北市中山區中山北路2段42號5樓
- 三、製造廠商：Sony Corporation
- 四、器材名稱：Interchangeable Lens Digital Camera
- 五、廠牌：SONY
- 六、型號：WW271448
- 七、發射功率(電場強度)：2402~2480 MHz：7.95 dBm、2412~2462 MHz：24.79 dBm
5180~5240 MHz：11.53 dBm、5260~5320 MHz：11.41 dBm
5500~5700 MHz：10.26 dBm、5745~5825 MHz：10.00 dBm
- 八、工作頻率：2402~2480 MHz (GFSK BLE-40CH)
2412~2462 MHz (DSSS-SISO、OFDM-SISO 11CH)
5180~5240 MHz (OFDM-MIMO 4CH)、5260~5320 MHz (OFDM-MIMO 4CH)
5500~5700 MHz (OFDM-MIMO 8CH)、5745~5825 MHz (OFDM-MIMO 5CH)
2412~2462 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-11CH)
5180~5240 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
5260~5320 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
5500~5700 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-8CH、40M Mode-3CH、80M Mode-1CH)
5745~5825 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-5CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
- 九、審驗日期：民國109年7月28日
- 十、審驗合格標籤式樣：
- 十一、警語或標示要求：



- 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
- 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
- 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
- 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
 - 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - 應避免影響附近雷達系統之操作。
 - 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

十二、特殊記載事項：

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1)修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2)修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
5. 本器材之審驗範圍僅限無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。
6. 本產品電磁波曝露量(MPE)標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.0707\text{mW}/\text{cm}^2$ ，建議使用時至少距離人體 20cm。

說明：

- 1、本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構（證書號碼：NCC-RCB-15、機構地址：新北市林口區頂福里53-11號、電話：(02) 2609-2133），核發本型式認證證明。
- 2、請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 3、本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(107/01/10)第3.10.1及4.7章節之規定。
- 2、器材與隨貨配件經抽驗不合格者，將廢止審驗證明；若變更隨貨配件，器材及隨貨配件經抽驗不合格者，將廢止審驗證明；若變更隨貨配件，器材及隨貨配件經抽驗合格者，將通知限期重新申請審驗，逾期未重新申請審驗者，將廢止審驗證明。
- 3、本器材使用的附屬裝置：
 - (1)USB Type C 電纜，製造商/型號：ADVANCED CONNECTEK INC / JPA-W-J304-00002，規格：0.8m, shielded。
 - (2)電池充電器，製造商/型號：SONY / BC-QZ1，規格：8.4Vdc/1.6A, 0.5m, unshielded。
- 4、本器材使用之天線：
 - (1)Monopole Antenna，製造商/型號：Fujikura Ltd. / FPC-2023，天線增益：-2.50 dBi (2.4GHz)、-1.70 dBi (5GHz)。
 - (2)Monopole Antenna，製造商/型號：Fujikura Ltd. / AN-1006，天線增益：0.48 dBi (2.4GHz)。
 - (3)Slot Antenna，製造商/型號：CBC INGS Company / SLA-2001，天線增益：-0.65 dBi (5GHz)。