

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
型號	7260HMW
廠牌	Intel

申請者	台灣歐姆龍股份有限公司
地址	台北市復興北路 363 號 6 樓

樣品日期	102 年 01 月 09 日
報告發行日期	107 年 04 月 03 日
報告號碼	1840019R-RFTWP21V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告

報告發行日期: 107 年 04 月 03 日

報告號碼: 1840019R-RFTWP21V00



產品名稱(中文)	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
申請者	台灣歐姆龍股份有限公司
地址	台北市復興北路 363 號 6 樓
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
地址	1681 route des Dolines BP293 06905 Sophia Antipolis Cedex, France
待測物額定電壓	DC 3.3V (via Mini-PCI Express slot)
待測物測試電壓	DC 3.3V (via Mini-PCI Express slot)
商標或廠牌	Intel
型式號	7260HMW
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符合

註:本測試報告只針對受測產品有效

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 3.4 節	請參閱 3.5 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2)(2.3)節	PASS	請參閱 4.4 節	請參閱 4.5 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(4)節	PASS	--	--
4	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5)節及 2.8 節	PASS	請參閱 6.4 節	請參閱 6.5 節
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2)(2.3)節	PASS	請參閱 7.4 節	請參閱 7.5 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5)節及 2.8 節	PASS	請參閱 8.4 節	請參閱 8.5 節
7	頻寬要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6)(6.2.1)節	PASS	請參閱 9.4 節	請參閱 9.5 節
8	發射電功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6)(6.2.2)節	PASS	請參閱 10.4 節	請參閱 10.5 節
9	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	杜珮蓉
	行政助理/杜珮蓉
測試工程師	許詔強
	工程師/許詔強
實驗室簽署人	林介書
	協理 / 林介書

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料	5
1.1. 待測物裝置資料	5
1.2. 待測裝置驗證說明	5
1.3. 系統測試時之週邊裝置	7
1.4. 測試系統組合圖	7
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序	7
2. 測試實驗室資料	8
2.1. 試驗單位與週遭環境	8
3. 電源端點干擾測試	9
3.1. 適用標準	9
3.2. 量測方法	9
3.3. 測試架構圖	9
3.4. 測試設備明細	10
3.5. 量測不確定度	10
3.6. 電源端點測試結果	11
4. 峰值輸出功率	17
4.1. 適用標準	17
4.2. 量測方法	17
4.3. 測試架構圖	17
4.4. 測試設備明細	17
4.5. 量測不確定度	18
4.6. 峰值輸出功率測試結果	19
5. 天線之要求	25
5.1. 適用標準	25
5.2. 天線樣式	25
6. 輻射干擾測試	26
6.1. 適用標準	26
6.2. 量測方法	26
6.3. 測試架構圖	27
6.4. 測試設備明細	28
6.5. 量測不確定度	28
6.6. 輻射干擾測試結果	29
7. 混附發射之 RF 傳導發射	77
7.1. 適用標準	77
7.2. 量測方法	77
7.3. 測試架構圖	77
7.4. 測試設備明細	77
7.5. 量測不確定度	78
7.6. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果	79

8.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	115
8.1.	適用標準	115
8.2.	量測方法	115
8.3.	測試架構圖	116
8.4.	測試設備明細	117
8.5.	量測不確定度	117
8.6.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	118
9.	佔用頻道寬度	142
9.1.	適用標準	142
9.2.	量測方法	142
9.3.	測試架構圖	142
9.4.	測試設備明細	142
9.5.	量測不確定度	142
9.6.	佔用頻帶寬度測試結果	143
10.	發射電功率密度	161
10.1.	適用標準	161
10.2.	量測方法	161
10.3.	測試架構圖	161
10.4.	測試設備明細	161
10.5.	量測不確定度	161
10.6.	功率密度量測結果	162

附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	台灣歐姆龍股份有限公司
地址	台北市復興北路 363 號 6 樓
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
商標	Intel
產品型號	7260HMW
工作電壓	DC 3.3V (via Mini-PCI Express slot)
天線樣式	PIFA
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	G1 (dBi)	G2 (dBi)	Antenna Type	Peak Gain
1	Universe	N/A (Main) N/A (Aux)	3.24	3.24	PIFA	6.25 dBi for 2.4 GHz

備註: Directional Gain = $10 \log [(10^{G1/20} + 10^{G2/20} + \dots + 10^{Gn/20})^2 / N_{ANT}]$ dBi

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Dual Band Wireless-AC 7260，此份報告為測試 WiFi 部份。其天線為 PIFA 天線，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式(802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n：14.4 – 144.4Mbps using 20MHz channel、30 – 300Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、6、11 (802.11b/g/n-20MHz)和頻道 3、6、9(802.11n-40MHz_2.4GHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 MCS8 (802.11n)被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置包含發射及接收的功能。

(2) 發射體主要功能特性有:

- <1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。
- <2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為 PIFA 天線。
- <3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.462GHz。

<4> 802.11b/g/n-20MHz 共計 11 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz		

<5> 802.11n-40MHz 共計 7 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz				

<6> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<7> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<8> 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。

802.11g: 6 – 54Mbps。

802.11n: 14.4 – 144.4Mbps using 20MHz channel、30 – 300Mbps using 40MHz channel。

<9> 工作電壓: DC 3.3V (via Mini-PCI Express slot)

<10> 測試軟體: DRTU (Ver 1.6.1-556)

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器 802.11b Mode 1: 發射器 802.11g Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)
--------	--

1.3. 系統測試時之週邊裝置


待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

發射器模式 & 接收器模式：

	Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	FCC ID	Power Cord
(1)	Notebook PC	DELL	PPT	N/A	DoC	Non-Shielded, 0.8m
(2)	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A	N/A

	Signal Cable Type	Signal cable Description
A.	Test Fixture Line	Non-Shielded, 1.0m

1.4. 測試系統組合圖



1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

- (1) 測試配置如上圖 1.4 所示
- (2) 執行 DRTU (Ver 1.6.1-556) 控制發射
- (3) 設定所要測試之模式、頻道及速率
- (4) 確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址:

<http://www.dekra.com.tw/chinese/about/certificates.aspx?bval=5>

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址:

<http://www.dekra.com.tw>

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室名稱：德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置：新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 千赫(kHz)至 30 兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 微亨利(μ H)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗模擬網路(LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準尖峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50


註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。

電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz－30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖



3.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次 校正日期	下次 校正日期	備 考
X 測試接收機	R & S	ESCS 30 / 825442/018	Sep., 2017	Sep., 2018	
X 電源阻抗匹配網路	R & S	ENV4200 / 848411/10	Feb., 2017	Feb., 2018	週邊裝置用
X 電源阻抗匹配網路	R & S	ESH3-Z5 / 825562/002	May, 2017	May, 2018	待測裝置用
電源阻抗匹配網路 (供直流電源用)	Schwarzbeck	8226 / 176	Mar, 2017	Mar, 2018	待測裝置用
X 突波限制器	R & S	ESH3-Z2 / 357.8810.52	Feb., 2017	Feb., 2018	
No. 1 隔離室			N/A		

註:

1. 上列儀器之校正周期為一年。
2. 選“X”即為最終測試結果使用的儀器。

3.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.26\text{dB}$ 。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.6. 電源端點測試結果

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMMW

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 102 年 01 月 24 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level	dB	dBμV
	dB	dBμV	dBμV		
LINE 1					
準尖峰值					
0.154	9.790	49.100	58.890	-6.996	65.886
0.177	9.790	46.250	56.040	-9.189	65.229
0.252	9.790	36.310	46.100	-16.986	63.086
0.267	9.790	33.440	43.230	-19.427	62.657
0.326	9.790	26.930	36.720	-24.251	60.971
0.701	9.790	28.190	37.980	-18.020	56.000
平均值					
0.154	9.790	33.130	42.920	-12.966	55.886
0.177	9.790	33.050	42.840	-12.389	55.229
0.252	9.790	23.950	33.740	-19.346	53.086
0.267	9.790	21.650	31.440	-21.217	52.657
0.326	9.790	12.540	22.330	-28.641	50.971
0.701	9.790	16.420	26.210	-19.790	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level	dB	dBμV
LINE 2					
準尖峰值					
0.162	9.770	49.320	59.090	-6.567	65.657
0.205	9.770	42.790	52.560	-11.869	64.429
0.248	9.770	37.180	46.950	-16.250	63.200
0.283	9.770	32.170	41.940	-20.260	62.200
0.341	9.770	24.580	34.350	-26.193	60.543
0.673	9.770	27.400	37.170	-18.830	56.000
平均值					
0.162	9.770	37.310	47.080	-8.577	55.657
0.205	9.770	30.160	39.930	-14.499	54.429
0.248	9.770	24.930	34.700	-18.500	53.200
0.283	9.770	19.260	29.030	-23.170	52.200
0.341	9.770	11.680	21.450	-29.093	50.543
0.673	9.770	15.950	25.720	-20.280	46.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1



LINE 2



待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試模式: Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 102 年 01 月 24 日

環境濕度: 50 %

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV	Margin dB	Limit dBμV
LINE 1					
準尖峰值					
0.170	9.790	47.880	57.670	-7.759	65.429
0.205	9.790	43.150	52.940	-11.489	64.429
0.248	9.790	37.060	46.850	-16.350	63.200
0.271	9.790	32.580	42.370	-20.173	62.543
0.306	9.790	29.370	39.160	-22.383	61.543
0.709	9.790	28.530	38.320	-17.680	56.000
平均值					
0.170	9.790	34.960	44.750	-10.679	55.429
0.205	9.790	30.160	39.950	-14.479	54.429
0.248	9.790	24.680	34.470	-18.730	53.200
0.271	9.790	20.270	30.060	-22.483	52.543
0.306	9.790	15.660	25.450	-26.093	51.543
0.709	9.790	20.310	30.100	-15.900	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level	dB	dBμV
LINE 2					
準尖峰值					
0.158	9.770	48.730	58.500	-7.271	65.771
0.170	9.770	48.470	58.240	-7.189	65.429
0.201	9.770	43.320	53.090	-11.453	64.543
0.248	9.770	37.260	47.030	-16.170	63.200
0.295	9.770	30.210	39.980	-21.877	61.857
0.685	9.770	25.860	35.630	-20.370	56.000
平均值					
0.158	9.770	35.060	44.830	-10.941	55.771
0.170	9.770	34.960	44.730	-10.699	55.429
0.201	9.770	29.590	39.360	-15.183	54.543
0.248	9.770	24.840	34.610	-18.590	53.200
0.295	9.770	18.460	28.230	-23.627	51.857
0.685	9.770	16.740	26.510	-19.490	46.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1



LINE 2



電源端點干擾電壓測試結果:

PASS

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(2.3)節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(3)節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

(3.1) 操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

(3.2) 操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。


註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 6dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

待測物應在正常發射狀態下量測。

4.3. 測試架構圖



4.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

RF Conducted Measurement:

Item	儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
1	X Power Meter	Anritsu	ML2495A/6K00003357	May, 2017	May., 2018
2	X Power Sensor	Anritsu	MA2411B/0738448	Jun, 2017	Jun., 2018

No.3 OATS

註：

1. 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。

4.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.27\text{dB}$ 。

4.6. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：峰值輸出功率

測試頻道：CH 01,06,11

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11			
01	2412	15.6	--	--	--	18.24	<30dBm	Pass
06	2437	15.56	15.42	15.31	15.25	18.20	<30dBm	Pass
11	2462	15.5	--	--	--	17.88	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：峰值輸出功率

測試頻道：CH 01,06,11

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	13.55	--	--	--	--	--	--	--	19.17	<30dBm	Pass
06	2437	16.58	16.42	16.33	16.28	16.14	16.05	15.94	15.81	21.26	<30dBm	Pass
11	2462	13.58	--	--	--	--	--	--	--	19.02	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 01, 06, 11

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：53 %

CHAIN A

Channel No	Frequency (MHz)	Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	HT8
		Measurement Level (dBm)								
01	2412	12.16	--	--	--	--	--	--	--	18.26
06	2437	13.52	13.45	13.37	13.26	13.14	13.05	12.91	12.82	19.23
11	2462	13.5	--	--	--	--	--	--	--	19.2

Note: Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss

CHAIN B

Channel No	Frequency (MHz)	Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	HT8
		Measurement Level (dBm)								
01	2412	12.5	--	--	--	--	--	--	--	17.51
06	2437	13.51	13.41	13.34	13.22	13.12	13.07	12.91	12.84	18.19
11	2462	12.8	--	--	--	--	--	--	--	17.48

Note: Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss

CHAIN A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
1	2412	HT8	18.26	17.51	20.91	29.75	Pass
6	2437	HT8	19.23	18.19	21.75	29.75	Pass
11	2462	HT8	19.20	17.48	21.43	29.75	Pass

Note:

1. Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss
2. Measurement Level (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
3. 天線增益超過 6dBi 時，應依所超過的 dB 數等量降低峰值發射功率。

Directional Gain=6.25dBi, Limit needs to reduce 0.25dB for 2.4GHz
(30dBm-0.25dB=29.75dBm)

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 03,06,09

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：53 %

CHAIN A

Channel No	Frequency (MHz)	Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	HT8
		Measurement Level (dBm)								
3	2422	8.55	--	--	--	--	--	--	--	13.12
6	2437	13.15	13.07	12.91	12.81	12.73	12.61	12.54	12.47	18.74
9	2452	11.85	--	--	--	--	--	--	--	17.27

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

CHAIN B

Channel No	Frequency (MHz)	Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	HT8
		Measurement Level (dBm)								
3	2422	8.56	--	--	--	--	--	--	--	13.55
6	2437	13.01	12.91	12.81	12.75	12.67	12..51	12.43	12.38	18.18
9	2452	11.95	--	--	--	--	--	--	--	17.5

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

CHAIN A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
3	2422	HT8	13.12	13.55	16.35	29.75	Pass
6	2437	HT8	18.74	18.18	21.48	29.75	Pass
9	2452	HT8	17.27	17.50	20.40	29.75	Pass

Note:

1. Peak Power Output Value = Reading value on peak power meter + cable loss
2. Measurement Level (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW) + Chain B Power (mW))
3. 天線增益超過 6dBi 時，應依所超過的 dB 數等量降低峰值發射功率。

Directional Gain=6.25dBi, Limit needs to reduce 0.25dB for 2.4GHz
(30dBm-0.25dB=29.75dBm)

峰值輸出功率測試結果:

PASS

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(3)節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

(3.1) 操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

(3.2) 操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 為 PIFA 天線, (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	G1 (dBi)	G2 (dBi)	Antenna Type	Peak Gain
1	Universe	N/A (Main) N/A (Aux)	3.24	3.24	PIFA	6.25 dBi for 2.4 GHz

備註: Directional Gain = $10 \log [(10^{G1/20} + 10^{G2/20} + \dots + 10^{Gn/20})^2 / N_{ANT}]$ dBi

天線之要求測試結果:

PASS

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。


6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖


Under 30MHz Test Setup



Under 1GHz Test Setup



Above 1GHz Test Setup



6.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

測試Site		儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
Site # 1		測試接收機	R & S	ESVS 10 / 834468/003	July, 2017	July, 2018
		頻譜分析儀	Advantest	R3162/ 00803480	May, 2017	May, 2018
		前置放大器	Advantest	BB525C/ 3307A01812	May, 2017	May, 2018
		Bilog 天線	SCHAFFNER	CBL6112B / 2697	Nov., 2017	Nov., 2018
Site # 2		測試接收機	R & S	ESCS 30 / 836858 / 022	Nov., 2017	Nov., 2018
		頻譜分析儀	Advantest	R3162 / 100803466	May, 2017	May, 2018
		前置放大器	Advantest	BB525C/3307A01814	May, 2017	May, 2018
		Bilog 天線	SCHAFFNER	CBL6112B / 2705	Oct., 2017	Oct., 2018
Site # 3	X	測試接收機	R & S	ESI26 / 838786/008	May, 2017	May, 2018
	X	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	Jun, 2017	Jun., 2018
	X	Bilog Antenna	SCHAFFNER	CBL6112B / 2697	May, 2017	May, 2018
	X	Horn 天線	Schwarzbeck	9120D / 305, 306	July, 2017	July, 2018
	X	Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208, 209	July, 2017	July, 2018
		Loop Antenna	Teseq	HLA6120 / 26739	July, 2017	July, 2018
	X	前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2017	July, 2018
	X	前置放大器	HP	8449B / 3008A01123	July, 2017	July, 2018
	X	前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	July, 2017	July, 2018

註：儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。

選”X”即為最終測試結果使用的儀器。

6.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

9kHz~30MHz	為±3.28dB
30MHz~1GHz	為±3.8dB
1GHz~26.5GHz	為±3.9dB
26.5GHz~40GHz	為±4.12dB

6.6. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	2.428	45.440	47.869	-26.131	74.000	54.00
7236.000	9.177	40.890	50.067	-23.933	74.000	54.00
9648.000	10.019	40.540	50.560	-23.440	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	2.836	46.820	49.657	-24.343	74.000	54.00
7236.000	9.676	39.960	49.636	-24.364	74.000	54.00
9648.000	10.556	40.280	50.837	-23.163	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
4874.000	2.076	45.380	47.457	-26.543	74.000	54.00
7311.000	9.512	39.250	48.762	-25.238	74.000	54.00
9748.000	9.630	39.290	48.920	-25.080	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	2.532	46.710	49.242	-24.758	74.000	54.00
7311.000	10.089	40.080	50.169	-23.831	74.000	54.00
9748.000	10.266	38.730	48.997	-25.003	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	2.191	45.910	48.101	-25.899	74.000	54.00
7386.000	10.373	38.840	49.214	-24.786	74.000	54.00
9848.000	9.964	39.760	49.724	-24.276	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	2.805	47.570	50.375	-23.625	74.000	54.00
7386.000	11.180	38.770	49.950	-24.050	74.000	54.00
9848.000	10.801	39.980	50.781	-23.219	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	2.428	41.600	44.029	-29.971	74.000	54.00
7236.000	9.177	39.310	48.487	-25.513	74.000	54.00
9648.000	10.019	39.160	49.180	-24.820	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	2.836	42.090	44.927	-29.073	74.000	54.00
7236.000	9.676	39.260	48.936	-25.064	74.000	54.00
9648.000	10.556	40.060	50.617	-23.383	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	2.076	41.930	44.007	-29.993	74.000	54.00
7311.000	9.512	39.110	48.622	-25.378	74.000	54.00
9748.000	9.630	39.300	48.930	-25.070	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	2.532	43.030	45.562	-28.438	74.000	54.00
7311.000	10.089	39.370	49.459	-24.541	74.000	54.00
9748.000	10.266	39.340	49.607	-24.393	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	2.191	42.700	44.891	-29.109	74.000	54.00
7386.000	10.373	38.570	48.944	-25.056	74.000	54.00
9848.000	9.964	39.330	49.294	-24.706	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：102 年 01 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	2.805	43.950	46.755	-27.245	74.000	54.00
7386.000	11.180	38.620	49.800	-24.200	74.000	54.00
9848.000	10.801	39.260	50.061	-23.939	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	2.428	47.340	49.769	-24.231	74.000	54.00
7236.000	9.177	38.970	48.147	-25.853	74.000	54.00
9648.000	10.019	39.250	49.270	-24.730	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	2.836	49.600	52.437	-21.563	74.000	54.00
7236.000	9.676	40.340	50.016	-23.984	74.000	54.00
9648.000	10.556	39.310	49.867	-24.133	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	2.076	52.160	54.237	-19.763	74.000	54.00
7311.000	9.512	39.580	49.092	-24.908	74.000	54.00
9748.000	9.630	38.900	48.530	-25.470	74.000	54.00
Average Detector						
4874.000	2.076	37.690	39.767	-14.233	74.000	54.00

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	2.532	53.370	55.902	-18.098	74.000	54.00
7311.000	10.089	38.850	48.939	-25.061	74.000	54.00
9748.000	10.266	39.020	49.287	-24.713	74.000	54.00
Average Detector						
4874.000	2.532	38.790	41.322	-12.678	74.000	54.00

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	2.191	52.420	54.611	-19.389	74.000	54.00
7386.000	10.373	38.670	49.044	-24.956	74.000	54.00
9848.000	9.964	39.470	49.434	-24.566	74.000	54.00
Average Detector						
4924.000	2.191	38.550	40.741	-13.259	74.000	54.00

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D/305 / BBHA9170/208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	2.805	53.700	56.505	-17.495	74.000	54.00
7386.000	11.180	38.550	49.730	-24.270	74.000	54.00
9848.000	10.801	39.620	50.421	-23.579	74.000	54.00
Average Detector						
4924.000	2.805	39.160	41.965	-12.035	74.000	54.00

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	2.280	46.250	48.531	-25.469	74.000	54.000
7266.000	9.106	39.230	48.336	-25.664	74.000	54.000
9688.000	9.663	38.810	48.473	-25.527	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4844.000	2.707	45.660	48.368	-25.632	74.000	54.000
7266.000	9.626	39.770	49.396	-24.604	74.000	54.000
9688.000	10.284	39.230	49.514	-24.486	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	2.076	49.860	51.937	-22.063	74.000	54.000
7311.000	9.512	38.910	48.422	-25.578	74.000	54.000
9748.000	9.630	38.870	48.500	-25.500	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	2.532	50.060	52.592	-21.408	74.000	54.000
7311.000	10.089	39.270	49.359	-24.641	74.000	54.000
9748.000	10.266	39.070	49.337	-24.663	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	2.000	50.330	52.331	-21.669	74.000	54.000
7356.000	10.308	39.010	49.318	-24.682	74.000	54.000
9808.000	9.850	39.050	48.900	-25.100	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4904.000	2.513	49.760	52.274	-21.726	74.000	54.000
7356.000	11.022	38.850	49.872	-24.128	74.000	54.000
9808.000	10.512	39.330	49.842	-24.158	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-2.644	46.220	43.577	-30.423	74.000	54.000
4824.000	2.246	42.280	44.527	-29.473	74.000	54.000
7236.000	9.359	39.720	49.079	-24.921	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Peak	Average
MHz	Factor	Level	Level		Limit	Limit
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m	dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-4.167	49.040	44.874	-29.126	74.000	54.000
4824.000	2.654	41.690	44.345	-29.655	74.000	54.000
7236.000	9.858	39.120	48.978	-25.022	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	41.310	38.673	-35.327	74.000	54.000
4874.000	1.942	41.420	43.363	-30.637	74.000	54.000
7311.000	9.672	38.440	48.112	-25.888	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	43.500	39.394	-34.606	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.080	43.478	-30.522	74.000	54.000
7311.000	10.249	38.850	49.099	-24.901	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-2.623	42.660	40.037	-33.963	74.000	54.000
4924.000	2.063	41.420	43.483	-30.517	74.000	54.000
7386.000	10.504	38.540	49.045	-24.955	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
- 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 上列標記“*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-4.035	44.820	40.785	-33.215	74.000	54.000
4924.000	2.677	41.570	44.247	-29.753	74.000	54.000
7386.000	11.311	39.700	51.011	-22.989	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-2.641	45.510	42.869	-31.131	74.000	54.000
4844.000	2.098	41.330	43.429	-30.571	74.000	54.000
7266.000	9.264	39.500	48.764	-25.236	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2422.000	-4.143	47.700	43.558	-30.442	74.000	54.000
4844.000	2.525	41.040	43.566	-30.434	74.000	54.000
7266.000	9.784	39.310	49.094	-24.906	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-2.637	42.040	39.403	-34.597	74.000	54.000
4874.000	1.942	41.370	43.313	-30.687	74.000	54.000
7311.000	9.672	38.350	48.022	-25.978	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-4.106	42.100	37.994	-36.006	74.000	54.000
4874.000	2.398	41.430	43.828	-30.172	74.000	54.000
7311.000	10.249	38.740	48.989	-25.011	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-2.630	42.070	39.440	-34.560	74.000	54.000
4904.000	1.902	41.140	43.042	-30.958	74.000	54.000
7356.000	10.603	38.490	49.093	-24.907	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 16 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-4.065	42.330	38.265	-35.735	74.000	54.000
4904.000	2.415	40.960	43.375	-30.625	74.000	54.000
7356.000	11.317	38.600	49.917	-24.083	74.000	54.000

Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: CBL6112B / 2697

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 102 年 01 月 24 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
123.120	-7.320	42.834	35.514	-7.986	43.500
297.720	-4.756	46.362	41.606	-4.394	46.000
454.860	1.754	35.146	36.899	-9.101	46.000
577.080	3.221	28.102	31.323	-14.677	46.000
798.240	6.409	30.591	36.999	-9.001	46.000
926.280	6.832	27.691	34.523	-11.477	46.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: CBL6112B / 2697

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 102 年 01 月 24 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
123.120	-3.630	39.718	36.088	-7.412	43.500
299.660	-4.061	40.932	36.871	-9.129	46.000
398.600	-2.371	36.866	34.495	-11.505	46.000
563.500	-2.460	30.688	28.228	-17.772	46.000
699.300	-0.024	36.261	36.237	-9.763	46.000
901.060	1.858	30.239	32.097	-13.903	46.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試項目: 一般不必要的輻射強度

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬: 120kHz

視頻頻寬: 120kHz

量測天線: CBL6112B / 2697


測試距離: 3 M

檢測器: 準尖峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 102 年 01 月 24 日

環境濕度: 48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
99.840	-9.873	35.582	25.709	-17.791	43.500
198.780	-9.958	44.349	34.391	-9.109	43.500
299.660	-4.751	47.360	42.609	-3.391	46.000
398.600	0.879	39.395	40.274	-5.726	46.000
600.360	3.472	28.579	32.051	-13.949	46.000
699.300	2.956	31.058	34.014	-11.986	46.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試項目: 一般不必要的輻射強度

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬: 120kHz

視頻頻寬: 120kHz

量測天線: CBL6112B / 2697


測試距離: 3 M

檢測器: 準尖峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 102 年 01 月 24 日

環境濕度: 48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
99.840	-6.063	40.839	34.776	-8.724	43.500
299.660	-4.061	40.786	36.725	-9.275	46.000
383.080	0.195	35.115	35.310	-10.690	46.000
600.360	1.302	28.702	30.004	-15.996	46.000
796.300	2.639	28.441	31.080	-14.920	46.000
901.060	1.858	30.548	32.406	-13.594	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
99.840	-9.873	35.273	25.400	-18.100	43.500
313.240	-4.640	42.825	38.185	-7.815	46.000
454.860	1.754	35.774	37.527	-8.473	46.000
600.360	3.472	26.715	30.187	-15.813	46.000
720.640	3.826	24.584	28.410	-17.590	46.000
961.200	6.810	24.196	31.006	-22.994	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
123.120	-3.630	40.484	36.854	-6.646	43.500
299.660	-4.061	40.656	36.595	-9.405	46.000
542.160	1.855	25.218	27.073	-18.927	46.000
641.100	-1.915	28.807	26.892	-19.108	46.000
800.180	2.637	30.049	32.686	-13.314	46.000
928.220	3.640	24.641	28.281	-17.719	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
123.120	-7.320	42.545	35.225	-8.275	43.500
198.780	-9.958	46.758	36.800	-6.700	43.500
311.300	-4.651	45.290	40.639	-5.361	46.000
462.620	3.589	32.325	35.914	-10.086	46.000
699.300	2.956	30.534	33.490	-12.510	46.000
901.060	5.878	29.373	35.251	-10.749	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
92.080	-5.373	42.538	37.165	-6.335	43.500
299.660	-4.061	40.773	36.712	-9.288	46.000
398.600	-2.371	36.629	34.258	-11.742	46.000
617.820	0.958	29.602	30.560	-15.440	46.000
796.300	2.639	30.601	33.240	-12.760	46.000
961.200	3.310	27.951	31.261	-22.739	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
70.740	-15.658	43.632	27.974	-12.026	40.000
326.820	-4.499	44.416	39.917	-6.083	46.000
456.800	2.432	33.968	36.400	-9.600	46.000
577.080	3.221	26.527	29.748	-16.252	46.000
670.200	1.872	28.567	30.439	-15.561	46.000
798.240	6.409	27.943	34.351	-11.649	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
161.920	-4.964	37.871	32.907	-10.593	43.500
299.660	-4.061	36.037	31.976	-14.024	46.000
398.600	-2.371	39.746	37.375	-8.625	46.000
600.360	1.302	27.588	28.890	-17.110	46.000
796.300	2.639	30.476	33.115	-12.885	46.000
899.120	1.647	25.584	27.231	-18.769	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWMW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
119.240	-7.291	34.589	27.299	-16.201	43.500
297.720	-4.756	44.431	39.675	-6.325	46.000
456.800	2.432	34.051	36.483	-9.517	46.000
674.080	2.713	28.494	31.207	-14.793	46.000
798.240	6.409	28.549	34.957	-11.043	46.000
924.340	6.589	24.680	31.269	-14.731	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 24 日

環境濕度：48 %



Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
72.680	-9.646	40.714	31.069	-8.931	40.000
224.000	-6.379	37.663	31.284	-14.716	46.000
398.600	-2.371	38.713	36.342	-9.658	46.000
499.480	-0.199	25.214	25.014	-20.986	46.000
617.820	0.958	29.951	30.909	-15.091	46.000
922.400	3.200	23.067	26.267	-19.733	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

射頻輻射場強干擾測試結果:

PASS

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1(2)(2.3)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖



7.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

	儀器名稱	製造廠	型號 / 序號	上次校正日期	下次校正日期
X	頻譜分析儀	Agilent	N9010A / MY48030495	Apr, 2017	Apr, 2018
	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	Jun, 2017	Jun, 2018
X	頻譜分析儀	R&S	FSP40 / 100339	Jun, 2017	Jun, 2018

註： 1. 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室 (NML/ROC)。

7.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 50\text{kHz}$

7.6. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz





待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號: 7260HMW

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 102 年 01 月 15 日

測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)


視頻頻寬: 1MHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz -Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz –Chain B





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz -Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz -Chain B





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain B





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz--Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain B





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260Hmw

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HWM

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)



視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain B





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMW

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值



環境溫度：20 °C

測試日期：102 年 01 月 15 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain A





待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

待測物型號：7260HMMW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：102 年 01 月 15 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)


視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz-Chain B





混附發射之 RF 傳導發射測試結果:

PASS