Figure Channel 159 (Chain A)



Figure Channel 159 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：107 年 09 月 25 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75600	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)



Figure Channel 155 (Chain B)



Date: 25.SEP.2018 16:46:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	19150	>500	Pass
157	5785	19150	>500	Pass
165	5825	19150	>500	Pass

Figure Channel 149



Figure Channel 157



Figure Channel 165



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：107 年 09 月 26 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	38400	>500	Pass
159	5795	38400	>500	Pass

Figure Channel 151



Figure Channel 159



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	19150	>500	Pass
157	5785	19150	>500	Pass
165	5825	19100	>500	Pass

Figure Channel 149



Figure Channel 157



Figure Channel 165



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：107 年 09 月 26 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	38400	>500	Pass
159	5795	38300	>500	Pass

Figure Channel 151



Figure Channel 159



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	74200	>500	Pass

Figure Channel 155



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	19150	>500	Pass
157	5785	A	19200	>500	Pass
165	5825	A	19150	>500	Pass
149	5745	B	19150	>500	Pass
157	5785	B	19150	>500	Pass
165	5825	B	19200	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)



Figure Channel 149 (Chain B)



Date: 26.SEP.2018 16:59:27

Figure Channel 157 (Chain A)



Figure Channel 157 (Chain B)



Date: 26.SEP.2018 17:01:54

Figure Channel 165 (Chain A)



Figure Channel 165 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	38400	>500	Pass
159	5795	A	38400	>500	Pass
151	5755	B	38400	>500	Pass
159	5795	B	38400	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)



Figure Channel 151 (Chain B)



Date: 26.SEP.2018 17:06:50

Figure Channel 159 (Chain A)



Figure Channel 159 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 25 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	74200	>500	Pass
155	5775	B	75600	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)



Figure Channel 155 (Chain B)



佔用頻帶寬度測試結果:	**PASS**

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖



12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：Duty Cycle

測試頻道：--　　測試模式：--

量測天線：--　　測試距離：Conducted

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 03 月 05 日　　環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:

Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0800	2.3400	88.89	0.51
802.11n20	24.7800	25.1400	98.57	0.06
802.11n40	17.8100	18.1100	98.34	0.07
802.11ac80	11.0100	11.3100	97.35	0.12
802.11ac160	5.5100	5.7900	95.16	0.22
802.11ax20	24.6900	24.9600	98.92	0.05
802.11ax40	19.6900	19.9600	98.65	0.06
802.11ax80	9.4900	9.7600	97.23	0.12
802.11ax160	4.7600	5.0200	94.82	0.23

SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0800	2.3500	88.51	0.53
802.11n20	24.7900	25.0900	98.80	0.05
802.11n40	17.8900	18.1900	98.35	0.07
802.11ac80	10.9900	11.2600	97.60	0.11
802.11ac160	5.4900	5.7900	94.82	0.23
802.11ax20	24.6300	24.9400	98.76	0.05
802.11ax40	19.8300	19.9400	99.45	0.02
802.11ax80	9.4300	9.7400	96.82	0.14
802.11ax160	4.7800	5.0400	94.84	0.23

MIMO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.5500	18.8500	98.41	0.07
802.11n40	8.9500	9.2500	96.76	0.14
802.11ac80	0.4700	0.7600	61.84	2.09
802.11ac160	2.7700	3.0400	91.12	0.40
802.11ax20	190.5800	190.5800	100.00	0.00
802.11ax40	92.0290	92.0290	100.00	0.00
802.11ax80	4.7300	5.0600	93.48	0.29
802.11ax160	135.5070	135.5070	100.00	0.00

802.11a (SISO A)



802.11n20 (SISO A)



802.11n40 (SISO A)



802.11ac80 (SISO A)



802.11ac160 (SISO A)



802.11ax20 (SISO A)



802.11ax40 (SISO A)



802.11ax80 (SISO A)



802.11ax160 (SISO A)



802.11a (SISO B)



802.11n20 (SISO B)



802.11n40 (SISO B)



802.11ac80 (SISO B)



802.11ac160 (SISO B)



802.11ax20 (SISO B)



802.11ax40 (SISO B)



802.11ax80 (SISO B)



802.11ax160 (SISO B)



802.11n20 (MIMO)



802.11n40 (MIMO)



802.11ac80 (MIMO)



802.11ac160 (MIMO)



802.11ax20 (MIMO)



Date: 5.MAR.2019 21:06:51

802.11ax40 (MIMO)



Date: 5.MAR.2019 21:08:31

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片

測試相片 ： 電源端點測試 背面相片



測試相片 ：輻射測試 正面相片



測試相片 ：輻射測試 背面相片



測試相片 ：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ：輻射測試 背面相片(Horn)



測試相片 ：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ：輻射測試 背面相片(Horn)

802.11ax80 (MIMO)



802.11ax160 (MIMO)