



低功率射頻電機測試報告

台灣索尼股份有限公司

器材名稱: Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)

廠牌: SONY

型號: PXW-Z90V

申請廠商 : 台灣索尼股份有限公司
台北市中山區長春路 145 號 5 樓

測試實驗室 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
新北市林口區頂福里 53-11 號
電話: (02) 2609-9301~2, 2609-2133~5
傳真: (02) 2609-9303

受理日期 : 2017 年 09 月 01 日
案件編號 : C1M1709007
報告號碼 : EM-NC170174
測試日期 : 2017 年 09 月 29 日 ~ 10 月 03 日

目錄	頁次
測試報告記錄.....	1
1 一般資料.....	8
1.1 產品描述.....	8
1.2 產品特性.....	8
1.3 測試方法之依據.....	8
2 量測儀器.....	9
2.1 場強輻射量測儀器.....	9
2.2 RF Conducted 量測儀器.....	10
3 受測裝置之系統說明.....	11
3.1 申請之受測裝置.....	11
3.2 測試連接之週邊裝置.....	11
3.3 測試配置.....	12
4 電源線傳導干擾之量測.....	14
4.1 適用標準.....	14
4.2 電源線傳導干擾之量測結果.....	14
5 場強輻射之量測.....	15
5.1 適用標準.....	15
5.2 量測方法.....	16
5.3 量測時受測物之工作狀況.....	17
5.4 量測之不確定度.....	17
5.5 場強輻射之量測結果.....	17
6 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測.....	18
6.1 適用標準.....	18
6.2 量測方法.....	18
6.3 量測時受測物之工作狀況.....	18
6.4 量測之不確定度.....	19
6.5 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測結果.....	19
7 峰值功率頻譜密度之量測.....	20
7.1 適用標準.....	20
7.2 量測方法.....	20
7.3 量測時受測物之工作狀況.....	20
7.4 量測之不確定度.....	21
7.5 峰值功率頻譜密度之量測結果.....	21
8 混附發射之 RF 傳導發射之量測.....	22
8.1 適用標準.....	22
8.2 量測方法.....	22
8.3 量測時受測物之工作狀況.....	22
8.4 量測之不確定度.....	22
8.5 混附發射之 RF 傳導發射之量測結果.....	22
9 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測.....	23
9.1 適用標準.....	23
9.2 量測方法.....	23
9.3 量測時受測物之工作狀況.....	23

9.4 量測之不確定度.....	23
9.5 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果.....	23

附錄一 受測裝置之測試結果

附錄二 輻射干擾場強量測之掃頻圖 (頻率範圍 30MHz~25000MHz)

附錄三 受測裝置之測試照片

附錄四 受測裝置之產品照片

低功率射頻電機測試報告

受理日期：2017年09月01日
完成日期：2017年11月02日
報告號碼：EM-NC170174
實驗室名稱：敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
實驗室地址：新北市林口區頂福里53-11號
實驗室電話：(02) 2609-9301, (02) 2609-2133
認可編號及範圍：TAF 1724 (9KHz ~ 40GHz)
申請廠商：台灣索尼股份有限公司
製造廠商：Sony Corporation
器材名稱：Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)
廠牌：SONY
型號：PXW-Z90V



工作頻率/發射功率：

網路類型	工作頻率(MHz)		頻道數	發射功率(dBm)
802.11b	2412-2462		11	8.31
802.11g	2412-2462		11	15.07
802.11n-HT20	2412-2462		11	15.10
802.11a	UNII Band I	5180-5240	4	5.74
	UNII Band II	5260-5320	4	5.91
	UNII Band III	5500-5700	11	8.08
	UNII Band IV	5745-5825	5	8.00
802.11n-HT20	UNII Band I	5180-5240	4	5.72
	UNII Band II	5260-5320	4	5.79
	UNII Band III	5500-5700	11	8.17
	UNII Band IV	5745-5825	5	8.12
802.11ac-VHT20	UNII Band I	5180-5240	4	5.73
	UNII Band II	5260-5320	4	5.85
	UNII Band III	5500-5700	11	8.05
	UNII Band IV	5745-5825	5	8.11
802.11n-HT40	UNII Band I	5190-5230	2	5.90
	UNII Band II	5270-5310	2	5.69
	UNII Band III	5510-5670	5	7.64
	UNII Band IV	5755-5795	2	7.58
802.11ac-VHT40	UNII Band I	5190-5230	2	5.81
	UNII Band II	5270-5310	2	5.67
	UNII Band III	5510-5670	5	7.56
	UNII Band IV	5755-5795	2	7.53
802.11ac-VHT80	UNII Band I	5210	1	5.38
	UNII Band II	5290	1	4.84
	UNII Band III	5530	1	6.46
	UNII Band IV	5775	1	7.57
UNII Band II & III [DFS Function-Slave (Without radar detection function)]				

調變方式：

網路類型	調變方式
802.11b	DSSS (DBPSK/ DQPSK/ CCK)
802.11a/g/n-HT20/n-HT40	OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM)
802.11ac-VHT20/VHT40/VHT80	OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM/ 256QAM)

天線規格：此裝置使用固定式天線，其天線資料如下：

天線類型	製造商	型號	頻率(MHz)	天線增益(dBi)
Monopole Antenna	APCB INC.	WF-1008	2400-2483.5	-1.11
			5170-5835	-0.55
註:天線已符合NCC低功率射頻電機技術規範2.2.節之規定				

備註：1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。

2. 非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）

3. 本產品所適用之規範修訂日期 2016 年 08 月 23 日。

4. 此份報告是針對 UNII Band I、II、III、IV 功能進行製作，
至於 2.4GHz 功能於報告號碼(EM-NC170173)，
至於 UNII Band II、III 之 DFS 功能於報告號碼(EM-NC170175)。

依低功率射頻電機技術規範 4.7 節，工作頻率為 5.15 GHz~5.25 GHz、5.25 GHz~5.35 GHz、5.470 GHz~5.725 GHz 及 5.725 GHz~5.85 GHz，採用無線資訊傳輸(U-NII)之發射設備。

項次	測試項目	適用規範章節	測試結果	量測設備	判定
1	電源傳導干擾電壓	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	請參閱 4.2 節	無	合格
2	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節、4.7.4.6 節、2.8 節	請參閱 5.5 節	請參閱 2.1 節	合格
3	最大發射功率及 26dB 或 6dB 量測	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1 節(1)(A)、(2)(A)、(3)(A)、(4)(A)、4.7.3.2 節(1)、4.7.3.3 節	請參閱 6.5 節	請參閱 2.2 節	合格
4	峰值功率頻譜密度	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1 節(1)(B)、(2)(B)、(3)(B)、(4)(B)、4.7.3.2 節(2)、4.7.3.3 節(2)	請參閱 7.5 節	請參閱 2.2 節	合格
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節	請參閱 8.5 節	請參閱 2.2 節	合格
6	頻帶邊緣之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節	請參閱 9.5 節	請參閱 2.2 節	合格

單位主管：

(劉李煌/副總經理)

劉李煌

測試員：

(薛舜誠/主任)

薛舜誠

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)
- b) 廠 牌 : SONY
- c) 產品型號 : PXW-Z90V
- d) 供應電源 : DC 7.4V
- e) 測試電源 : (1)AC 110V/60Hz (經電源供應器供電)
(2)DC 7.4V (透過內建鋰電池供電)

1.2 產品特性

- 1.2.1. 此裝置系統為 Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)，具 IEEE 802.11a/b/g/n/ac、DFS Function-Slave (Without radar detection function)。
- 1.2.2. 採用 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 數位直接序列展頻調變技術之無線裝置，其應用為區域網路無線傳輸，IEEE 802.11b 最高資料傳輸速度為 11Mbps，IEEE 802.11a/g 最高資料傳輸速度為 54Mbps，IEEE 802.11n 最高資料傳輸速度為 150Mbps，IEEE 802.11ac 最高資料傳輸速度為 433.3Mbps。
- 1.2.3. 經 802.11ac-VHT20/VHT40 與 802.11n-HT20/HT40 之最大發射功率量測，802.11n-HT20/HT40 功率較大，故以功率交大之調變方式 802.11n-HT20/HT40 進行量測。

1.3 測試方法之依據

- 1.3.1. 本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範執行檢驗，未規範者依國家標準辦理，無國家標準可適用者，依 IEEE ANSI、歐盟 ETSI EN 與美國 EIA、47 CFR FCC PART 2、KDB 及 ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。
- 1.3.2. 根據 NCC 一致性會議，提案編號 09406017，此產品所建之 NFC 標籤為 13.56MHz 之被動式標籤可免除測試。

2 量測儀器

2.1 場強輻射量測儀器

2.1.1. 頻率範圍 30MHz~1000MHz 量測使用儀器 (No. 1 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY53400071	2017. 09. 39	1 年
測試接收機	R&S	ESCS30	100338	2017. 06. 19	1 年
前置放大器	HP	8447D	2944A06305	2017. 02. 16	1 年
廣帶域天線	TESEQ	CBL6112D	33821	2017. 01. 21	1 年
同軸電纜	HUBER+SUHNER	S07212BD	ACC3CL	2017. 05. 25	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.1.2. 頻率範圍 1GHz 以上量測使用儀器(Fully 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY52220368	2016. 12. 01	1 年
前置放大器	HP	8449B	3008A02678	2017. 03. 06	1 年
5GHz陷波濾波器	Microwave Circuits	N0452502	459775	2017. 01. 27	1 年
5GHz陷波濾波器	Microwave Circuits	N0555983	459481	2017. 05. 20	1 年
5GHz陷波濾波器	Microwave Circuits	N0257881	459776	2017. 02. 03	1 年
喇叭天線	ETS-Lindgren	3117	00135902	2017. 03. 08	1 年
喇叭天線	EMCO	3116	2653	2016. 10. 24	1 年
同軸電纜	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX 104	ACCL3 1G up	2017. 06. 05	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.1.3. 儀器設定

量測頻率範圍	儀器名稱/使用功能	檢波值	解析頻寬		視訊頻寬
30至1000MHz	測試接收機	Quasi-Peak	120kHz		300kHz
	測試接收機	Peak	120kHz		300kHz
1GHz以上	頻譜分析儀	Peak	1MHz		1MHz
	頻譜分析儀	Average	1MHz	802.11a	680Hz
				802.11n-HT20	750Hz
				802.11n-HT40	1.5kHz
				802.11ac-VHT80	3kHz

2.2 RF Conducted 量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9030A-544	US51350140	2017. 06. 20	1 年
功率計	Antrisu	ML2495A	1145008	2016. 10. 27	1 年
功率感應器	Antrisu	MA2411B	1126096	2016. 10. 27	1 年

3 受測裝置之系統說明

3.1 申請之受測裝置

裝置名稱	製造者	型 號	說明/纜線
Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)	Sony Corporation	PXW-Z90V	遙控器 (附件) : SONY, 型號 RMT-845 充電電池組 (附件) : SONY, 型號 NP-FV70A, 輸出電壓 7.3V, 13.8Wh, 1900mAh 電源供應器 (附件) : SONY, 型號 AC-L200 D 輸入電壓: AC 100-240V, 50/60Hz, 18W 0.35-0.18A, 32-43VA 輸出電壓: DC 8.4V, 1.7A 輸出電源線: 不可拆,無金屬被覆,1.7 米長 輸入電源線: 可拆,無金屬被覆,0.8 米長(2 芯) 微型 USB 電纜 (附件) : 可拆, 金屬被覆, 0.5 米長


3.2 測試連接之週邊裝置

None

3.3 測試配置

3.3.1. 輻射之測試配置

- 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖
經電源供應器



- 待測物: Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)

單機

待測物

待測物: Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)

- 量測場地擺設之架構圖

圖 1: 量測場地(No. 1 3m Chamber)量測頻率低於 1GHz 之測試配置






圖 2: 量測場地(Fully 3m Chamber)量測頻率高於 1GHz 之測試配置




3.3.2. RF Conducted 之測試配置

- 峰值輸出功率 (For 測試模式 802.11a/n)



待測物: Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)

- 其他 RF Conducted 測項及峰值輸出功率(For 測試模式 802.11ac)



待測物: Solid-State Memory Camcorder(內含無線模組)

4 電源線傳導干擾之量測

4.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.3 節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減

4.2 電源線傳導干擾之量測結果

本次測試項目已於報告號碼(EM-NC170173)章節 4 進行評估，故不另行量測。

5 場強輻射之量測

5.1 適用標準

1. 依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節之要求，操作於 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz、5.725 GHz~5.850 GHz 頻率帶外的發射有效等向輻射功率(EIRP)限制值如下：

操作頻率	有效等向輻射功率限制值	輻射場強限制值(3 m)
5.15 GHz~ 5.35 GHz	≤ -27 dBm/MHz	68.2 dB μ V/m
5.470 GHz~ 5.725 GHz		68.2 dB μ V/m
5.725 GHz ~ 5.850 GHz	≤ 27 dBm/MHz ~ 15.6 dBm/MHz ^{註 1}	≤ 122.2 dB μ V/m ~ 110.8 dB μ V/m ^{註 1}
	≤ 15.6 dBm/MHz ~ 10 dBm/MHz ^{註 2}	≤ 110.8 dB μ V/m ~ 105.2 dB μ V/m ^{註 2}
	≤ 10 dBm/MHz ~ -27 dBm/MHz ^{註 3}	≤ 105.2 dB μ V/m ~ 68.2 dB μ V/m ^{註 3}
	≤ -27 dBm/MHz ^{註 4}	≤ 68.2 dB μ V/m ^{註 4}

註 1: 頻帶邊緣向外 5MHz 內頻率之發射。

2. 頻帶邊緣向外 5MHz~25MHz 之發射。

3. 頻帶邊緣向外 25MHz~75MHz 之發射。

4: 頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 之發射。

5: 輻射場強限制值(3 m)= E.I.R.P. + 95.2 dB

2. 依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.4.6 節之要求，不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

(2.8) 低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 dB μ V/m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	67.6-20 log f(kHz)	2400/f (kHz)
0.490(不含) - 1.705(含)	30	87.6-20 log f(kHz)	24000/f (kHz)
1.705(不含) - 30(不含)	30	29.5	30
30(含) - 88(含)	3	40.0	100
88(不含) - 216(含)	3	43.5	150
216(不含) - 960(含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2 量測方法

- 5.2.1. 輻射干擾場強量測時待測物與電波暗室場地擺設依 3.3.1 圖示。
- 5.2.2. 測試接收機之頻寬設定為 120kHz，接收天線應使用偶極平衡天線或經校正的廣帶域天線如雙錐形天線與對數週期天線。
- 5.2.3. 受測物裝置放置於測試區地面 80 公分(量測頻率低於 1GHz)或 150 公分(量測頻率高於 1GHz)之非金屬桌上且可 360 度旋轉的轉盤上，而後調整轉盤角度並從接收機上量得受測物之最大場強。
- 5.2.4. 接收天線距待測物 3 公尺，操作天線升降機使接收天線在離地 1 公尺與 4 公尺間並從接收器量得受測物之最大場強。
- 5.2.5. 在測試頻率範圍內，重覆 5.2.3 及 5.2.4 之步驟，以量得受測物每一頻率點之輻射干擾最大場強。
- 5.2.6. 接收天線的水平極化偏波與垂直極化偏波需分別依上述程序進行量測。
- 5.2.7. 量測頻率低於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：
場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+ 校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值已低於準峰值限制值，故不另檢附準峰值之讀值。

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.2.8. 量測頻率高於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

■ 場強結果值(Emission Level)= 接收機讀值(Meter Reading)+ 校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值之讀值小於平均值之限制值，故不再對平均值進行讀值。

□ 場強結果值(Average Emission Level)=
峰值場強結果值(Peak Emission Level)+DCCF。

Duty Cycle Correction Factor (DCCF)= $20\log(TX_{on}/TX_{on+off})$ 。

“TX_{on+off}” means the period of the pulse train or 100ms if the pulse train length is greater than 100ms

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.3 量測時受測物之工作狀況

受測物開啟電源設定內建程式進行發射/接收動作以進行量測，動作持續不斷直到測試結束。

5.4 量測之不確定度

測 試 項 目	頻率範圍	不確定度
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	30MHz~1000MHz	±4.68dB
	1GHz 以上	±5.98dB

5.5 場強輻射之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

6 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測

6.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1 節(1)(A)、(2)(A)、(3)(A) 及(4)(A)之要求:使用於 5.15 ~ 5.25GHz 頻段，依不同產品類別之峰值發射功率限制值，請參見下表：

產品類別	峰值發射功率的限制值
供戶外操作使用	$\leq 1 \text{ W}(30 \text{ dBm})$
供室內操作使用	$\leq 1 \text{ W}(30 \text{ dBm})$
供固定式點對點操作使用	$\leq 1 \text{ W}(30 \text{ dBm})$
供用戶端裝置(Client Device)操作使用	$\leq 250 \text{ mW}(24 \text{ dBm})$

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.3.2 節(1)、4.7.3.3 節(1)之要求，使用於 5.25 GHz~5.35 GHz, 5.470 GHz~5.725 GHz 及 5.725 GHz~5.850 GHz 頻帶下之峰值發射功率的限制值如下：

操作頻率	峰值發射功率的限制值
5.25GHz ~ 5.35GHz	$\leq 250 \text{ mW}$ 或
5.470GHz ~ 5.725GHz	$\leq 11 \text{ dBm} + 10 \log B^{\text{註}}$ 之較小者
5.725GHz ~ 5.85GHz	$\leq 1 \text{ W}(30 \text{ dBm})$

註: B 是 26 dB 發射頻寬，單位 MHz

6.2 量測方法

6.2.1. 峰值發射功率

802.11a/n-HT20/ac-VHT20/n-HT/40/ac-VHT40 量測：

將天線發射端直接連接至 Power Sensor，以 Power Meter 量測。

802.11ac-VHT80 量測：

設定頻譜分析儀的解析頻寬為 1MHz、視訊頻寬 3MHz，使用峰值檢波器

6.2.2. 26dB 或 6dB 頻寬

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，進行量測低、中、高的頻帶寬度。設定頻譜分析儀之解析頻寬為 $\geq 1\%$ 的 26dB 或 6dB 頻寬，視訊頻寬不小於解析頻寬，量測利用差值記號以發射峰值下降 26dB 或 6dB 頻寬作為測試頻寬的基準。

6.3 量測時受測物之工作狀況

受測物開啟電源設定內建程式進行發射動作以進行量測，動作持續不斷直到測試結束。

6.4 量測之不確定度

實驗室峰值發射功率量測之不確定度為 $\pm 0.11\text{dB}$ 。

實驗室 26dB 頻寬量測之不確定度為 $\pm 0.196\text{MHz}$ 。

6.5 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

7 峰值功率頻譜密度之量測

7.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1 節(1)(B)、(2)(B)、(3)(B)及(4)(B)之要求：使用於 5.15 ~ 5.25GHz 頻段，依不同產品類別之最大功率頻譜密度限制值，請參見下表：

產品類別	最大功率頻譜密度限制值
供戶外操作使用	$\leq 17 \text{ dBm/1MHz}$ ^{註 1}
供室內操作使用	
供固定式點對點操作使用	$\leq 17 \text{ dBm/1MHz}$ ^{註 2}
供用戶端裝置(Client Device)操作使用	$\leq 11 \text{ dBm/1MHz}$ ^{註 1}

註 1: 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

2: 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.3.2 節(2) 及 4.7.3.3 節(2)之要求，使用於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 及 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段下峰值功率頻譜密度的限制值如下：

操作頻率(GHz)	峰值功率頻譜密度的限制值
5.25GHz ~ 5.35GHz	$\leq 11 \text{ dBm/1MHz}$ ^{註 1}
5.470GHz ~ 5.725GHz	$\leq 11 \text{ dBm/1MHz}$ ^{註 1}
5.725GHz ~ 5.85GHz	$\leq 30\text{dBm/500 kHz}$ ^{註 2}

註 1: 若使用超過 6dBi 方向增益之發射天線，則以超過 6dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少峰值功率頻譜密度。

2: 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過 6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。

若非固定式點對點操作時，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

7.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，進行量測低、中、高三個頻道的功率密度。頻譜分析儀之解析頻寬為 1MHz 或 100kHz，視訊頻寬為 3MHz 或 300kHz。

7.3 量測時受測物之工作狀況

受測物開啟電源設定內建程式進行發射動作以進行量測，動作持續不斷直到測試結束。

7.4 量測之不確定度

實驗室峰值功率頻譜密度量測之不確定度為 $\pm 0.196\text{dB}$ 。

7.5 峰值功率頻譜密度之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

8 混附發射之 RF 傳導發射之量測

8.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節之要求，操作於 5.15 GHz ~ 5.35 GHz 及 5.470 GHz ~ 5.725 GHz、5.725 GHz ~ 5.850 GHz 頻率帶外的發射有效等向輻射功率(EIRP)限制值如下：

操作頻率	有效等向輻射功率限制值
5.15 GHz ~ 5.35 GHz	≤ -27 dBm/MHz
5.470 GHz ~ 5.725 GHz	
5.725 GHz ~ 5.850 GHz	≤ 27 dBm/MHz ^{註 1}

註 1: 頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 之發射。

8.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，掃描範圍為 1GHz~40GHz 之所有頻帶，1GHz 以下頻率需符合要求 LP002 2.8 章節。

8.3 量測時受測物之工作狀況

受測物開啟電源設定內建程式進行發射動作以進行量測，動作持續不斷直到測試結束。

8.4 量測之不確定度

實驗室混附發射之 RF 傳導發射量測之不確定度為 ± 0.13 dB。

8.5 混附發射之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

9 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測

9.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 4.7.4.1 節、4.7.4.2 節之要求，操作於 5.15 GHz ~ 5.35 GHz 及 5.470 GHz ~ 5.725 GHz、5.725 GHz ~ 5.850 GHz 頻率帶外的發射有效等向輻射功率(EIRP)限制值如下：

操作頻率	有效等向輻射功率限制值
5.15 GHz~ 5.35 GHz	≤ -27 dBm/MHz
5.470 GHz~ 5.725 GHz	
5.725 GHz ~ 5.850 GHz	≤ 27 dBm/MHz ~ 15.6 dBm/MHz ^{註 1}
	≤ 15.6 dBm/MHz ~ 10 dBm/MHz ^{註 2}
	≤ 10 dBm/MHz ~ -27 dBm/MHz ^{註 3}
	≤ -27 dBm/MHz ^{註 4}

註 1: 頻帶邊緣向外 5MHz 內頻率之發射。

2. 頻帶邊緣向外 5MHz~25MHz 之發射。

3. 頻帶邊緣向外 25MHz~75MHz 之發射。

4: 頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 之發射。

9.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於 3 倍解析頻寬。

9.3 量測時受測物之工作狀況

受測物開啟電源設定內建程式進行發射動作以進行量測，動作持續不斷直到測試結束。

9.4 量測之不確定度

實驗室頻帶邊緣之 RF 傳導發射量測之不確定度為 ± 0.13 dB。

9.5 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

附錄 一

受測裝置之測試結果

目錄	頁次
1. 場強輻射之量測.....	2
1.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測	6
1.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測	8
1.3. 禁用頻帶量測結果 (其他不必要發射).....	17
2. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測.....	41
2.1. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬	41
2.2. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測圖	44
3. 峰值功率頻譜密度之量測.....	52
3.1. 峰值功率頻譜密度.....	52
3.2. 峰值功率頻譜密度之量測圖.....	54
4. 混附發射之 RF 傳導發射之量測	61
5. 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測	135

1. 場強輻射之量測

對受測物裝置之其他不必要之發射(測至本地頻率之 10 次諧波)依下列測試模式分別於電波暗室內進行量測；實驗室先分別以搭配單機(站立、平躺及側立)及透過電源供應器供電兩種不同的擺設方式進行量試評估，最後選取最大場強值的擺設方式透過電源供應器供電以低、中、高頻率來進行量測，並將所有模式之掃頻圖檢附於附錄中。。所得讀值資料請見章節 1.1 ~ 1.2：

支援 IEEE 802.11a/n/ac，依測試要求評估低、中、高頻率，並檢附三頻率之最差模式於此測試報告中。

網路類型: 802.11a				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5240MHz (CH48)	1000-3000MHz
2				3000-8000MHz
3				8000-18000MHz
4				18000-25000MHz
5		UNII Band II	5300MHz (CH60)	1000-3000MHz
6				3000-8000MHz
7				8000-18000MHz
8				18000-25000MHz
9		UNII Band III	5700MHz (CH140)	1000-3000MHz
10				3000-8000MHz
11				8000-18000MHz
12				18000-25000MHz
13		UNII Band IV	5785MHz (CH157)	1000-3000MHz
14				3000-8000MHz
15				8000-18000MHz
16				18000-25000MHz

註: 1.以上所有模式之掃頻圖是檢附於附錄中。

網路類型: 802.11n-HT20				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5240MHz (CH48)	1000-3000MHz
2				3000-8000MHz
3				8000-18000MHz
4				18000-25000MHz
5		UNII Band II	5260MHz (CH52)	1000-3000MHz
6				3000-8000MHz
7				8000-18000MHz
8				18000-25000MHz
9		UNII Band III	5700MHz* (CH140)	30-1000MHz
10				1000-3000MHz
11				3000-8000MHz
12				8000-18000MHz
13		UNII Band IV	5785MHz (CH157)	18000-25000MHz
14				1000-3000MHz
15				3000-8000MHz
16				8000-18000MHz
17				18000-25000MHz
18	接收	UNII Band III	5785MHz (CH157)	30-1000MHz
19				1000-3000MHz
20				3000-8000MHz
21				8000-18000MHz
22				18000-25000MHz

註: 1. 以上所有模式之掃頻圖是檢附於附錄中。

2.*: 經評估後, 以最差頻率進行 30-1000MHz 量測。

網路類型: 802.11n-HT40				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5230MHz (CH46)	1000-3000MHz
2				3000-8000MHz
3				8000-18000MHz
4				18000-25000MHz
5		UNII Band II	5270MHz (CH54)	1000-3000MHz
6				3000-8000MHz
7				8000-18000MHz
8				18000-25000MHz
9		UNII Band III	5670MHz (CH134)	1000-3000MHz
10				3000-8000MHz
11				8000-18000MHz
12				18000-25000MHz
13		UNII Band IV	5795MHz (CH159)	1000-3000MHz
14				3000-8000MHz
15				8000-18000MHz
16				18000-25000MHz

註: 1. 以上所有模式之掃頻圖是檢附於附錄中。

網路類型: 802.11ac-VHT80				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5210MHz (CH42)	1000-3000MHz
2				3000-8000MHz
3				8000-18000MHz
4				18000-25000MHz
5		UNII Band II	5290MHz (CH58)	1000-3000MHz
6				3000-8000MHz
7				8000-18000MHz
8				18000-25000MHz
9		UNII Band III	5530MHz (CH106)	1000-3000MHz
10				3000-8000MHz
11				8000-18000MHz
12				18000-25000MHz
13		UNII Band IV	5775MHz (CH155)	1000-3000MHz
14				3000-8000MHz
15				8000-18000MHz
16				18000-25000MHz

註: 1.以上所有模式之掃頻圖是檢附於附錄中。

對受測物裝置落於技術規範第 2.7 章節的禁用頻率之混附發射以下列測試模式依規定分別進行量測，所得量測資料請見章節 1.3。

網路類型: 802.11a				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5180MHz (CH36)	5090-5200MHz
2		UNII Band II	5320MHz (CH52)	5300-5410MHz
3		UNII Band III	5500MHz (CH100)	5390-5520MHz
網路類型: 802.11n-HT20				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5180MHz (CH36)	5090-5200MHz
2		UNII Band II	5320MHz (CH52)	5300-5410MHz
3		UNII Band III	5500MHz (CH100)	5410-5520MHz
網路類型: 802.11n-HT40				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5190MHz (CH38)	5090-5210MHz
2		UNII Band II	5310MHz (CH54)	5290-5410MHz
3		UNII Band III	5510MHz (CH102)	5410-5530MHz
網路類型: 802.11ac-VHT80				
模式	動作狀態	基本頻率		量測頻率範圍
1	發射	UNII Band I	5210MHz (CH42)	5090-5250MHz
2		UNII Band II	5290MHz (CH58)	5250-5410MHz
3		UNII Band III	5530MHz (CH106)	5410-5570MHz

測試日期	2017/10/03	環境溫/濕度	26°C/49%
測試電壓	AC 110V/60Hz (經電源供應器供電)		

1.1. 30-1000MHz 頻率範圍，其他不必要發射量測

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5700MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
128.94	18.34	2.61	13.31	34.26	43.50	9.24	Peak
269.59	19.29	4.01	11.35	34.65	46.00	11.35	Peak
408.30	22.17	5.64	7.96	35.77	46.00	10.23	Peak
755.56	25.47	7.38	9.30	42.15	46.00	3.85	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
30.00	24.77	1.20	2.58	28.55	40.00	11.45	Peak
124.09	18.59	2.55	13.42	34.56	43.50	8.94	Peak
408.30	22.17	5.64	4.55	32.36	46.00	13.64	Peak
755.56	25.47	7.38	3.94	36.79	46.00	9.21	Peak

Mode	---	Frequency	RX 5785MHz
------	-----	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
127.00	18.43	2.59	13.58	34.60	43.50	8.90	Peak
269.59	19.29	4.01	11.99	35.29	46.00	10.71	Peak
408.30	22.17	5.64	7.80	35.61	46.00	10.39	Peak
755.56	25.47	7.38	8.43	41.28	46.00	4.72	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
30.00	24.77	1.20	1.63	27.60	40.00	12.40	Peak
123.12	18.64	2.54	12.95	34.13	43.50	9.37	Peak
408.30	22.17	5.64	4.17	31.98	46.00	14.02	Peak
755.56	25.47	7.38	3.01	35.86	46.00	10.14	Peak

1.2. 1000MHz 以上頻率範圍，其他不必要發射量測

Mode	802.11a	Frequency	TX 5240MHz
------	---------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1866.00	30.64	5.87	6.21	42.72	54.00	11.28	Peak
2188.00	31.87	6.32	5.39	43.58	54.00	10.42	Peak
10480.00	37.69	15.76	-2.23	51.22	54.00	2.78	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1970.00	31.36	6.04	7.28	44.68	54.00	9.32	Peak
2066.00	31.70	6.18	5.71	43.59	54.00	10.41	Peak
10480.00	37.69	15.76	-1.45	52.00	54.00	2.00	Peak

Mode	802.11a	Frequency	TX 5300MHz
------	---------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1876.00	30.76	5.90	6.00	42.66	54.00	11.34	Peak
2102.00	31.74	6.22	5.78	43.74	54.00	10.26	Peak
10600.00	37.72	15.75	-0.48	52.99	54.00	1.01	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1766.00	29.92	5.71	7.86	43.49	54.00	10.51	Peak
2154.00	31.82	6.28	6.48	44.58	54.00	9.42	Peak
10600.00	37.72	15.75	-1.68	51.79	54.00	2.21	Peak

Mode	802.11a	Frequency	TX 5700MHz
------	---------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1758.00	29.92	5.71	10.41	46.04	54.00	7.96	Peak
1926.00	31.00	5.96	8.11	45.07	54.00	8.93	Peak
11400.00	38.36	16.06	-2.85	51.57	54.00	2.43	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1758.00	29.92	5.71	10.37	46.00	54.00	8.00	Peak
1992.00	31.48	6.07	6.78	44.33	54.00	9.67	Peak
11400.00	38.36	16.06	-2.88	51.54	54.00	2.46	Peak

Mode	802.11a	Frequency	TX 5785MHz
------	---------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1766.00	29.92	5.71	8.92	44.55	54.00	9.45	Peak
2794.00	32.66	7.15	4.55	44.36	54.00	9.64	Peak
11570.00	38.56	16.20	-1.04	53.72	54.00	0.28	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1796.00	30.16	5.75	10.35	46.26	54.00	7.74	Peak
1996.00	31.60	6.10	7.47	45.17	54.00	8.83	Peak
11570.00	38.56	16.20	-1.40	53.36	54.00	0.64	Peak

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5240MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1766.00	29.92	5.71	8.75	44.38	54.00	9.62	Peak
2170.00	31.84	6.30	5.15	43.29	54.00	10.71	Peak
10480.00	37.69	15.76	-2.18	51.27	54.00	2.73	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1770.00	29.92	5.71	8.64	44.27	54.00	9.73	Peak
2172.00	31.84	6.30	5.96	44.10	54.00	9.90	Peak
10480.00	37.69	15.76	-1.63	51.82	54.00	2.18	Peak

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5260MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1800.00	30.16	5.75	6.92	42.83	54.00	11.17	Peak
2140.00	31.79	6.26	5.11	43.16	54.00	10.84	Peak
10520.00	37.70	15.76	-3.03	50.43	54.00	3.57	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1768.00	29.92	5.71	10.52	46.15	54.00	7.85	Peak
2440.00	32.23	6.63	6.15	45.01	54.00	8.99	Peak
10520.00	37.70	15.76	-2.41	51.05	54.00	2.95	Peak

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5700MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1758.00	29.92	5.71	7.44	43.07	54.00	10.93	Peak
1964.00	31.36	6.04	5.51	42.91	54.00	11.09	Peak
11400.00	38.36	16.06	-1.73	52.69	54.00	1.31	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1794.00	30.16	5.75	11.78	47.69	54.00	6.31	Peak
1996.00	31.60	6.10	11.11	48.81	54.00	5.19	Peak
11400.00	38.36	16.06	-3.14	51.28	54.00	2.72	Peak

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5785MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	6.76	42.39	54.00	11.61	Peak
1934.00	31.12	5.99	5.86	42.97	54.00	11.03	Peak
11570.00	38.56	16.20	-1.58	53.18	54.00	0.82	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1794.00	30.16	5.75	11.34	47.25	54.00	6.75	Peak
1998.00	31.60	6.10	8.01	45.71	54.00	8.29	Peak
11570.00	38.56	16.20	-2.44	52.32	54.00	1.68	Peak

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5230MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	10.65	46.28	54.00	7.72	Peak
2004.00	31.60	6.10	5.45	43.15	54.00	10.85	Peak
10460.00	37.66	15.76	-1.69	51.73	54.00	2.27	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1756.00	29.80	5.69	7.87	43.36	54.00	10.64	Peak
1972.00	31.36	6.04	7.33	44.73	54.00	9.27	Peak
10460.00	37.66	15.76	-2.13	51.29	54.00	2.71	Peak

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5270MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1766.00	29.92	5.71	9.04	44.67	54.00	9.33	Peak
2164.00	31.82	6.28	5.82	43.92	54.00	10.08	Peak
10540.00	37.71	15.76	-2.19	51.28	54.00	2.72	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	7.62	43.25	54.00	10.75	Peak
1948.00	31.24	6.01	9.00	46.25	54.00	7.75	Peak
10540.00	37.71	15.76	-1.96	51.51	54.00	2.49	Peak

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5670MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1770.00	29.92	5.71	8.39	44.02	54.00	9.98	Peak
2036.00	31.65	6.14	5.59	43.38	54.00	10.62	Peak
11340.00	38.27	16.00	-2.23	52.04	54.00	1.96	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1794.00	30.16	5.75	11.32	47.23	54.00	6.77	Peak
1996.00	31.60	6.10	9.23	46.93	54.00	7.07	Peak
11340.00	38.27	16.00	-3.33	50.94	54.00	3.06	Peak

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5795MHz
------	--------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	8.92	44.55	54.00	9.45	Peak
2066.00	31.70	6.18	5.87	43.75	54.00	10.25	Peak
11590.00	38.57	16.21	-3.35	51.43	54.00	2.57	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1798.00	30.16	5.75	10.49	46.40	54.00	7.60	Peak
1990.00	31.48	6.07	7.80	45.35	54.00	8.65	Peak
11590.00	38.57	16.21	-1.70	53.08	54.00	0.92	Peak

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5210MHz
------	----------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	11.75	47.38	54.00	6.62	Peak
2138.00	31.79	6.26	5.61	43.66	54.00	10.34	Peak
10420.00	37.63	15.77	-1.72	51.68	54.00	2.32	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1764.00	29.92	5.71	9.29	44.92	54.00	9.08	Peak
2042.00	31.65	6.14	6.25	44.04	54.00	9.96	Peak

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5290MHz
------	----------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1768.00	29.92	5.71	6.95	42.58	54.00	11.42	Peak
2228.00	31.91	6.36	4.98	43.25	54.00	10.75	Peak
10580.00	37.72	15.75	-2.19	51.28	54.00	2.72	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1796.00	30.16	5.75	8.41	44.32	54.00	9.68	Peak
1998.00	31.60	6.10	6.10	43.80	54.00	10.20	Peak
10580.00	37.72	15.75	-2.53	50.94	54.00	3.06	Peak

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5530MHz
------	----------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1758.00	29.92	5.71	13.49	49.12	54.00	4.88	Peak
2218.00	31.91	6.36	5.02	43.29	54.00	10.71	Peak
11060.00	37.89	15.77	-2.46	51.20	54.00	2.80	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1794.00	30.16	5.75	10.15	46.06	54.00	7.94	Peak
1994.00	31.48	6.07	12.14	49.69	54.00	4.31	Peak
11060.00	37.89	15.77	-2.65	51.01	54.00	2.99	Peak

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5775MHz
------	----------------	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1760.00	29.92	5.71	9.02	44.65	54.00	9.35	Peak
2154.00	31.82	6.28	4.57	42.67	54.00	11.33	Peak
11550.00	38.54	16.19	-3.17	51.56	54.00	2.44	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1800.00	30.16	5.75	8.72	44.63	54.00	9.37	Peak
1992.00	31.48	6.07	8.49	46.04	54.00	7.96	Peak
11550.00	38.54	16.19	-3.13	51.60	54.00	2.40	Peak

Mode	---	Frequency	RX 5785MHz
------	-----	-----------	------------

Antenna at Horizontal Polarization


Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1978.00	31.48	6.07	5.38	42.93	54.00	11.07	Peak
2068.00	31.70	6.18	5.43	43.31	54.00	10.69	Peak
2828.00	32.70	7.20	3.69	43.59	54.00	10.41	Peak

Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
1798.00	30.16	5.75	9.18	45.09	54.00	8.91	Peak
1992.00	31.48	6.07	7.03	44.58	54.00	9.42	Peak
2392.00	32.16	6.57	6.42	45.15	54.00	8.85	Peak


1.3. 禁用頻帶量測結果 (其他不必要發射)

Mode	802.11a	Frequency	TX 5180MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5146.76	34.45	9.83	7.08	51.36	74.00	22.64	Peak
5149.95	34.45	9.83	4.85	49.13	74.00	24.87	Peak
@ 5176.02	34.48	9.88	45.26	89.62	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5144.34	34.45	9.83	-4.97	39.31	54.00	14.69	Average
5149.95	34.45	9.83	-5.21	39.07	54.00	14.93	Average
@ 5177.23	34.48	9.88	36.10	80.46	---	---	Average


備註: “@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11a	Frequency	TX 5180MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5115.85	34.42	9.78	6.85	51.05	74.00	22.95	Peak
5149.95	34.45	9.83	4.91	49.19	74.00	24.81	Peak
@ 5186.47	34.48	9.88	49.56	93.92	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5149.51	34.45	9.83	-4.69	39.59	54.00	14.41	Average
5149.95	34.45	9.83	-4.92	39.36	54.00	14.64	Average
@ 5177.23	34.48	9.88	40.27	84.63	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11a	Frequency	TX 5320MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5326.62	34.63	10.10	45.38	90.11	---	---	Peak
	5350.05	34.65	10.13	3.25	48.03	74.00	25.97	Peak
	5368.53	34.67	10.15	6.53	51.35	74.00	22.65	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5321.89	34.62	10.08	37.00	81.70	---	---	Average
	5350.05	34.65	10.13	-4.96	39.82	54.00	14.18	Average
	5408.79	34.70	10.20	-4.61	40.29	54.00	13.71	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11a	Frequency	TX 5320MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@ 5315.84	34.62	10.08	50.80	95.50	---	---	Peak
5350.05	34.65	10.13	4.69	49.47	74.00	24.53	Peak
5356.10	34.65	10.13	7.64	52.42	74.00	21.58	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@ 5317.27	34.62	10.08	41.62	86.32	---	---	Average
5350.05	34.65	10.13	-4.98	39.80	54.00	14.20	Average
5352.14	34.65	10.13	-4.63	40.15	54.00	13.85	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11a	Frequency	TX 5500MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5452.14	34.75	10.28	6.22	51.25	74.00	22.75	Peak
5459.94	34.75	10.28	4.34	49.37	74.00	24.63	Peak
@ 5502.97	34.80	10.35	45.95	91.10	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5456.69	34.75	10.28	-4.95	40.08	54.00	13.92	Average
5459.94	34.75	10.28	-5.20	39.83	54.00	14.17	Average
@ 5501.93	34.80	10.35	36.92	82.07	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11a	Frequency	TX 5500MHz
------	---------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5436.80	34.73	10.25	7.75	52.73	74.00	21.27	Peak
5459.94	34.75	10.28	3.98	49.01	74.00	24.99	Peak
@ 5499.33	34.80	10.35	48.72	93.87	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5453.83	34.75	10.28	-4.80	40.23	54.00	13.77	Average
5459.94	34.75	10.28	-5.08	39.95	54.00	14.05	Average
@ 5497.25	34.80	10.35	39.74	84.89	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5180MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5130.15	34.43	9.81	7.16	51.40	74.00	22.60	Peak
5149.95	34.45	9.83	3.24	47.52	74.00	26.48	Peak
@ 5177.01	34.48	9.88	44.90	89.26	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5142.36	34.45	9.83	-5.01	39.27	54.00	14.73	Average
5149.95	34.45	9.83	-5.24	39.04	54.00	14.96	Average
@ 5181.85	34.48	9.88	35.90	80.26	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5180MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5126.52	34.43	9.81	7.37	51.61	74.00	22.39	Peak
5149.95	34.45	9.83	4.87	49.15	74.00	24.85	Peak
@ 5187.13	34.48	9.88	49.35	93.71	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5129.93	34.43	9.81	-4.72	39.52	54.00	14.48	Average
5149.95	34.45	9.83	-5.04	39.24	54.00	14.76	Average
@ 5181.74	34.48	9.88	39.64	84.00	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5320MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5317.82	34.62	10.08	45.70	90.40	---	---	Peak
	5350.05	34.65	10.13	3.07	47.85	74.00	26.15	Peak
	5374.80	34.67	10.15	6.42	51.24	74.00	22.76	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5324.42	34.62	10.08	36.38	81.08	---	---	Average
	5350.05	34.65	10.13	-5.10	39.68	54.00	14.32	Average
	5352.58	34.65	10.13	-4.87	39.91	54.00	14.09	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5320MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5324.09	34.62	10.08	49.81	94.51	---	---	Peak
	5350.05	34.65	10.13	3.99	48.77	74.00	25.23	Peak
	5398.67	34.70	10.20	6.51	51.41	74.00	22.59	Peak




Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5324.53	34.62	10.08	41.32	86.02	---	---	Average
	5350.05	34.65	10.13	-4.95	39.83	54.00	14.17	Average
	5364.35	34.67	10.15	-4.59	40.23	54.00	13.77	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5500MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5422.65	34.72	10.23	6.49	51.44	74.00	22.56	Peak
5460.05	34.75	10.28	4.41	49.44	74.00	24.56	Peak
@ 5496.24	34.78	10.33	45.64	90.75	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5457.30	34.75	10.28	-4.75	40.28	54.00	13.72	Average
5460.05	34.75	10.28	-4.84	40.19	54.00	13.81	Average
@ 5502.73	34.80	10.35	36.91	82.06	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT20	Frequency	TX 5500MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5457.08	34.75	10.28	7.06	52.09	74.00	21.91	Peak
5460.05	34.75	10.28	2.70	47.73	74.00	26.27	Peak
@ 5502.40	34.80	10.35	48.32	93.47	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5459.06	34.75	10.28	-4.69	40.34	54.00	13.66	Average
5460.05	34.75	10.28	-4.81	40.22	54.00	13.78	Average
@ 5496.79	34.80	10.35	39.64	84.79	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5190MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5142.08	34.45	9.83	7.81	52.09	74.00	21.91	Peak
5150.00	34.45	9.83	5.79	50.07	74.00	23.93	Peak
@ 5186.72	34.48	9.88	42.72	87.08	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5146.64	34.45	9.83	-3.70	40.58	54.00	13.42	Average
5150.00	34.45	9.83	-3.93	40.35	54.00	13.65	Average
@ 5184.56	34.48	9.88	33.64	78.00	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5190MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5146.88	34.45	9.83	8.65	52.93	74.00	21.07	Peak
5150.00	34.45	9.83	4.49	48.77	74.00	25.23	Peak
@ 5183.48	34.48	9.88	47.37	91.73	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5149.16	34.45	9.83	-2.65	41.63	54.00	12.37	Average
5150.00	34.45	9.83	-2.88	41.40	54.00	12.60	Average
@ 5194.28	34.50	9.91	37.76	82.17	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5310MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5306.92	34.60	10.05	42.44	87.09	---	---	Peak
	5350.00	34.65	10.13	3.84	48.62	74.00	25.38	Peak
	5405.20	34.70	10.20	6.95	51.85	74.00	22.15	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5315.44	34.62	10.08	32.92	77.62	---	---	Average
	5350.00	34.65	10.13	-4.69	40.09	54.00	13.91	Average
	5351.68	34.65	10.13	-4.52	40.26	54.00	13.74	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5310MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5316.04	34.62	10.08	47.78	92.48	---	---	Peak
	5350.00	34.65	10.13	6.57	51.35	74.00	22.65	Peak
	5350.24	34.65	10.13	9.11	53.89	74.00	20.11	Peak




Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5315.44	34.62	10.08	38.66	83.36	---	---	Average
	5350.00	34.65	10.13	-3.75	41.03	54.00	12.97	Average
	5353.36	34.65	10.13	-3.56	41.22	54.00	12.78	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5510MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5459.44	34.75	10.28	7.34	52.37	74.00	21.63	Peak
5460.04	34.75	10.28	4.27	49.30	74.00	24.70	Peak
@ 5505.40	34.80	10.35	43.35	88.50	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5458.12	34.75	10.28	-4.65	40.38	54.00	13.62	Average
5460.04	34.75	10.28	-4.91	40.12	54.00	13.88	Average
@ 5504.56	34.80	10.35	33.57	78.72	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11n-HT40	Frequency	TX 5510MHz
------	--------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5453.92	34.75	10.28	6.65	51.68	74.00	22.32	Peak
5460.04	34.75	10.28	4.52	49.55	74.00	24.45	Peak
@ 5505.88	34.80	10.35	44.90	90.05	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5459.68	34.75	10.28	-4.52	40.51	54.00	13.49	Average
5460.04	34.75	10.28	-4.72	40.31	54.00	13.69	Average
@ 5507.44	34.80	10.35	36.48	81.63	---	---	Average


備註: “@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5210MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5135.12	34.43	9.81	7.44	51.68	74.00	22.32	Peak
5144.40	34.45	9.83	4.66	48.94	74.00	25.06	Peak
@ 5219.60	34.52	9.93	39.67	84.12	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5149.68	34.45	9.83	-3.01	41.27	54.00	12.73	Average
5150.00	34.45	9.83	-3.43	40.85	54.00	13.15	Average
@ 5223.76	34.52	9.93	30.74	75.19	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5210MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5142.64	34.45	9.83	9.06	53.34	74.00	20.66	Peak
5150.00	34.45	9.83	6.23	50.51	74.00	23.49	Peak
@ 5238.48	34.53	9.96	43.64	88.13	---	---	Peak




Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5149.04	34.45	9.83	-1.84	42.44	54.00	11.56	Average
5150.00	34.45	9.83	-2.00	42.28	54.00	11.72	Average
@ 5223.12	34.52	9.93	35.21	79.66	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5290MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5312.88	34.62	10.08	40.01	84.71	---	---	Peak
	5350.00	34.65	10.13	5.41	50.19	74.00	23.81	Peak
	5372.56	34.67	10.15	7.05	51.87	74.00	22.13	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5298.64	34.60	10.05	31.14	75.79	---	---	Average
	5350.00	34.65	10.13	-4.54	40.24	54.00	13.76	Average
	5370.32	34.67	10.15	-3.95	40.87	54.00	13.13	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5290MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5319.60	34.62	10.08	44.56	89.26	---	---	Peak
	5350.00	34.65	10.13	4.40	49.18	74.00	24.82	Peak
	5382.64	34.68	10.18	7.17	52.03	74.00	21.97	Peak




Antenna at Vertical Polarization

	Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
@	5303.28	34.60	10.05	35.61	80.26	---	---	Average
	5350.00	34.65	10.13	-3.76	41.02	54.00	12.98	Average
	5351.76	34.65	10.13	-3.48	41.30	54.00	12.70	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5530MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5455.92	34.75	10.28	6.97	52.00	74.00	22.00	Peak
5460.08	34.75	10.28	3.92	48.95	74.00	25.05	Peak
@ 5559.12	34.86	10.39	40.61	85.86	---	---	Peak




Antenna at Horizontal Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5459.28	34.75	10.28	-3.93	41.10	54.00	12.90	Average
5460.08	34.75	10.28	-4.22	40.81	54.00	13.19	Average
@ 5544.08	34.84	10.38	31.47	76.69	---	---	Average


備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

Mode	802.11ac-VHT80	Frequency	TX 5530MHz
------	----------------	-----------	------------



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5434.64	34.73	10.25	6.66	51.64	74.00	22.36	Peak
5460.08	34.75	10.28	4.59	49.62	74.00	24.38	Peak
@ 5552.88	34.86	10.39	43.25	88.50	---	---	Peak



Antenna at Vertical Polarization

Emission Frequency (MHz)	Antenna Factor (dB/m)	Cable Loss (dB)	Meter Reading (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Limits (dBμV/m)	Margin (dB)	Detector
5455.92	34.75	10.28	-3.53	41.50	54.00	12.50	Average
5460.08	34.75	10.28	-4.36	40.67	54.00	13.33	Average
@ 5543.12	34.84	10.38	34.44	79.66	---	---	Average

備註：“@”為主波，在此章節是不予以判定。

2. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測

測試日期	2017/09/29 ~ 30	環境溫/濕度	24°C/54 ~ 55%
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		

2.1. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬

網路類型 802.11a	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			26dB	99%						
UNII Band I	36	5180	21.22	16.637	0.94	5.46	0.27	5.73	24	N/A
	40	5200	20.92	16.662		5.39		5.66		
	48	5240	20.97	16.659		5.47		5.74		
UNII Band II	52	5260	21.07	16.670		5.59		5.86		24.24
	60	5300	20.54	16.696		5.64		5.91		24.13
	64	5320	21.12	16.635		5.62		5.89		24.25
UNII Band III	100	5500	20.97	16.685		6.73		7.00		24.22
	116	5580	20.81	16.629		6.92		7.19		24.18
	140	5700	20.91	16.659		7.81		8.08		24.20
網路類型 802.11a	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			6dB	99%						
UNII Band IV	149	5745	16.39	16.508	0.94	7.57	0.27	7.84	30	N/A
	157	5785	16.38	16.485		7.73		8.00		
	165	5825	16.41	16.547		7.54		7.81		

註：當 Duty cycle<98%，最大輸出功率必需要加上 duty cycle factor $10\log(1/x)$ 。
(x=duty cycle, B=26dB 發射頻寬)

網路類型 802.11n- HT20	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			26dB	99%						
UNII Band I	36	5180	21.24	17.888	0.93	5.20	0.32	5.52	24	N/A
	40	5200	21.66	17.932		5.37		5.69		
	48	5240	21.46	17.883		5.40		5.72		
UNII Band II	52	5260	21.66	17.935		5.47		5.79		24.36
	60	5300	21.04	17.825		5.28		5.60		24.23
	64	5320	21.66	17.952		5.20		5.52		24.36
UNII Band III	100	5500	21.34	17.877		6.25		6.57		24.29
	116	5580	21.51	17.912		6.78		7.10		24.33
	140	5700	21.65	17.839		7.85		8.17		24.35

網路類型 802.11n- HT20	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			6dB	99%						
UNII Band IV	149	5745	17.64	17.727	0.93	7.64	0.32	7.96	30	N/A
	157	5785	17.62	17.715		7.80		8.12		
	165	5825	17.64	17.707		7.40		7.72		

網路類型 802.11n- HT40	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			26dB	99%						
UNII Band I	38	5190	39.66	36.291	0.88	5.33	0.56	5.89	24	N/A
	46	5230	40.02	36.291		5.34		5.90		
UNII Band II	54	5270	40.02	36.291		5.13		5.69		27.02
	62	5310	39.65	36.329		5.09		5.65		26.98
UNII Band III	102	5510	39.59	36.295		6.04		6.60		26.98
	110	5550	39.39	36.173		6.36		6.92		26.95
	134	5670	39.49	36.256		7.08		7.64		26.96

網路類型 802.11n- HT40	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			6dB	99%						
UNII Band IV	151	5755	36.33	36.197	0.88	7.01	0.56	7.57	30	N/A
	159	5795	36.44	36.235		7.02		7.58		

註：當 Duty cycle<98%，最大輸出功率必需要加上 duty cycle factor $10\log(1/x)$ 。
(x=duty cycle, B=26dB 發射頻寬)


網路類型 802.11ac- VHT80	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			26dB	99%						
UNII Band I	42	5210	81.05	75.536	0.77	4.24	1.14	5.38	24	N/A
UNII Band II	58	5290	81.39	75.669		3.70		4.84		30.11
UNII Band III	106	5530	81.92	75.780		5.32		6.46		30.13
網路類型 802.11ac- VHT80	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	發射頻寬(MHz)		Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (11dBm +10 log B)
			6dB	99%						
UNII Band IV	155	5775	75.74	75.525	0.77	6.43	1.14	7.57	30	N/A


註：當 Duty cycle<98%，最大輸出功率必需要加上 duty cycle factor 10log(1/x)。
(x=duty cycle, B=26dB 發射頻寬)


網路類型 802.11ac-VHT20	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)
UNII Band I	36	5180	0.93	5.41	0.32	5.73	24
	40	5200		4.16		4.48	
	48	5240		5.32		5.64	
UNII Band II	52	5260		5.53		5.85	
	60	5300		5.08		5.40	
	64	5320		5.43		5.75	
UNII Band III	100	5500		6.30		6.62	
	116	5580		6.72		7.04	
	140	5700		7.73		8.05	
UNII Band IV	149	5745	0.93	7.63	0.32	7.95	30
	157	5785		7.79		8.11	
	165	5825		7.39		7.71	


網路類型 802.11ac-VHT40	頻道 (CH)	對應 頻率 (MHz)	Duty Cycle (X)	Average 最大輸出 功率 (dBm)	10 log (1/X)	Total Average 最大輸出 功率(dBm)	限制值 (dBm)
UNII Band I	38	5190	0.89	5.30	0.51	5.81	24
	46	5230		5.28		5.79	
UNII Band II	54	5270		5.07		5.58	
	62	5310		5.16		5.67	
UNII Band III	102	5510		6.12		6.63	
	110	5550		6.30		6.81	
	134	5670		7.05		7.56	
UNII Band IV	151	5755	0.89	7.02	0.51	7.53	30
	159	5795		6.98		7.49	


2.2. 最大發射功率及 26dB/6dB 頻寬之量測圖




















3. 峰值功率頻譜密度之量測

測試日期	2017/09/29 ~ 30	環境溫/濕度	24°C/54 ~ 55%
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		

3.1. 峰值功率頻譜密度

網路類型 802.11a	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/1MHz)	限制值 (dBm/1MHz)
UNII Band I	36	5180	-6.215	11
	40	5200	-6.317	
	48	5240	-6.952	
UNII Band II	52	5260	-6.615	
	60	5300	-7.241	
	64	5320	-6.629	
UNII Band III	100	5500	-5.876	
	116	5580	-5.495	
	140	5700	-4.003	
網路類型 802.11a	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	限制值 (dBm/500kHz)
UNII Band IV	149	5745	-5.854 ^{Note}	30
	157	5785	-5.666 ^{Note}	
	165	5825	-6.020 ^{Note}	

Note: BWCF 6.99dB (100kHz converted to 500kHz) has been included in the test result.


網路類型 802.11n-HT20	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/1MHz)	限制值 (dBm/1MHz)
UNII Band I	36	5180	-6.596	11
	40	5200	-6.489	
	48	5240	-6.590	
UNII Band II	52	5260	-6.732	
	60	5300	-7.140	
	64	5320	-6.613	
UNII Band III	100	5500	-5.920	
	116	5580	-5.779	
	140	5700	-4.934	
網路類型 802.11n-HT20	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	限制值 (dBm/500kHz)
UNII Band IV	149	5745	-6.733 ^{Note}	30
	157	5785	-6.286 ^{Note}	
	165	5825	-6.875 ^{Note}	

網路類型 802.11n-HT40	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/1MHz)	限制值 (dBm/1MHz)
UNII Band I	38	5190	-9.187	11
	46	5230	-9.346	
UNII Band II	54	5270	-9.983	
	62	5310	-9.724	
UNII Band III	102	5510	-8.519	
	110	5550	-8.638	
	134	5670	-7.395	
網路類型 802.11n-HT40	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	限制值 (dBm/500kHz)
UNII Band IV	151	5755	-9.812 ^{Note}	30
	159	5795	-9.946 ^{Note}	

網路類型 802.11ac-VHT80	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/1MHz)	限制值 (dBm/1MHz)
UNII Band I	42	5210	-12.249	11
UNII Band II	58	5290	-12.460	
UNII Band III	106	5530	-10.324	
網路類型 802.11ac-VHT80	頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	峰值功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	限制值 (dBm/500kHz)
UNII Band IV	155	5775	-1.427 ^{Note}	30

Note: BWCF 6.99dB (100kHz converted to 500kHz) has been included in the test result.

3.2. 峰值功率頻譜密度之量測圖




峰值功率頻譜密度

802.11a


UNII Band III

5500MHz




UNII Band IV


5745MHz




5580MHz




5785MHz



5700MHz



5825MHz




峰值功率頻譜密度

802.11n-HT20


UNII Band I

5180MHz




UNII Band II


5260MHz




5200MHz




5300MHz



5240MHz



5320MHz




峰值功率頻譜密度

802.11n-HT20


UNII Band III

5500MHz




UNII Band IV


5745MHz




5580MHz




5785MHz



5700MHz



5825MHz




峰值功率頻譜密度

802.11n-HT40


UNII Band I

5190MHz




UNII Band II


5270MHz



5230MHz



5310MHz




峰值功率頻譜密度

802.11n-HT40


UNII Band III

5510MHz




UNII Band IV


5755MHz




5550MHz



5795MHz




5670MHz




峰值功率頻譜密度
802.11ac-VHT80


UNII Band I
5210MHz




UNII Band II
5290MHz



UNII Band III
5530MHz





UNII Band IV
5775MHz




4. 混附發射之 RF 傳導發射之量測


測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	I
		測試頻率	5180MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	I
		測試頻率	5200MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	I
		測試頻率	5240MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	II
		測試頻率	5260MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	II
		測試頻率	5300MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	II
		測試頻率	5320MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	III
		測試頻率	5500MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	III
		測試頻率	5580MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	III
		測試頻率	5700MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	IV
		測試頻率	5745MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		







測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	IV
		測試頻率	5785MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		





測試日期	2017/09/29	環境溫/濕度	24°C/54%
模式	802.11a	UNII Band	IV
		測試頻率	5825MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		





測試日期	2017/09/30	環境溫/濕度	24°C/55%
模式	802.11n-HT20	UNII Band	I
		測試頻率	5180MHz
測試電壓	DC 7.4V (經內建鋰電池供電)		

